



TOSÇELİK Profil ve Sac

Adress :Organize San. Bölgesi Toprakale/ OSMANİYE
Tel :+90 326 655 28 90 PBX
Fax :+90 326 655 28 95
Web :www.toscelik.com.tr
E-mail :toscelik@toscelik.com.tr

TEST SERTİFİKASI MILL TEST CERTIFICATE

MÜŞTERİ ADI & ADRESİ
NAME & ADDRESS OF THE CUSTOMER
TH. IOANNIDIS AVEE

O.T. 47 302310797011

DESCRIPTION OF GOODS:
ERW HOLLOW SECTION



EN 10219 NO: 2195-CPR-1710101
EN 10255 NO: E-30-00969-16

SERTİFİKA NO/CERTIFICATE NO : 1000155662
SAYFA/PAGE NO : 4 / 58
SERVİ TARİH/DATE OF DISPATCH : 24.06.2020
SERTİFİKA TARİH/CERT. DATE : 29.09.2020
SERTİFİKA NORMU/CERT. NORM. : EN 10204-3.1
SATIŞ BELGESİ : 10452233
SEFER NUMARASI : 10000024242
EN 10219 DOP : TPE.DOP.004
EN 10255 DOP : TPE.DOP.009

Ürün Bilgisi ve Mekanik Testler/Product Information and Mechanical Tests

SIRA ITEM	TİP TYPE	EBAT SIZE	PAKET NO PACK NO	DÖKÜM CAST NO	PPB	LOT NO	URT. NORM PRODUCT NORM	KALİTE STEEL GRADE	YS N/mm ²	TS N/mm ²	E %	IE 1 J	IE 2 J	IE 3 J	IE AV. J	TT °C	HT BAR	HT TIME Sec	VDC %	FT	BD	EX	NOE B
22	S	120X120X5,00X12000	KB04153771	104517	16		EN 10219	S235JRH	331	449	33,7												
23	S	120X120X5,00X12000	KB04153773	104517	10		EN 10219	S235JRH	331	449	33,7												
24	S	50X50X3,00X6000	KB04154465	203970	100		EN 10219	S235JRH	291	385	30,4												
25	S	50X50X3,00X6000	KB04154491	203970	100		EN 10219	S235JRH	291	385	30,4												
26	S	50X50X1,90X6000	KB04154512	2012202664	100		EN 10219	S235JRH	319	423	41,7												
27	S	50X50X1,90X6000	KB04154519	2012202664	100		EN 10219	S235JRH	319	423	41,7												
28	S	50X50X1,90X6000	KB04154521	2018105385	100		EN 10219	S235JRH	299	396	40,7												

Kimyasal Testler / Chemical Tests

SIRA ITEM	DÖKÜM NO HEAT NO	C %	SI %	S %	MIN %	P %	AL %	CR %	MO %	NI %	CU %	N %	TI %	V %	SN %	NB %	CEIIV %	CEPCM %
22	104517	0.1237	0.0151	0.0118	0.5425	0.0104	0.0434	0.0497	0.0010	0.0254	0.0554	0.0040	0.0010	0.0010	0.0013		0.2298	0.1597
23	104517	0.1237	0.0151	0.0118	0.5425	0.0104	0.0434	0.0497	0.0010	0.0254	0.0554	0.0040	0.0010	0.0010	0.0013		0.2298	0.1597
24	203970	0.0671	0.0010	0.0153	0.4017	0.0117	0.0479	0.0267	0.0010	0.0056	0.0094	0.0050	0.0024	0.0010	0.0005		0.1408	0.0913
25	203970	0.0671	0.0010	0.0153	0.4017	0.0117	0.0479	0.0267	0.0010	0.0056	0.0094	0.0050	0.0024	0.0010	0.0005		0.1408	0.0913
26	2012202664	0.1157	0.0197	0.0206	0.4150	0.0120	0.0346	0.0350	0.0010	0.0174	0.0229	0.0050	0.0010	0.0010	0.0007		0.1950	0.1410
27	2012202664	0.1157	0.0197	0.0206	0.4150	0.0120	0.0346	0.0350	0.0010	0.0174	0.0229	0.0050	0.0010	0.0010	0.0007		0.1950	0.1410
28	2018105385	0.0694	0.0121	0.0146	0.4654	0.0157	0.0260	0.0302	0.0010	0.0158	0.0171	0.0050	0.0012	0.0010	0.0007		0.1556	0.0989

G : İyi/Good
YS : Akma Muk.Yield Strength(N/mm²)
TS : Çekme Muk./Tensile Strength(N/mm²)
E : Uzama/Elongation (%)
NDE: Tahribatsız Test/Non Destructive Examination
B: Havsall/ Bevelled
VDC: Görsel Kontrol/ Visual & Dimensional Check
EX: Genişletme/ Expanding
HT: Hidrostatik Test/ Hydrostatic Test(Bar)
IE : Darbe Enerjisi/Impact Energy(Joule)
TT : Test Sıcaklığı/ Test Temp.for Impact Testing(°C)
HT TIME: Saniye/ Second
BD: Bükme/Bending
PPB:Paket içi adet/Pieces per bundle

CHS:INDUSTRIAL PIPE
GSC:GALVANISED CONSTRUCTION PIPE
GSCT:GSCT Galvanised Pipe
GTE:GALVANISED THREADED END PIPE
R:RECTANGULAR HOLLOW SECTION
S:SQUARE HOLLOW SECTION

CE marklaması EN 10219 kapsamında üretilen ürünler (LP, TP, ZP harkı) için geçerlidir.
CE marking applies to those products (except TP, LP, ZP) which produced in accordance with EN 10219.
EN 10219-1 CE Kapsamı/Scope:
10.060.60 - 339.7x13.00 / 10x10x0.60 - 250x250x13.00 / 20x10x0.60 - 300x200x13.00
CE marklaması EN 10255 kapsamında üretilen ürünler için geçerlidir.
CE marking applies to those produced in accordance with EN 10255
EN 10255 CE Kapsamı/Scope: Seri L, L1, L2, M, H

ONAY / APPROVED BY
ERW Fabrikaları Kalite Müdürü / ERW Plants Quality Manager
Bülent SÖNMEZ
bulent.sonmez@toscelik.com.tr

Bülent Sönmez

Bu Sertifika TOSÇELİK PROFİL SAC VE END. A.S. tarafından üretilen standartlara ve sipariş kontratına uygun olduğunu teyit ederiz.
These results are certified by TOSÇELİK PROFİL SAC VE END. A.S. and comply with the requirements of the product description