

داکیومنت API لازم برای اتصال نرم افزار باران به سایت فروشگاهی

تاریخ نگارش : ۱۴۰۵/۰۴/۱۳

هدف : ارائه توضیحات درباره متدهای لازم جهت ارتباط نرم افزار باران با سایت های فروشگاهی بجز وردپرس. Api موردنظر باید سمت سایت فروشگاهی تنظیم و راه اندازی شود تا نرم افزار باران بتواند متدهای موردنظر را فراخوانی کند و اطلاعات لازم را از طریق این متدها به سایت ارسال کند و همچنین بتواند اطلاعات لازم را از سایت دریافت کند و در بانک اطلاعاتی نرم افزار ذخیره کند.

آدرس Api باید به صورت زیر باشد :

DomainName/api/ApiServiceBaran/

در اینجا DomainName همان آدرس(دامنه) سایت فروشگاهی شما است.

نکته مهم ۱ : تمام پارامترهای ورودی در زمان فراخوانی متدها از طریق نرم افزار باران مقداری می شوند و شما بر اساس نیاز میتوانید از آنها استفاده کنید یا استفاده نکنید.

نکته مهم ۲ : تمام پارامترهای خروجی متدها سمت نرم افزار باران مورد استفاده قرار میگیرند و به هیچ عنوان نباید مقدار null داشته باشند و باید تمام پارامترهای خروجی دارای مقدار مناسب باشند.

- متد ارسال اطلاعات محصولات از نرم افزار به سایت

- نام متد : ProductSEND
- نوع متد : POST
- ورودی : لیستی از کلاس ProductModel با فرمت Json و آیتم های زیر
 - ProductId **int**
 - کد کالا
 - MainGroupId **int**
 - کد سرگروه
 - MainGroupName **string**
 - نام سرگروه
 - GroupId **int**
 - کد زیرگروه

- `string` GroupName
 - نام زیرگروه
- `string` ProductName
 - نام کالا
- `string` ProductName۲
 - نام دوم کالا
- `int` UnitId
 - کد واحد کالا
- `string` UnitText
 - عنوان واحد
- `int` ProductStatus
 - برجسب کالا (۰: بدون برجسب، ۱: دارای تخفیف، ۲: پیشنهاد ما، ۳: ویژه)
- `float` DiscountPrecent
 - درصد تخفیف
- `decimal` SellPrice
 - قیمت فروش
- `int` IgnoreStock
 - وضعیت انبار (۰: دارای انبار و موجودی چک شود، ۱: بدون انبار)
- `decimal` RemainCount
 - موجودی
- `string` PictureName
 - نام فایل تصویر
- `string` ProductComment
 - توضیحات
- `int` OrderIndex
 - ترتیب نمایش
- `int` ChangeType
 - نوع عمل (۰: درج، ۱: ویرایش، ۲: حذف)
- **خروجی** : لیستی از کلاس ResultModel_Out با فرمت Json و آیتم های زیر
 - `int` BaranId
 - کد کالا که از نرم افزار دریافت شده
 - `int` StatusId

- وضعیت (۰: خطا، ۱: موفق)
- در لیست خروجی متد باید وضعیت هر کدام از کالاها به نرم افزار برگشت داده شود و در صورتیکه ۱ دریافت شود در مرتبه بعد آن کالا برای سایت ارسال نمیشود ولی اگر ۰ دریافت شود مرتبه بعدی مجدداً برای سایت ارسال میشود.
- `string Message`
- در صورتیکه سمت سایت خطایی رخ داد متن خطا برای نرم افزار ارسال شود.

- متد ارسال تصاویر محصولات از نرم افزار به سایت

- نام متد : `SENDPics`
- نوع متد : `POST`
- ورودی : لیستی از کلاس `Model_Album_Picture` با فرمت `Json` و آیتم های زیر
 - `List<Model_File> ListPicture`
 - لیستی از کلاس `Model_File` با آیتم های زیر
 - `byte[] Myfile`
 - دیتای فایل تصویر
 - `string PicFileName`
 - نام فایل تصویر
 - `string PicTypeFile`
 - فرمت فایل تصویر
 - `string LocationFile`
 - فعلاً به صورت ثابت مقدار ۱ ارسال میشود و کاربردی ندارد
 - خروجی : لیستی از کلاس `Model_Status_Picture` با آیتم های زیر
 - `int StatusPicture`
 - وضعیت (۰: خطا، ۱: موفق)
 - در لیست خروجی متد باید وضعیت هر کدام از تصاویر به نرم افزار برگشت داده شود و در صورتیکه ۱ دریافت شود در مرتبه بعد آن

تصویر برای سایت ارسال نمیشود ولی اگر ۰ دریافت شود مرتبه بعدی مجدداً برای سایت ارسال میشود.

▪ `string` FilePicName

- متد ارسال اطلاعات مشتریان از نرم افزار به سایت

○ نام متد : CustomersSEND

○ نوع متد : POST

○ ورودی : لیستی از کلاس CustomerModel با فرمت Json و آیتم های زیر

▪ `int` CustomerId

• کد منحصر به فرد شخص

▪ `long` GroupId

• کد گروه

▪ `string` GroupName

• نام گروه

▪ `int` SexId

• کد پیشوند

▪ `string` SexName

• عنوان پیشوند

▪ `string` CustomerName

• نام مشتری

▪ `string` Mobile

• شماره همراه

▪ `string` Email

• پست الکترونیکی

▪ `string` CustomerNumber

• شماره اشتراک

▪ `decimal` Account

• مانده حساب مشتری

▪ `decimal` Grant

- امتیاز باشگاه مشتریان مشتری
 - `int ChangeType`
 - نوع عمل (۰: درج، ۱: ویرایش، ۲: حذف)
 - **خروجی** : لیستی از کلاس ResultModel_Out با فرمت Json و آیتم های زیر
 - `int BaranId`
 - کد مشتری که از نرم افزار دریافت شده
 - `int StatusId`
 - وضعیت (۰: خطا، ۱: موفق)
 - در لیست خروجی متد باید وضعیت هر کدام از مشتریان به نرم افزار برگشت داده شود و در صورتیکه ۱ دریافت شود در مرتبه بعد آن مشتری برای سایت ارسال نمیشود ولی اگر ۰ دریافت شود مرتبه بعدی مجددا برای سایت ارسال میشود.
 - `string Message`
 - در صورتیکه سمت سایت خطایی رخ داد متن خطا برای نرم افزار ارسال شود.
 - **تذکر مهم** : مشتریانی که مستقیما از داخل سایت ثبت نام میکنند باید Id آنها بزرگتر از ۵۰۰۰۰۰ ثبت شود. در غیر این صورت اطلاعات مشتریان با مشکل ذخیره خواهند شد.
 - **تذکر مهم** : فیلد شماره همراه (Mobile) باید منحصربه فرد باشد و همیشه فرمت یکسان داشته باشد به عنوان مثال با فرمت ۰۹XXXXXXX

- متد ارسال کدهای تخفیف از نرم افزار به سایت

- **نام متد** : SendCoupons
- **نوع متد** : POST
- **ورودی** : لیستی از کلاس CouponsModel با فرمت Json و آیتم های زیر
 - `int Id`
 - کد منحصربه فرد کد تخفیف
 - `int CouponType`
 - نوع کد تخفیف (۰: کد تخفیف ثابت و ۱: کد تخفیف اختصاصی)
 - `String CouponNumber`
 - شماره کد تخفیف

- **Long** PersonId
 - آی دی مشتری که میتونه از این کد تخفیف استفاده کند. در صورتیکه صفر باشد کد تخفیف برای همه مشتریان قابل استفاده است.
- **Decimal** Amount
 - مبلغ کد تخفیف
- **Decimal** Precent
 - درصد کد تخفیف
- **DateTime** StartDate
 - تاریخ شروع استفاده از کد تخفیف
- **DateTime** EndDate
 - تاریخ پایان
- **Decimal** FactorBaseAmount
 - حداقل مبلغ سفارش
- **Int** OperationType
 - نوع عملیات. (۰ برای ثبت و ۱ برای ویرایش)
- **خروجی** : لیستی از کلاس ResultModel_Out با فرمت Json و آیتم های زیر
 - **int** BaranId
 - آی دی کد تخفیف که از نرم افزار دریافت شده
 - **int** StatusId
 - وضعیت (۰: خطا، ۱: موفق)
 - در لیست خروجی متد باید وضعیت هر کدام از کد تخفیفها به نرم افزار برگشت داده شود و در صورتیکه ۱ دریافت شود در مرتبه بعد آن کد برای سایت ارسال نمیشود ولی اگر ۰ دریافت شود مرتبه بعدی مجدداً برای سایت ارسال میشود.
 - **string** Message
 - در صورتیکه سمت سایت خطایی رخ داد متن خطا برای نرم افزار ارسال شود.

- **متد دریافت سفارشات از سایت**
- **نام متد** : Orders
- **نوع متد** : GET
- **ورودی** : ندارد
- **خروجی** : کلاس Order_Results با فرمت Json و آیتم های زیر
 - **int** BaranStatus

- وضعیت درخواست (۰: خطا، ۱: موفق)
 - LstOrderModel <OrderModel> List
 - لیست اطلاعات سفارش هایی که هنوز به نرم افزار ارسال نشده اند
 - آیتم های کلاس OrderModel
 - long FactorNumber
 - شماره سفارش
 - DateTime Date
 - تاریخ ثبت سفارش
 - string SendTime
 - زمان ارسال سفارش
 - decimal TotalAmount
 - جمع مبلغ کل آیتم ها بدون محاسبه تخفیف کالا ها
 - decimal ProductDiscount
 - جمع تخفیف کالاها
 - string DiscountCode
 - کد تخفیف استفاده شده
 - decimal DiscountAmount
 - مبلغ تخفیف لحاظ شده بابت کد تخفیف
 - decimal TotalDiscountAmount
 - تخفیف فاکتور بدون محاسبه تخفیف کالا ها
 - decimal SendAmount
 - هزینه ارسال
 - decimal CustomerClubAmount
 - مبلغ پرداخت شده از کیف پول
 - decimal FinalAmount
 - مبلغ نهایی سفارش
 - string Comment
 - توضیحات سفارش
 - int PaymentCode
 - کد نحوه پرداخت (۰: پرداخت در محل، ۱: آنلاین)
 - string PaymentTitle
 - عنوان نحوه پرداخت

- `long` CustomerId
 - کد مشتری سفارش دهنده
- `string` CustomerName
 - نام مشتری
- `string` CustomerPhone
 - شماره همراه
- `string` CustomerAddress
 - آدرس
- `int` CustomerSex
 - جنسیت
- `string` CustomerCode
 - کد معرف مخصوص مشتری
- `string` CustomerReagentCode
 - کد شخص معرفی کننده
- `string` CustomerEmail
 - پست الکترونیکی
- `int` PackageType
 - کد نوع بسته بندی
- `string` PackageTitle
 - عنوان بسته بندی
- `decimal` ServiceAmount
 - هزینه سرویس یا بسته بندی
- `List<OrderItemsModel>` LstOrderItemsModel
 - لیست اقلام سفارش هایی که هنوز به نرم افزار ارسال نشده اند
 - آیتم های کلاس OrderItemsModel
 - `long` OrderId
 - شماره سفارش (FactorNumber)
 - `long` ProductId
 - کد کالا
 - `string` ProductName
 - نام کالا
 - `decimal` ProductCount

○ تعداد یا مقدار کالا

• decimal ProductPrice

○ فی واحد کالا

• decimal DiscountPrecent

○ درصد تخفیف کالا

• string ItemComment

○ توضیحات آیتم

• string VariationID

○ فعلا کاربردی ندارد و مقدار صفر ارسال شود

توجه : بعد از فراخوانی متد GetOrders و دریافت لیست سفارشات جدید شماره سفارشات که به درستی در نرم افزار ثبت شوند توسط متد ClearOrders برای سایت ارسال میشوند تا سایت در فراخوانی بعدی آن سفارش ها را برای نرم افزار ارسال نکند.

- متد ارسال شارژ کیف پول مشتریان از سایت به نرم افزار

○ نام متد : GetChargeWallet

○ نوع متد : GET

○ ورودی : بدون ورودی

○ خروجی : لیستی از کلاس ChargeWalletModels با آیتم های زیر

▪ int IdWallet

• کد منحصر به فرد رکورد شارژ کیف پول

▪ DateTime DateTimeWallet

• تاریخ و زمان شارژ کیف پول (میلادی)

▪ decimal IdMoneyWallet

• مبلغ شارژ کیف پول

▪ long CustomerId

• کد مشتری سفارش دهنده

▪ string CustomerName

• نام مشتری

▪ string CustomerPhone

• شماره همراه

- `string` CustomerAddress
 - آدرس
- `int` CustomerSex
 - جنسیت
- `string` CustomerCode
 - کد معرف مخصوص مشتری
- `string` CustomerReagentCode
 - کد شخص معرفی کننده
- `string` CustomerEmail
 - پست الکترونیکی

توجه : بعد از فراخوانی این متد و دریافت لیست، کد منحصر به فرد آنهایی که به درستی در نرم افزار ثبت شوند توسط متد ClearOrders برای سایت ارسال میشوند تا سایت در فراخوانی بعدی آنها را برای نرم افزار ارسال نکند.

- متد عدم ارسال مجدد آیتم ها از سایت به نرم افزار

- نام متد : ClearOrders
- نوع متد : POST
- ورودی : کلاس Model_Clear_Order با فرمت Json و آیتم های زیر
 - `int` ItemType
 - نوع آیتمی که نباید مجددا ارسال شود (۲: سفارش - ۵: شارژ کیف پول)
 - `string` ItemIds
 - آی دی های آیتمی که نباید مجددا ارسال شود که با خط فاصله از هم جدا شده اند. به عنوان مثال : ۱۰۱-۱۰۲-۱۰۳
 - در مثال فوق سایت در فراخوانی بعدی متد GetOrders نباید سفارشات شماره های ۱۰۱، ۱۰۲ و ۱۰۳ را به نرم افزار ارسال کند.
- خروجی : ندارد