

NOT: Cevaplarınızı cevaplandırma alanına taşıyınız. Eğer yapmazsanız sınavınız sıfır olarak değerlendirilir.

Toplam 25 soru vardır ve her bir soru 4 puandır.

Sınav süresi: 40 dakikadır

1- Verilen ifadenin işlevi nedir?

char charvar2 = 't';

- a) Yanlış bir tanımlama
- b) charvar2=64
- c) charvar2, Tab olarak tanımlanmış
- d) Charvar2='t'

2- 32-bitlik derleyici aşağıdaki değişkenler için toplam kaç byte hafıza ayırır?

int a;
short int b,c;
float d;

- a) 8
- b) 6
- c) 10
- d) 10

3- Hangisi yanlıştır?

- a) short int a=-32608;
- b) unsigned int b=30000000000;
- c) char C="B";
- d) unsigned char d=129;

4- hangisi lojik olarak doğrudur?

- a) (12<5)
- b) (-10)
- c) (5>12)
- d) (0)

5. Verilen programda ____ yerine aşağıdakilerden hangisi koyulamaz?

```
struct olcu { int y; int z; };  
int main() { olcu o1, o2; ____ return 0; }
```

- a) o1 = o2;
- b) o1.z = o2.y;
- c) olcu o3 = o1 + o2;
- d) olcu o3 = s2;

6- Bir programı fonksiyonlara bölmek

- a) nesne yönelimli programlamanın temelidir.
- b) programı kavramayı kolaylaştırır.
- c) programın büyüklüğünü artırabilir.
- d) programın daha hızlı çalışmasını sağlar.

Name and Surname: _____
Number: _____

7. Bir sınıf tanımında private olarak belirtilen veri veya fonksiyonların erişilebilirliği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- a) Program içindeki herhangi bir fonksiyon tarafından erişilebilir.
- b) Sadece şifreyi biliyorsanız erişilebilir.
- c) Sadece o sınıfın public üyeleri tarafından erişilebilir.
- d) Sınıfın üye fonksiyonları tarafından erişilebilir

8-Aşağıdaki programı çalıştırdığınızı farz edin. Eğer 213 sayısını klavyeden giderseniz program ne döndürür?

```
#include <iostream>  
using namespace std;  
int main()  
{  
    int ftemp; //for temperature in fahrenheit  
    cout << "Enter temperature in fahrenheit: ";  
    cin >> ftemp;  
    int ctemp = (ftemp-32) * 5 / 9;  
    cout << "Equivalent in Celsius is: " << ctemp << "\n";  
    return 0;  
}
```

- a) 100
- b) 100.55
- c) 101
- d) 90.5

9. C++'ta bir sınıfın içindeki bir fonksiyona denir?

- a) operatör.
- b) sınıf fonksiyonu.
- c) yöntem.
- d) üye fonksiyon.

10. Aşağıdaki programın ekran çıktısı nedir?

```
int main()  
{ for (int i=2; i<=10; i++) { if(i%3==0) cout  
<<"a"; else cout <<"b"; } return 0; }
```

- a) babbabbab
- b) abbbabbab
- c) babbababa
- d) bbbbaabbb

soru 11,12, 13 ve 14 için aşağıdaki c++ program referans alınız.

- c) 3;
d) Bir şey söylenemez
16-Verilen program ve ekran çıktısı için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) void goster()
{
 cout<<"sayac<<sayac<<" artim
 <<artim<< endl;
}
b) sayici(int say, int art): sayac(say), artim(art)
{ }
c) sayici():sayac(0),artim(1)
{ }
d) sayici operator ++()
{
 sayac+=2;
 sayici temp;
 temp.sayac=sayac;
 return temp;
}

- 17-Hangisi ++ operatörünün son eki için doğrudur
a) sayici operator ++()

{
 sayac+=artim;
 sayici temp;
 temp.sayac=sayac;
 sayac+=artim;
 return temp;
}

- b) sayici operator ++(int)
{
 sayici temp;
 temp.sayac=sayac;
 sayac+=artim;
 return temp;
}

c) sayici operator ++(int)
{
 sayac+=artim;
 sayici temp;
 temp.sayac=sayac;
 return temp;
}

d) sayici operator ++(int)
{
 sayac+=2;
 sayici temp;
 temp.sayac=sayac;
 return temp;
}

- 18-verilen program parçasına göre hangisi doğrudur?
int sonuc;
int a[10]={1,10,5,7,8,10,11,9,3,0};
sonuc=2*(2*a[0]+2*a[2]*a[2]); cout<<sonuc<<endl;
a)200
b) 10;

- c)400
d)52

- 19-sonuc = $2 \sum_{i=0}^5 (i + a_i + 2a_i)$ ifadesini aşağıdakilerden hangisi karşılar?

a) sonuc=0; for(int i=0;i<=5;i++)
 sonuc=sonuc+i*a[i]+2*a[i];
 sonuc=2*sonuc;
b) sonuc=0;
 for(int i=0;i<5;i++)
 sonuc+=i*a[i]+2*a[i];
 sonuc=2*sonuc;
c) sonuc=0;
 for(int i=1;i<=5;i++)
 sonuc=sonuc+i*a[i]+2*a[i];
 sonuc=2*sonuc;
d) sonuc=0;
 for(int i=0;i<=5;i++)
 {sonuc+=i*a[i]+2*a[i];
 sonuc=2*sonuc; }

- 20- Aşağıdaki programın ekran çıktısı nedir?

```
int f(int s) { if (s>10) return -1; if (s<10) return 1; return 0; }  
int main(int argc, char *argv[])  
{ cout << f(4) << f(10) << f(100) << endl; return 0; }
```

- a) -101
b) 01-1
c) -10-1
d) 010

- 21- verilen kod parçasında ile işaretli alana hangisi gelemez?

```
if((fp=fopen("test","w"))==NULL)  
{ .....;exit(); }
```

- a) cout<<"dosya açılmıyor\n";
b) cout<<"Disk dolu\n";
c) cout<<"Yazmaya karşı korumalı\n";
d) cout<<"dosyanız silinecek\n";

- 22-infile.getline(yazi,x) ifadesi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


- a) Dosyadan bir satır okur
b) Yazı, char tipinde bir değişkendir?
c) x, maksimum karakter sayısı
d) Dosyaya bir satır yazar

- 23- bir temel sınıftan program içerisinde nesne türetilmiyorsa bu sınıfa ne denir?

- a) Çocuk sınıf
b) Temel sınıf
c) Soyut sınıf
d) Ana sınıf

- 24 aşağıdakilerden hangisi verilen dizi değişkeninin elemanlarını görüntüleyemez


```
#include <cstdlib>
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;
int main(int argc, char *argv[])
{
    char chararray[80];
    string word;
    int s,e;
    cout << "Bir kelime gir: ";
    cin >> word;
    word=" "+word; int wlen=word.length();
    cout<<"ilaveden sonra kelime sayisi :"<<wlen;
    word=word* " "; wlen=word.length();
    cout<<"ilaveden sonra kelime sayisi :"<<wlen;
    s=0;e=wlen;
    cout << "her seferinde bir karakter: ";
    for(int j=s; j<=e; j++)
    cout << word.substr(0,j)<< " ";
    system("PAUSE");
    return EXIT_SUCCESS;
}
```



11- word string objesi için **bilgisayar** kelimesi girildiğinde ilk ekranda kaç tane boşluk eklenmiştir?

- a- 1
b- 3
c- 2
d- 0

12- Aşağıdaki ekran görüntüsü elde etmek için programda (boşlukların eklenmesinin kaldırılması haric) hangi değişiklik yapılmalıdır?



- a- for(int j=e; j>=s; j--)
cout << word.substr(0,j)<<endl;
b- for(int j=e; j<=s; j--)

Name and Surname: _____
Number: _____

```
cout << word.substr(0,j)<<endl;
c- for(int j=s; j<=e; j--)
    cout << word.substr(0,j)<<endl;
d- for(int j=s; j<=e; j++)
    cout << word.substr(0,j)<<endl;
13- j=4 iken ekranda hangi değer görülür?

```

- a- bilgisayar
b- bilg
c- bilgi
d- b

14- Boşluklar iptal edildiğinde j=4 iken ekranda hangi değer görülür?

- a- bilgisayar
b- bilg
c- bilgi
d- b

aşağıdaki 15,16 ve 17. soruları verilen ekran çıktısı ve programa göre cevaplayınız



class sayici

```
{
private:
    int sayac,artim;
public:
    .....
};
```

int main(int argc, char *argv[])

```
{
    sayici s1,s2;
    sayici s3(0,2);
    s1.goster();
    s2.goster();
    ++s3;++s3;++s3;
    s3.goster();
    s1=s3++;
    s1.goster();
    s3.goster();
    system("PAUSE");
    return EXIT_SUCCESS;
}
```

15-Verilen programa göre sayici sınıfı için kaç tane kurucu fonksiyon vardır?

- a) 1
b) 2

```
int diz[5]={10,20,30,40,50};  
int *p;
```

- a) for(int i=0; i<5; i++)
cout<<diz[i]<<endl;
b) for(int i=0; i<5; i++)
cout<<*(diz+i)<<endl;
c) p=&diz[0];
for(int i=0; i<5; i++)
{cout<<*p<<endl;p=p+1;}
d) for(int i=0; i<5; i++)
cout<<*(diz)+4*i<<endl;

25-

```
string s1="bu gun hava cok soguk";  
string s2[3][7];  
string s3[0];  
int y=0;  
for (int i=1; i<=s1.size(); i++)  
{  
    if(i%3==0)  
    {  
        s3[0]=s1.substr(i-3,3);  
        for(int j=0; j<3; j++)  
            s2[j][y]=s3[0].substr(j,1);  
    }  
    y++;  
}
```

Verilen koda göre s2 dizisinin 0 indisi kolonunun degerleri nedir?

- a) bu
b) bg
c) gun
d) bgh