
SUZUKI
Sprinter
eco
فیول کا خرچ گھٹائے،
مائیلیج بڑھائے
Pakistan Standards
EURO-II
SUZUKI
Way of Life!
PAK SUZUKI MOTOR CO. LTD.

Sprinter eco

انجن



جدید یورو EURO-II ٹیکنالوجی کا حامل 4اسٹروک 110 سی سی میں زیادہ ٹارک والا پائیدار انجن، لمبے سفر میں پٹرول کی بے حد بچت، تھرتھراہٹ صفر، سوزوکی Sprinter کی خاص خوبیاں ہیں۔ Aluminium Alloy سے ساخت کیا گیا سلنڈر طویل سفر میں انجن کی گرمائش کو کم سے کم رکھتا ہے، اس میں وہ تمام خوبیاں موجود ہیں جو ایک موٹر سائیکل کا طلبگار چاہتا ہے۔

بڑی آرام دہ اور کشادہ سیٹ



آرام دہ، کشادہ اور لمبی سیٹ Grab Bar کے ساتھ۔ نرم اور اعلیٰ کوالٹی کا سیٹ فوم۔ جاذب نظر سیٹ کور سے موٹر سائیکل کی شان میں اضافہ۔

ڈائیفرام کاربوریٹر



یہ کاربوریٹر انجن کو ہموار انداز میں چلانے کے ساتھ پٹرول کی زبردست بچت کرتا ہے، جو پسٹن والے عام کاربوریٹر سے حاصل نہیں ہوتی اس کی وجہ سے Sprinter دُور تک جائے۔

ہیڈ لائٹ اور اشارے



خوبصورت و جدید طرز کی ہیڈ لائٹ میں 12 وولٹ کی تیز روشنی سے اندھیری راہوں میں دور تک راستہ واضح نظر آتا ہے۔ اعلیٰ ڈیزائن کے واضح اور روشن اشارے۔

آٹو ڈی کمپریشن سسٹم



(خودکارانہ طور پر کم دباؤ)
کِک کے ذریعے موٹر سائیکل اسٹارٹ کرنا نہایت آسان۔

فیول ٹینک اور سائڈ کور



پائیدار فیول ٹینک اور سائڈ کور نئے ڈیزائن کے خوبصورت اسٹیکر کے ساتھ، فیول ٹینک میں ہے پٹرول کی زیادہ گنجائش۔

مضبوط شاک ابزاربرز، ڈسٹ کور کے ساتھ



طاقتور پچھلے سسپنشن کی بدولت ناہموار اور اونچی نیچی راہوں پر رواں اور آرام دہ سفر، کم و بیش وزن کے لئے 5 Way Preload ایڈجسٹمنٹ۔ وزن کے مطابق ایڈجسٹ کر کے طویل سفر کو زیادہ پُرلطف بنائیں۔



ORIENTmMcCANN

Suzuki Pakistan

SPECIFICATIONS

Engine Type	انجن ٹائپ	4-stroke air-cooled Single cylinder, OHC
Displacement	ڈسپلیسمنٹ	109cm³
Bore x Stroke	بور x اسٹروک	53.5mm x 48.8mm
Compression Ratio	کمپریشن تناسب	9.6:1
Carburetor	کاربوریٹر	MIKUNI BS22, Single
Starter System	اسٹارٹر سسٹم	Kick
Transmission	ٹرانسمیشن	4-speed
Air Cleaner	ایئر کلینر	Polyurethane foam element
Clutch	کلچ	Wet multi-plate type
Gearshift Pattern	گیئر شفٹ پیٹرن	4-down

Caster/Trail	کیسٹر/ٹریل	26/67mm
Suspension Front	سسپنشن فرنٹ	Telescopic, coil spring, oil damped
Rear	ریئر	Swing arm, coil spring, oil damped
Brake Front	بریک فرنٹ	Drum
Rear	ریئر	Drum
Tyre Front	ٹائر فرنٹ	2.50-18 6PR, tube
Rear	ریئر	2.75-18 6PR, tube
Ignition Type	اگنیشن ٹائپ	Electronic Ignition (CDI)
Ignition Timing	اگنیشن ٹائمنگ	10 B.T.D. C at 1,500rpm
Drive Chain	ڈرائیو چین	428,102 links

Spark Plug	اسپارک پلگ	NGK CR6HS or DENSO U20FSR-U
Battery	بیٹری	12V9 kC (2.5Ah)/10HR
Fuel Tank	فیول ٹینک	10.5L
Reserve	ریزرو	2.0L
Engine Oil	انجن آئل	900ml
Overall Length	مجموعی لمبائی	1,900mm
Overall Width	مجموعی چوڑائی	755mm
Overall Height	مجموعی بلندی	1,050mm
Wheelbase	وہیل بیس	1,225mm
Ground Clearance	گراؤنڈ کلیئرنس	150mm
Seat Height	سیٹ کی اونچائی	800mm
Dry Weight	ڈرائی ویٹ	91kg
Frame Type	فریم کی ساخت	Single backbone

AVAILABLE COLORS

نئی سوزوکی Sprinter نئے دور کی اسٹائلش 4 اسٹروک موٹر سائیکل 110 cc۔ انجن کی کارکردگی اور پٹرول کا خرچ بہت ہی کم۔
بس ایک لیٹر پٹرول ڈلوائیں اور سارا شہر گھوم آئیں، انجن کی ایڈوانس یورو EURO-II ٹیکنالوچی کے باعث سوزوکی Sprinter کا مقابل کوئی نہیں۔

پاک سوزوکی موٹر کمپنی، کوئی نوٹس دیئے بغیر ایکویپمنٹ اسپیسی فیکیشن، رنگ، مٹیریل اور دوسری چیزوں کو مقامی حالات کے مطابق بدلنے کا حق محفوظ رکھتی ہے۔ کوئی بھی ماڈل نوٹس دیئے بغیر منقطع کیا جا سکتا ہے۔
براہِ مہربانی اپنے ڈیلر سے اس طرح کی تبدیلیوں کی تفصیلات کے لئے رجوع کریں۔ باڈی کے اصل رنگ کتابچے میں دیئے گئے رنگوں سے مختلف ہو سکتے ہیں۔
ہمیشہ ہیلمٹ استعمال کریں۔ آنکھوں کے بچاؤ کے لئے حفاظتی چشمہ بھی آپ کے زیرِ استعمال رہنا چاہئے۔
اپنا "اونرز مینوئل" غور سے پڑھیئے اور محفوظ سواری کا لطف اُٹھایئے۔

پاک سوزوکی موٹر کمپنی لمیٹڈ
DSU-13 پاکستان اسٹیل انڈسٹریل اسٹیٹ،
بن قاسم، کراچی۔75000 کال سینٹر: 111-789-854
www.paksuzuki.com.pk