

```

1  "=====
   =====↵
2  → "•CONFIGURAÇÃO•NEOVIM•FINAL•--•CERBERO•(M3•MAX)•--•VERSÃO•
   CORRIGIDA↵
3  "=====
   =====↵
4  let•g:python3_host_prog•=•expand('~•EXAMESPDF/venv/bin/
   python')↵
5  let•g:loaded_netrw•=•1↵
6  let•g:loaded_netrwPlugin•=•1↵
7  ↵
8  set•mouse=a↵
9  set•number•relativenumber↵
10 set•termguicolors↵
11 set•laststatus=2↵
12 syntax•on↵
13 filetype•plugin•indent•on↵
14 set•clipboard=unnamedplus↵
15 set•expandtab↵
16 ↵
17 "01.----•WRAP•VISUAL•GERAL•----↵
18 set•wrap↵
19 set•linebreak↵
20 set•breakindent↵
21 set•breakindentopt=min:20↵
22 ↵
23 "02.----•GERENCIADOR•DE•PLUGINS•----↵
24 call•plug#begin(expand('~•.local/share/nvim/site/plugged'))↵
25 Plug•'nvim-treesitter/nvim-treesitter',•{'do':•':TSUpdate'}↵
26 Plug•'digitaltoad/vim-pug'↵
27 Plug•'lukas-reineke/indent-blankline.nvim'↵
28 Plug•'nvim-lua/plenary.nvim'↵
29 Plug•'nvim-telescope/telescope.nvim',•{'tag':•'0.1.8'}↵
30 Plug•'nvim-tree/nvim-web-devicons'↵
31 Plug•'nvim-tree/nvim-tree.lua'↵
32 Plug•'neovim/nvim-lspconfig'↵
33 Plug•'williamboman/mason.nvim'↵
34 Plug•'williamboman/mason-lspconfig.nvim'↵
35 Plug•'hrsh7th/nvim-cmp'↵
36 Plug•'hrsh7th/cmp-nvim-lsp'↵
37 Plug•'hrsh7th/cmp-buffer'↵
38 Plug•'L3MON4D3/LuaSnip'↵
39 Plug•'David-Kunz/gen.nvim'↵
40 "•Adicione•esta•linha•junto•aos•outros•blocos•de•Plug↵
41 Plug•'folke/tokyonight.nvim',•{'branch':•'main'}↵
42 ↵
43 call•plug#end()↵
44 ↵

```

```
45 "03.CORES.E.INTERFACE↵
46 set.termguicolors↵
47 let:g:tokyonight_style=="moon"."Opções:storm,night,moon,day↵
48 ↵
49 ".Aplica.o.tema.Tokyo.Night↵
50 colorscheme.tokyonight↵
51 ↵
52 ".Garante.a.transparência.do.fundo.que.você.já.utilizava↵
53 hi.Normal.guibg=NONE↵
54 hi.NonText.guibg=NONE↵
55 hi.NormalNC.guibg=NONE↵
56 ↵
57 ".Suas.marcações.de.colunas.médicas.e.margens.personalizadas↵
58 set.colorcolumn=7,8,12,72↵
59 highlight.ColorColumn.guibg=#5f0000.ctermbg=52↵
60 highlight.IblIndent.guifg=#51afee.gui=nocombine↵
61 highlight.IblScope.guifg=#00ffff.gui=nocombine↵
62 set.guicursor=n-v-c-i:block-Cursor↵
63 highlight.Cursor.guibg=#ffff00.guifg=black↵
64 ↵
65 ".----.INÍCIO.DO.BLOCO.LUA.PARA.PLUGINS.----↵
66 lua.<<.LUA↵
67 ↵
68 --.04.----.MASON.&.LSP.(Gerenciador.de.Servidores)↵
69 local.status_mason,mason==pcall(require,"mason")↵
70 local.status_mason_lsp,mason_lsp==pcall(require,"mason-lspconfig")↵
71 local.status_lspconfig,lspconfig==pcall(require,"lspconfig")↵
72 ↵
73 if.status_mason.and.status_mason_lsp.and.status_lspconfig.
then↵
74 ....mason.setup()↵
75 ....mason_lsp.setup({↵
76 .....ensure_installed=={"cobol_ls","pyright",
"rust_analyzer"},↵
77 .....handlers=={↵
78 .....function(server_name)↵
79 .....lspconfig[server_name].setup({}↵
80 .....end↵
81 .....})↵
82 ....})↵
83 end↵
84 ↵
85 --.05.----.AUTOCOMPLETE.(CMP)↵
86 local.status_cmp,cmp==pcall(require,"cmp")↵
87 local.status_luasnip,luasnip==pcall(require,"luasnip")↵
```

```

88 ↵
89 if status_cmp.and.status_luasnip.then↵
90 ...cmp.setup({↵
91 .....snippet=={expand==function(args)·
92       luasnip.lsp_expand(args.body)·end·},↵
93 .....mapping==cmp.mapping.preset.insert({↵
94 ..... ['<C-Space>'] == cmp.mapping.complete(),↵
95 ..... ['<CR>'] == cmp.mapping.confirm({select==·
96       true·}),↵
97 ..... ['<Tab>'] == cmp.mapping.select_next_item(),↵
98 ..... ['<S-Tab>'] == cmp.mapping.select_prev_item(),↵
99 .....})↵
100 .....sources==cmp.config.sources({{·name==·
101       'nvim_lsp'·}, {·name==·'buffer'·}})↵
102 .....})↵
103 end↵
104 ↵
105 --06.----INTERFACE·(Nvim-Tree,·Treesitter)↵
106 local status_tree, nvim_tree==pcall(require, "nvim-tree")↵
107 if status_tree.then↵
108 ...nvim_tree.setup({sync_root_with_cwd==true·})↵
109 end↵
110 ↵
111 local status_ts, ts==pcall(require, "nvim-
112 treesitter.configs")↵
113 if status_ts.then↵
114 ...ts.setup({↵
115 .....ensure_installed=={"cobol", "python", "lua", ·
116       "vim", "vimdoc", "rust"},↵
117 .....highlight=={enable==true·},↵
118 .....indent=={enable==true·}↵
119 .....})↵
120 end↵
121 ↵
122 --07.----CONFIGURAÇÃO·DOS·PONTINHOS·E·LINHA·AZUL·(Indent-
123 Blankline)↵
124 local status_ibl, ibl==pcall(require, "ibl")↵
125 if status_ibl.then↵
126 ...--Define os caracteres invisíveis (os pontinhos)↵
127 ...vim.opt.list==true↵
128 ...vim.opt.listchars:append({space=="·"})--Define o·
129 ponto·para·espaços↵
130 ↵
131 ...ibl.setup{↵
132 .....indent=={↵
133 .....char=="|", .....--A linha·
134       vertical·descendente↵
135 .....highlight=={"IblIndent"}, .....--Usa a cor azul·

```

```

        (ou·ciano)·definida·no·seu·highlight↵
128 .....},↵
129 .....whitespace·=·{↵
130 .....highlight·=·{"IblIndent"},·---·Aplica·a·cor·
        também·nos·pontinhos↵
131 .....remove_blankline_trail·=·false,↵
132 .....},↵
133 .....scope·=·{·enabled·=·false·},·.....--·Desativa·o·
        escopo·para·focar·na·indentação·pura↵
134 ....}↵
135 end↵
136 ↵
137 --·08.·----·TELESCOPE·(Busca)↵
138 local·status_tel,·telescope·=·pcall(require,·"telescope")↵
139 if·status_tel·then↵
140 ....telescope.setup({↵
141 .....defaults·=·{↵
142 .....preview·=·{↵
143 .....treesitter·=·false,↵
144 .....},↵
145 .....},↵
146 ....})↵
147 end↵
148 ↵
149 --·09.·----·OLLAMA·CODER↵
150 require('gen').setup({↵
151 ..model·=·"qwen2.5-coder:32b-instruct-q4_K_M",·---·Nome·
        exato·do·Ollama↵
152 ..display_mode·=·"float",·---·Janela·flutuante·(bom·para·o·
        seu·setup·de·colunas)↵
153 ..show_model·=·true,↵
154 ..width·=·80,↵
155 ..height·=·25,↵
156 ..})↵
157 ↵
158 LUA↵
159 ↵
160 "10.·----.·ATALHOS·GERAIS·----↵
161 nnoremap·<Tab>·<C-w>w↵
162 nnoremap·<S-Tab>·<C-w>W↵
163 nnoremap·<C-b>·:vsp<cr>↵
164 nnoremap·<C-d>·:belowright·split<cr>↵
165 nnoremap·<C-s>·:w!<cr>↵
166 nnoremap·<C-q>·:q<cr>↵
167 "·Agora·o·Ctrl+n·dispara·a·análise·clínica·e·não·mais·a·
        árvore·de·arquivos↵
168 nnoremap·<C-n>·:call·GerarEvolucaoMedica()<CR>↵
169 ↵

```

```

170 nnoremap <C-p> : lua
    require('telescope.builtin').find_files({ cwd ==
    vim.fn.expand('~/.COBOL/cob') }) <CR> ↵
171 ↵
172 "11.AMBIENTE.PYTHON ↵
173 nnoremap <C-r> : update <bar> botright split <bar> term
    python3 % <CR> ↵
174 nnoremap <F5> : update <bar> botright split <bar> term
    python3 % <CR> ↵
175 tnoremap <Esc> <C-\> <C-n> ↵
176 autocmd FileType rust nnoremap <buffer> <F5> : update <bar>
    botright split <bar> term cargo run <CR> ↵
177 autocmd Termopen * startinsert ↵
178 ↵
179 "12.----.AMBIENTE.COBOL.(COMPILAÇÃO.E.WRAP.FÍSICO).---- ↵
180 let g:cobol_autoupper == 0 ↵
181 let g:cobol_fold == 0 ↵
182 ↵
183 function! RodarCobol() ↵
184 ....write ↵
185 ....let l:arquivo_cob == expand('%:p') ↵
186 ....let l:script_sh == expand('~/.COBOL/setup_cobol.sh') ↵
187 ....let l:comando == "botright split | term" . .
    l:script_sh . . " . . l:arquivo_cob . . " ↵
188 ....execute l:comando ↵
189 endfunction ↵
190 ↵
191 augroup cobol_logic ↵
192 ....autocmd! ↵
193 ...."12.1.Unificação:Aplica margem 72,wrap físico (t) e
    autoindent em um só bloco ↵
194 ...."Adicione isso na seção de COBOL: ↵
195 ....autocmd FileType cobol setlocal textwidth=72 ↵
196 ....autocmd FileType cobol setlocal formatoptions+=tc
    autoindent ↵
197 ....autocmd FileType cobol setlocal wrap linebreak
    colorcolumn=7,8,12,72 ↵
198 .... ↵
199 ...."12.2.Configurações para Indentação em Escada (Estilo
    Python) ↵
200 ...." Define que o Tab terá 4 espaços e converterá tabs
    em espaços para manter o alinhamento ↵
201 ....autocmd FileType cobol setlocal shiftwidth=4 tabstop=4
    expandtab ↵
202 .... ↵
203 ...."12.3.Atalho F10 ↵
204 ....autocmd FileType cobol nnoremap <buffer> <F10> : call
    RodarCobol() <CR> ↵

```

```

205 augroup•END↵
206 ↵
207 "13.----.•TEMPLATE•COBOL•----↵
208 function!•CreateCobolTemplate()↵
209 ....if•line('$')•==•1•&&getline(1)•==•' '↵
210 .....let•l:prog•=•toupper(expand("%:t:r"))↵
211 .....call•append(0,[↵
212 .....\".....IDENTIFICATION•DIVISION.\"↵
213 .....\".....PROGRAM-ID.\"..l:prog..\".↵
214 .....\".....AUTHOR. CERBERO.\"↵
215 .....\".....*\"↵
216 .....\".....ENVIRONMENT•DIVISION.\"↵
217 .....\".....*\"↵
218 .....\".....DATA•DIVISION.\"↵
219 .....\".....WORKING-STORAGE•SECTION.\"↵
220 .....\".....*\"↵
221 .....\".....PROCEDURE•DIVISION.\"↵
222 .....\".....MAIN-PROCEDURE.\"↵
223 .....\".....DISPLAY•'OLA•NEOVIM'.\"↵
224 .....\".....STOP•RUN.\"↵
225 .....\".....END•PROGRAM.\"..l:prog..\".↵
226 .....\".....\•])↵
227 .....call•cursor(12,•11)↵
228 ....endif↵
229 endfunction↵
230 ↵
231 autocmd•BufNewFile•*.cob,*.cbl•call•CreateCobolTemplate()↵
232 ↵
233 "14.----.•EVOLUÇÃO•MÉDICA•(Versão•Corrigida)•----↵
234 function!•GerarEvolucaoMedica()↵
235 ....let•l:paciente•=•input("Nome•do•Paciente:•")↵
236 ....if•l:paciente•==•""•|•return•|•endif↵
237 ....↵
238 ....\"•CORREÇÃO•DA•LINHA•195/196:↵
239 ....let•l:cmd•=•"python3•~/EXAMESPDF/gerar_evolucao.py•'\"..
    l:paciente..\"\"\"↵
240 ....↵
241 ....echo•\"\\nProcessando•exames...\"↵
242 ....silent•call•system(l:cmd)↵
243 ↵
244 ....let•l:p_slug•=•substitute(l:paciente,•'•',•'_',•'g')↵
245 ....let•l:arquivo•=•expand("~/EXAMESPDF/")..l:paciente..\"/
    evolucao_\"..l:paciente..\".txt\"↵
246 ....let•l:arquivo_slug•=•expand("~/EXAMESPDF/")..
    l:p_slug..\"/evolucao_\"..l:p_slug..\".txt\"↵
247 ↵
248 ....if•filereadable(l:arquivo)↵
249 .....execute•"only•|•edit•\"..fnameescape(l:arquivo)↵

```

```

250 .....elseif.filereadable(l:arquivo_slug)↵
251 .....execute"only.|.edit."..fnameescape(l:arquivo_slug)↵
252 .....else↵
253 .....echo"\nArquivo não achado! Verifique a pasta em ~/
      EXAMESPDF"↵
254 .....endif↵
255 endfunction↵
256 ↵
257 ".
=====
==↵
258 "15. ---. CONFIGURAÇÃO FINAL DE ATALHOS -- CERBERO↵
259 ".
=====
==↵
260 ↵
261 ".16. ---. DEFINE A TECLA DE ESPACO COMO LEADER↵
262 let mapleader = "."↵
263 ↵
264 ".18. ---. EVOLUÇÃO MÉDICA (Chama o novo script Python 1983)↵
265 ".Atalho: Espaço ++e ++v↵
266 noremap <leader>ev :call GerarEvolucaoMedica()<CR>↵
267 ↵
268 ".19. ---. CONFIGURAÇÃO (Abre o init.vim em divisão
vertical)↵
269 ".Atalho: Espaço ++c ++v (de Config Vim)↵
270 ".Use o caminho completo para evitar telas em branco↵
271 noremap <leader>cv :edit ~/ .config/nvim/init.vim<cr>↵
272 ↵
273 ".20. --. RECARREGAR (Aplica mudanças do init.vim sem
fechar)↵
274 ".Atalho: Espaço ++s ++v↵
275 noremap <leader>sv :source $MYVIMRC<cr>↵
276 ↵
277 ".21. --. Executa o script que está guardado dentro da pasta
do programa↵
278 ".Atalho: Espaço ++b ++g↵
279 noremap <leader>bg :silent !~/BLOODGAS/rodar_bg.sh<CR>↵
280 ↵
281 ".22. --. Executa o script que roda o Python correto↵
282 ".Atalho: Espaço ++r roda o script com o Python correto↵
283 noremap <leader>r :split \|.terminal ~/EXAMESPDF/venv/bin/
python ~/EXAMESPDF/gerar_evolucao.py.TUDO<CR>↵
284 ↵
285 ".23. --. BACKUP (Comando :Bkp para rodar seu script de
backup)↵
286 ".Uso: Digite :Bkp no modo normal↵
287 command! Bkp :!bkp↵

```

