

```

1  "=====
   =====↵
2  → "•CONFIGURAÇÃO•NEOVIM•FINAL•--•CERBERO•(M3•MAX)•--•VERSÃO•
   CORRIGIDA↵
3  "=====
   =====↵
4  let•g:python3_host_prog•==•expand('~•EXAMESPDF/venv/bin/
   python')↵
5  ↵
6  "•Variáveis•para•o•validador•de•COBOL•achar•os•arquivos•
   COPY:↵
7  let•$COB_COPY_DIR•==•'/Users/hassega/COBOL'↵
8  let•$COB_MAIN_DIR•==•'/Users/hassega/COBOL'↵
9  ↵
10 let•g:loaded_netrw•==•1↵
11 let•g:loaded_netrwPlugin•==•1↵
12 ↵
13 set•mouse=a↵
14 set•number•relativenumber↵
15 set•termguicolors↵
16 set•laststatus=2↵
17 syntax•on↵
18 filetype•plugin•indent•on↵
19 set•clipboard=unnamedplus↵
20 set•expandtab↵
21 ↵
22 "01.----•WRAP•VISUAL•GERAL•----↵
23 set•wrap↵
24 set•linebreak↵
25 set•breakindent↵
26 set•breakindentopt=min:20↵
27 ↵
28 "02.----•GERENCIADOR•DE•PLUGINS•----↵
29 call•plug#begin(expand('~•.local/share/nvim/site/plugged'))↵
30 Plug•'nvim-treesitter/nvim-treesitter',{•do':•':TSUpdate'}↵
31 Plug•'digitaltoad/vim-pug'↵
32 Plug•'lukas-reineke/indent-blankline.nvim'↵
33 Plug•'nvim-lua/plenary.nvim'↵
34 Plug•'nvim-telescope/telescope.nvim',{•tag':•'0.1.8'•}↵
35 Plug•'nvim-tree/nvim-web-devicons'↵
36 Plug•'nvim-tree/nvim-tree.lua'↵
37 Plug•'neovim/nvim-lspconfig'↵
38 Plug•'williamboman/mason.nvim'↵
39 Plug•'williamboman/mason-lspconfig.nvim'↵
40 Plug•'hrsh7th/nvim-cmp'↵
41 Plug•'hrsh7th/cmp-nvim-lsp'↵
42 Plug•'hrsh7th/cmp-buffer'↵
43 Plug•'L3MON4D3/LuaSnip'↵

```

```

44 Plug 'David-Kunz/gen.nvim' ↵
45 "•Adicione•esta•linha•junto•aos•outros•blocos•de•Plug↵
46 Plug 'folke/tokyonight.nvim', {'branch': 'main'}↵
47 ↵
48 call plug#end()↵
49 ↵
50 "03.CORES•E•INTERFACE↵
51 set termguicolors↵
52 let g:tokyonight_style="moon"."Opções:•storm,•night,•
moon,•day↵
53 ↵
54 "•Aplica•o•tema•Tokyo•Night↵
55 colorscheme tokyonight↵
56 ↵
57 "•Garante•a•transparência•do•fundo•que•você•já•utilizava↵
58 hi Normal guibg=NONE↵
59 hi NonText guibg=NONE↵
60 hi NormalNC guibg=NONE↵
61 ↵
62 "•Suas•marcações•de•colunas•médicas•e•margens•personalizadas↵
63 set colorcolumn=7,8,12,72↵
64 highlight ColorColumn guibg=#5f0000 ctermbg=52↵
65 highlight IblIndent guifg=#51aefc gui=nocombine↵
66 highlight IblScope guifg=#00ffff gui=nocombine↵
67 set guicursor=n-v-c-i:block-Cursor↵
68 highlight Cursor guibg=#ffff00 guifg=black↵
69 ↵
70 "•---•INÍCIO•DO•BLOCO•LUA•PARA•PLUGINS•---↵
71 lua<<LUA↵
72 ↵
73 --•04.---•MASON•&•LSP•(Gerenciador•de•Servidores)↵
74 local status_mason, mason:=pcall(require, "mason")↵
75 local status_mason_lsp, mason_lsp:=pcall(require, "mason-
lspconfig")↵
76 local status_lspconfig, lspconfig:=pcall(require, "
lspconfig")↵
77 ↵
78 if status_mason.and.status_mason_lsp.and.status_lspconfig.
then↵
79 ....mason.setup()↵
80 ....mason_lsp.setup({↵
81 .....ensure_installed:={"cobol_ls", "pyright", "
rust_analyzer"},↵
82 .....handlers:={↵
83 .....function(server_name)↵
84 .....lspconfig[server_name].setup({}↵
85 .....end↵
86 .....})↵

```

```

87  ....})↵
88  end↵
89  ↵
90  --05.----•AUTOCOMPLETE•(CMP)↵
91  local•status_cmp,•cmp•:=•pcall(require,•"cmp")↵
92  local•status_luasnip,•luasnip•:=•pcall(require,•"luasnip")↵
93  ↵
94  if•status_cmp•and•status_luasnip•then↵
95  ....cmp.setup({↵
96  .....snippet•:=•{•expand•:=•function(args)•
          luasnip.lsp_expand(args.body)•end•},↵
97  .....mapping•:=•cmp.mapping.preset.insert({↵
98  .....[ '<C-Space>' ]•:=•cmp.mapping.complete(),↵
99  .....[ '<CR>' ]•:=•cmp.mapping.confirm({•select•:=•
          true•}),↵
100 .....[ '<Tab>' ]•:=•cmp.mapping.select_next_item(),↵
101 .....[ '<S-Tab>' ]•:=•cmp.mapping.select_prev_item(),↵
102 .....}),↵
103 .....sources•:=•cmp.config.sources({•{•name•:=•
          'nvim_lsp'•},•{•name•:=•'buffer'•}})↵
104 ....})↵
105 end↵
106 ↵
107 --06.----•INTERFACE•(Nvim-Tree,•Treesitter)↵
108 local•status_tree,•nvim_tree•:=•pcall(require,•"nvim-tree")↵
109 if•status_tree•then↵
110 ....nvim_tree.setup({•sync_root_with_cwd•:=•true•})↵
111 end↵
112 ↵
113 local•status_ts,•ts•:=•pcall(require,•"nvim-
treesitter.configs")↵
114 if•status_ts•then↵
115 ....ts.setup({↵
116 .....ensure_installed•:=•{"cobol",•"python",•"lua",•
          "vim",•"vimdoc",•"rust"},↵
117 .....highlight•:=•{•enable•:=•true•},↵
118 .....indent•:=•{•enable•:=•true•})↵
119 ....})↵
120 end↵
121 ↵
122 --07.----•CONFIGURAÇÃO•DOS•PONTINHOS•E•LINHA•AZUL•(Indent-
Blankline)↵
123 local•status_ibl,•ibl•:=•pcall(require,•"ibl")↵
124 if•status_ibl•then↵
125 ....--•Define•os•caracteres•invisíveis•(os•pontinhos)↵
126 ....vim.opt.list•:=•true↵
127 ....vim.opt.listchars:append({•space•:=•"•"•})•--•Define•o•
ponto•para•espaços↵

```

```

128 ↵
129 .....ibl.setup.{↵
130 .....indent.={↵
131 .....char.="|", .....--A linha
      vertical.descendente↵
132 .....highlight.={"IblIndent"}, .....Usa a cor azul
      (ou ciano) definida no seu highlight↵
133 .....},↵
134 .....whitespace.={↵
135 .....highlight.={"IblIndent"}, .....Aplica a cor
      também nos pontinhos↵
136 .....remove_blankline_trail.=false,↵
137 .....},↵
138 .....scope.={enabled.=false}, .....--Desativa o
      escopo para focar na indentação pura↵
139 .....}↵
140 end↵
141 ↵
142 --08.----TELESCOPE (Busca)↵
143 local.status_tel, telescope.=pcall(require, "telescope")↵
144 if.status_tel.then↵
145 .....telescope.setup({↵
146 .....defaults.={↵
147 .....preview.={↵
148 .....treesitter.=false,↵
149 .....},↵
150 .....},↵
151 .....})↵
152 end↵
153 ↵
154 --09.----OLLAMA CODER↵
155 require('gen').setup({↵
156 ..model.="qwen2.5-coder:32b-instruct-q4_K_M", .....Nome
      exato do Ollama↵
157 ..display_mode.="float", .....Janela flutuante (bom para o
      seu setup de colunas)↵
158 ..show_model.=true,↵
159 ..width.=80,↵
160 ..height.=25,↵
161 })↵
162 ↵
163 LUA↵
164 ↵
165 "10.----.ATALHOS GERAIS----↵
166 nnoremap<Tab><C-w>w↵
167 nnoremap<S-Tab><C-w>W↵
168 nnoremap<C-b>.:vsp<cr>↵
169 nnoremap<C-d>.:belowright split<cr>↵

```

```

170 nnoremap<C-s>.:w!<cr>↵
171 nnoremap<C-q>.:q<cr>↵
172 "•Agora•o•Ctrl+n•dispara•a•análise•clínica•e•não•mais•a•
    árvore•de•arquivos↵
173 nnoremap<C-n>.:call•GerarEvolucaoMedica()<CR>↵
174 ↵
175 nnoremap<C-p>.:lua•
    require('telescope.builtin').find_files({•cwd•=•
    vim.fn.expand('~/'COBOL/cob')•})<CR>↵
176 ↵
177 "11.AMBIENTE•PYTHON↵
178 nnoremap<C-r>.:•update•<bar>•botright•split•<bar>•term•
    python3•%<CR>↵
179 nnoremap<F5>.:•update•<bar>•botright•split•<bar>•term•
    python3•%<CR>↵
180 tnoremap<Esc>•<C-\><C-n>↵
181 autocmd•FileType•rust•nnoremap<buffer>•<F5>.:•update•<bar>•
    botright•split•<bar>•term•cargo•run<CR>↵
182 autocmd•Termopen•*•startinsert↵
183 ↵
184 "12.----.•AMBIENTE•COBOL•(COMPILAÇÃO•E•WRAP•FÍSICO)•----↵
185 let•g:cobol_autoupper•==•0↵
186 let•g:cobol_fold•==•0↵
187 ↵
188 function!•RodarCobol()↵
189 ....write↵
190 ....let•l:arquivo_cob•==•expand('%:p')↵
191 ....let•l:script_sh•==•expand('~/'COBOL/setup_cobol.sh')↵
192 ....let•l:comando•=="botright•split•|•term"•..
    l:script_sh•.."'"•..l:arquivo_cob•.."'"↵
193 ....execute•l:comando↵
194 endfunction↵
195 ↵
196 augroup•cobol_logic↵
197 ....autocmd!↵
198 ...."12.1.•Unificação:•Aplica•margem•72,•wrap•físico•(t)•e•
    autoindent•em•um•só•bloco↵
199 ...."Adicione•isso•na•seção•de•COBOL:↵
200 ....autocmd•FileType•cobol•setlocal•textwidth=72↵
201 ....autocmd•FileType•cobol•setlocal•formatoptions+=tc•
    autoindent↵
202 ....autocmd•FileType•cobol•setlocal•wrap•linebreak•
    colorcolumn=7,8,12,72↵
203 ....↵
204 ...."12.2.•Configurações•para•Indentação•em•Escada•(Estilo•
    Python)↵
205 ....""""•Define•que•o•Tab•terá•4•espaços•e•converterá•tabs•
    em•espaços•para•manter•o•alinhamento↵

```

```

206 .....autocmd•FileType•cobol•setlocal•shiftwidth=4•tabstop=4•
    expandtab↵
207 .....↵
208 ....."12.3. Atalho•F10↵
209 .....autocmd•FileType•cobol•nnoremap•<buffer>•<F10>•:call•
    RodarCobol()<CR>↵
210 augroup•END↵
211 ↵
212 "13. ---. TEMPLATE•COBOL. ---↵
213 function!•CreateCobolTemplate()↵
214 .....if•line('$')•==•1•&&•getline(1)•==•' '↵
215 .....let•l:prog•==•toupper(expand("%:t:r"))↵
216 .....call•append(0,[↵
217 .....    \". ..... IDENTIFICATION•DIVISION.\" ,↵
218 .....    \". ..... PROGRAM-ID.\" . . l:prog . . \" ,↵
219 .....    \". ..... AUTHOR. •CERBERO.\" ,↵
220 .....    \". ..... *\" ,↵
221 .....    \". ..... ENVIRONMENT•DIVISION.\" ,↵
222 .....    \". ..... *\" ,↵
223 .....    \". ..... DATA•DIVISION.\" ,↵
224 .....    \". ..... WORKING-STORAGE•SECTION.\" ,↵
225 .....    \". ..... *\" ,↵
226 .....    \". ..... PROCEDURE•DIVISION.\" ,↵
227 .....    \". ..... MAIN-PROCEDURE.\" ,↵
228 .....    \". ..... DISPLAY•'OLA•NEOVIM'.\" ,↵
229 .....    \". ..... STOP•RUN.\" ,↵
230 .....    \". ..... END•PROGRAM.\" . . l:prog . . \"↵
231 .....    \].)↵
232 .....call•cursor(12,•11)↵
233 .....endif↵
234 endfunction↵
235 ↵
236 autocmd•BufNewFile•*.cob,*.cbl•call•CreateCobolTemplate()↵
237 ↵
238 "14. ---. EVOLUÇÃO•MÉDICA•(Versão•Corrigida)•---↵
239 function!•GerarEvolucaoMedica()↵
240 .....let•l:paciente•==•input("Nome•do•Paciente:•")↵
241 .....if•l:paciente•==•""•|•return•|•endif↵
242 .....↵
243 ....."•CORREÇÃO•DA•LINHA•195/196:↵
244 .....let•l:cmd•==•"python3•~/EXAMESPDF/gerar_evolucao.py•'"•. .
    l:paciente . . '"↵
245 .....↵
246 .....echo•"\nProcessando•exames . . "↵
247 .....silent•call•system(l:cmd)↵
248 ↵
249 .....let•l:p_slug•==•substitute(l:paciente,•'•',•'_',•'g')↵
250 .....let•l:arquivo•==•expand("~/EXAMESPDF/")•. . l:paciente . . "/"

```

```

    evolucao_"..l:paciente.." .txt"↵
251 ....let l:arquivo_slug.=expand("~/EXAMESPDF/")..
    l:p_slug.." /evolucao_"..l:p_slug.." .txt"↵
252 ↵
253 ....if filereadable(l:arquivo)↵
254 .....execute "only|.edit" ..fnameescape(l:arquivo)↵
255 ....elseif filereadable(l:arquivo_slug)↵
256 .....execute "only|.edit" ..fnameescape(l:arquivo_slug)↵
257 ....else↵
258 .....echo "\nArquivo não achado! Verifique a pasta em ~/
    EXAMESPDF"↵
259 ....endif↵
260 endfunction↵
261 ↵
262 ".
=====
==↵
263 "15. ---. CONFIGURAÇÃO FINAL DE ATALHOS -- CERBERO↵
264 ".
=====
==↵
265 ↵
266 ".16. ---. DEFINE A TECLA DE ESPACO COMO LEADER↵
267 let mapleader=" "↵
268 ↵
269 ".18. ---. EVOLUÇÃO MÉDICA (Chama o novo script Python 1983)↵
270 ".Atalho: Espaço ++e ++v↵
271 nnoremap <leader>ev :call GerarEvolucaoMedica()<CR>↵
272 ↵
273 ".19. ---. CONFIGURAÇÃO (Abre o init.vim em divisão
vertical)↵
274 ".Atalho: Espaço ++c ++v (de Config Vim)↵
275 ".Use o caminho completo para evitar telas em branco↵
276 nnoremap <leader>cv :edit ~/.config/nvim/init.vim<CR>↵
277 ↵
278 ".20. --. RECARREGAR (Aplica mudanças do init.vim sem
fechar)↵
279 ".Atalho: Espaço ++s ++v↵
280 nnoremap <leader>sv :source $MYVIMRC<CR>↵
281 ↵
282 ".21. --. Executa o script que está guardado dentro da pasta
do programa↵
283 ".Atalho: Espaço ++b ++g↵
284 nnoremap <leader>bg :silent !~/BLOODGAS/rodar_bg.sh<CR>↵
285 ↵
286 ".22. --. Executa o script que roda o Python correto↵
287 ".Atalho: Espaço ++r roda o script com o Python correto↵
288 nnoremap <leader>r :split \ | terminal ~/EXAMESPDF/venv/bin/

```

```
python~/.EXAMESPDF/gerar_evolucao.py.TUDO<CR>↵
289 ↵
290 ".23.--.BACKUP (Comando :Bkp para rodar seu script de
backup)↵
291 ".Uso: Digite :Bkp no modo normal↵
292 command! Bkp :!bkp↵
293 ↵
294 ".
=====
=====↵
295 ".24.BACKUP AUTOMÁTICO INDIVIDUAL AO FECHAR
(EXCLUSIVO .vimrc/.init.vim)↵
296 ".
=====
=====↵
297 augroup AutoNvimIndividualBackup↵
298 ....autocmd!↵
299 ....".Cria o diretório individual se ele não existir na sua
Home↵
300 ....autocmd BufWritePre *vimrc,init.vim silent! !mkdir -p ~/
vim_backups↵
301 ....".Faz uma cópia limpa com a data e hora exatas antes de
fechar o editor↵
302 ....autocmd BufWritePre *vimrc,init.vim execute "!cp % ~/
vim_backups/".. substitute(expand('%:t'), '^\. ', '', '') ..
"_auto_nvim_".. strftime('%Y-%m-%d_%H%M')↵
303 augroup END↵
304 ↵
```