

BANCADASOFT

INVENTÁRIO MESTRE

Especificação executável para desenvolvimento, operação e validação

Encontrou. Pagou. Liberou.

Versão 1.0 | 08 de setembro de 2026 | Documento de handoff

Classificação da informação: este documento separa explicitamente fatos confirmados, decisões de produto, hipóteses e itens a validar. Nenhuma credencial, token, senha ou chave deve ser registrada aqui.

0. Como usar este inventário

Fonte única de verdade inicial para o agente de desenvolvimento. Ler integralmente antes de codificar; transformar os itens A validar em perguntas ou configurações, nunca em dados inventados.

CONFIRMADO	Informação fornecida/definida na conversa. Pode orientar a primeira implementação.
DECISÃO	Direção de produto já escolhida; altere somente com autorização explícita.
HIPÓTESE	Recomendação técnica ou comercial útil, mas que depende de confirmação operacional.
A VALIDAR	Dependência externa, dado comercial/legal ou detalhe de API que exige confirmação antes de produção.

1. Visão e objetivo do negócio

- CONFIRMADO: BancadaSoft será uma central digital brasileira de ferramentas e serviços para técnicos de assistência mobile.
- CONFIRMADO: objetivo inicial é disponibilizar o catálogo da HeartUnlocks, com venda/aluguel de licenças, ferramentas, créditos e serviços digitais.
- DECISÃO: o fluxo principal deve ser simples: pesquisar, escolher, pagar por PIX e receber/liberar automaticamente.
- DECISÃO: reduzir a dependência de WhatsApp no fluxo operacional normal; suporte continua disponível para exceções.
- Meta de experiência: para produtos instantâneos, concluir em menos de um minuto após a escolha.

2. Posicionamento e proposta de valor

Posicionamento recomendado: BancadaSoft - Ferramentas e serviços para técnicos.

A marca não deve se limitar à ideia de 'loja de desbloqueio'. Deve poder expandir para softwares, serviços remotos, IMEI, servidor, treinamentos e produtos digitais correlatos.

Promessa ao cliente: encontre exatamente o que precisa, pague em reais via PIX e tenha a liberação rastreável, clara e automática quando o fornecedor suportar.

3. Benchmark e aprendizados

Referência	Padrão observado	Aprendizado BancadaSoft
BancadaGSM	B2B, depósitos, saldo/wallet, revenda e tabelas de preço.	Fase futura: níveis Técnico/Revendedor/Distribuidor. Não usar wallet como porta de entrada.
CellMaster	Catálogo amplo; busca, categorias, marcas e preço PIX destacado.	Busca + categorias + filtros; preço PIX de leitura imediata.
UnlockTool Brasil	Aluguéis por período, ativações e suporte por WhatsApp.	Deixar duração e liberação explícitas; substituir rotina manual por automação.
GSM Prime	Licenças, créditos e filtros por marca/tipo.	Organizar por marca + tipo + período, não apenas por marca.

Referência	Padrão observado	Aprendizado BancadaSoft
GSM Player / DHRU	Conta, serviços digitais, wallet e automação via API.	Usar catálogo e fulfillment por API, com pedidos/status rastreáveis.

4. Direção visual aprovada

- DECISÃO: search-first e mobile-first; a busca é o elemento central da home.
- DECISÃO: interface limpa, dinâmica, sem excesso de banners ou texto.
- DECISÃO: identidade dark navy/blue, com azul elétrico como destaque; logo textual BANCADASOFT.
- DECISÃO: slogan: 'Encontrou. Pagou. Liberou.'
- DECISÃO: cards compactos com tipo, duração, disponibilidade/liberação, preço e CTA claro.

Mockup/Seção	Conteúdo obrigatório
Cabeçalho	BANCADASOFT; busca; conta; carrinho. No mobile, ações compactas.
Hero	'O que você procura?' e exemplos: UnlockTool, Octoplus, AMT.
Categorias	Aluguéis, Licenças, Ferramentas, Remote, Créditos, Serviços.
Mais procurados	Termos/produtos populares; não codificar lista fixa no frontend.
Produto	Nome, status, modalidade/duração, preço, como funciona, liberação e Comprar agora.
Checkout	Resumo, nome, WhatsApp, e-mail, PIX e Gerar PIX.
Pós-pagamento	Pagamento confirmado, número do pedido, estado de liberação, credenciais/instruções quando aplicável.
Conta	Pedidos, acessos ativos e pedidos recentes.

5. Mapa completo de páginas

Área	Páginas
Pública	Home; busca/resultados; categoria; produto; carrinho opcional; checkout; PIX pendente; confirmação; ajuda/FAQ; termos, privacidade e contato.
Cliente	Entrar/criar senha; recuperação; painel; meus pedidos; detalhe do pedido; acessos/entregas; perfil.
Admin	Dashboard; pedidos; detalhe e eventos; catálogo; produto; sincronizações; preços/regras; clientes; suporte; auditoria; configurações.
Operação	Fila de fulfillment; falhas/retries; webhooks de pagamento; relatórios e reconciliação.

6. Fluxos de cliente e checkout PIX

- Produto -> Comprar agora -> dados mínimos (nome, WhatsApp, e-mail) -> gerar cobrança PIX -> exibir QR/copia-e-cola, valor e expiração.
- Webhook do provedor PIX validado -> pedido pago -> enfileirar fulfillment -> consultar/acionar HeartUnlocks -> gravar entrega -> avisar e liberar na página e área do cliente.
- Criar conta de forma assistida após a compra: e-mail/WhatsApp identificado; convidar a definir senha. Não bloquear a compra com cadastro prévio.

- Em caso de atraso: mostrar 'Pagamento confirmado; liberando acesso' e atualizar por polling/tempo real. Jamais prometer instantaneidade se o fornecedor não retornar sucesso.

7. Integração HeartUnlocks / DHRU

- CONFIRMADO: a origem desejada do catálogo/fulfillment é HeartUnlocks, baseada no modelo DHRU/Fusion/API.
- HIPÓTESE: integrar por adaptador de fornecedor com operações: catálogo, cotação/custo, criar pedido, consultar status e obter entrega.
- A VALIDAR: endpoint/base URL oficial, versão/API docs, esquema de autenticação, IPs permitidos (whitelist), limites, campos obrigatórios, catálogo efetivamente disponível e comportamento de cada tipo de serviço.
- DECISÃO: token/chave ficam apenas no gerenciador de segredos; nunca frontend, banco em texto, logs ou PDF.
- DECISÃO: manter allowlist de IP de saída estável para a integração se o fornecedor exigir whitelist.

8. Arquitetura recomendada

Camada	Recomendação
Frontend	Next.js/React + TypeScript; SSR/SEO onde fizer sentido; design system; PWA leve.
Backend	API TypeScript (Next route handlers/NestJS/Fastify) com validação tipada, RBAC e OpenAPI.
Banco	PostgreSQL; Prisma/Drizzle; migrações versionadas.
Fila/worker	Redis + BullMQ (ou equivalente); processamento assíncrono de fulfillment, retries e sincronização.
Pagamentos	Provedor PIX com API e webhooks assinados; adaptador isolado por provedor.
Arquivos/observabilidade de	Storage privado para comprovantes se necessário; logs estruturados, métricas, alertas e rastreamento de erros.
Infra	VPS/containers; IP egress fixo; proxy reverso; TLS; backup automatizado; ambiente staging separado.

9. Catálogo, serviços, preço e sincronização

- DECISÃO: importar todo o catálogo da HeartUnlocks, mas publicar de modo controlado. Importar não significa vender automaticamente.
- Cada item precisa de estado interno: rascunho, revisado, publicado, pausado, arquivado; preço e margem configuráveis por produto/regra.
- Fórmula de referência: custo em moeda do fornecedor x câmbio configurado + taxas + margem + arredondamento. Preço fixo pode sobrescrever a regra.
- HIPÓTESE: usar jobs programados para sincronizar catálogo/custos e manter relatório de novos, alterados, removidos e conflitantes.
- A VALIDAR: fonte de câmbio, impostos, taxa do PIX, regra de desconto PIX e política de reembolso. Preços vistos no mockup são somente ilustrativos.

10. Tipos de produto

Tipo	Dados e comportamento
Aluguel	Ferramenta + duração; entrega de acesso/instrução; exibir início/fim quando disponível.
Licença/ativação	Produto, período e identificadores necessários; pode depender de conta/serial fornecido pelo cliente.
Serviço remote	Dados do aparelho/solicitação; pode ser síncrono ou fila/manual; SLA real deve aparecer.
Créditos	Quantidade/unidade; entrega digital e saldo externo quando aplicável.
Serviços técnicos	Campos obrigatórios definidos por template; possibilidade de status intermediário e evidência de conclusão.

11. Pedidos, estados e fulfillment

Estado	Significado / transição
DRAFT	Checkout iniciado; ainda sem cobrança confirmada.
PAYMENT_PENDING	PIX criado; aguarda confirmação/expiração.
PAID	Webhook válido confirmou pagamento; não significa entrega concluída.
FULFILLMENT_QUEUED	Pronto na fila idempotente do fornecedor.
PROCESSING	Pedido enviado/consultado no fornecedor.
DELIVERED	Entrega/credencial/instrução gravada e exibida ao cliente.
REQUIRES_ACTION	Falta dado do cliente ou intervenção operacional.
FAILED	Falha definitiva após política de retry; precisa de análise.
REFUNDED/CANCELLED/EXPIRED	Estados financeiros/operacionais finais, sempre auditados.

12. Painel administrativo

- Dashboard: vendas, pedidos, processando, concluídos, falhas e lucro estimado - com período e fonte de cálculo claros.
- Pedidos: busca, filtros, linha do tempo de eventos, reprocessar com autorização, anotações internas e contato do cliente.
- Catálogo: sincronizar HeartUnlocks, revisar/publicar/pausar, categorizar, configurar campos de pedido, regras de preço/margem e visibilidade.
- Operação: fila, erros, retries, webhook log, reconciliação financeira e alertas.
- Controle de acesso por papéis: admin, operação, suporte, financeiro/leitura. Toda ação sensível entra em auditoria.

13. Segurança, idempotência e confiabilidade

- Verificar assinatura do webhook, tolerância de horário, origem/IP quando suportado e deduplicação por event_id do provedor.
- Chaves idempotentes em cobrança e pedido do fornecedor; unique constraints para payment/provider_event e provider_order.
- Criptografar segredos no provedor de secrets; rotação; menor privilégio; nunca expor no browser.

- Logs estruturados com correlation_id por checkout/pagamento/pedido; mascarar PII e qualquer credencial/entrega sensível.
- Retries com backoff exponencial e limite; distinguir falha transitória, erro de validação e indisponibilidade do fornecedor.
- Backups testados, migrations reversíveis, rate limiting, proteção CSRF quando aplicável, RBAC, hashes de senha fortes e MFA administrativo.

14. VPS, IP e operação

- DECISÃO: se a HeartUnlocks exigir whitelist, usar VPS/provedor com IP público estável de saída; documentar esse IP no runbook, não no frontend.
- Separar staging e produção. Staging jamais deve efetivar cobranças ou pedidos reais sem autorização e sandbox apropriado.
- Monitorar API, worker, Redis, banco, pagamento e integrações. Alertar imediatamente em fila acumulada, erro de webhook e taxa anormal de falha.

15. UX detalhada e textos principais

Contexto	Texto/ação
Home	'O que você procura?' - placeholder: 'UnlockTool, Octoplus, AMT...'
Produto instantâneo	'Liberação automática' e CTA 'COMPRAR AGORA'.
PIX criado	'Pague via PIX para liberar seu pedido.' Mostrar valor, expiração e código para copiar.
PIX confirmado	'Pagamento confirmado. Estamos liberando seu acesso.'
Entrega	'Acesso liberado' + instruções objetivas + botão copiar quando pertinente.
Atraso	'Seu pagamento foi confirmado. Este serviço está em processamento.' Nunca esconder o estado.
Erro	'Não foi possível concluir a liberação agora. Seu pedido está protegido e nossa equipe foi acionada.'
Busca vazia	'Não encontrou? Tente marca, modelo, ferramenta ou tipo de serviço.'

16. Responsividade

- Mobile é prioridade: uma coluna; busca acessível no topo; CTA fixo na página de produto/checkout sem cobrir conteúdo.
- Desktop: catálogo com filtros laterais; cards em grade; resumo do pedido visível sem duplicar ações.
- Alvos de toque adequados, contraste AA, carregamento rápido, skeletons de catálogo e feedback visível de processamento.
- Não usar tabela larga sem adaptação no celular; pedidos e dados técnicos devem virar cartões/accordions.

17. Banco de dados sugerido

Grupo	Tabelas principais
Identidade	users, customer_profiles, sessions, roles, user_roles, addresses (se necessário).

Grupo	Tabelas principais
Catálogo	providers, provider_products, products, product_variants, categories, product_category, product_fields, price_rules, catalog_sync_runs.
Comercial	carts (opcional), checkout_sessions, orders, order_items, order_input_values, deliveries.
Financeiro	payments, payment_events, refunds, invoices/receipts conforme obrigação fiscal.
Operação	fulfillment_jobs, provider_orders, webhook_events, audit_logs, support_notes, notifications.
Configuração	feature_flags, app_settings (sem segredos), exchange_rate_snapshots.

18. APIs/endpoints internos sugeridos

Área	Exemplos
Catálogo público	GET /products, /products/:slug, /categories, /search?q=.
Checkout	POST /checkout/session, POST /payments/pix, GET /orders/:publicToken/status.
Cliente	POST /auth/invite/claim, GET /me/orders, GET /me/orders/:id, GET /me/deliveries.
Webhooks	POST /webhooks/payments/:provider - assinatura obrigatória; resposta rápida e processamento assíncrono.
Admin	GET/PATCH /admin/products, POST /admin/catalog/sync, GET /admin/orders, POST /admin/orders/:id/retry, GET /admin/audit.
Interno	POST /internal/fulfillment/:orderId (somente worker); health/readiness endpoints.

19. Roadmap por fases

Fase	Escopo e critério de saída
0 - Descoberta	Confirmar contrato/API HeartUnlocks, provedor PIX, requisitos legais, domínio/marca e produtos prioritários.
1 - Fundação	Design system, auth convidada, catálogo interno, checkout PIX sandbox, banco, logs, administração básica.
2 - MVP	Produtos selecionados publicados; webhook validado; fulfillment automático; pedidos/entregas; monitoramento e testes ponta a ponta.
3 - Escala	Sincronização de catálogo, preço por regra, busca avançada, notificações, reproprocessamento seguro, relatórios.
4 - B2B	Níveis Técnico/Revendedor/Distribuidor, tabelas de preço e, apenas se fizer sentido, wallet/saldo.
5 - Otimização	Experimentação de conversão, SEO, recuperação de checkout, suporte integrado e novas integrações.

20. Checklist de implementação e testes

- Contrato de API HeartUnlocks testado com ambiente seguro e casos de sucesso, pendência, erro e consulta de status.
- PIX: criação, QR, expiração, webhook duplicado, assinatura inválida, pagamento atrasado, reconciliação e reembolso definido.
- Fulfillment: idempotência, retries, job perdido, fornecedor lento/offline, entrega parcial e intervenção manual.

- Segurança: tentativa de acesso a pedido alheio, papel administrativo, rate limit, vazamento de segredo em log e auditoria.
- UX: compra sem cadastro prévio, mobile real, acessibilidade, busca com erro/sem resultado e mensagens de atraso honestas.
- Operação: backup/restore testado, alertas, rotação de segredos, migração e rollback; monitoramento do IP whitelist.

21. O que NÃO fazer

- Não codificar nomes de ferramentas, preços ou cards fixos no frontend.
- Não publicar tudo automaticamente só porque foi importado do fornecedor.
- Não exigir saldo/wallet ou cadastro completo antes do primeiro PIX, salvo exigência legal/antifraude confirmada.
- Não considerar webhook recebido como entrega concluída; manter estados separados.
- Não colocar tokens, senhas, URLs sensíveis ou IPs operacionais no repositório, UI, logs ou este PDF.
- Não prometer 'liberação instantânea' para produtos cujo fornecedor opera em fila/manual.
- Não usar WhatsApp como etapa obrigatória para o caminho normal de compra.

22. Pontos ainda não confirmados

Tema	Validação necessária
Marca/domínio	Embora BancadaSoft esteja escolhido como direção, confirmar registro de domínio, INPI, CNPJ/nome empresarial e redes antes do lançamento.
HeartUnlocks	Documentação, credenciais em cofre, base URL, whitelist, catálogo, custos, SLA, campos e política de reembolso.
PIX	Provedor, taxa, contrato, assinatura de webhook, sandbox, expiração, antifraude e nota fiscal.
Jurídico	Termos, privacidade/LGPD, política de reembolso, produtos/serviços permitidos, tributação e atendimento ao consumidor.
Comercial	Margem, câmbio, desconto PIX, produtos prioritários, suporte/SLA, serviços manuais e política de risco.
Identidade	Logo final, manual de marca, domínio final e canais de suporte.

23. Instruções diretas para o Codex/Claude Code

- Tratar este inventário como especificação inicial, não como autorização para inventar preço, token, endpoint, requisito jurídico ou comportamento de fornecedor.
- Antes de implementar integração real, produzir uma interface ProviderAdapter com mock e solicitar/ler a documentação oficial HeartUnlocks/DHRU.
- Construir primeiro o caminho vertical completo de um produto controlado: catálogo -> PIX sandbox -> webhook -> fila -> fulfillment mock -> entrega -> admin/auditoria.
- Usar feature flags para publicação e pagamentos/fulfillment reais. Ambiente de produção só depois dos testes e das confirmações do item 22.
- Registrar decisões e dúvidas em ADRs curtos; manter migrations, contratos de API e testes versionados.
- Preservar a simplicidade da interface; qualquer funcionalidade adicional precisa provar que não prejudica 'Encontrou. Pagou. Liberou.'.

24. Codex vs Claude Code neste projeto

Dimensão	Codex	Claude Code	Uso prático
Implementação	Bom para construir, executar testes, manipular repositório e iterar no ambiente.	Bom para navegação de código, explicações longas e revisão/refatoração.	Ambos podem implementar; use especificação e testes como árbitro.
Integrações	Forte quando há contratos, mocks e ambiente verificável.	Forte para analisar fluxos e detectar inconsistências em módulos.	Não deixar nenhum assumir detalhes de API sem docs oficiais.
Qualidade	Útil para ciclos curtos: código -> teste -> correção.	Útil como segunda leitura arquitetural/refatoração.	Revisão cruzada é opcional e valiosa em fluxos de pagamento.
Conclusão	Não há vencedor absoluto.	Não há vencedor absoluto.	Para BancadaSoft: especificação + execução verificável + revisão orientada a risco.

25. Encerramento: definição de sucesso