別記様式第６　　（その１）

不活性ガス（二酸化炭素、窒素、IG-55、IG-541）消火設備点検票

Inert Gas System

（区 画 名： A Zone ）
（設備方式：全域・局所・移動）

名　称	Sample Building Long Name For Fit Test	防火管理者	Fire Manager Taro Yamada
所　在	1 -1 -1 Marunouchi Chiyoda-ku Tokyo Sample Tower South and North	立会者	Facility Manager Hanako Sato
点検種別	機器 Equipment + 総合 General	点検年月日	2026年 2月 1日～ 2026年 2月 26日
点検者	氏名 Ichiro Suzuki	点検者所属会社	社名 Sample Fire Equipment Maintenance Center TEL 0 3 -1 2 3 4 -5 6 7 8 ext2 0 4
			住所 4 2 8 Shibakoen Minato-ku Tokyo Building 3 F

点検項目				点検結果 種別・容量等の内容	判定	不良内容	措置内容
				B6 -P1 item 1 機器点検	OK		
消火剤貯蔵容器等	消火剤貯蔵容器	周囲の状況		B6 -P1 item 2	OK		
		外形		B6 -P1 item 3	NG	LONGTEXTWITHOUTSPACES-ABNORMAL-CONDITION-DETECTED-NEEDS-RECHECK	REPLACE-PARTS-AND-RUN-RETEST-WITH-CALIBRATED-TOOL
		表示・標識		B6 -P1 item 4	OK		
	高圧式	※消火剤量		B6 -P1 item 5 本	OK		
		容器弁	外形	B6 -P1 item 6	OK		
			安全性	B6 -P1 item 7	OK		
		安全装置	外形	B6 -P1 item 8	NG	LONGTEXTWITHOUTSPACES-ABNORMAL-CONDITION-DETECTED-NEEDS-RECHECK	REPLACE-PARTS-AND-RUN-RETEST-WITH-CALIBRATED-TOOL
			安全性	B6 -P1 item 9	OK		
		容器弁開放装置	外形	B6 -P1 item 1 0	OK		
			電気式	B6 -P1 item 1 1	OK		
			ガス圧式	B6 -P1 item 1 2	OK		
	低圧式	消火剤量		B6 -P1 item 1 3 kg	NG	LONGTEXTWITHOUTSPACES-ABNORMAL-CONDITION-DETECTED-NEEDS-RECHECK	REPLACE-PARTS-AND-RUN-RETEST-WITH-CALIBRATED-TOOL
		液面計・圧力計		B6 -P1 item 1 4	OK		
		圧力警報装置・安全装置等		B6 -P1 item 1 5	OK		
		自動冷凍機		B6 -P1 item 1 6	OK		
		放出弁		B6 -P1 item 1 7	OK		
		放出弁開放装置	外形	B6 -P1 item 1 8	NG	LONGTEXTWITHOUTSPACES-ABNORMAL-CONDITION-DETECTED-NEEDS-RECHECK	REPLACE-PARTS-AND-RUN-RETEST-WITH-CALIBRATED-TOOL
			電気式	B6 -P1 item 1 9	OK		
			ガス圧式	B6 -P1 item 2 0	OK		
		バルブ類		B6 -P1 item 2 1	OK		
	連結管・集合管			B6 -P1 item 2 2	OK		
起動用ガス容器等	起動用ガス容器		外形	B6 -P1 item 2 3	NG	LONGTEXTWITHOUTSPACES-ABNORMAL-CONDITION-DETECTED-NEEDS-RECHECK	REPLACE-PARTS-AND-RUN-RETEST-WITH-CALIBRATED-TOOL
			表示	B6 -P1 item 2 4	OK		
	※ガス量			B6 -P1 item 2 5 本	OK		
	容器弁		外形	B6 -P1 item 2 6	OK		
			安全性	B6 -P1 item 2 7	OK		
	安全装置		外形	B6 -P1 item 2 8	NG	LONGTEXTWITHOUTSPACES-ABNORMAL-CONDITION-DETECTED-NEEDS-RECHECK	REPLACE-PARTS-AND-RUN-RETEST-WITH-CALIBRATED-TOOL
			安全性	B6 -P1 item 2 9	OK		
	容器弁開放装置		外形	B6 -P1 item 3 0	OK		
			電気式	B6 -P1 item 3 1	OK		
			手動式	B6 -P1 item 3 2	OK		

備考　1　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。
2　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
3　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
4　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
5　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
6　※印のあるものは、（その5）に容器ごとの点検結果を記入すること。

別記様式第６　　不活性ガス消火設備（その２）

選択弁	本体	外形	B6 -P2 item 1	OK		
		表示	B6 -P2 item 2	OK		
		機能	B6 -P2 item 3	NG	LONGTEXTWITHOUTSPACES-ABNORMAL-CONDITION-DETECTED-NEEDS-RECHECK	REPLACE-PARTS-AND-RUN-RETEST-WITH-CALIBRATED-TOOL
	開放装置	外形	B6 -P2 item 4	OK		
		電気式	B6 -P2 item 5	OK		
		ガス圧式	B6 -P2 item 6	OK		
操作管・逆止弁		外形	B6 -P2 item 7	OK		
		機能	B6 -P2 item 8	NG	LONGTEXTWITHOUTSPACES-ABNORMAL-CONDITION-DETECTED-NEEDS-RECHECK	REPLACE-PARTS-AND-RUN-RETEST-WITH-CALIBRATED-TOOL
標識			B6 -P2 item 9	OK		
起動装置	手動式起動装置	周囲の状況	B6 -P2 item 1 0	OK		
		操作箱	B6 -P2 item 1 1	OK		
		表示	B6 -P2 item 1 2	OK		
		電源表示灯	B6 -P2 item 1 3	NG	LONGTEXTWITHOUTSPACES-ABNORMAL-CONDITION-DETECTED-NEEDS-RECHECK	REPLACE-PARTS-AND-RUN-RETEST-WITH-CALIBRATED-TOOL
		音響警報起動用スイッチ	B6 -P2 item 1 4	OK		
		放出用･非常停止用スイッチ	B6 -P2 item 1 5	OK		
		表示灯	B6 -P2 item 1 6	OK		
		保護カバー	B6 -P2 item 1 7	OK		
	自動式起動装置	火災感知装置	B6 -P2 item 1 8 専用 兼用	NG	LONGTEXTWITHOUTSPACES-ABNORMAL-CONDITION-DETECTED-NEEDS-RECHECK	REPLACE-PARTS-AND-RUN-RETEST-WITH-CALIBRATED-TOOL
		自動・手動切替装置	B6 -P2 item 1 9	OK		
		自動・手動切替表示灯	B6 -P2 item 2 0	OK		
		ＡＮＤ回路制御機能	B6 -P2 item 2 1	OK		
	緊急停止装置		B6 -P2 item 2 2	OK		
警報装置	外形		B6 -P2 item 2 3	NG	LONGTEXTWITHOUTSPACES-ABNORMAL-CONDITION-DETECTED-NEEDS-RECHECK	REPLACE-PARTS-AND-RUN-RETEST-WITH-CALIBRATED-TOOL
	音響警報		B6 -P2 item 2 4	OK		
	音声警報		B6 -P2 item 2 5	OK		
制御盤	周囲の状況		B6 -P2 item 2 6	OK		
	外形		B6 -P2 item 2 7	OK		
	表示		B6 -P2 item 2 8	NG	LONGTEXTWITHOUTSPACES-ABNORMAL-CONDITION-DETECTED-NEEDS-RECHECK	REPLACE-PARTS-AND-RUN-RETEST-WITH-CALIBRATED-TOOL
	電圧計		B6 -P2 item 2 9 V	OK		
	開閉器・スイッチ類		B6 -P2 item 3 0	OK		
	ヒューズ類		B6 -P2 item 3 1 A	OK		
	継電器		B6 -P2 item 3 2	OK		
	表示灯		B6 -P2 item 3 3	NG	LONGTEXTWITHOUTSPACES-ABNORMAL-CONDITION-DETECTED-NEEDS-RECHECK	REPLACE-PARTS-AND-RUN-RETEST-WITH-CALIBRATED-TOOL
	結線接続		B6 -P2 item 3 4	OK		
	接地		B6 -P2 item 3 5	OK		
	遅延装置		B6 -P2 item 3 6 秒	OK		
	自動・手動切替機能		B6 -P2 item 3 7	OK		
	放出制御機能		B6 -P2 item 3 8	NG	LONGTEXTWITHOUTSPACES-ABNORMAL-CONDITION-DETECTED-NEEDS-RECHECK	REPLACE-PARTS-AND-RUN-RETEST-WITH-CALIBRATED-TOOL
	制御盤用音響警報装置		B6 -P2 item 3 9	OK		
	予備品等		B6 -P2 item 4 0	OK		

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。
２　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第６　　不活性ガス消火設備（その３）

配管等	管・管継手		B6 -P3 item 1	OK		
	支持金具・つり金具		B6 -P3 item 2	OK		
	閉止弁	外形	B6 -P3 item 3	NG	LONGTEXTWITHOUTSPACES-ABNORMAL-CONDITION-DETECTED-NEEDS-RECHECK	REPLACE-PARTS-AND-RUN-RETEST-WITH-CALIBRATED-TOOL
		機能	B6 -P3 item 4	OK		
配管の安全装置等	安全装置		B6 -P3 item 5	OK		
	破壊板		B6 -P3 item 6	OK		
消火剤等排出措置			B6 -P3 item 7	OK		
圧力上昇防止措置			B6 -P3 item 8	NG	LONGTEXTWITHOUTSPACES-ABNORMAL-CONDITION-DETECTED-NEEDS-RECHECK	REPLACE-PARTS-AND-RUN-RETEST-WITH-CALIBRATED-TOOL
放出表示灯			B6 -P3 item 9	OK		
噴射ヘッド	外形		B6 -P3 item 1 0	OK		
	放射障害		B6 -P3 item 1 1	OK		
防護区画	区画変更等		B6 -P3 item 1 2	OK		
	開口部の自動閉鎖装置	外形	B6 -P3 item 1 3	NG	LONGTEXTWITHOUTSPACES-ABNORMAL-CONDITION-DETECTED-NEEDS-RECHECK	REPLACE-PARTS-AND-RUN-RETEST-WITH-CALIBRATED-TOOL
		電気で作動するもの	B6 -P3 item 1 4	OK		
		ガス圧で作動するもの	B6 -P3 item 1 5	OK		
防護区画に隣接する部分の保安措置	設定範囲		B6 -P3 item 1 6	OK		
	保安措置	消火剤排出措置	B6 -P3 item 1 7	OK		
		放出表示灯	B6 -P3 item 1 8	NG	LONGTEXTWITHOUTSPACES-ABNORMAL-CONDITION-DETECTED-NEEDS-RECHECK	REPLACE-PARTS-AND-RUN-RETEST-WITH-CALIBRATED-TOOL
		警報装置 外形	B6 -P3 item 1 9	OK		
		警報装置 音響警報	B6 -P3 item 2 0	OK		
		警報装置 音声警報	B6 -P3 item 2 1	OK		
		注意銘板	B6 -P3 item 2 2	OK		
非常電源（内蔵型）	外形		B6 -P3 item 2 3	NG	LONGTEXTWITHOUTSPACES-ABNORMAL-CONDITION-DETECTED-NEEDS-RECHECK	REPLACE-PARTS-AND-RUN-RETEST-WITH-CALIBRATED-TOOL
	表示		B6 -P3 item 2 4	OK		
	端子電圧		B6 -P3 item 2 5 V	OK		
	切替装置		B6 -P3 item 2 6	OK		
	充電装置		B6 -P3 item 2 7	OK		
	結線接続		B6 -P3 item 2 8	NG	LONGTEXTWITHOUTSPACES-ABNORMAL-CONDITION-DETECTED-NEEDS-RECHECK	REPLACE-PARTS-AND-RUN-RETEST-WITH-CALIBRATED-TOOL
ホース等	周囲の状況		B6 -P3 item 2 9	OK		
	格納箱		B6 -P3 item 3 0	OK		
	ホース		B6 -P3 item 3 1 m	OK		
	ホースリール		B6 -P3 item 3 2	OK		
	ノズル		B6 -P3 item 3 3	NG	LONGTEXTWITHOUTSPACES-ABNORMAL-CONDITION-DETECTED-NEEDS-RECHECK	REPLACE-PARTS-AND-RUN-RETEST-WITH-CALIBRATED-TOOL
	ノズル開閉弁		B6 -P3 item 3 4	OK		
表示灯・標識（移動式）			B6 -P3 item 3 5	OK		
耐震措置			B6 -P3 item 3 6	OK		

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。
２　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第６　　不活性ガス消火設備（その４）

総合点検						
全域放出方式・局所放出方式	全域放出方式	警報装置	B6 -P4 item 2	OK		
		遅延装置	B6 -P4 item 3 秒	NG	LONGTEXTWITHOUTSPACES-ABNORMAL-CONDITION-DETECTED-NEEDS-RECHECK	REPLACE-PARTS-AND-RUN-RETEST-WITH-CALIBRATED-TOOL
		開口部の自動閉鎖装置等	B6 -P4 item 4	OK		
		起動装置・選択弁	B6 -P4 item 5	OK		
		配管・配管接続部	B6 -P4 item 6	OK		
		放出表示灯	B6 -P4 item 7	OK		
	局所放出方式	警報装置	B6 -P4 item 8	NG	LONGTEXTWITHOUTSPACES-ABNORMAL-CONDITION-DETECTED-NEEDS-RECHECK	REPLACE-PARTS-AND-RUN-RETEST-WITH-CALIBRATED-TOOL
		起動装置・選択弁	B6 -P4 item 9	OK		
		配管・配管接続部	B6 -P4 item 1 0	OK		
移動式	ノズル開閉弁		B6 -P4 item 1 1	OK		
	ホース・ホース接続部		B6 -P4 item 1 2	OK		
備考	LONGTEXTWITHOUTSPACES-FOR-NOTES-CHECK-THIS-SHOULD-SHRINK-OR-TRUNCATE-WITHOUT-OVERFLOW					

測定機器	機器名	型式	校正年月日	製造者名	機器名	型式	校正年月日	製造者名
	Gauge PG-9 0 0 0 -LONG	2026年01月31日	MeasureLab		Tester	TT-4 2 -EXT	2026年02月10日	TestMaker

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。
２　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第６　　不活性ガス消火設備（その５）

番号	容器番号	二酸化炭素の場合			その他の消火剤		点検年月日及び容器表面温度			
		全質量 (kg)	空質量 (kg)	消火剤量 (kg)	消火剤量 (m^3)	充てん圧力 (20℃) (MPa)	年 月 日 ℃	年 月 日 ℃	年 月 日 ℃	年 月 日 ℃
							点検時の消火剤量（kg）又は容器内圧力（MPa）			
1	CYL-1 0 0 0	SPEC-A	SPEC-B		SPEC-C		1.1	1.2	1.3	1.4
2	CYL-1 0 0 1	SPEC-A	SPEC-B		SPEC-C		2.1	2.2	2.3	2.4
3	CYL-1 0 0 2	SPEC-A	SPEC-B		SPEC-C		3.1	3.2	3.3	3.4
4	CYL-1 0 0 3	SPEC-A	SPEC-B		SPEC-C		4.1	4.2	4.3	4.4
5	CYL-1 0 0 4	SPEC-A	SPEC-B		SPEC-C		5.1	5.2	5.3	5.4
6	CYL-1 0 0 5	SPEC-A	SPEC-B		SPEC-C		6.1	6.2	6.3	6.4
7	CYL-1 0 0 6	SPEC-A	SPEC-B		SPEC-C		7.1	7.2	7.3	7.4
8	CYL-1 0 0 7	SPEC-A	SPEC-B		SPEC-C		8.1	8.2	8.3	8.4
9	CYL-1 0 0 8	SPEC-A	SPEC-B		SPEC-C		9.1	9.2	9.3	9.4
10	CYL-1 0 0 9	SPEC-A	SPEC-B		SPEC-C		1.1	1.2	1.3	1.4
11	CYL-1 0 1 0	SPEC-A	SPEC-B		SPEC-C		2.1	2.2	2.3	2.4
12	CYL-1 0 1 1	SPEC-A	SPEC-B		SPEC-C		3.1	3.2	3.3	3.4
13	CYL-1 0 1 2	SPEC-A	SPEC-B		SPEC-C		4.1	4.2	4.3	4.4
14	CYL-1 0 1 3	SPEC-A	SPEC-B		SPEC-C		5.1	5.2	5.3	5.4
15	CYL-1 0 1 4	SPEC-A	SPEC-B		SPEC-C		6.1	6.2	6.3	6.4
16	CYL-1 0 1 5	SPEC-A	SPEC-B		SPEC-C		7.1	7.2	7.3	7.4
17	CYL-1 0 1 6	SPEC-A	SPEC-B		SPEC-C		8.1	8.2	8.3	8.4
18	CYL-1 0 1 7	SPEC-A	SPEC-B		SPEC-C		9.1	9.2	9.3	9.4
19	CYL-1 0 1 8	SPEC-A	SPEC-B		SPEC-C		1.1	1.2	1.3	1.4
20	CYL-1 0 1 9	SPEC-A	SPEC-B		SPEC-C		2.1	2.2	2.3	2.4
21	CYL-1 0 2 0	SPEC-A	SPEC-B		SPEC-C		3.1	3.2	3.3	3.4
22	CYL-1 0 2 1	SPEC-A	SPEC-B		SPEC-C		4.1	4.2	4.3	4.4
23	CYL-1 0 2 2	SPEC-A	SPEC-B		SPEC-C		5.1	5.2	5.3	5.4
24	CYL-1 0 2 3	SPEC-A	SPEC-B		SPEC-C		6.1	6.2	6.3	6.4
25	CYL-1 0 2 4	SPEC-A	SPEC-B		SPEC-C		7.1	7.2	7.3	7.4
26	CYL-1 0 2 5	SPEC-A	SPEC-B		SPEC-C		8.1	8.2	8.3	8.4
27	CYL-1 0 2 6	SPEC-A	SPEC-B		SPEC-C		9.1	9.2	9.3	9.4
28	CYL-1 0 2 7	SPEC-A	SPEC-B		SPEC-C		1.1	1.2	1.3	1.4
29	CYL-1 0 2 8	SPEC-A	SPEC-B		SPEC-C		2.1	2.2	2.3	2.4

備考　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。