Tester l'API BCT depuis Swagger

TN-Agentic — guide pas à pas, de la collecte des taux de change à la génération de l'article

Avant de commencer

Serveur : `http://57.128.75.61:18090`. Le parcours utilise deux pages Swagger :

- **Scraper BCT** (collecte) : `http://57.128.75.61:18090/scraper-bct/docs`
- **API principale** (consultation, agents) : `http://57.128.75.61:18090/api/docs`

Dans Swagger, chaque appel suit le même geste : ouvrir l'endpoint, cliquer sur **Try it out**, renseigner les champs, puis **Execute**. La réponse apparaît dans la zone **Responses**, sous le bouton.

Étape 1 — Collecter les données BCT

Page : `http://57.128.75.61:18090/scraper-bct/docs`

1. Dans la section **bct**, ouvrez `POST /collect`.
2. Cliquez sur **Try it out**.
3. Dans *Request body*, laissez simplement :

```
{}
```

4. Cliquez sur **Execute**.
5. Vérifiez le code **200** et une réponse de cette forme (valeurs indicatives) :

```
{
  "execution_id": "3f1c…",
  "date_cotation": "2026-10-13",
  "devises_collectees": 7,
  "indicateurs_collectes": 9,
  "fiabilite_globale": "haute",
  "duree_ms": 2841,
  "status": "success"
}
```

Notez la valeur de `date_cotation` : elle sert à l'étape 2.

Tester sans écrire en base. Dans la section **debug**, `GET /preview` affiche ce qui serait collecté, sans rien enregistrer. `POST /collect-all` collecte en plus les indicateurs détaillés (tourisme, dette, bourse…).

Étape 2 — Consulter les taux enregistrés

Page : `http://57.128.75.61:18090/api/docs` — section **history**

2a. Lister les devises disponibles

1. Ouvrez `GET /api/history/exchange-rates/currencies`.
2. **Try it out**, puis **Execute** (aucun paramètre).
3. La réponse donne, pour chaque devise, le nombre de cotations et les dates min / max :

```
[ {"devise_code": "EUR", "count": 260,
   "date_min": "2025-10-01", "date_max": "2026-10-13"}, … ]
```

2b. Historique d'une devise

1. Ouvrez `GET /api/history/exchange-rates`.
2. **Try it out**, puis renseignez les champs :

Champ	Valeur d'exemple	Remarque
`devise`	`EUR`	3 lettres, majuscules ou non
`start_date`	`2026-09-01`	Format AAAA-MM-JJ
`end_date`	`2026-10-13`	La date_cotation de l'étape 1
`limit`	`50`	1 à 5000 (défaut 500)
`source_type`	`(vide)`	daily_scrape, backfill_archive, manual
`offset`	`(vide)`	Pagination

3. Cliquez sur **Execute**.
4. Dans la réponse, `total` indique le nombre de lignes trouvées ; `data` contient une ligne par jour avec `taux_achat`, `taux_vente` et `taux_moyen`.

```
{
  "total": 31, "count": 31, "limit": 50, "offset": 0,
  "data": [
    { "devise_code": "EUR", "date_cotation": "2026-10-13",
      "taux_achat": 3.38, "taux_vente": 3.41, "taux_moyen": 3.395,
      "source_type": "daily_scrape", "fiabilite": "haute", … }
  ]
}
```

Astuce : le **Request URL** affiché au-dessus de la réponse peut être copié dans un navigateur pour revoir le même résultat en JSON.

2c. Indicateurs macroéconomiques (facultatif)

1. Ouvrez `GET /api/history/macro-indicators/types`, puis **Execute** pour connaître les codes disponibles.
2. Ouvrez `GET /api/history/macro-indicators`, renseignez par exemple `indicateur_type` = `TAUX_DIRECTEUR`, puis **Execute**.

Étape 3 — Générer l'article (facultatif)

Page : `http://57.128.75.61:18090/api/docs` — section **agents**. Cette étape consomme des tokens Claude.

1. Ouvrez `POST /api/agents/exchange-rates/run`.
2. **Try it out**, puis collez ce body :

```
{ "trigger_scrape": false, "async_mode": true, "force": false }
```

`trigger_scrape: false` suffit puisque la collecte a déjà été faite à l'étape 1.

3. Cliquez sur **Execute**. La réponse contient un `execution_id` et le statut `"scheduled"`.

4. Pour suivre l'exécution : `GET /api/history/executions/{execution_id}`, collez l'ID, puis **Execute**.
5. Pour voir l'article produit : `GET /api/history/articles` avec `limit` = 1, puis **Execute**.

Le suivi est aussi visible dans le dashboard : `http://57.128.75.61:18090/dashboard/executions`.

Problèmes courants

Symptôme	Cause et solution
Erreur 422	Paramètre mal formaté : dates en AAAA-MM-JJ, devise sur exactement 3 lettres.
`data` vide	Aucune donnée pour la période, ou la collecte a échoué. Relancez l'étape 1 et vérifiez que status vaut "success".
Cotation de la veille	Normal : la BCT publie ses cours vers 16h (heure de Tunis). Une collecte du matin renvoie la cotation précédente.
Article non régénéré	Un article existe déjà pour cette date de cotation : l'agent ne fait rien. Mettez `"force": true` pour forcer.

> **Sécurité.** En l'état, les routes /api, /scraper* et la documentation Swagger ne sont protégées par aucune authentification. Le serveur étant exposé sur une IP publique, n'importe qui connaissant l'adresse peut lancer une collecte ou un agent. Protégez ces chemins (basic auth Nginx ou clé d'API).