Bài 3 : Kiến trúc sư hạ tầng server chuyên nghiệp

1.Tạo cây thư mục lồng nhau `smart-farm\data\logs` và `smart-farm\code` chỉ bằng **duy nhất 1 dòng lệnh** PowerShell.

```
mkdir smart-farm\data\logs,smart-farm\code
```

2.Tạo cùng lúc 3 file cấu hình: config.json, sensors.py, .env (file ẩn) bằng **1 dòng lệnh** PowerShell.

```
mkdir config.json, sensors.py, .env -ItemType File; ls -Force
```

3.Sao chép toàn bộ thư mục code sang backup\code_v1 (bao gồm cả nội dung bên trong)

```
cp smart-farm\code smart-farm\backup\code_v1 -Recurse
```

- Bản phác thảo sơ đồ luồng IPO (Input – Process – Output) của việc khởi tạo hạ tầng này.

Sơ đồ IPO

- **Input:** PowerShell, tên thư mục và tên file cần tạo.
- **Process:**
  - Tạo cây thư mục smart-farm\data\logs và smart-farm\code.
  - Tạo 3 file config.json, sensors.py, .env.
  - Sao chép toàn bộ code sang backup\code_v1.
- **Output:** Cấu trúc thư mục và các file được khởi tạo đầy đủ