


## BÀI TẬP MẪU JAVA SWING – DATABASE (PHẦN 3)

Tạo table user trong database QLNV

```
CREATE TABLE user (  
    userid int(11) NOT NULL,  
    username varchar(30) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL,  
    password varchar(30) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL,  
    fullname varchar(50) COLLATE utf8_unicode_ci DEFAULT NULL,  
    level int(11) DEFAULT NULL,  
    PRIMARY KEY (userid)  
);  
  
INSERT INTO user (userid, username, password, fullname, level) VALUES  
(1, 'admin', 'admin', 'Administrator', 1),  
(2, 'nva', 'nva', 'Nguyễn Văn A', 2),  
(3, 'nvb', 'nvb', 'Nguyễn Văn B', 2);
```


Thiết kế trang đăng nhập (DialogDangNhap.java)



Code: khai báo các biến

```
private int userId;  
private String userName;  
private String passWord;  
private String fullName;  
private String level;  
private boolean resultLogin;
```

Và định nghĩa các method **setter/getter** cho các biến



Java - QLNVDemo/src/DialogDangNhap.java - Eclipse

File Edit Source Refactor Navigate Search Project Run Window Help

Quick Access Java EE Java

DialogDangNhap.java

```
public String getPassword() {  
    return passWord;  
}  
  
public void setPassword(String passWord) {  
    this.passWord = passWord;  
}  
  
public String getFullName() {  
    return fullName;  
}  
  
public void setFullName(String fullName) {  
    this.fullName = fullName;  
}  
  
public String getLevel() {  
    return level;  
}
```

Source Design

Writable Smart Insert 23 : 46

Java - QLNVDemo/src/DialogDangNhap.java - Eclipse

File Edit Source Refactor Navigate Search Project Run Window Help

Quick Access Java EE Java


DialogDangNhap.java

```
public void setLevel(String level) {  
    this.level = level;  
}  
  
public boolean getResultLogin() {  
    return resultLogin;  
}  
  
public void setResultLogin(boolean resultLogin) {  
    this.resultLogin = resultLogin;  
}
```

Source Design

Writable Smart Insert 23 : 46

## Xử lý nút Đăng nhập



```
Java - QLNVDemo/src/DialogDangNhap.java - Eclipse
File Edit Source Refactor Navigate Search Project Run Window Help
Quick Access Java EE Java


DialogDangNhap.java
JButton btDangNhap = new JButton("Đăng Nhập");
btDangNhap.addActionListener(new ActionListener() {
    public void actionPerformed(ActionEvent arg0) {
        try {
            Connection con = Database.getConnectDB();
            Statement st = con.createStatement();

            String sql = "select * from user where username = '" + txtUser.getText()
                + "' and password = '" + txtPass.getText() + "'";
            ResultSet rs = st.executeQuery(sql);


            while(rs.next()){
                userName = rs.getString("username");
                passWord = rs.getString("password");
                fullName = rs.getString("fullname");
                resultLogin = true;
            }
            con.close();
            if(resultLogin == true){
                setVisible(false);
                JOptionPane.showMessageDialog(null, "Đăng nhập thành công");
            }else{
                JOptionPane.showMessageDialog(null, "Bạn nhập sai thông tin");
            }
        } catch (Exception ex) { /* sai ket noi */
            JOptionPane.showMessageDialog(null, ex.getMessage());
        }
    }
});
```

Source Design Writable Smart Insert 114 : 30


## Cập nhật trang Menu






## Code menu Đăng nhập



## Code Menu Đăng xuất







Demo khi **Run** có dạng

