

多媒體網頁設計及互動程式設計文憑課程

Part II: Interactive Application Development (Lesson 25)

Content:

- 1. Introduction to PHP and server-side programming / Installation and Configuration of Apache 2 and PHP 5 on Windows platform
- 2. Basic PHP Syntax : Data Types, Variables, Arrays, Function and Loop
- Introduction of Database Programming and MySQL / Installation and Configuration of MySQL 5 and related utilities
- 4. Implementing user authentication and authorization using cookie and session (Building a membership system)
- 5. SQL & Database Programming in PHP I (Corporate News with Content Management System)
- 6. SQL & Database Programming in PHP II (Search function, Interactive Enquiry Forms, Online Questionnaire and Hit Counter)
- 7. Online Product Catalogue with Content Management System
- 8. Shopping Cart and Payment Gateway Integration
- 9. Interactive Voting System and Interactive Bidding System
- 10. Online Forum Setup and Configuration using phpBB





Contents

INT	SQL & DATABASE PROGRAMMING IN PHP II (SEARCH F TERACTIVE ENQUIRY FORMS, ONLINE QUESTIONNAIRE DUNTER)	AND HIT
	- · · - · · · · · · · · · · · · · · · ·	
6.1	搜尋模組開發	4
	互動查詢模組開發	
	人數紀錄模組開發	
		10



6 SQL & DATABASE PROGRAMMING IN PHP II (SEARCH FUNCTION, INTERACTIVE ENQUIRY FORMS, ONLINE QUESTIONNAIRE AND HIT COUNTER)

概要

- 搜尋模組開發
- 互動查詢模組開發
- 網上問卷模組開發
- 人數紀錄模組開發
- 資源




6.1 搜尋模組開發

■ 公司新聞訪客搜尋網頁之開發



公司新聞訪客搜尋網頁之開發

▶ 複製 Ch06 "Start" 文件夾的檔案到 C:\AppServ\www 文件夾



▶ 創建公司新聞訪客搜尋網頁

1. 我們打開 newsheading.php 與 NotePad++。

```
C:\AppServ\www\newsheading.php - Notepad++
檔案(F) 編輯(E) 尋找(S) 檢視(V) 格式(M) 程式語言(L) 自訂(T) 巨集 執行 TextFX 外掛模組(P) 視窗(W) ?
😑 newsheading.php 📋 newsheading.php 📋 newsheading.php
      include ("common.php");
      include("header.php");
   早
  5
           <form method="POST" name="frm" action="newsheading.php">
           9
              
               News 
                
  12
             14
              
               Search
               <input type="text" value="" name="search" style="width:100%">
  18
               19
  20
               <input type="submit" value="Go">
             22
             23
               24
                 <hr>>
  25
               26
             27
           28
           </form>
```

2. 在 newsheading.php 的第 4 行,增加以下代碼。

```
include("header.php");

$search = ( isset( $_POST["search"] ) ? $_POST["search"] : "" );
```

3. 在 newsheading.php 的第 20 行,修改以下代碼。


```
<input type="text" value="<?=$search?>" name="search" style="width:100%">
```



4. 在 newsheading.php 的第 36 行,增加以下代碼。

```
$sql = "SELECT * FROM news";
if ($search != "")
{
//使用 SQL Like 方法搜尋數據
$sql = $sql . " WHERE subject LIKE '%$search%' OR description LIKE '%$search%' ";
}
$result = mysql_query( $sql, $link );
```

5. 在您的瀏覽器中載入 http://localhost:8080/newsheading.php 測試搜尋的功能。





6.2 互動查詢模組開發

■ 互動查詢網頁開發

互動查詢網頁開發

》 創建互動查詢網頁

1. 我們打開 contactus.php 與 NotePad++。

```
C:\Data\Fevaworks\Course\CEFWEBENG\Program\Ch06\Start\contactus.php - Notepad++
                                                                                                       檔案(F) 編輯(E) 尋找(S) 檢視(V) 格式(M) 程式語言(L) 自訂(T) 巨集 執行 TextFX 外掛模組(P) 視窗(W) ?
 3 🖴 🗎 🐿 3 6 6 4 4 6 6 1 ⊃ C | M 🛬 | 3 3 1 🚍 🚍 1 🗐 🗐 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
contactus.php 😑 contactus.php 📋 contactus.php
            include("common.php");
            $action = ( isset( $_GET[ "action" ] ) ? $_GET[ "action" ] : "" );
            if ( $action == "send" )
                $name = ( isset( $_POST[ "name" ] ) ? $_POST[ "name" ] : "" );
                $mobile = ( isset( $_POST[ "mobile" ] ) ? $_POST[ "mobile" ] : "" );
$email = ( isset( $_POST[ "email" ] ) ? $_POST[ "email" ] : "" );
    9
                $description = ( isset( $ POST[ "description" ] ) ? $ POST[ "description" ] : "" );
    12
    13
    14
                if ( mail( $toemail, $subject, $message ) )
   16
   17
    18
                   <script type="text/javascript">
   19
                     alert('');
                  </script>
   20
        = <?php
   21
   22
    23
   24
   24
25 = ?>
                else
                   <script type="text/javascript">
                      alert('');
    28
```

2. 在 contactus.php 的第 13 行,增加以下代碼。

```
$description = ( isset( $_POST[ "description" ] ) ? $_POST[ "description" ] : "" );
$toemail = "youremail";
$subject = "Enquiry by - " . $name;
$message = "Mobile = $mobile \n Email = $email \n Description = $description \n";

//使用 php mail 功能傳送電子郵件

if ( mail( $toemail, $subject, $message ) )
```



3. 在 contactus.php 的第 22 行,修改以下代碼。


```
<script type="text/javascript">
    alert('Your enquiry has been sent!');
</script>
```

4. 在 contactus.php 的第 31 行,修改以下代碼。

```
<script type="text/javascript">
    alert('Your enquiry cannot be sent!');
</script>
```

5. 我們打開 C:\Windows\php.ini 與 NotePad++。在第 645 行,修改以下代碼。

```
C:\Windows\php.ini - Notepad++
檔案(F) 編輯(E) 尋找(S) 檢視(V) 格式(M) 程式語言(L) 自訂(T) 巨集 執行 TextFX 外掛模組(P) 視窗(W) ?
🖹 contactus.php 🖺 contactus.php 📙 contactus.php 📋 php.ini
       ;date.timezone =
  631
  633 ☐ [Syslog]
        ; Whether or not to define the various syslog variables (e.g. $LOG PID,
        ; $LOG_CRON, etc.). Turning it off is a good idea performance-wise. In
  635
  636
        ; runtime, you can define these variables by calling define_syslog_variables().
  637
        define_syslog_variables = Off
  638
  639 ☐ [mail function]
        ; For Win32 only.
        SMTP = localhost
  641
  642
        smtp_port = 25
  643
  644
        ; For Win32 only.
  645
        sendmail_from = me@example.com
  646
        ; For Unix only. You may supply arguments as well (default: "sendmail -t -i").
  647
  648
        ;sendmail_path =
  649
  650
        ; Force the addition of the specified parameters to be passed as extra parameters
  651
        ; to the sendmail binary. These parameters will always replace the value of
  652
        ; the 5th parameter to mail(), even in safe mode.
  653
        ;mail.force_extra_parameters =
```



6.3 網上問卷模組開發

- 網上問卷資料庫
- 互動查詢網頁開發

網上問卷資料庫

- ▶ 創建網上問卷資料庫
- 1. 開啟你的 MySQL Console。
- 2. 按下 Start | Programs | AppServ | MySQL Command Line Client. 於 MySQL Command Line Client, 輸入密碼 "password" 用作登入 MySQL 資料庫。

```
MySQL Command Line Client

Enter password: ********

Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 49 to server version: 5.0.21-community-nt

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the buffer.

mysq1>
```

3. 複製以下文字把它貼到 MySQL Command Line Client 中。 它會自動執行以創建出會員 資料庫。

```
[Questionnaire.sql]
USE test;
DROP TABLE IF EXISTS QHeader:
CREATE TABLE QHeader (
   id int NOT NULL auto increment,
   email varchar(500) NOT NULL,
   workplace char(2) NOT NULL,
   sex char(1) NOT NULL,
   mobile char(20) NOT NULL,
   createdate datetime DEFAULT '0000-00-00 00:00:00' NOT NULL,
   PRIMARY KEY (id)
);
DROP TABLE IF EXISTS QDetail;
CREATE TABLE QDetail (
   id int NOT NULL auto increment,
   headerid int NOT NULL,
   question char(2) NOT NULL,
   answer varchar(255) NOT NULL,
   createdate datetime DEFAULT '0000-00-00 00:00:00' NOT NULL,
   PRIMARY KEY (id)
);
```

▶ 創建網上問券網頁

1. 我們打開 questionnaire.php 與 NotePad++。

```
C:\Data\Fevaworks\Course\CEFWEBENG\Program\Ch06\Start\questionnaire.php - Notepad++
                                                                                          檔案(F) 編輯(E) 尋找(S) 檢視(V) 格式(M) 程式語言(L) 自訂(T) 巨集 執行 TextFX 外掛模組(P) 視窗(W) ?
📒 questionnaire.php 📒 questionnaire.php
           include("common.php");
           include("header.php");
           $action = ( isset( $_GET[ "action" ] ) ? $_GET[ "action" ] : "" );
           if ( Saction == "save" )
               $q1 = ( isset( $_POST[ "q1" ] ) ? $_POST[ "q1" ] : "" );
               $q2 = ( isset( $_POST[ "q2" ] ) ? $_POST[ "q2" ] : "" );
               $art = ( isset( $_POST[ "art" ] ) ? $_POST[ "art" ] : "" );
               $entertainment = ( isset( $_POST[ "entertainment" ] ) ? $_POST[ "entertainment" ] : "'
               $sport = ( isset( $_POST[ "sport" ] ) ? $_POST[ "sport" ] : "" );
   14
   15
              $education = ( isset( $_POST[ "education" ] ) ? $_POST[ "education" ] : "" );
    16
              $place = ( isset( $ POST[ "place" ] ) ? $ POST[ "place" ] : "" );
    18
               $sex = ( isset( $_POST[ "sex" ] ) ? $_POST[ "sex" ] : "" );
   19
              $email = ( isset( $_POST[ "email" ] ) ? $_POST[ "email" ] : "" );
   20
   21
               $mobile = ( isset( $_POST[ "mobile" ] ) ? $_POST[ "mobile" ] : "" );
   22
              $link = mysql connect( "localhost", "root", "password" );
   23
               mysql_select_db( "test" );
   24
   25
   26
               $sql = "";
               mysql_query( $sql, $link );
    28
```

2. 在 questionnaire.php 的第 16 行,增加以下代碼。

```
$education = ( isset( $_POST[ "education" ] ) ? $_POST[ "education" ] : "" );
$science = ( isset( $_POST[ "science" ] ) ? $_POST[ "science" ] : "" );
$place = ( isset( $_POST[ "place" ] ) ? $_POST[ "place" ] : "" );
```

3. 在 questionnaire.php 的第26行,修改以下代碼。

```
$sqI = "INSERT INTO QHeader ( email, workplace, sex, mobile, createdate ) VALUES
( '$email ', '$place', '$sex', '$mobile', NOW() ); ";
mysql_query( $sql, $link );
```

4. 在 questionnaire.php 的第 29 行,增加以下代碼。

```
mysql_query( $sql, $link );

$headerid = mysql_insert_id($link);
```



5. 在 questionnaire.php 的第 57 行,增加以下代碼。

```
break;

case 6:

$question = "Q3";

$answer = $science;

break;
```

6. 在 questionnaire.php 的第 64 行,修改以下代碼。

7. 在您的瀏覽器中載入 http://localhost:8080/ questionnaire.php。






6.4 人數紀錄模組開發

■ 人數紀錄模塊之開發



> 人數紀錄模塊之開發

- 1. 新增一個文件檔(counterlog.txt)於 "C:\AppServ\www" 中用以儲存人數記錄。
- 2. 創造一個新正常文本文件(捷徑 Ctrl+N)



3. 增加以下代碼。


4. 把它存檔為 hitcount.php 於 "C:\AppServ\www" 中。



5. 修改 footer.php,把 hitcount.php 加入到合適的位置。在第9行,修改以下代碼。

Page viewed <?php include("hitcount.php"); ?>

6. 在您的瀏覽器中載入 http://localhost:8080/newsheading.php, 加入了 hitcount.php 的結果。





6.5 資源

1. 打開瀏覽器並瀏覽至


http://www1.fevaworks.com/course/cefwebeng/

Username: cefwebeng


Password: joelam



2. 下載 Chapter 6 "Ch06"



3. 解壓縮并且打開 Start 文件夾





4. 解壓縮并且打開 Solution 文件夾

