■ 프로그램 작성 1 (11강)

```cpp
int main()
{
        int nArray[10] = { 1, 3, 4, 4, 7, 6, 7, 8, 9, 10 };
        int nArray2[10] = { 0, };

        for (int i = 0; i < 10; i++)
                nArray[i] = i + 1;

        int nDArray[10][5] = {
                { 1, 2, 3, 4, 2 },
                { 5, 6, 7, 8, 2 },
                { 5, 6, 7, 8, 2 },
                { 5, 6, 7, 8, 2 },
                { 5, 6, 7, 8, 2 },
                { 5, 6, 7, 8, 2 },
                { 5, 6, 7, 8, 2 },
                { 5, 6, 7, 8, 2 },
                { 5, 6, 7, 8, 2 },
                { 5, 6, 7, 8, 2 }
        };

        int nDArray2[10][5] = { { 0, } };

        for (int i = 0; i < 10; i++)
        {
                for (int j = 0; j < 5; j++)
                {
                        nDArray[i][j] = (j + 1) + i * 5;
                }
        }

        for (int i = 0; i < 50; i++)
                nDArray[i / 5][i % 5] = (i % 5 + 1) + i / 5 * 5;

        for (int i = 0; i < 10; i++)
        {
                for (int j = 0; j < 5; j++)
                {
                        cout << nDArray[i][j] << ", ";
                }
        }
```