

Velo.

Manual técnico do projeto
E-commerce completo em Java, Spring Boot e React

Feito por Erik L. Pimenta

Versão 1.0.0 · Outubro de 2026 · Licença MIT

Sumário

Visão geral 4

Para que serve 4

O que a Velo. faz 4

Tecnologias 5

Identidade visual 5

Como rodar 6

Primeira execução 6

Gerar o arquivo .jar 6

Desenvolvendo a interface 6

Estrutura de pastas 6

Acesso e sessão 8

Contas de demonstração 8

Regras da sessão 9

Guia da loja 10

Vitrine 10

Produto 10

Carrinho 11

Entrega e pagamento 11

Pedidos 12

Minha conta 14

No celular 14

Painel administrativo 15

Perfis e permissões 15

Visão geral 15

Pedidos 16

Produtos e estoque 17

Categorias, cupons e usuários 17

Pedidos e pagamentos 18

Ciclo do pedido 18

Regras de valor e estoque 19

Pagamento simulado 19

Stripe 20

Arquitetura **21**

Backend por pacote 21

Interface por pasta 21

Decisões principais 22

Erros 22

API **23**

Banco de dados **25**

Pareando com outro banco 25

Configuração, testes e automação **26**

Variáveis de ambiente 26

Testes 26

Integração contínua 26

Commits automáticos 26

Solução de problemas **27**

Capítulo 1

Visão geral

A Velo. é uma loja virtual completa e de código aberto. Ela cobre o caminho inteiro de uma venda on-line: o cliente encontra o produto, monta o carrinho, paga e acompanha a entrega, enquanto a equipe cuida de pedidos, estoque, cupons e usuários num painel próprio.

Para que serve

O projeto foi feito para ser usado, estudado e adaptado. Qualquer pessoa pode baixar o código, rodar com um comando, entrar com as contas de demonstração e ver uma loja funcionando, com dados de exemplo, pagamentos simulados e um painel administrativo completo. Para colocar uma loja real no ar basta trocar o banco, as senhas e, se quiser cobrar de verdade, ligar a Stripe.

O que a Velo. faz

Para quem compra

- Vitrine com busca, filtro por categoria, ordenação e paginação.
- Página de produto com estoque em tempo real, preço anterior riscado e parcelamento.
- Carrinho em gaveta lateral e em página completa, com barra de frete grátis e cupom de desconto.
- Checkout em uma tela: endereço salvo ou novo, cartão em até 10 vezes, PIX ou boleto.
- Acompanhamento do pedido com linha do tempo, rastreio, nova tentativa de pagamento e cancelamento.
- Conta com dados pessoais, endereços e troca de senha.

Para quem vende

- Visão geral com faturamento, ticket médio, vendas por dia, mais vendidos, estoque baixo e pedidos recentes.
- Pedidos com busca, filtros, mudança de situação, código de rastreio, cancelamento e estorno.
- Produtos com cadastro completo, movimentação de estoque (entrada, saída e contagem) e histórico.
- Categorias, cupons (percentual ou valor fixo, com mínimo, limite de usos e validade) e usuários com três perfis.

Por baixo

- Estoque reservado com trava no banco no momento da compra e devolvido sozinho ao cancelar ou estornar.
- Pedidos não pagos em 60 minutos são cancelados automaticamente.
- Sessão com limite de 20 minutos parado e 30 minutos no total, conferida pelo servidor a cada chamada.
- Um único modelo de banco, versionado com Flyway, que roda em seis bancos diferentes.

Tecnologias

Camada	Tecnologia	Papel
Linguagem	Java 21	Toda a regra de negócio e a API
API	Spring Boot 4.0.8 (Web MVC, Security, Validation, Data JPA)	Rotas REST, segurança, validação e acesso a dados
Banco	Hibernate 7 + Flyway	Mapeamento das tabelas e criação do esquema
JSON	Jackson 3	Conversão de dados e leitura do webhook da Stripe
Interface	React 19 + TypeScript 5.9	Telas da loja e do painel
Build da interface	Vite 7	Servidor de desenvolvimento e pacote final
Animações	Motion 12	Transições de página, gaveta, modais e listas
Fonte	Manrope	Tipografia de toda a interface
Scripts	Python 3	Gerador do esquema do banco e das ilustrações
Testes	JUnit 6 + Spring Boot Test	Sessão, compra, permissões e regras
Bancos	H2, PostgreSQL, MySQL, MariaDB, SQL Server, Oracle	Escolha de quem instala

Identidade visual

A interface é minimalista e usa uma paleta de cinco tons. O preto marca ações e destaques, os tons claros formam o fundo e as superfícies, e os tons médios aparecem em imagens, marcadores e estados neutros.

#E8E8E8
Fundo das páginas

#D9D1CE
Superfícies, avisos e trilhas

#BAB7B5
Bordas e textos de apoio

#AB9D9D
Detalhes e marcadores

#000000
Texto, botões e destaques

A marca é o **V.** com o ponto em quadrado arredondado. Ela aparece desenhada em vetor no cabeçalho, no painel, na tela de entrada e no ícone da aba; as versões em imagem ficam em `docs/images/logo.png` (fundo preto) e `docs/images/logo-transparente.png` (sem fundo).

Capítulo 2

Como rodar

Só é preciso ter o Java 21 instalado. O Maven baixa o Node, compila a interface e embute tudo num único servidor.

Primeira execução

Windows

1. Instale o Java 21 (por exemplo, o Temurin 21 da Adoptium) e confirme com `java -version`.
2. Abra a pasta do projeto e dê dois cliques em `iniciar.cmd`.
3. Espere aparecer Started VeloApplication na janela. A primeira vez leva alguns minutos para baixar as dependências.
4. Abra **http://localhost:8080** no navegador e entre com uma das contas de demonstração.

Linux ou macOS

```
./iniciar.sh
```

Sem configurar nada, a Velo. usa um banco H2 em arquivo, em `backend/data`, já preenchido com os dados de demonstração. Para começar do zero, pare a aplicação e apague essa pasta.

Gerar o arquivo .jar

```
cd backend
./mvnw -B package
java -jar target/velo.jar
```

No Windows, use `mvnw.cmd` no lugar de `./mvnw`. O .jar já contém a interface e pode ser copiado para qualquer servidor com Java 21.

Desenvolvendo a interface

Para mexer nas telas com recarga instantânea, rode a API sem compilar a interface e use o servidor do Vite:

```
cd backend
./mvnw -B spring-boot:run -DskipUi

cd frontend
npm install
npm run dev
```

Abra **http://localhost:5173**. As chamadas para `/api` são encaminhadas para a porta 8080.

Estrutura de pastas

Pasta	Conteúdo
`backend/`	API Spring Boot, migrações do banco, configuração e testes
`backend/src/main/java/dev/velo/`	Código Java dividido por assunto (veja o capítulo de arquitetura)

Pasta	Conteúdo
`backend/src/main/resources/db/migration/`	Um V1__schema.sql para cada banco suportado
`frontend/`	Interface React + TypeScript
`frontend/public/products/`	Ilustrações dos 24 produtos de demonstração
`scripts/schema/`	Gerador do esquema e da documentação do banco
`scripts/imagens/`	Gerador das ilustrações dos produtos
`docs/`	Guia do banco, diagrama em PDF e imagens da marca
`docker/ e docker-compose.yml`	Bancos prontos para teste com Docker
`.github/workflows/`	Integração contínua e commits automáticos

Capítulo 3

Acesso e sessão


Toda tela e toda rota da API exigem login. A sessão é curta de propósito e é conferida tanto pelo navegador quanto pelo servidor.

Contas de demonstração

Todas usam a senha **Velo@2026**. Elas estão no código de propósito, para qualquer pessoa conseguir entrar logo depois de baixar o projeto. Na tela de entrada, basta clicar numa delas para preencher os campos.

Perfil	E-mail	O que pode fazer
Administrador	admin@velo.dev	Tudo, incluindo criar, editar e bloquear usuários
Equipe	equipe@velo.dev	Painel, pedidos, produtos, categorias e cupons
Cliente	cliente@velo.dev	Loja, carrinho, checkout, pedidos e conta


Os dados de demonstração trazem 24 produtos em 6 categorias, 9 clientes fictícios, 64 pedidos de exemplo e os cupons `BEMVINDO10` (10%), `VELO20` (20% acima de R$ 150) e `INVERNO15` (inativo). Para uma loja real, troque essas senhas ou suba com `VELO_SEED=false` num banco vazio.



Tela de entrada com as contas de demonstração

Regras da sessão

Regra	Como funciona
Rotas protegidas	Sem login, qualquer endereço leva à tela de entrada. O painel exige perfil Equipe ou Administrador; a tela de usuários só abre para Administrador.
Recarregou, saiu	O token fica só na memória da página. Recarregar, fechar a aba ou abrir outra aba exige entrar de novo, e a sessão é encerrada no servidor.
20 minutos parado	Sem cliques, teclas ou rolagem por 20 minutos, a sessão termina. No último minuto aparece um aviso com a opção de continuar.
30 minutos no total	Mesmo em uso, a sessão dura no máximo 30 minutos. Um aviso aparece no último minuto.
Conferência no servidor	Os dois limites são verificados pela API a cada chamada. Enquanto a pessoa usa a tela, o navegador avisa o servidor uma vez por minuto.
Bloqueio de senha	Cinco tentativas erradas bloqueiam o login daquele e-mail por 5 minutos.
Senhas e tokens	Senhas ficam só como hash BCrypt; sessões guardam apenas o SHA-256 do token.



Como uma sessão é aberta, conferida e encerrada

Os limites ficam em `application.yml` (`velo.session.idle-minutes` e `velo.session.max-minutes`).


Capítulo 4

Guia da loja

O caminho de quem compra, tela a tela.

Vitrine


A página inicial mostra os produtos em grade. A busca filtra enquanto se digita, as categorias ficam logo abaixo, e é possível ordenar por destaque, novidade, preço ou nome e esconder os esgotados. O botão + adiciona direto ao carrinho.



Vitrine com busca, categorias e ordenação

Produto

Mostra a descrição, o preço (com o anterior riscado quando há desconto), o parcelamento, o estoque e o seletor de quantidade. Quando restam poucas unidades, a página avisa.




Página do produto

Carrinho

O carrinho abre numa gaveta lateral a partir de qualquer tela, com a barra de frete grátis, e também tem uma página completa com o campo de cupom e o resumo. O frete custa R$ 19,90 e é grátis a partir de R$ 299.




Gaveta do carrinho



Página do carrinho

Entrega e pagamento


Numa única tela o cliente escolhe um endereço salvo ou cadastra um novo, escolhe a forma de pagamento e finaliza. No modo simulado, o próprio formulário mostra os cartões de teste.




Checkout com endereço, pagamento e resumo

Pedidos

A lista mostra todos os pedidos com filtro por situação. O detalhe traz a barra de andamento, os itens, os pagamentos, o histórico, o endereço e o resumo. Enquanto o pedido aguarda pagamento, um contador mostra quanto falta para o cancelamento automático, e o botão **Pagar agora** permite tentar de novo.




Pedido aguardando pagamento por PIX




Pedido pago com cartão

Minha conta

Dados pessoais, endereços (com um principal) e troca de senha. O menu do usuário, no canto superior, mostra quanto tempo resta de sessão.




Minha conta




Menu do usuário com o tempo de sessão

No celular


Todas as telas se reorganizam em telas pequenas: a grade vira duas colunas, os formulários ficam em uma coluna e o painel passa a ter a navegação no topo.



Entrada



Vitrine



Pedido

Capítulo 5

Painel administrativo

O painel abre para os perfis Equipe e Administrador. A navegação fica numa barra lateral e cada tela guarda os filtros no endereço, então dá para compartilhar um link já filtrado.

Perfis e permissões

Área	Cliente	Equipe	Administrador
Loja, carrinho, checkout, pedidos e conta	sim	sim	sim
Visão geral do painel	não	sim	sim
Pedidos: ver, mudar situação, cancelar e estornar	não	sim	sim
Produtos, estoque e categorias	não	sim	sim
Cupons	não	sim	sim
Usuários: criar, editar, bloquear, redefinir senha e encerrar sessões	não	não	sim

Visão geral


Faturamento com variação sobre o período anterior, pedidos pagos, ticket médio e novos clientes, com troca entre 7, 30 e 90 dias. Logo abaixo ficam os atalhos para o que precisa de atenção, o gráfico de vendas por dia (passe o mouse nas barras para ver o valor), os mais vendidos, os pedidos por situação, os pedidos recentes e o estoque baixo.




Visão geral do painel

Pedidos

Busca por número, nome ou e-mail do cliente, filtro por situação e por período. No detalhe, os botões no topo mostram só as mudanças permitidas a partir da situação atual. Para marcar como enviado, o código de rastreio é obrigatório; cancelar ou estornar devolve o estoque e, se houve pagamento, o valor.




Lista de pedidos com filtros



Mudança de situação com observação para o cliente

Produtos e estoque


A lista ordena por nome, menor estoque, mais recentes ou maior preço. No cadastro ficam nome, SKU (gerado sozinho se ficar vazio), descrição, preços, categoria, imagem, estoque mínimo, peso, visibilidade e destaque. O estoque só muda por movimentos: **Entrada**, **Saída** ou **Contagem**, e cada um fica registrado com o saldo e o motivo. Um produto que já aparece em pedidos não é apagado, só desativado, para manter o histórico.




Cadastro do produto com estoque e movimentos

Categorias, cupons e usuários

Categorias têm nome, descrição, ordem de exibição e visibilidade. Cupons podem ser percentuais ou de valor fixo, com pedido mínimo, limite de usos e período de validade. Na tela de usuários, o administrador cria contas, muda perfis, bloqueia o acesso, redefine senhas e encerra sessões abertas. A Velo. impede que o último administrador ativo seja rebaixado ou bloqueado, e ninguém consegue tirar o próprio acesso de administrador.



Cupons




Usuários

Capítulo 6

Pedidos e pagamentos


Como um pedido nasce, é pago e termina, e como cada forma de pagamento funciona.

Ciclo do pedido



Da finalização ao pagamento

Situação	Significado	Próximos passos possíveis
`PENDING_PAYMENT`	Aguardando pagamento	PAID, CANCELED
`PAID`	Pago	PROCESSING, CANCELED (com estorno)
`PROCESSING`	Em separação	SHIPPED (exige rastreio), CANCELED
`SHIPPED`	Enviado	DELIVERED
`DELIVERED`	Entregue	REFUNDED (devolução com estorno)
`CANCELED`	Cancelado	Fim
`REFUNDED`	Estornado	Fim



Fluxo de situações do pedido

Regras de valor e estoque

- O estoque de cada item é reservado com trava no banco na finalização (movimento **SALE**) e volta ao cancelar ou estornar (**RETURN**).
- Pedidos sem pagamento em 60 minutos são cancelados por uma rotina que roda a cada minuto.
- Frete fixo de R$ 19,90, grátis a partir de R$ 299 de subtotal.
- O cupom é validado de novo na finalização: precisa estar ativo, dentro do período, abaixo do limite de usos e acima do pedido mínimo.
- O pedido guarda uma cópia do endereço e do nome e preço de cada item; mudar um produto depois não altera pedidos antigos.
- Os números de pedido seguem o formato **VL** seguido de seis dígitos.

Pagamento simulado

É o modo padrão. Nenhum valor é cobrado. Use qualquer nome, validade futura e CVV de 3 dígitos:

Cartão	Resultado
`4242 4242 4242 4242`	Aprovado
`5555 5555 5555 4444`	Aprovado
`4000 0000 0000 0002`	Recusado pelo emissor
`4000 0000 0000 9995`	Saldo insuficiente

PIX gera um código copia e cola válido por 30 minutos; o boleto gera a linha digitável com vencimento em 3 dias. Os dois deixam o pedido aguardando, e o botão **Simular pagamento** no detalhe do pedido confirma

como se o banco tivesse avisado. O número do cartão nunca é gravado: ficam só a bandeira e os 4 últimos dígitos.

Stripe

1. Crie uma conta em stripe.com e copie a chave secreta de teste (`sk_test_...`).
2. Em Developers, Webhooks, cadastre `https://SEU-ENDERECO/api/payments/webhook/stripe` com os eventos `checkout.session.completed`, `checkout.session.async_payment_succeeded`, `checkout.session.async_payment_failed` e `checkout.session.expired`. Copie o segredo de assinatura (`whsec_...`).
3. Defina as variáveis `VELO_PAYMENT_PROVIDER=STRIPE`, `STRIPE_SECRET_KEY`, `STRIPE_WEBHOOK_SECRET` e `VELO_PUBLIC_URL` e suba a aplicação.
4. Para testar localmente, use o Stripe CLI: `stripe listen --forward-to localhost:8080/api/payments/webhook/stripe`.


O checkout passa a levar o cliente para a página segura da Stripe. A confirmação chega pelo webhook, que tem a assinatura conferida (com tolerância de 5 minutos) antes de qualquer alteração no pedido. Ao voltar da Stripe, o cliente entra de novo, porque a página recarrega.

> **Nunca coloque chaves reais no código**
> Use variáveis de ambiente. O arquivo .env.example lista todas as que a Velo. entende.

Capítulo 7

Arquitetura

A Velo. é uma aplicação única: o Spring Boot serve a API em /api e a interface compilada na mesma porta.



Visão geral da arquitetura

Backend por pacote

Pacote	Responsabilidade
`auth`	Login, cadastro, sessões, filtro de autenticação e política de senha
`user`	Perfil, endereços e gestão de usuários pelo administrador
`catalog`	Categorias, produtos, busca, estoque e movimentos
`cart`	Carrinho de cada usuário
`coupon`	Cadastro, validação, uso e devolução de cupons
`order`	Checkout, pedidos, preços, ciclo de situações e cancelamento automático
`payment`	Gateways simulado e Stripe, pagamentos, estornos e webhook
`dashboard`	Indicadores e gráficos do painel
`seed`	Dados de demonstração na primeira execução
`config`	Segurança, propriedades, relógio e entrega da interface
`common`	Erros padronizados, paginação, dinheiro, textos e datas

Interface por pasta

Pasta	Conteúdo
`auth/`	Contexto de sessão, guardas de rota e avisos de tempo
`cart/`	Contexto do carrinho, compartilhado por todas as telas
`layouts/`	Estrutura da loja, do painel, gaveta do carrinho e menu do usuário
`pages/`	Entrada, vitrine, produto, carrinho, checkout, pedidos e conta
`pages/admin/`	Visão geral, pedidos, produtos, categorias, cupons e usuários
`features/`	Formulários de endereço e pagamento, blocos do pedido e gráficos
`components/`	Logo, ícones, modais, avisos e elementos básicos

Pasta	Conteúdo
`lib/`	Cliente da API, tipos, formatação e ganchos de dados

Decisões principais

- **Sessão opaca, não JWT.** O token é aleatório e o servidor guarda só o hash; assim dá para encerrar qualquer sessão na hora e aplicar os dois limites de tempo.
- **Token só em memória.** Nada fica no armazenamento do navegador, então recarregar a página desloga, como pedido.
- **Trava pessimista no estoque.** Dois clientes comprando a última unidade ao mesmo tempo não conseguem vender o mesmo item duas vezes.
- **Versão nas tabelas.** Produto, cupom e pedido têm coluna de versão para impedir que uma edição sobrescreva outra.
- **Esquema gerado.** Um script Python é a fonte única do modelo e gera o SQL de cada banco e a documentação.
- **Relógio injetável.** Toda regra de tempo usa um relógio do Spring, o que permite testar os limites de sessão sem esperar.

Erros

Toda resposta de erro tem o mesmo formato, e a interface mostra a mensagem e destaca os campos:

```
{ "code": "VALIDATION", "message": "Revise os campos destacados.",
  "fields": { "zipCode": "CEP inválido." } }
```

Capítulo 8

API

Todas as rotas ficam em /api, respondem JSON e exigem o cabeçalho Authorization: Bearer com o token, exceto login, cadastro, saúde e o webhook.

Método	Rota	Acesso	Para que serve
POST	`/api/auth/login`	público	Entrar e receber o token
POST	`/api/auth/register`	público	Criar conta de cliente
GET	`/api/auth/me`	logado	Dados de quem está logado
POST	`/api/auth/ping`	logado	Manter a sessão ativa
POST	`/api/auth/logout`	público	Encerrar a sessão
GET	`/api/health`	público	Saúde da aplicação
GET	`/api/catalog/categories`	logado	Categorias visíveis
GET	`/api/catalog/products`	logado	Busca de produtos com filtros e paginação
GET	`/api/catalog/products/{slug}`	logado	Detalhe do produto
GET	`/api/cart`	logado	Carrinho com totais (aceita ?coupon=)
POST	`/api/cart/items`	logado	Adicionar item
PUT	`/api/cart/items/{productId}`	logado	Mudar quantidade
DELETE	`/api/cart/items/{productId}`	logado	Remover item
DELETE	`/api/cart`	logado	Esvaziar o carrinho
POST	`/api/orders`	logado	Finalizar a compra
GET	`/api/orders`	logado	Meus pedidos
GET	`/api/orders/{número}`	logado	Detalhe do meu pedido
POST	`/api/orders/{número}/payments`	logado	Pagar ou tentar de novo
POST	`/api/orders/{número}/cancel`	logado	Cancelar meu pedido
GET	`/api/payments/options`	logado	Formas de pagamento e cartões de teste
POST	`/api/payments/{id}/simulate`	logado	Confirmar ou recusar PIX/boleto simulado
POST	`/api/payments/webhook/stripe`	Stripe	Avisos de pagamento da Stripe (assinados)
GET, PUT	`/api/account`	logado	Ver e editar dados pessoais
PUT	`/api/account/password`	logado	Trocar a senha
GET, POST	`/api/account/addresses`	logado	Listar e criar endereços
PUT, DELETE	`/api/account/addresses/{id}`	logado	Editar e excluir endereço
GET	`/api/admin/dashboard`	equipe	Indicadores (aceita ?days=)
GET	`/api/admin/orders`	equipe	Pedidos com busca e filtros
GET	`/api/admin/orders/{número}`	equipe	Detalhe do pedido

Método	Rota	Acesso	Para que serve
PUT	`/api/admin/orders/{número}/status`	equipe	Mudar situação e rastreio
GET, POST	`/api/admin/products`	equipe	Listar e criar produtos
GET, PUT, DELETE	`/api/admin/products/{id}`	equipe	Ver, editar e excluir produto
POST	`/api/admin/products/{id}/stock`	equipe	Movimentar estoque
GET	`/api/admin/products/{id}/movements`	equipe	Histórico de estoque
GET, POST	`/api/admin/categories`	equipe	Listar e criar categorias
PUT, DELETE	`/api/admin/categories/{id}`	equipe	Editar e excluir categoria
GET, POST	`/api/admin/coupons`	equipe	Listar e criar cupons
PUT, DELETE	`/api/admin/coupons/{id}`	equipe	Editar e excluir cupom
GET, POST	`/api/admin/users`	admin	Listar e criar usuários
GET, PUT	`/api/admin/users/{id}`	admin	Ver e editar usuário
PUT	`/api/admin/users/{id}/password`	admin	Redefinir senha (encerra as sessões)
POST	`/api/admin/users/{id}/sessions/revoke`	admin	Encerrar sessões abertas


Respostas de sessão trazem os cabeçalhos `X-Velo-Idle-Expires-At` e `X-Velo-Expires-At`, usados pela interface para mostrar o tempo restante.

Capítulo 9

Banco de dados

A Velo. funciona com o banco que você preferir. As 13 tabelas são criadas sozinhas na primeira execução, com o Flyway.

O guia completo, com o diagrama de todos os campos e chaves, está no PDF **Banco de dados da Velo.** (na raiz do projeto e em `docs/`) e em `docs/banco-de-dados.md`. Aqui fica o resumo.



Relacionamentos entre as tabelas

Pareando com outro banco

1. Suba o banco. Com Docker: `docker compose --profile postgresql up -d` (ou mysql, mariadb, sqlserver, oracle).
2. Sem Docker, crie o banco e o usuário `velo` com o SQL do guia.
3. Escolha o perfil: `SPRING_PROFILES_ACTIVE=postgresql` e, se o banco não estiver no endereço padrão, `VELO_DB_URL`, `VELO_DB_USER` e `VELO_DB_PASSWORD`.
4. Rode a aplicação. O Flyway cria as tabelas e a Velo. cadastra os dados de demonstração.

Perfil	URL padrão	Usuário / senha
`(nenhum)`	`jdbc:h2:file:./data/velo`	sa / (vazia)
`postgresql`	`jdbc:postgresql://localhost:5432/velo`	velo / velo
`mysql`	`jdbc:mysql://localhost:3306/velo`	velo / velo
`mariadb`	`jdbc:mariadb://localhost:3307/velo`	velo / velo
`sqlserver`	`jdbc:sqlserver://localhost:1433;databaseName=velo`	velo / Velo@Senha2026
`oracle`	`jdbc:oracle:thin:@//localhost:1521/FREEPDB1`	velo / velo

Capítulo 10

Configuração, testes e automação

Variáveis de ambiente

Variável	Padrão	Para que serve
`SPRING_PROFILES_ACTIVE`	`(vazio, H2)`	postgresql, mysql, mariadb, sqlserver ou oracle
`VELO_DB_URL`	`depende do perfil`	Endereço JDBC do banco
`VELO_DB_USER / VELO_DB_PASSWORD`	`depende do perfil`	Credenciais do banco
`VELO_PORT`	`8080`	Porta do servidor
`VELO_SEED`	`true`	Cadastra os dados de demonstração quando o banco está vazio
`VELO_PUBLIC_URL`	`http://localhost:8080`	Endereço público, usado no retorno da Stripe
`VELO_PAYMENT_PROVIDER`	`SIMULATED`	SIMULATED ou STRIPE
`STRIPE_SECRET_KEY / STRIPE_WEBHOOK_SECRET`	`(vazio)`	Chaves da Stripe

Outras regras ficam em `application.yml`: limites de sessão, prazo de pagamento, frete, valor para frete grátis e número máximo de parcelas.

Testes

```
cd backend
./mvnw -B verify
```

Teste	O que confere
`SessionLimitsTest`	Encerramento por 20 minutos parado e por 30 minutos de vida, com relógio controlado
`CheckoutFlowTest`	Compra com cartão aprovado e recusado, PIX, cupom, estoque, rastreio e cancelamento
`HttpApiTest`	Respostas 401 e 403, permissões de cada perfil, painel, cadastro e saída
`UnitTests`	Validação de cartão (Luhn), textos, política de senha e assinatura da Stripe

Integração contínua

A cada envio para a branch main, o GitHub Actions compila a interface e roda os testes do backend (`.github/workflows/ci.yml`).

Commits automáticos

O workflow `.github/workflows/diario.yml` registra uma linha em `.github/atividade.txt` e faz um commit todos os dias às 17h e às 23h (horário de Brasília), mantendo o gráfico de contribuições do GitHub ativo. Ele usa os segredos `GIT_NAME` e `GIT_EMAIL` do repositório; o passo a passo para ativar está no README.

Capítulo 11

Solução de problemas

Sintoma	O que fazer
java não é reconhecido	Instale o Java 21 e abra um novo terminal. Confira com java -version.
A porta 8080 já está em uso	Feche o outro programa ou defina VELO_PORT=8081.
Fui deslogado sozinho	É o esperado ao recarregar a página, depois de 20 minutos parado ou 30 minutos de sessão. Entre de novo.
E-mail bloqueado por alguns minutos	Houve 5 tentativas erradas. Espere 5 minutos ou peça ao administrador para redefinir a senha.
Connection refused ao iniciar	O banco escolhido não está rodando ou a porta é outra. Confira com docker compose ps ou ajuste VELO_DB_URL.
Migrations have failed validation	O banco já tem outro esquema. Use um banco vazio só para a Velo.
Quero começar do zero no H2	Pare a aplicação e apague a pasta backend/data.
A interface não aparece em localhost:8080	Rode sem -DskipUi para o Maven compilar e embutir a interface.
Pagamento Stripe não confirma	Confira o webhook, o segredo whsec_ e se VELO_PUBLIC_URL aponta para um endereço acessível pela Stripe.