

Znalec:

Ing. Ingeborg Čavargová, Ľubovníková 42, 841 07 Bratislava
znalec v odbore stavebníctvo - odvetvie odhad hodnoty nehnuteľnosti
evidenčné číslo : 914 701

0910 413 414, icavargova@gmail.com, www.znalecky-posudok.com

Zadávateľ:

Magic Finance s.r.o., Poniklecova 2/B, 841 07 Bratislava

Číslo spisu /objednávky:

Objednávka zo dňa 05.01.2026 (ústna)

ZNALCKÝ POSUDOK

číslo 2/2026

vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty bytu č. 2 - 123 na 14.p., gar. státa v priestore č. PG2 na -2.p., gar. státa v priestore č. PG1 v suteréne bytového domu súp.č. 7937 na Továrnskej ulici č. 12,12A v Bratislave, na pozemku parc. č. 9098/20, so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a so spoluvlastníckym podielom na pozemku na parc. č. 9098/20, evidované na LV č. 10316-čiastočný, k.ú. Staré Mesto, obec Bratislava - mestská časť Staré Mesto, okres Bratislava I.

Počet strán (z toho príloh):

73 (52)

Počet vyhotovení:

2 + 1 (archív)

I. ÚVOD

1. Úloha znalca:

Stanoviť všeobecnú hodnotu bytu č. 2 - 123 na 14.p., gar. stáčia v priestore č. PG2 na -2.p., gar. stáčia v priestore č. PG1 v suteréne bytového domu súp.č. 7937 na Továrenskej ulici č. 12,12A v Bratislave, na pozemku parc. č. 9098/20, so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a so spoluvlastníckym podielom na pozemku na parc. č. 9098/20, evidované na LV č. 10316-čiasťočný, k.ú. Staré Mesto, obec Bratislava - mestská časť Staré Mesto, okres Bratislava I.

2. Účel znaleckého posudku:

Uzatvorenie záložnej zmluvy a zriadenie záložného práva.

3. Dátum, ku ktorému je vypracovaný posudok (rozhodujúci na zistenie stavebno-technického stavu):

09.01.2026.

4. Dátum, ku ktorému sa nehnuteľnosť alebo stavba ohodnocuje:

13.01.2026.

5. Podklady na vypracovanie posudku:

a) Podklady dodané zadávateľom:

- Kolaudačné rozhodnutie č. 2184/26310/2020/STA/lvs/H-41, vydané m.č. Bratislava - Staré Mesto dňa 11.06.2020, právoplatné dňa 17.07.2020.
- Titul nadobudnutia - Zmluva o prevode vlastníctva bytu zo dňa 09.10.2020.
- Pôdorys a umiestnenie bytu.

b) Podklady získané znalcom:

- Výpis z katastra nehnuteľností, z listu vlastníctva č. 10316, k.ú. Staré Mesto zo dňa 11.01.2026, vytvorený cez verejne prístupný katastrálny portál ZBGIS.
- Kópia z katastrálnej mapy, k.ú. Staré Mesto zo dňa 11.01.2026, vytvorená cez verejne prístupný katastrálny portál ZBGIS.
- Zameranie a zakreslenie skutkového stavu bytu zo dňa 09.01.2026.
- Fotodokumentácia zo dňa 09.01.2026.

6. Použité právne predpisy a literatúra:

- Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.
- Zákon č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch, v platnom znení.
- Zákon č. 25/2025 Z.z. Stavebný zákon
- Zákon č. 26/2025 Z.z. o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti so zmenami vyvolanými Stavebným zákonom
- Vyhláška č. 59/2025 Z.z. o členení stavieb
- Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (Katastrálny zákon)
- Vyhláška Federálneho štatistického úradu č. 124/1980 Zb. o jednotnej klasifikácii stavebných objektov a stavebných prác výrobné povahy (použitá výlučne na zatriedenie do klasifikácie podľa použitého katalógu rozpočtových ukazovateľov).
- Zákon NR SR č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.
- Marián Vyparina a kol. - Metodika výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb, Žilinská univerzita v EDIS, 2001, ISBN 80-7100-827-3
- Ilavský, M., Nič, M., Majdúch, D.: Ohodnocovanie nehnuteľností, Mlpress – Miloslav Ilavský, ISBN:978-80-971021-0-4, v roku 2012 B58.

7. Definície dôležitých pojmov:

Všeobecná hodnota (VŠH) - je výsledná objektivizovaná hodnota nehnuteľností a stavieb, ktorá je znaleckým odhadom ich najpravdepodobnejšej ceny ku dňu ohodnotenia, ktorú by tieto mali dosiahnuť na trhu v podmienkach voľnej súťaže, pri poctivom predaji, keď kupujúci aj predávajúci budú konať s patričnou informovanosťou i opatrnosťou a s predpokladom, že cena nie je ovplyvnená neprímeranou pohnútkou; obvykle vrátane dane z pridanej hodnoty. Ekvivalentným pojmom je tržová hodnota.

Východisková hodnota (VH) - je znalecký odhad hodnoty, za ktorú by bolo možné hodnotenú stavbu nadobudnúť formou výstavby v čase ohodnotenia na úrovni bez dane z pridanej hodnoty. Ekvivalentným pojmom je reprodukčná obstarávacia hodnota alebo nová cena. V zmysle medzinárodných ohodnocovacích štandardov sa jedná o princíp nákladového určenia hodnoty.

Technická hodnota (TH) - je znalecký odhad východiskovej hodnoty stavby znížený o hodnotu zodpovedajúcu výške opotrebovania. Ekvivalentným pojmom je reprodukčná zostatková hodnota alebo časová cena.

Technický stav stavby (TS) - je percentuálne vyjadrenie okamžitého stavu stavby.

Výnosová hodnota (HV) - je znalecký odhad súčasnej hodnoty budúcich disponibilných výnosov z využitia nehnuteľnosti formou prenájmu, diskontovaných rizikovou (diskontnou) sadzbou.

Opotrebenie stavby (O) - je percentuálne vyjadrenie opotrebovania stavby.

Vek stavby (V) - je vek stavby v rokoch od začiatku užívania k termínu posúdenia / ohodnotenia.

Zostatková životnosť stavby (T) - je predpokladaná doba ďalšej životnosti stavby v rokoch až do predpokladaného zániku stavby.

Predpokladaná životnosť stavby (Z) - je predpokladaná (alebo stanovená) celková životnosť stavby v rokoch.

Stanovenie východiskovej a technickej hodnoty stavieb

Stanovenie východiskovej a technickej hodnoty stavieb je nevyhnutnou súčasťou procesu ohodnotenia, pri ktorej sú zisťované objemové a technické parametre, technický stav, miera dokončenia a pod. Technická hodnota je následne vstupnou veličinou stanovenia všeobecnej hodnoty metódou polohovej diferenciácie, prípadne vstupnou veličinou stanovenia všeobecnej hodnoty kombinovanou metódou.

Východisková hodnota stavieb je stanovená na báze rozpočtových ukazovateľov podľa základného vzťahu:

$$VH = M \cdot (RU \cdot k_{CU} \cdot k_V \cdot k_{ZP} \cdot k_{VP} \cdot k_K \cdot k_M) [\text{€}],$$

kde

M – počet merných jednotiek, m^2 zastavanej plochy pre stavby, príp. m^3 obstaného priestoru stavieb, príp. m dĺžky (inžinierske siete) a pod..

RU – rozpočtový ukazovateľ. Rozumie sa hodnota základných rozpočtových nákladov na mernú jednotku porovnateľného objektu určená z katalógov rozpočtových ukazovateľov určených ministerstvom. Použité sú rozpočtové ukazovatele publikované v Metodike výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb vydané Ústavom súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej len metodika ÚSI),

k_{CU} – koeficient vyjadrujúci vývoj cien. Vyjadruje vývoj cien stavebných prác medzi termínom ohodnotenia a obdobím, pre ktoré bol zostavený rozpočtový ukazovateľ porovnateľného objektu. Koeficienty sú určené pomocou verejne publikovaných indexov vývoja cien stavebných prác a materiálov v stavebníctve vydávaných Štatistickým úradom Slovenskej republiky po jednotlivých štvrtrokoch pre odbor stavebníctvo ako celok. K termínu ohodnotenia sú použité koeficienty platné k 3. štvrtroku 2025 (posledné známe údaje k dátumu ohodnotenia),

k_V – koeficient vplyvu vybavenosti hodnoteného objektu. Vyjadruje rozdiel ceny konštrukcií a vybavení porovnateľného a hodnoteného objektu. Určený je na báze cenových podielov jednotlivých konštrukcií a vybavení stavieb. Pri tvorbe rozpočtového ukazovateľa pre rodinné domy a drobné stavby je zohľadnený priamo vo vytvorenom rozpočtovom ukazovateli,

k_{ZP} – koeficient vplyvu zastavanej plochy hodnotenej stavby. Vyjadruje rozdiel ceny konštrukcií a vybavení závislých od zastavanej plochy v porovnaní s priemernou zastavanou plochou hodnotenej a porovnateľnej stavby. Pri tvorbe rozpočtového ukazovateľa pre rodinné domy a drobné stavby je zohľadnený priamo vo vytvorenom rozpočtovom ukazovateli,

k_{VP} – koeficient vplyvu konštrukčnej výšky podlaží hodnotenej stavby. Vyjadruje rozdiel ceny konštrukcií a vybavenia závislých od konštrukčnej výšky v porovnaní s priemernou konštrukčnou výškou hodnotenej a porovnateľnej stavby. Pri tvorbe rozpočtového ukazovateľa pre rodinné domy a drobné stavby je zohľadnený priamo vo vytvorenom rozpočtovom ukazovateli,

k_K – koeficient konštrukčno-materiálovej charakteristiky. Vyjadruje rozdiel ceny v závislosti od použitého materiálu nosnej konštrukcie stavby. Pri tvorbe rozpočtového ukazovateľa pre rodinné domy a drobné stavby je zohľadnený priamo vo vytvorenom rozpočtovom ukazovateli,

k_M – koeficient vyjadrujúci územný vplyv. Vyjadruje zvýšené, resp. znížené náklady na výstavbu v danom mieste z dôvodu dopravných vzdialeností, možnosti zariadenia staveniska a pod. ,

V základnom vzťahu sú podľa použitého katalógu rozpočtových ukazovateľov niektoré koeficienty rovné 1,0. Ide o tie koeficienty, ktorých vplyv je zohľadnený priamo v rozpočtovom ukazovateli.

Technická hodnota sa stanoví podľa vzťahu

$$TH = (TS \cdot VH) / 100 [\text{€}],$$

alebo

$$TH = VH - HO [\text{€}],$$

kde TH – technická hodnota stavby [€],

TS – technický stav stavby [%], stanovený podľa vzťahu $TS = 100 - O$ [%],

VH – východisková hodnota stavby [€],

HO – hodnota vyjadrujúca opotrebenie stavby [€],

O – opotrebenie stavby [%],

Opotrebenie stavby sa uvádza v percentách a zodpovedá znehodnoteniu technického stavu stavby v závislosti od veku, predpokladanej životnosti, spôsobu užívania stavby, údržby stavby a pod.

Stanovenie všeobecnej hodnoty stavieb

Na stanovenie všeobecnej hodnoty stavieb sa v znaleckej praxi sa používajú metódy:

- Metóda porovnávacia
- Kombinovaná metóda (len stavby schopné dosahovať výnos formou prenájmu)
- Metóda polohovej diferenciácie

Vyber vhodnej metódy vykoná znalec. Vyber je v znaleckom posudku zdôvodnený. Podľa účelu znaleckého posudku možno použiť aj viac metód súčasne, pričom v závere bude po zdôvodnení uvedená len všeobecná hodnota určená vybratou metódou, ktorá najvhodnejšie vystihuje definíciu všeobecnej hodnoty.

Metóda polohovej diferenciácie

Metóda vychádza zo základného vzťahu:

$$VSH_S = TH \cdot k_{PD} [\text{€}],$$

kde: TH – technická hodnota stavieb na úrovni bez DPH,
 k_{PD} – koeficient polohovej diferenciácie, ktorý vyjadruje pomer medzi technickou hodnotou a všeobecnou hodnotou (na úrovni s DPH)

Na určenie koeficientu polohovej diferenciácie boli pre jednotlivé druhy nehnuteľnosti použité metodické postupy obsiahnuté v metodike USI. Princíp je založený na určení hodnoty priemerného koeficientu predajnosti v nadväznosti na lokalitu a druh nehnuteľnosti, z ktorého sa určia čiastkové koeficienty pre jednotlivé kvalitatívne triedy. Následne je hodnotením viacerých polohových kritérií (zatriedením do kvalitatívnych tried) objektivizovaná priemerná hodnota koeficientu polohovej diferenciácie na výslednú, platnú pre konkrétnu hodnotenú nehnuteľnosť.

Metoda porovnávania

Metoda porovnávania je založená na princípe priameho porovnávania hodnotenej stavby s porovnateľnými stavbami. Na porovnanie je nevyhnutne získať súbor minimálne troch porovnateľných stavieb (realizovaných prevodov, prípadne ponúk). Pre hodnotene nehnuteľnosti nebola použitá porovnávací metóda z dôvodu absencie relevantných údajov v ponukách realitných kancelárií, publikovaných na internetových realitných portáloch.

Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov

Na stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov sa v znaleckej praxi sa používajú metódy:

- Metóda porovnávacia
- Výnosová metóda (len pozemky schopné dosahovať výnos formou prenájmu)
- Metóda polohovej diferenciácie

Metóda polohovej diferenciácie vychádza zo základného vzťahu:

$$VSH_{POZ} = M * (VH_{MJ} * k_{PD}) [€],$$

kde M - počet merných jednotiek (výmera pozemku),
 VH_{MJ} - východisková hodnota na 1 m² pozemku
 k_{PD} - koeficient polohovej diferenciácie

8. Osobitné požiadavky zadávateľa:

Neboli vznesené.

II. POSUDOK

1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE

a) Výber použitej metódy:

Príloha č. 3 vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku. Použitá je metóda polohovej diferenciácie. Použitie kombinovanej metódy na stanovenie všeobecnej hodnoty nie je možné, pretože stavba nie je schopná dosahovať primeraný výnos formou prenájmu tak, aby bolo možné vykonať kombináciu. Porovnávací metóda stanovenia všeobecnej hodnoty je vylúčená z dôvodu nedostatku podkladov pre danú lokalitu a typ stavby.

Výpočet východiskovej hodnoty je vykonaný pomocou rozpočtových ukazovateľov publikovaných v Metodike výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb (ISBN 80-7100-827-3). Koeficient cenovej úrovne je podľa posledných známych štatistických údajov vydaných ŠU SR platných pre 3. štvrtrok 2025.

b.) Vlastnícke a evidenčné údaje :

· podľa listu vlastníctva LV č. 10316, k.ú. Staré Mesto, obec Bratislava - mestská časť Staré Mesto, okres Bratislava I.

A. Majetková podstata:

Parcely registra "C"

Parc. č. 9098/ 20	o výmere	8861 m2	zastavaná plocha a nádvorie	15	1
-------------------	----------	---------	-----------------------------	----	---

Legenda:

Kód spôsobu využívania pozemku

15 - Pozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom

Kód umiestnenia pozemku

1 - Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce

Stavby

Súp. č. 7937	na parc. č. 9098/ 20	9	SO B001,B002,'Veža B',Továrenská 12,12A	1
--------------	----------------------	---	---	---

Legenda:

Kód druhu stavby

9 - Bytový dom

Kód umiestnenia stavby

1 - Stavba postavená na zemskom povrchu

Byty a nebytové priestory:**B. Vlastníci a iné oprávnené osoby:**

BYT

Vchod: Továrenská 12,12A 14.p. Byt č. 2 - 123
 Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu,
 na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemku 5691 / 3417852

Účastník právneho vzťahu: Vlastník
 123 Havetta Aurel r. Havetta, Mgr. a Silvia Havetta r. Kohútová, Rybáričia 2034/3, Hamuliakovo, PSČ 900 43, SR,
 (Budatínska 29, 851 05 Bratislava)
 Dátum nar.: 21.05.1982 Dátum nar.: 28.04.1988

Spoluvlastnícky podiel: 1/1

Titul nadobudnutia: Kúpna zmluva V-28985/2020 zo dňa 12.11.2020.**NEBYTOVÝ PRIESTOR**

Vchod: Továrenská 12,12A -2.p. Priestor č. PG2
 Druh nebytového priestoru: 2
 Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu,
 na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemku 762468 / 3417852

Účastník právneho vzťahu: Vlastník
 781 Havetta Aurel r. Havetta, Mgr. a Silvia Havetta r. Kohútová, Rybáričia 2034/3, Hamuliakovo, PSČ 900 43, SR,
 (Budatínska 29, 851 05 Bratislava)
 Dátum nar.: 21.05.1982 Dátum nar.: 28.04.1988

Spoluvlastnícky podiel: 1300 / 372240

Titul nadobudnutia: Kúpna zmluva V-28985/2020 zo dňa 12.11.2020.

Vchod: Továrenská 12,12A suterén Priestor č. PG1
 Druh nebytového priestoru: 2
 Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu,
 na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemku 582542 / 3417852

Účastník právneho vzťahu: Vlastník
 1063 Havetta Aurel r. Havetta, Mgr. a Silvia Havetta r. Kohútová, Rybáričia 2034/3, Hamuliakovo, PSČ 900 43, SR,
 (Budatínska 29, 851 05 Bratislava)
 Dátum nar.: 21.05.1982 Dátum nar.: 28.04.1988

Spoluvlastnícky podiel: 108277 / 309297

Titul nadobudnutia: Kúpna zmluva V-28985/2020 zo dňa 12.11.2020.**C. Ľarchy:**

Vecné bremená a práva z vecných bremien, vid'. List vlastníctva č. 10316 v prílohe znaleckého posudku.
 Zákonné záložné právo v prospech ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov ku všetkým bytom a nebytovým priestorom v stavbe sup.č. 7937 na p.č. 9098/20, podľa § 15 ods.1 zák.č. 182/1993 Z.z.,
 123 Záložné právo v prospech: 365.bank, a.s., IČO 31340890, na byt 2-123/14p. Továrenská 12, podľa V-7108/2024 zo dňa 29.4.2024
 781 Záložné právo v prospech: 365.bank, a.s., IČO 31340890, na nebyt.pr. garáž PG2/ 2p.Továrenská 12a v podiele 1300/372240 (garáž.st.č. 2.308), podľa V-7108/2024 zo dňa 29.4.2024
 1063 Záložné právo v prospech: 365.bank, a.s., IČO 31340890, na nebyt.pr. garáž PG1/ 1p.Továrenská 12a v podiele 108277/253004946 (garáž.st.návštevníci č. B-1.16), podľa V 7108/2024 zo dňa 29.4.2024

Iné údaje:

SO B001 - bytový dom, SO B002 - podzemná garáž ('Veža B')

Protokol o zápise evidenčnej zmeny, R-6554/2020

781 garážové státie č.2.308

1063 garážové státie (návštevníci) č.B-1.16

Poznámka: Bez zápisu.**c.) Údaje o obhliadke a zameraní predmetu posúdenia:**

Miestna obhliadka spojená s miestnym šetrením vykonaná dňa 09.01.2026.

Zameranie vykonané dňa 09.01.2026.

Fotodokumentácia vyhotovená dňa 09.01.2026.

d.) Technická dokumentácia, najmä porovnanie súladu projektovej dokumentácie a stavebnej dokumentácie so zisteným skutočným stavom:

K vypracovaniu znaleckého posudku bol zadávateľom poskytnutý schematický pôdorys bytu, ktorý sa z dispozičného hľadiska zhoduje so skutkovým stavom. Všetky rozmery sú zamerané na tvare miesta a miestnom šetrení. Skutkový stav bytu je zaznamenaný v prílohe znaleckého posudku. Podlahová plocha bytu vypočítaná znalcom z nameraných rozmerov na obhliadke sa mierne líši od veľkosti plochy uvedenej v kúpnej zmluve. Rozdiel je v dôsledku toho že v zmluve uvedená plocha je vypočítaná z rozmerov z projektovej dokumentácie, kde sú kóty merané bez hrúbok povrchových úprav stien

a zrejme aj bez inštalačných šácht; uvedené zmenšenie skutočnej plochy voči projektovanej ploche je teda opodstatnené. Pre výpočet všeobecnej hodnoty bytu boli použité rozmery, namerané na obhliadke bytu.

e.) Údaje katastra nehnuteľností, najmä porovnanie súladu popisných a geodetických údajov katastra nehnuteľností so skutočným stavom:

Právna dokumentácia je v súlade so skutkovým stavom evidovaným na LV č. 10316, a zakreslenom stave v kópii z katastrálnej mapy, k.ú. Staré Mesto.

f.) Vymenovanie jednotlivých pozemkov a stavieb, ktoré sú predmetom ohodnotenia:

-Byt č. 2 - 123 na 14.p. bytového domu s.č. 7937, Továrenská 12, 12A, Bratislava na parc. č. 9098/20, k.ú. Staré Mesto, LV č. 10316, so spoluvlastníckym podielom 5691/3417852 na spoločných častiach a zariadeniach domu.

-Spoluvlastnícky podiel 5691/3417852 (bytu č. 2 - 123) na pozemku parc. č. 9098/20, k.ú. Staré Mesto, LV č. 10316.

-Garážové státie č. 2.308, t.j. spoluvlastnícky podiel 1300/372240 na priestore č. PG2 na -2.p. bytového domu s.č. 7937, Továrenská 12, 12A, Bratislava na parc. č. 9098/20, k.ú. Staré Mesto, LV č. 10316, so spoluvlastníckym podielom 762468/3417852 na spoločných častiach a zariadeniach domu.

-Spoluvlastnícky podiel 1300/372240 z podielu 762468/3417852 (priestoru č. PG2) na pozemku parc. č. 9098/20, k.ú. Staré Mesto, LV č. 10316.

-Garážové státie č. B-1.16, t.j. spoluvlastnícky podiel 1/118 z podielu 108277/309297 na priestore č. PG1 v suteréne bytového domu s.č. 7937, Továrenská 12, 12A, Bratislava na parc. č. 9098/20, k.ú. Staré Mesto, LV č. 10316, so spoluvlastníckym podielom 582542/3417852 na spoločných častiach a zariadeniach domu.

-Spoluvlastnícky podiel 1/118 z podielu 108277/309297 z podielu 582542/3417852 (priestoru č. PG1) na pozemku parc. č. 9098/20, k.ú. Staré Mesto, LV č. 10316.

g.) Vymenovanie jednotlivých pozemkov a stavieb, ktoré nie sú predmetom ohodnotenia:

Nie sú známe.

h.) Informácie z územného plánu:

Podrobné a aktuálne informácie o záväzných regulatívoch priestorového usporiadania a funkčného využívania predmetných pozemkov k rozhodnému dátumu sa uvádzajú v územnom pláne Hl. mesta Bratislava, verejne prístupnom na oficiálnych webových stránkach mesta Bratislava. <https://bratislava.sk/zivotne-prostredie-a-vystavba/rozvoj-mesta/uzemnoplanovacie-dokumenty/platna-uzemnoplanovacia-dokumentacia/uzemny-plan-mesta-a-jeho-zmeny-a-doplňky> Ide o územie s kódom 501 – zmiešané územie bývania a občianskej vybavenosti. Zároveň sú k nahliadnutiu aj osobne na miestnom úrade m.č. Bratislava – Staré Mesto.

2. STANOVENIE VÝCHODISKOVEJ A TECHNICKEJ HODNOTY

2.1 BYTY

2.1.1 Byt č. 2-123, 14.p., Továrenská 12, Bratislava

POPIS

Popis bytového domu:

Bytový dom súpisné číslo 7937 je postavený na pozemku parc. č. 9098/20 na Továrenskej 12,12A v mestskej časti Bratislava - Staré Mesto. Ide o projekt Sky Park z ateliéru Zaha Hadid, kde bytovú časť tvoria 3 veže s 31 podlažiami. Dom má podlažia objektu prístupné schodiskom a štyrmi výťahmi. V dvoch podzemných podlažiach sú garáže, pivničné kobky a technické priestory, na prízemí sú nebytové obchodné priestory, v ostatných podlažiach sú byty. Na 30. poschodí je spoločná terasa. Objekt je postavený v rovinnom teréne.

Objekt je tvorený kombinovaným železobetónovým stĺpovo-stenovým systémom. Základy stavby sú kombinované dosko – pilótové. Zvislé nosné konštrukcie, tvoria železobetónové monolitické nosné steny s predsadeným fasádnym dizajnovým obkladom s vysokoúčinným tepelným izolantom. Steny v loggiách sú zateplené kontaktným systémom s omietkou. Medzibytové priečky tvoria monolitické železobetónové steny od 2. do 23. poschodia. Od 24. poschodia do 26. poschodia sú medzibytové priečky murované v kombinácii s predstenou zo sadrokartónovej konštrukcie. Od 27. poschodia do 29. poschodia sú holopriestory. Interiérové bytové priečky sú murované. Uzavretie inštalačných jadier a inštalačné predsteny sú sadrokartónovej konštrukcie. Stropy sú železobetónové s rovným podhlľadom. Schody tvoria prefabrikované schodiskové ramená uložené na železobetónových podestách. Okenné konštrukcie sú z hliníkových profilov s prerušeným tepelným mostom. Okenné výplne sú zasklené izolačným trojsklom. Podlahy na jednotlivých podlažiach sú z keramickej dlažby. Povrchovú úpravu vnútorných stien tvorí hladká stierka s bielou maľbou, na chodbách je podhlľad s LED osvetlením. Vstupy: hliníkové vchodové dvere so sklenenými výplňami a vrátnikom so zvončekmi, priestor pre poštové schránky a 24h recepcia v lobby každej veži. Prístupový systém, pričom vstupy do veží a vjazdu do garáže sú monitorované CCTV systémom. Každá veža má k dispozícii 4 osobné výťahy, kapacita jedného výťahu je minimálne 13 osôb, z toho jeden slúžiaci aj ako požiaro-evakuačný. Výťahy premávajú od úrovne 2. podzemného podlažia až po najvyššie bytové podlažie.

Vykurovanie a ohrev TÚV je z centrálneho zdroja, v každom objekte je horúco vodná odovzdávacia stanica tepla (OST). V každom objekte sú štyri centrálne vetracie jednotky s rekuperáciou (VZTJ), ktoré zabezpečujú mechanické vetranie

bytov riadené na základe aktuálneho dopytu. Bytový dom je napojený na verejný vodovod, kanalizáciu, elektrinu. Proti atmosférickým poruchám je objekt chránený bleskozvodom. V dome sú inštalované rozvody optických dátových sietí.

Vek bytového domu: Vek stavby pre účel ohodnotenia je stanovený na základe predloženého kolaudačného rozhodnutia č. 2184/26310/2020/STA/lvs/H-41, vydané m.č. Bratislava - Staré Mesto dňa 11.06.2020, právoplatné dňa 17.07.2020. Stavebno - technický stav objektu zodpovedá uvedenému veku nehnuteľnosti.

Spoločnými časťami bytového domu sú: časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť a sú určené pre spoločné užívanie. Sú to: základy bytového domu, strecha vrátane krytiny, spoločná terasa na 30. poschodí bytového domu, strecha nad suterénom – pochôdzna plochá strecha s parkovou úpravou, osvetlením a prvkami malej architektúry (vodné prvky, lavičky, ihriská, smetné koše), obvodové múry, priečelia, vchody, schodiská vrátane požiarnych predsiení, chodby, lobby vrátane recepcie so zázemím, priestor pre schránky, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie, zvislé nosné a izolačné konštrukcie, inštalácie a vetracie šachty.

Spoločnými zariadeniami bytového domu sú: zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto domu, a to aj v prípade, že sú umiestnené mimo domu a slúžia tomuto domu. Sú to: výťahy, automatické garážové brány, bleskozvod, hlavné ležaté a stúpacie trasy vrátane odbočiek vodovodných, kanalizačných (splaškových a dažďových), teplosných, elektrických, vzduchotechnických rozvodov a rozvodov chladenia, rozvody studenej vody po bytové uzatváracie ventily, rozvody TUV a ÚK od deliacej steny odovzdávacej stanice tepla po bytové uzatváracie ventily, rozvody vzduchu po regulačnú klapku bytu a rozvody chladenia po uzatváracie ventily, elektroinštalácie výťahov, elektroinštalácie od skriň merania po istič, osvetlenie v priestoroch spoločných častí a zariadení bytového domu, núdzové osvetlenie, domový elektrický vrátnik a prístupový systém vrátane rozvodov, EPS, HSP, rozvody slaboprúdu, strojovne chladenia a vzduchotechniky vrátane technológie, vzduchotechnické inštalácie a zariadenia, nasávacie komory, vzduchotechnická komora, elektro miestnosť, šachta elektro, šachta slaboprúd, miestnosť pre slaboprúd, šachta vetrania, šachta pre stúpačky chladenia, zhod smetí, sklad upratovania, ATS – pitná voda, ATS – požiarna voda, vodomerná miestnosť, priestory pre čistenie garáží, sklad garáže (B-1.21a, suterén), technológia retenčnej nádrže, retenčné nádrže, kočíkareň, sklad údržby, OST – vykurovanie (bez technológie), sklad (B234, -2.poschodie), požiarna rozvodňa, priestor pre technológiu (B-2.09, -2.poschodie), technológia fontány, areálový rozvod vody, sklad (30.13, 30.poschodie), zavlažovací systém vrátane technológie a nádrže, priestor pre domový odpad, dieselagregát, trafostanice (bez technológie), VN rozvodne (bez technológie), NN rozvodne, cyklovýťah.

Príslušenstvom bytového domu sú: časti, určené na spoločné užívanie, slúžia bytovému domu, pričom nie sú stavebnou súčasťou bytového domu. Sú to: prislúchajúce vodovodné prípojky, prípojky kanalizácie vrátane šacht, spevnené plochy.

Popis bytu:

Byt č. 2 - 123 sa nachádza na 14.poschodí. Ohodnocovaný byt tvoria 2 obytné miestnosti s príslušenstvom – predsieň, kuchyňa, kúpeľňa, WC. K bytu patrí aj loggia.

Okná a balkónové dvere sú z hliníkových profilov s izolačným trojsklom. Úpravy vnútorných povrchov sú prevedené sadrovou omietkou a bielou maľbou, v obývacej izbe je aj vliesová tapeta. V kúpeľni a WC sú keramické obklady stien a sadrokartónový podhľad. V predsieni, chodbe, obývacej izbe, spálni, kuchyni je drevená podlaha. V kúpeľni a WC je keramická gresová dlažba. Podlaha na loggii je roštová drevená. Vstupné dvere do bytu sú protipožiarne bezpečnostné 5-bodové dvere v bezpečnostnej triede 2 s bezpečnostným kovaním triedy 2 v ocelevej zárubni, vnútorné dvere v byte sú na báze dreva s fóliou, bezfalcové, plne otváracie, osadené do obložkových zárubní. V kúpeľni je keramické umývadlo a kvalitná smaltovaná vaňa, pákové batérie. Samostatné WC je vybavené keramickou závesnou misou s podomietkovým splachovacím systémom a keramickým umývadielkom s pákovou batériou. Kuchynská linka je na báze dreva, indukčná varná doska, zabudovaná elektrická rúra, nerezový kuchynský drez s pákovou batériou vstavaná chladnička. V celom byte je zabudovaný vstavaný nábytok.

Vykurovanie je zabezpečené panelovými vykurovacími telesami. Pred zasklenými stenami s nulovým parapetom sú aj podlahové konvektory. V kúpeľni sú osadené kúpeľňové trubkové vykurovacie telesá (rebríky). Meranie množstva tepla pre byt je formou rádiového diaľkového merania. Chladenie obytných miestností je pomocou cirkulačných jednotiek typu fan-coil, ktoré sú umiestnené v podhlade chodby alebo predsieni s prírodnou a odvodnou výustkou v chladenej (obytné) miestnosti. Vetrание bytu je rovnotlakové s núteným prívodom upraveného čerstvého vzduchu a núteným odvodom rovnakého množstva vzduchu z bytu. Vzduch sa privádza do obytných miestností pomocou komfortných výustiek (spoločné aj pre chladenie). Vzduch sa cez komunikačné priestory (predsieň) dostáva do WC a kúpeľne, z ktorých je odsávaný cez tanierové ventily umiestnené v podhlade. Elektroinštalácia je svetelná s automatickým istením v byte. Byt je napojený na domové rozvody pitnej vody, kanalizačný odpad, rozvod elektrickej energie a optických dátových sietí.

Podiel bytu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu je: 5691/3417852.

Životnosť a opotrebenie:

Opotrebenie stavby je stanovené lineárnou metódou, základnú životnosť bytového domu vzhľadom k tomu, že bytový dom je vo výbornom stavebno-technickom stave, stanovujem na 100 rokov.

ZATRIEDENIE STAVBY

JKSO: 803 5 Domy obytné netypové
KS: 112 2 Trojbytové a viacbytové budovy

PODLAHOVÁ PLOCHA

Názov miestnosti a výpočet	Podlahová plocha [m ²]
Izba 2,965*4,811	14,26
Obývacia izba s kuchyňou 3,713*(7,910-0,610+7,200)*0,5+2,408*0,610	28,39
Kúpeľňa 2,220*2,131+1,069*0,664	5,44
WC 1,6651,184	1,67
Chodba 1,902*2,824	5,37
Vypočítaná podlahová plocha	55,13
Loggia 2,493*(2,065+1,699)*0,5	4,69

STANOVENIE VÝCHODISKOVEJ HODNOTY NA MERNÚ JEDNOTKU

Rozpočtový ukazovateľ:

$$RU = 9800 / 30,1260 = 325,30 \text{ €/m}^2$$

Koeficient konštrukcie:

$k_K = 1,158$ (monolitická betónová tyčová)

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:

$k_{CU} = 4,014$

Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:

$k_M = 1,15$

Počet izieb:

2

Výpočet koeficientu vplyvu vybavenia objektu:

Číslo	Názov	Cenový podiel RU [%] cp_i	Koef. štand. ks_i	Úprava podielu $cp_i * ks_i$	Cenový podiel hodnotenej stavby [%]
Spoločné priestory					
1	Základy vrát. zemných prác	5,00	1,20	6,00	4,57
2	Zvislé konštrukcie	18,00	1,10	19,80	15,15
3	Stropy	8,00	1,00	8,00	6,10
4	Schody	3,00	1,00	3,00	2,29
5	Zastrešenie bez krytiny	5,00	1,00	5,00	3,81
6	Krytina strechy	2,00	1,00	2,00	1,52
7	Klampiarske konštrukcie	1,00	1,00	1,00	0,76
8	Úpravy vonkajších povrchov	3,00	2,00	6,00	4,57
9	Úpravy vnútorných povrchov	2,00	1,20	2,40	1,83
10	Vnútorné keramické obklady	0,50	1,00	0,50	0,38
11	Dvere	0,50	1,50	0,75	0,57
12	Okná	5,00	2,00	10,00	7,62
13	Povrchy podláh	0,50	1,50	0,75	0,57
14	Vykurovanie	2,50	1,30	3,25	2,48
15	Elektroinštalácia	2,00	1,00	2,00	1,52
16	Bleskozvod	1,00	1,00	1,00	0,76
17	Vnútorný vodovod	2,00	1,00	2,00	1,52
18	Vnútorná kanalizácia	2,00	1,00	2,00	1,52
19	Vnútorný plynovod	1,00	1,00	1,00	0,76
20	Výťahy	2,00	2,00	4,00	3,05
21	Ostatné	2,00	2,00	4,00	3,05
Zariadenie bytu					
22	Úpravy vnútorných povrchov	4,00	1,00	4,00	3,05
23	Vnútorné keramické obklady	1,00	1,80	1,80	1,37
24	Dvere	2,00	1,60	3,20	2,44
25	Povrchy podláh	2,50	1,60	4,00	3,05
26	Vykurovanie	2,50	1,50	3,75	2,86
27	Elektroinštalácia	3,00	1,10	3,30	2,52
28	Vnútorný vodovod	1,00	1,00	1,00	0,76
29	Vnútorná kanalizácia	1,00	1,00	1,00	0,76
30	Vnútorný plynovod	0,50	0,00	0,00	0,00
31	Ohrev teplej vody	2,00	1,00	2,00	1,52
32	Vybavenie kuchýň	2,00	1,50	3,00	2,29
33	Vnútorné hygienické zariadenie vrátane WC	4,00	1,80	7,20	5,49
34	Bytové jadro bez rozvodov	4,00	1,50	6,00	4,57
35	Ostatné	2,50	1,50	3,75	2,86
Ďalšie konštrukcie					
36	Vstavaný nábytok	-	-	2,70	2,06
Spolu		100,00		131,15	100,00

Koeficient vplyvu vybavenosti:

$$k_V = 131,15 / 100 = 1,3115$$

Východisková hodnota na MJ:

$$VH = RU \cdot k_{CU} \cdot k_K \cdot k_V \cdot k_M \quad [€/m^2]$$

$$VH = 325,30 €/m^2 \cdot 4,014 \cdot 1,158 \cdot 1,3115 \cdot 1,15$$

$$VH = 2\,280,53 €/m^2$$

TECHNICKÝ STAV

Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom

Názov	Začiatok užívania	V [rok]	T [rok]	Z [rok]	O [%]	TS [%]
Byt č. 2-123, 14.p., Továrenská 12, Bratislava	2020	6	94	100	6,00	94,00

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA

Názov	Výpočet	Hodnota [€]
Východisková hodnota	$2\,280,53 €/m^2 \cdot 55,13m^2$	125 725,62
Technická hodnota	94,00% z 125 725,62 €	118 182,08

2.2 NEBYTOVÉ PRIESTORY

2.2.1 Garážové státie PG2

POPIS

Nebytový priestor č. PG2 sa nachádza na -2.poschodí bytového domu. Ide o priestor hromadnej garáže. Spoluvlastnícky podiel zodpovedá garážovému státiu číslo 2.308. Vstup do parkovacieho priestoru je kontrolovaný bránou s diaľkovým ovládaním s prístupovým systémom a systémom rozpoznávania EČV. Úpravy vnútorných povrchov sú s protiprašným náterom. Podlahy z hladeného betónu s protiprašnou povrchovou úpravou. Garáž je prístupná výťahom a schodiskom z bytovej časti. Súčasťou garáže sú elektrické rozvody, osvetlenie na pohybový senzor a vzduchotechnika, zabezpečujúca vetranie.

ZATRIEDENIE STAVBY

JKSO: 803 5 Domy obytné netypové

KS: 112 2 Trojbytové a viacbytové budovy

PODLAHOVÁ PLOCHA

Názov miestnosti a výpočet	Podlahová plocha [m²]
Garáže 7624,68	7 624,68
Vypočítaná podlahová plocha	7 624,68

STANOVENIE VÝCHODISKOVEJ HODNOTY NA MERNÚ JEDNOTKU

Rozpočtový ukazovateľ:

$$RU = 9800 / 30,1260 = 325,30 €/m^2$$

Koeficient konštrukcie:

$$k_K = 1,158 \text{ (monolitická betónová tyčová)}$$

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:

$$k_{CU} = 4,014$$

Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:

$$k_M = 1,15$$

Spoluvlastnícky podiel:

$$1300/372240$$

Výpočet koeficientu vplyvu vybavenia objektu:

Číslo	Názov	Cenový podiel RU [%] c_{pi}	Koef. štand. k_{si}	Úprava podielu $c_{pi} \cdot k_{si}$	Cenový podiel hodnotenej stavby [%]
	Spoločné priestory				
1	Základy vrát. zemných prác	5,00	1,20	6,00	6,22
2	Zvislé konštrukcie	18,00	1,10	19,80	20,54
3	Stropy	8,00	1,00	8,00	8,29
4	Schody	3,00	1,00	3,00	3,11
5	Zastrešenie bez krytiny	5,00	1,00	5,00	5,18
6	Krytina strechy	2,00	1,00	2,00	2,07
7	Klampiarske konštrukcie	1,00	1,00	1,00	1,04
8	Úpravy vonkajších povrchov	3,00	2,00	6,00	6,22

9	Úpravy vnútorných povrchov	2,00	1,20	2,40	2,49
10	Vnútorné keramické obklady	0,50	1,00	0,50	0,52
11	Dvere	0,50	1,50	0,75	0,78
12	Okná	5,00	2,00	10,00	10,37
13	Povrchy podláh	0,50	1,50	0,75	0,78
14	Vykurovanie	2,50	1,30	3,25	3,37
15	Elektroinštalácia	2,00	1,00	2,00	2,07
16	Bleskozvod	1,00	1,00	1,00	1,04
17	Vnútorný vodovod	2,00	1,00	2,00	2,07
18	Vnútorná kanalizácia	2,00	1,00	2,00	2,07
19	Vnútorný plynovod	1,00	1,00	1,00	1,04
20	Výťahy	2,00	2,00	4,00	4,15
21	Ostatné	2,00	2,00	4,00	4,15
Zariadenie nebytového priestoru					
22	Úpravy vnútorných povrchov	4,00	0,50	2,00	2,07
23	Vnútorné keramické obklady	1,00	0,00	0,00	0,00
24	Dvere	2,00	1,00	2,00	2,07
25	Povrchy podláh	2,50	1,00	2,50	2,59
26	Vykurovanie	2,50	0,00	0,00	0,00
27	Elektroinštalácia	3,00	1,00	3,00	3,11
28	Vnútorný vodovod	1,00	0,00	0,00	0,00
29	Vnútorná kanalizácia	1,00	0,00	0,00	0,00
30	Vnútorný plynovod	0,50	0,00	0,00	0,00
31	Ohrev teplej vody	2,00	0,00	0,00	0,00
32	Vybavenie kuchýň	2,00	0,00	0,00	0,00
33	Vnútorné hygienické zariadenie vrátane WC	4,00	0,00	0,00	0,00
34	Bytové jadro bez rozvodov	4,00	0,00	0,00	0,00
35	Ostatné	2,50	1,00	2,50	2,59
Spolu		100,00		96,45	100,00

Koeficient vplyvu vybavenosti:

$$k_v = 96,45 / 100 = 0,9645$$

Východisková hodnota na MJ:

$$V_H = R_U * k_{CU} * k_K * k_v * k_M \quad [€/m^2]$$

$$V_H = 325,30 €/m^2 * 4,014 * 1,158 * 0,9645 * 1,15$$

$$V_H = 1\,677,14 €/m^2$$

TECHNICKÝ STAV

Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom

Názov	Začiatok užívania	V [rok]	T [rok]	Z [rok]	O [%]	TS [%]
Garážové státie PG2	2020	6	94	100	6,00	94,00

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA

Názov	Výpočet	Hodnota [€]
Východisková hodnota	$1\,677,14 €/m^2 * 7624,68 m^2$	12 787 655,82
Technická hodnota	$94,00\% \text{ z } 12\,787\,655,82 €$	12 020 396,47

2.2.2 Garážové státie PG1

POPIS

Nebytový priestor č. PG1 sa nachádza v suteréne bytového domu. Ide o priestor hromadnej garáže. Spoluvlastnícky podiel 108277/253004946 zodpovedá podielu 1/818 na garážovom státi číslo B-1.16. Vstup do parkovacieho priestoru je kontrolovaný bránou s diaľkovým ovládaním s prístupovým systémom a systémom rozpoznávania ECV. Úpravy vnútorných povrchov sú s protiprašným náterom. Podlahy z hladeného betónu s protiprašnou povrchovou úpravou. Garáž je prístupná výťahom a schodiskom z bytovej časti. Súčasťou garáže sú elektrické rozvody, osvetlenie na pohybový senzor a vzduchotechnika, zabezpečujúca vetranie.

ZATRIEDENIE STAVBY

JKSO: 803 5 Domy obytné netypové
KS: 112 2 Trojbytové a viacbytové budovy

PODLAHOVÁ PLOCHA

Názov miestnosti a výpočet	Podlahová plocha [m ²]
Garáže 5825,42	5 825,42
Vypočítaná podlahová plocha	5 825,42

STANOVENIE VÝCHODISKOVEJ HODNOTY NA MERNÚ JEDNOTKU

Rozpočtový ukazovateľ: RU = 9800 / 30,1260 = 325,30 €/m²
Koeficient konštrukcie: k_K = 1,158 (monolitická betónová tyčová)
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: k_{CU} = 4,014
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: k_M = 1,15
Spoluvlastnícky podiel: 108277/253004946

Výpočet koeficientu vplyvu vybavenia objektu:

Číslo	Názov	Cenový podiel RU [%] cp _i	Koef. štand. ks _i	Úprava podielu cp _i * ks _i	Cenový podiel hodnotenej stavby [%]
Spoločné priestory					
1	Základy vrát. zemných prác	5,00	1,20	6,00	6,22
2	Zvislé konštrukcie	18,00	1,10	19,80	20,54
3	Stropy	8,00	1,00	8,00	8,29
4	Schody	3,00	1,00	3,00	3,11
5	Zastrešenie bez krytiny	5,00	1,00	5,00	5,18
6	Krytina strechy	2,00	1,00	2,00	2,07
7	Klampiarske konštrukcie	1,00	1,00	1,00	1,04
8	Úpravy vonkajších povrchov	3,00	2,00	6,00	6,22
9	Úpravy vnútorných povrchov	2,00	1,20	2,40	2,49
10	Vnútorné keramické obklady	0,50	1,00	0,50	0,52
11	Dvere	0,50	1,50	0,75	0,78
12	Okná	5,00	2,00	10,00	10,37
13	Povrchy podláh	0,50	1,50	0,75	0,78
14	Vykurovanie	2,50	1,30	3,25	3,37
15	Elektroinštalácia	2,00	1,00	2,00	2,07
16	Bleskozvod	1,00	1,00	1,00	1,04
17	Vnútorný vodovod	2,00	1,00	2,00	2,07
18	Vnútorná kanalizácia	2,00	1,00	2,00	2,07
19	Vnútorný plynovod	1,00	1,00	1,00	1,04
20	Výťahy	2,00	2,00	4,00	4,15
21	Ostatné	2,00	2,00	4,00	4,15
Zariadenie nebytového priestoru					
22	Úpravy vnútorných povrchov	4,00	0,50	2,00	2,07
23	Vnútorné keramické obklady	1,00	0,00	0,00	0,00
24	Dvere	2,00	1,00	2,00	2,07
25	Povrchy podláh	2,50	1,00	2,50	2,59
26	Vykurovanie	2,50	0,00	0,00	0,00
27	Elektroinštalácia	3,00	1,00	3,00	3,11
28	Vnútorný vodovod	1,00	0,00	0,00	0,00
29	Vnútorná kanalizácia	1,00	0,00	0,00	0,00
30	Vnútorný plynovod	0,50	0,00	0,00	0,00
31	Ohrev teplej vody	2,00	0,00	0,00	0,00
32	Vybavenie kuchýň	2,00	0,00	0,00	0,00
33	Vnútorné hygienické zariadenie vrátane WC	4,00	0,00	0,00	0,00
34	Bytové jadro bez rozvodov	4,00	0,00	0,00	0,00
35	Ostatné	2,50	1,00	2,50	2,59
Spolu		100,00		96,45	100,00

Koeficient vplyvu vybavenosti: kv = 96,45 / 100 = 0,9645
Východisková hodnota na MJ: VH = RU * k_{CU} * k_K * kv * k_M [€/m²]

$$VH = 325,30 \text{ €/m}^2 * 4,014 * 1,158 * 0,9645 * 1,15$$

$$VH = 1\,677,14 \text{ €/m}^2$$

TECHNICKÝ STAV

Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom

Názov	Začiatok užívania	V [rok]	T [rok]	Z [rok]	O [%]	TS [%]
Garážové státie PG1	2020	6	94	100	6,00	94,00

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA

Názov	Výpočet	Hodnota [€]
Východisková hodnota	$1\,677,14 \text{ €/m}^2 * 5825,42 \text{ m}^2$	9 770 044,90
Technická hodnota	$94,00\% \text{ z } 9\,770\,044,90 \text{ €}$	9 183 842,21

2.3 REKAPITULÁCIA VÝCHODISKOVEJ A TECHNICKEJ HODNOTY

Názov	Východisková hodnota [€]	Technická hodnota [€]
Byt č. 2-123, 14.p., Továrenská 12, Bratislava	125 725,62	118 182,08
Garážové státie PG2	12 787 655,82	12 020 396,47
Garážové státie PG1	9 770 044,90	9 183 842,21
Celkom:	22 683 426,34	21 322 420,76

3. STANOVENIE VŠEOBECNEJ HODNOTY PRE SKUPINU OBJEKTOV: Byt

a) Analýza polohy nehnuteľností :

Bytový dom súp.č. 7937 je postavený na pozemku parc. č. 9098/20 na Továrenskej ulici č. 12,12A. Je situovaný v Hlavnom meste SR v Bratislave, okres Bratislava I, obec Bratislava - mestská časť Staré Mesto, katastrálne územie Staré Mesto. Dom sa nachádza v širšom centre mesta, v atraktívnej lokalite nadštandardných novostavieb. V blízkosti sa nachádza nová budova SND, OC Eurovea, autobusová stanica, a pod. V mieste prevláda zástavba objektmi na bývanie, obchod, služby, kultúru. Prostredie má dobre vybudovanú kompletnú infraštruktúru, bytový dom má v blízkom okolí kompletnú sieť obchodov a služieb, poštu, banku, škôlku, školu, športové, kultúrne a spoločenské zariadenia ktoré ponúka daná mestská časť. Objekt je prístupný po spevnených mestských komunikáciách. V dome je spoločná vyhládka na streche veže, ktorá ponúka panoramatické výhľady na celú Bratislavu. V rámci projektu bude vybudovaný zelený park s množstvom oddychových a športových zón. Parkovanie je možné v garáži objektu, prípadne je možné parkovať na príľahlých komunikáciách. Dopravné spojenie s ostatnými mestskými časťami je prostriedkami MHD alebo autom. Centrum mesta je v pešej dostupnosti cca 10 minút. Dostupné sú všetky verejné inžinierske siete - miestne rozvody vody, elektriny, kanalizácie, plynu, telekomunikačná sieť a internet Charakter terénu nehnuteľnosti a jej blízkeho okolia je rovinatý. V bezprostrednom okolí sa nevyskytujú žiadne rušivé prvky z hľadiska technického alebo zo spoločenského zreteľa.

b) Analýza využitia nehnuteľností :

Ohodnocovaná nehnuteľnosť je svojim umiestnením, konštrukčným prevedením a interiérovou dispozíciou prioritne určená pre bývanie. Predmetný byt sa nachádza v bytovom dome a ten je určený na bývanie. Pivničná kobka je určená na skladovanie. Garážové státie je určené na parkovanie osobných automobilov. Iné využitie nepredpokladám ani do budúcnosti.

c) Analýza prípadných rizík spojených s využívaním nehnuteľností :

V danom mieste a danom čase nie sú žiadne riziká spojené s užívaním nehnuteľností. Z právneho hľadiska a z predložených dokladov taktiež nevyplývajú žiadne riziká. Okrem ťarchy evidovanej na LV (záložné právo v prospech 365.bank, a.s.), zákonného záložného práva a vecných bremien (uloženie sietí a prístup) nie sú známe žiadne iné riziká.

3.1 STAVBY

3.1.1 METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE

3.1.1.1 BYTY

Všeobecná hodnota bytov vypočítaná metódou polohovej diferenciácie:

V priemernom koeficiente polohovej diferenciácie je zohľadnená reálna situáciu na trhu s obdobnými nehnuteľnosťami v danom čase a mieste. Zohľadnené sú aj vplyvy na predajnosť predmetnej nehnuteľnosti, a to typ nehnuteľnosti, polohu nehnuteľnosti, kvalitu použitých stavebných materiálov, štandard jej prevedenia a jej celkový technický stav.

V súčasnej dobe je možné hovoriť o rovnováhe dopytu a ponuky pri obdobných nehnuteľnostiach v lokalite Bratislava - mestská časť Staré Mesto. Ide o lokalitu v širšom centre mesta. Nehnuteľnosť je veľmi dobre udržiavaná. Prevládajúca zástavba v bezprostrednom okolí bytového domu - sú bytové domy s príslušenstvom a kompletná občianska vybavenosť. Príslušenstvo bytového domu vrátane výťahu a obchodných priestorov na prízemí, vlastná recepcia. Byt je v novostavbe s nadštandardným vybavením. Pracovné možnosti obyvateľstva v danej lokalite sú veľmi dobré, nezamestnanosť je do 5 %. Skladba obyvateľstva s vysokou hustotou. Orientácia obytných miestností je čiastočne vhodná. Ohodnocovaný byt je umiestnený na 14. poschodí bytového domu. Počet bytov v dome nad 48. Nehnuteľnosť je dostupná pre všetky typy dopravy. Prostredie má dobre vybudovanú kompletnú infraštruktúru, dom má v blízkom okolí kompletnú sieť obchodov a služieb, obchodov a služieb, poštu, banku, škôlku, školu, športové, kultúrne a spoločenské zariadenia. Vo vzdialenosti do 1000 m sa nachádza nábrežie Dunaja. Kvalita životného prostredia v bezprostrednom okolí - bežný hluk a prašnosť od dopravy. Hodnotím ako dobrý byt.

Priemerný koeficient polohovej diferenciácie: 1,5

Určenie koeficientov polohovej diferenciácie pre jednotlivé triedy:

Trieda	Výpočet	Hodnota
I. trieda	III. trieda + 200 % = (1,500 + 3,000)	4,500
II. trieda	Aritmetický priemer I. a III. triedy	3,000
III. trieda	Priemerný koeficient	1,500
IV. trieda	Aritmetický priemer V. a III. triedy	0,825
V. trieda	III. trieda - 90 % = (1,500 - 1,350)	0,150

Výpočet koeficientu polohovej diferenciácie:

Číslo	Popis	Trieda	k _{PDI}	Váha v _i	Výsledok k _{PDI} *v _i
1	Trh s bytmi v danej lokalite- sídlisku				
	dopyt v porovnaní s ponukou je v rovnováhe	III.	1,500	10	15,00
2	Poloha bytového domu v danej obci - vzťah k centru obce				
	časti obce, mimo obchodného centra, hlavných ulíc a vybraných sídlisk	II.	3,000	30	90,00
3	Súčasný technický stav bytu a bytového domu				
	veľmi dobre udržiavaná nehnuteľnosť	I.	4,500	7	31,50
4	Prevládajúca zástavba v bezprostrednom okolí byt. domu				
	objekty pre bývanie, šport, rekreáciu, parky a pod.	I.	4,500	5	22,50
5	Príslušenstvo bytového domu				
	práčovňa, sušiareň, kočíkareň, miestnosť pre bicykle, fitness centrum, vlastná kotolňa alebo výmenníková stanica, výťah, obchody a služby v prízemnej časti	I.	4,500	6	27,00
6	Vybavenosť a príslušenstvo bytu				
	komplexne rekonštruovaný byt s nadštandardným vybavením, alebo v novostavbe s nadštandardným vybavením	I.	4,500	10	45,00
7	Pracovné možnosti obyvateľstva - miera nezamestnanosti				
	dostatočná ponuka pracovných možností v mieste, nezamestnanosť do 5 %	I.	4,500	8	36,00
8	Skladba obyvateľstva v obytnom dome - sídlisku				
	vysoká hustota obyvateľstva v sídlisku - obytné domy do 48 bytov	III.	1,500	6	9,00
9	Orientácia obytných miestností k svetovým stranám				
	orientácia obytných miestností čiastočne vhodná a čiastočne nevhodná	III.	1,500	5	7,50
10	Umiestnenie bytu v bytovom dome				
	byt na prízemí, alebo na 7 a vyššom podlaží	III.	1,500	9	13,50
11	Počet bytov vo vchode - v bloku				
	počet bytov vo vchode: nad 48 bytov	V.	0,150	7	1,05
12	Doprava v okolí bytového domu				
	železnica, autobus, miestna doprava, taxislužba - v dosahu do 5 minút	I.	4,500	7	31,50
13	Občianska vybavenosť v okolí bytového domu				
	pošta, banka, škola, škôlka, jasle, nemocnica, divadlo, kompletná sieť obchodov a služieb	I.	4,500	6	27,00
14	Prírodná lokalita v bezprostrednom okolí bytového domu				
	les, vodná nádrž, park, vo vzdialenosti do 1000 m	III.	1,500	4	6,00

15	Kvalita život. prostr. v bezprostred. okolí bytového domu				
	bežný hluk a prašnosť od dopravy	II.	3,000	5	15,00
16	Názor znalca				
	dobrá byt	II.	3,000	20	60,00
	Spolu			145	437,55

VŠEOBECNÁ HODNOTA BYTOV

Názov	Výpočet	Hodnota
Koeficient polohovej diferenciácie	$k_{PD} = 437,55 / 145$	3,018
Všeobecná hodnota	$VŠH_B = TH * k_{PD} = 118\,182,08 \text{ €} * 3,018$	356 673,52 €

3.2 POZEMKY

3.2.1 METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE

3.2.1.1 Pozemok

POPIS

Predmetom ohodnotenia je spoluvlastnícky podiel 8994/3417852 na pozemku parc.č. 9098/20 v zmysle listu vlastníctva LV č. 10316, k.ú. Staré Mesto.

Pozemok je situovaný v Hlavnom meste SR v Bratislave, okres Bratislava I, obec Bratislava - mestská časť Staré Mesto, na Továrnskej ulici č. 12,12A. Východisková hodnota pozemku je 66,39 Eur. Ide o širšie centrum miest nad 100 000 obyvateľov, kde sú postavené nadštandardné bytové domy. Lokalita s hustou premávkou hromadnej dopravy, zmiešané územie občianskej vybavenosti a bytov. Veľmi dobrá vybavenosť pozemku s prístupnými všetkými verejnými inžinierskymi sieťami (miestne rozvody vody, elektriny, kanalizácie, plynu, telekomunikačná sieť a internet). Atraktívna lokalita pozemku, vybavenie sadovými úpravami. Koeficient redukujúcich faktorov nie je uvažovaný.

Parcela	Druh pozemku	Spolu výmera [m²]	Spoluvlastnícky podiel	Výmera podielu [m²]
9098/ 20	zastavaná plocha a nádvorie	8861,00	8994/3417852	23,32

Obec:

Bratislava

Východisková hodnota:

$VH_{MJ} = 66,39 \text{ €/m}^2$

Označenie a názov koeficientu	Hodnotenie	Hodnota koeficientu
k_S koeficient všeobecnej situácie	6. veľmi dobré obchodné oblasti v mestách od 50 000 do 100 000 obyvateľov a v kúpeľných mestách, vedľajšie ulice v centre miest nad 100 000 obyvateľov, nákupné centrá vo veľkých obytných častiach mimo centra miest nad 100 000 obyvateľov s dobrými dopravnými možnosťami	1,80
k_V koeficient intenzity využitia	6. - rodinné domy, bytové domy a ostatné stavby na bývanie s nadštandardným vybavením, - nebytové stavby pre priemysel, dopravu, školstvo, zdravotníctvo, šport s nadštandardným vybavením, - nebytové budovy pre obchod, administratívu, ubytovanie, kultúru s nižším štandardom vybavenia	1,10
k_D koeficient dopravných vzťahov	6. pozemky na obchodných uliciach v centre miest nad 100 000 obyvateľov so širokými ulicami a parkoviskami, mestská hromadná doprava s hustou premávkou	1,20
k_F koeficient funkčného využitia územia	2. zmiešané územie s prevahou občianskej vybavenosti (obchodná poloha a byty)	1,50
k_I koeficient technickej infraštruktúry pozemku	4. veľmi dobrá vybavenosť (možnosť napojenia na viac ako tri druhy verejných sietí)	1,50
k_Z koeficient zvyšujúcich faktorov	4. iné faktory (napríklad: tvar pozemku, výmera pozemku, druh možnej zástavby, sadové úpravy pozemku a pod.)	1,55
k_R koeficient redukujúcich faktorov	0. nevyskytuje sa	1,00

JEDNOTKOVÁ HODNOTA POZEMKU

Názov	Výpočet	Hodnota
Koeficient polohovej diferenciácie	$k_{PD} = 1,80 * 1,10 * 1,20 * 1,50 * 1,50 * 1,55 * 1,00$	8,2863
Jednotková všeobecná hodnota pozemku	$V\dot{S}_{MJ} = V_{MJ} * k_{PD} = 66,39 \text{ €/m}^2 * 8,2863$	550,13 €/m ²
Všeobecná hodnota podielu pozemku	$V\dot{S}H = \text{Podiel} * V\dot{S}_{HPOZ} = 8994/3417852 * 4$ 874 701,93 €	12 827,67 €

VYHODNOTENIE

Názov	Výpočet	Všeobecná hodnota [€]
parcela č. 9098/ 20	$8\,861,00 \text{ m}^2 * 550,13 \text{ €/m}^2 * 8994/3417852$	12 827,67
Spolu		12 827,67

4. STANOVENIE VŠEOBECNEJ HODNOTY PRE SKUPINU OBJEKTŮ: Garážové státie PG2

4.1 STAVBY

4.1.1 METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE

4.1.1.1 NEBYTOVÉ PRIESTORY

Všeobecná hodnota nebytových priestorov vypočítaná metódou polohovej diferenciácie:

V priemernom koeficiente polohovej diferenciácie je zohľadnená reálna situáciu na trhu s obdobnými nehnuteľnosťami v danom čase a mieste. Zohľadnené sú aj vplyvy na predajnosť predmetnej nehnuteľnosti, a to typ nehnuteľnosti, polohu nehnuteľnosti, kvalitu použitých stavebných materiálov, štandard jej prevedenia a jej celkový technický stav. Zdôvodnenie jednotlivých koeficientov je uvedené priamo v tabuľke.

Priemerný koeficient polohovej diferenciácie: 0,5

Určenie koeficientov polohovej diferenciácie pre jednotlivé triedy:

Trieda	Výpočet	Hodnota
I. trieda	III. trieda + 200 % = (0,500 + 1,000)	1,500
II. trieda	Aritmetický priemer I. a III. triedy	1,000
III. trieda	Priemerný koeficient	0,500
IV. trieda	Aritmetický priemer V. a III. triedy	0,275
V. trieda	III. trieda - 90 % = (0,500 - 0,450)	0,050

Výpočet koeficientu polohovej diferenciácie:

Číslo	Popis	Trieda	k _{PDI}	Váha v _i	Výsledok k _{PDI} *v _i
1	Trh s nebytovými priestormi v danej lokalite- sídlisku				
	dopyt v porovnaní s ponukou je v rovnováhe	III.	0,500	10	5,00
2	Poloha bytového domu v danej obci - vzťah k centru obce				
	časti obce, mimo obchodného centra, hlavných ulíc a vybraných sídlisk	II.	1,000	30	30,00
3	Súčasný technický stav bytu a bytového domu				
	veľmi dobre udržiavaná nehnuteľnosť	I.	1,500	7	10,50
4	Prevládajúca zástavba v bezprostred. okolí byt. domu				
	objekty pre bývanie, šport, rekreáciu, parky a pod.	I.	1,500	5	7,50
5	Príslušenstvo bytového domu				
	práčovňa, sušiareň, kočíkareň, miestnosť pre bicykle, fitness centrum, vlastná kotolňa alebo výmenníková stanica, výťah, obchody a služby v prízemnej časti	I.	1,500	6	9,00
6	Vybavenosť a príslušenstvo nebytového priestoru				
	komplexne rekonštruovaný nebytový priestor so štandardným vybavením, alebo v novostavbe so štandardným vybavením	II.	1,000	10	10,00
7	Pracovné možnosti obyvateľstva - miera nezamestnanosti				
	dostatočná ponuka pracovných možností v mieste, nezamestnanosť do 5 %	I.	1,500	8	12,00

8	Skladba obyvateľstva v obytnom dome - sídlisku				
	vysoká hustota obyvateľstva v sídlisku - obytné domy do 48 bytov	III.	0,500	6	3,00
9	Orientácia hlavných miestností k svetovým stranám				
	nevhodná orientácia (bez denného osvetlenia, nútené vetranie a pod.)	V.	0,050	5	0,25
10	Umiestnenie nebytového priestoru v bytovom dome				
	nebytový priestor v 1. PP	IV.	0,275	9	2,48
11	Charakteristika nebytového priestoru				
	skladové priestory a garáže	V.	0,050	7	0,35
12	Doprava v okolí bytového domu				
	železnica, autobus, miestna doprava, taxislužba - v dosahu do 5 minút	I.	1,500	7	10,50
13	Občianska vybavenosť v okolí bytového domu				
	pošta, banka, škola, škôlka, jasle, nemocnica, divadlo, kompletná sieť obchodov a služieb	I.	1,500	6	9,00
14	Prírodná lokalita v bezprostrednom okolí bytového domu				
	les, vodná nádrž, park, vo vzdialenosti do 1000 m	III.	0,500	4	2,00
15	Kvalita život. prostr. v bezprostred. okolí bytového domu				
	bežný hluk a prašnosť od dopravy	II.	1,000	5	5,00
16	Názor znalca				
	dobrý nebytový priestor	II.	1,000	20	20,00
	Spolu			145	136,58

VŠEOBECNÁ HODNOTA NEBYTOVÝCH PRIESTOROV

Názov	Výpočet	Hodnota
Koeficient polohovej diferenciácie	$K_{PD} = 136,58 / 145$	0,942
Všeobecná hodnota	$VŠH_B = TH * K_{PD} = 12\,020\,396,47 \text{ €} * 0,942$	11 323 213,47 €

4.2 POZEMKY

4.2.1 METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE

4.2.1.1 Pozemok

POPIS

Predmetom ohodnotenia je spoluvlastnícky podiel 1300/372240 z podielu 762468/3417852 na pozemku parc.č. 9098/20 v zmysle listu vlastníctva LV č. 10316, k.ú. Staré Mesto.

Pozemok je situovaný v Hlavnom meste SR v Bratislave, okres Bratislava I, obec Bratislava - mestská časť Staré Mesto, na Továrnskej ulici č. 12,12A. Východisková hodnota pozemku je 66,39 Eur. Ide o širšie centrum miest nad 100 000 obyvateľov, kde sú postavené nadštandardné bytové domy. Lokalita s hustou premávkou hromadnej dopravy, zmiešané územie občianskej vybavenosti a bytov. Veľmi dobrá vybavenosť pozemku s prístupnými všetkými verejnými inžinierskymi sieťami (miestne rozvody vody, elektriny, kanalizácie, plynu, telekomunikačná sieť a internet). Atraktívna lokalita pozemku, vybavenie sadovými úpravami. Koeficient redukcijúcich faktorov nie je uvažovaný.

Parcela	Druh pozemku	Spolu výmera [m²]	Spoluvlastnícky podiel	Spoluvlastnícky podiel bytu/nebytu k pozemku	Výmera podielu [m²]
9098/ 20	zastavaná plocha a nádvorie	8861,00	1300/372240	762468/3417852	6,90

Obec:

Bratislava

Východisková hodnota:

$VH_{MJ} = 66,39 \text{ €/m}^2$

Označenie a názov koeficientu	Hodnotenie	Hodnota koeficientu
k_s koeficient všeobecnej situácie	6. veľmi dobré obchodné oblasti v mestách od 50 000 do 100 000 obyvateľov a v kúpeľných mestách, vedľajšie ulice v centre miest nad 100 000 obyvateľov, nákupné centrá vo veľkých obytných častiach mimo centra miest nad 100 000 obyvateľov s dobrými dopravnými možnosťami	1,80
k_v koeficient intenzity využitia	6. - rodinné domy, bytové domy a ostatné stavby na bývanie s nadštandardným vybavením, - nebytové stavby pre priemysel, dopravu, školstvo, zdravotníctvo, šport s nadštandardným vybavením,	1,10

	- nebytové budovy pre obchod, administratívu, ubytovanie, kultúru s nižším štandardom vybavenia	
k_D koeficient dopravných vzťahov	6. pozemky na obchodných uliciach v centre miest nad 100 000 obyvateľov so širokými ulicami a parkoviskami, mestská hromadná doprava s hustou premávkou	1,20
k_F koeficient funkčného využitia územia	2. zmiešané územie s prevahou občianskej vybavenosti (obchodná poloha a byty)	1,50
k_I koeficient technickej infraštruktúry pozemku	4. veľmi dobrá vybavenosť (možnosť napojenia na viac ako tri druhy verejných sietí)	1,50
k_Z koeficient zvyšujúcich faktorov	4. iné faktory (napríklad: tvar pozemku, výmera pozemku, druh možnej zástavby, sadové úpravy pozemku a pod.)	1,55
k_R koeficient redukujúcich faktorov	0. nevyskytuje sa	1,00

JEDNOTKOVÁ HODNOTA POZEMKU

Názov	Výpočet	Hodnota
Koeficient polohovej diferenciácie	$k_{PD} = 1,80 * 1,10 * 1,20 * 1,50 * 1,50 * 1,55 * 1,00$	8,2863
Jednotková všeobecná hodnota pozemku	$V_{SHMJ} = V_{H MJ} * k_{PD} = 66,39 \text{ €/m}^2 * 8,2863$	550,13 €/m ²
Všeobecná hodnota podielu pozemku	$V_{SH} = \text{Podiel} * V_{SHPOZ} = 1300/372240 * 762468/3417852 * 4\,874\,701,93 \text{ €}$	3 797,84 €

VYHODNOTENIE

Názov	Výpočet	Všeobecná hodnota [€]
parcely č. 9098/ 20	$8\,861,00 \text{ m}^2 * 550,13 \text{ €/m}^2 * 1300/372240 * 762468/3417852$	3 797,84
Spolu		3 797,84

5. STANOVENIE VŠEOBECNEJ HODNOTY PRE SKUPINU OBJEKTŮ: Garážové státie PG1

5.1 STAVBY

5.1.1 METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE

5.1.1.1 NEBYTOVÉ PRIESTORY

Všeobecná hodnota nebytových priestorov vypočítaná metódou polohovej diferenciácie:

V priemernom koeficiente polohovej diferenciácie je zohľadnená reálna situácia na trhu s obdobnými nehnuteľnosťami v danom čase a mieste. Zohľadnené sú aj vplyvy na predajnosť predmetnej nehnuteľnosti, a to typ nehnuteľnosti, polohu nehnuteľnosti, kvalitu použitých stavebných materiálov, štandard jej prevedenia a jej celkový technický stav. Zdôvodnenie jednotlivých koeficientov je uvedené priamo v tabuľke.

Priemerný koeficient polohovej diferenciácie: 0,5

Určenie koeficientov polohovej diferenciácie pre jednotlivé triedy:

Trieda	Výpočet	Hodnota
I. trieda	III. trieda + 200 % = (0,500 + 1,000)	1,500
II. trieda	Aritmetický priemer I. a III. triedy	1,000
III. trieda	Priemerný koeficient	0,500
IV. trieda	Aritmetický priemer V. a III. triedy	0,275
V. trieda	III. trieda - 90 % = (0,500 - 0,450)	0,050

Výpočet koeficientu polohovej diferenciácie:

Číslo	Popis	Trieda	k _{PD}	Váha v _i	Výsledok k _{PD} *v _i
1	Trh s nebytovými priestormi v danej lokalite- sídlisku dopyt v porovnaní s ponukou je v rovnováhe	III.	0,500	10	5,00
2	Poloha bytového domu v danej obci - vzťah k centru obce časti obce, mimo obchodného centra, hlavných ulíc a vybraných sídlisk	II.	1,000	30	30,00
3	Súčasný technický stav bytu a bytového domu veľmi dobre udržiavaná nehnuteľnosť	I.	1,500	7	10,50
4	Prevládajúca zástavba v bezprostred. okolí byt. domu objekty pre bývanie, šport, rekreáciu, parky a pod.	I.	1,500	5	7,50
5	Príslušenstvo bytového domu práčovňa, sušiareň, kočíkareň, miestnosť pre bicykle, fitness centrum, vlastná kotolňa alebo výmenníková stanica, výťah, obchody a služby v prízemnej časti	I.	1,500	6	9,00
6	Vybavenosť a príslušenstvo nebytového priestoru komplexne rekonštruovaný nebytový priestor so štandardným vybavením, alebo v novostavbe so štandardným vybavením	II.	1,000	10	10,00
7	Pracovné možnosti obyvateľstva - miera nezamestnanosti dostatočná ponuka pracovných možností v mieste, nezamestnanosť do 5 %	I.	1,500	8	12,00
8	Skladba obyvateľstva v obytnom dome - sídlisku vysoká hustota obyvateľstva v sídlisku - obytné domy do 48 bytov	III.	0,500	6	3,00
9	Orientácia hlavných miestností k svetovým stranám nevhodná orientácia (bez denného osvetlenia, nútené vetranie a pod.)	V.	0,050	5	0,25
10	Umiestnenie nebytového priestoru v bytovom dome nebytový priestor v 1. PP	IV.	0,275	9	2,48
11	Charakteristika nebytového priestoru skladové priestory a garáže	V.	0,050	7	0,35
12	Doprava v okolí bytového domu železnica, autobus, miestna doprava, taxislužba - v dosahu do 5 minút	I.	1,500	7	10,50
13	Občianska vybavenosť v okolí bytového domu pošta, banka, škola, škôlka, jasle, nemocnica, divadlo, kompletná sieť obchodov a služieb	I.	1,500	6	9,00
14	Prírodná lokalita v bezprostrednom okolí bytového domu les, vodná nádrž, park, vo vzdialenosti do 1000 m	III.	0,500	4	2,00
15	Kvalita život. prostr. v bezprostred. okolí bytového domu bežný hluk a prašnosť od dopravy	II.	1,000	5	5,00
16	Názor znalca dobrý nebytový priestor	II.	1,000	20	20,00
	Spolu			145	136,58

VŠEOBECNÁ HODNOTA NEBYTOVÝCH PRIESTOROV

Názov	Výpočet	Hodnota
Koeficient polohovej diferenciácie	$k_{PD} = 136,58 / 145$	0,942
Všeobecná hodnota	$VŠH_B = TH * k_{PD} = 9\,183\,842,21 \text{ €} * 0,942$	8 651 179,36 €

5.2 POZEMKY

5.2.1 METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE

5.2.1.1 Pozemok

POPIS

Predmetom ohodnotenia je spoluvlastnícky podiel 108277/253004946 z podielu 582542/3417852 na pozemku parc.č. 9098/20 v zmysle listu vlastníctva LV č. 10316, k.ú. Staré Mesto.

Pozemok je situovaný v Hlavnom meste SR v Bratislave, okres Bratislava I, obec Bratislava - mestská časť Staré Mesto, na Továrenskej ulici č. 12,12A. Východisková hodnota pozemku je 66,39 Eur. Ide o širšie centrum miest nad 100 000

obyvateľov, kde sú postavené nadštandardné bytové domy. Lokalita s hustou premávkou hromadnej dopravy, zmiešané územie občianskej vybavenosti a bytov. Veľmi dobrá vybavenosť pozemku s prístupnými všetkými verejnými inžinierskymi sieťami (miestne rozvody vody, elektriny, kanalizácie, plynu, telekomunikačná sieť a internet). Atraktívna lokalita pozemku, vybavenie sadovými úpravami. Koeficient redukujúcich faktorov nie je uvažovaný.

Parcela	Druh pozemku	Spolu výmera [m ²]	Spoluvlastnícky podiel	Spoluvlastnícky podiel bytu/nebytu k pozemku	Výmera podielu [m ²]
9098/ 20	zastavaná plocha a nádvorie	8861,00	108277/253004946	582542/3417852	0,65

Obec:

Bratislava

Východisková hodnota:

V_{HMJ} = 66,39 €/m²

Označenie a názov koeficientu	Hodnotenie	Hodnota koeficientu
k _s koeficient všeobecnej situácie	6. veľmi dobré obchodné oblasti v mestách od 50 000 do 100 000 obyvateľov a v kúpeľných mestách, vedľajšie ulice v centre miest nad 100 000 obyvateľov, nákupné centrá vo veľkých obytných častiach mimo centra miest nad 100 000 obyvateľov s dobrými dopravnými možnosťami	1,80
k _v koeficient intenzity využitia	6. - rodinné domy, bytové domy a ostatné stavby na bývanie s nadštandardným vybavením, - nebytové stavby pre priemysel, dopravu, školstvo, zdravotníctvo, šport s nadštandardným vybavením, - nebytové budovy pre obchod, administratívu, ubytovanie, kultúru s nižším štandardom vybavenia	1,10
k _D koeficient dopravných vzťahov	6. pozemky na obchodných uliciach v centre miest nad 100 000 obyvateľov so širokými ulicami a parkoviskami, mestská hromadná doprava s hustou premávkou	1,20
k _F koeficient funkčného využitia územia	2. zmiešané územie s prevahou občianskej vybavenosti (obchodná poloha a byty)	1,50
k _I koeficient technickej infraštruktúry pozemku	4. veľmi dobrá vybavenosť (možnosť napojenia na viac ako tri druhy verejných sietí)	1,50
k _Z koeficient zvyšujúcich faktorov	4. iné faktory (napríklad: tvar pozemku, výmera pozemku, druh možnej zástavby, sadové úpravy pozemku a pod.)	1,55
k _R koeficient redukujúcich faktorov	0. nevyskytuje sa	1,00

JEDNOTKOVÁ HODNOTA POZEMKU

Názov	Výpočet	Hodnota
Koeficient polohovej diferenciácie	$k_{PD} = 1,80 * 1,10 * 1,20 * 1,50 * 1,50 * 1,55 * 1,00$	8,2863
Jednotková všeobecná hodnota pozemku	$V_{SHMJ} = V_{HMJ} * k_{PD} = 66,39 \text{ €/m}^2 * 8,2863$	550,13 €/m ²
Všeobecná hodnota podielu pozemku	$V_{SH} = \text{Podiel} * V_{SHPOZ} = 108277/253004946 * 582542/3417852 * 4 874 701,93 \text{ €}$	355,57 €

VYHODNOTENIE

Názov	Výpočet	Všeobecná hodnota [€]
parcela č. 9098/ 20	$8 861,00 \text{ m}^2 * 550,13 \text{ €/m}^2 * 108277/253004946 * 582542/3417852$	355,57
Spolu		355,57

III. ZÁVER

OTÁZKY A ODPOVEDE

a) Otázky zadávateľa

Znaleckou úlohou bolo stanoviť všeobecnú hodnotu bytu č. 2 - 123 na 14.p., gar. státa v priestore č. PG2 na -2.p., gar. státa v priestore č. PG1 v suteréne bytového domu súp.č. 7937 na Továrenskej ulici č. 12,12A v Bratislave, na pozemku parc. č. 9098/20, so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a so spoluvlastníckym podielom na pozemku na parc. č. 9098/20, evidované na LV č. 10316-čiasťočný, k.ú. Staré Mesto, obec Bratislava - mestská časť Staré Mesto, okres Bratislava I.

b) Odpovede na otázky

Všeobecná hodnota bola stanovená s využitím metodických postupov uvedených v prílohe č. 3 vyhlášky č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov. Pre výpočet všeobecnej hodnoty je použitá metóda polohovej diferenciácie. Výpočet východiskovej hodnoty je vykonaný pomocou rozpočtových ukazovateľov publikovaných v Metodike výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb (ISBN 80-7100-827-3). Koeficient cenovej úrovně je podľa posledných známych štatistických údajov vydaných ŠU SR platných pre 3. štvrťrok 2025 (zdroj: www.usi.sk).

REKAPITULÁCIA VŠEOBECNEJ HODNOTY

Názov	Spoluvl. podiel	Všeobecná hodnota [€]
Rekapitulácia VŠH pre skupinu objektov: Byt		
Byt č. 2-123, 14.p., Továrenská 12, Bratislava	1/1	356 673,52
Pozemky		
Pozemok - parc. č. 9098/ 20 (23,32 m ²)	8994/3417852	12 827,67
Všeobecná hodnota polohovou diferenciáciou za skupinu: Byt		369 501,19
Rekapitulácia VŠH pre skupinu objektov: Garážové státie PG2		
Garážové státie PG2	1300/372240	39 544,86
Pozemky		
Pozemok - parc. č. 9098/ 20 (6,9 m ²)	1300/372240 z 762468/3417852	3 797,84
Všeobecná hodnota polohovou diferenciáciou za skupinu: Garážové státie PG2		43 342,70
Rekapitulácia VŠH pre skupinu objektov: Garážové státie PG1		
Garážové státie PG1	108277/253004946	3 702,39
Pozemky		
Pozemok - parc. č. 9098/ 20 (0,65 m ²)	108277/253004946 z 582542/3417852	355,57
Všeobecná hodnota polohovou diferenciáciou za skupinu: Garážové státie PG1		4 057,96
Všeobecná hodnota celkom za všetky skupiny		416 901,85
Všeobecná hodnota zaokrúhlene		417 000,00
Všeobecná hodnota slovom: Štyristosedemnáťtisíc Eur		

V Bratislave, dňa 13.01.2026

Ing.Ingeborg Čavargová

IV. PRÍLOHY

- Výpis z katastra nehnuteľností, z listu vlastníctva č. 10316, k.ú. Staré Mesto zo dňa 11.01.2026, vytvorený cez verejne prístupný katastrálny portál ZBGIS.
- Kópia z katastrálnej mapy, k.ú. Staré Mesto zo dňa 11.01.2026, vytvorená cez verejne prístupný katastrálny portál ZBGIS.
- Kolaudačné rozhodnutie č. 2184/26310/2020/STA/lvs/H-41, vydané m.č. Bratislava - Staré Mesto dňa 11.06.2020, právoplatné dňa 17.07.2020.
- Titul nadobudnutia - Zmluva o prevode vlastníctva bytu zo dňa 09.10.2020.
- Pôdorys a umiestnenie bytu.
- Pôdorys so zameraním skutkového stavu bytu zo dňa 09.01.2026.
- Fotodokumentácia zo dňa 09.01.2026.

V. ZNALECKÁ DOLOŽKA

Znalecký posudok som vypracovala ako znalkyňa, zapísaná v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, v odbore 37 00 00 Stavebníctvo, odvetví: 37 09 00 Odhad hodnoty nehnuteľností, pod evidenčným číslom 914 701.

Znalecký posudok je zapísaný v denníku pod číslom 2/2026.

Zároveň vyhlasujem, že som si vedomá následkov vedome nepravdivého znaleckého posudku.