



LỘ TRÌNH ÔN TẬP TỔNG QUAN (ROADMAP)

- **Giai đoạn 1:** Nhận diện dụng cụ & Vật liệu xây dựng chuyên ngành (Thiết bị cốp pha, giàn giáo).
- **Giai đoạn 2:** Đọc hiểu kích thước, ký hiệu bề mặt & Bản vẽ chuẩn bị gia công thô.
- **Giai đoạn 3:** Kỹ thuật thi công lắp ráp, cố định xương đỡ & Trình tự tháo dỡ khuôn.
- **Giai đoạn 4:** Kỹ thuật đổ bê tông kết cấu & Các nguyên tắc bảo dưỡng ẩm.
- **Giai đoạn 5:** Quy tắc An toàn lao động, Thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE) & Vệ sinh 5S công trường.



NỘI DUNG CHI TIẾT 6 ĐỀ THI LÝ THUYẾT (型枠-基2)



ĐỀ SỐ 1 (Trang 1 — Mã đề 型枠-基2)

Câu 1: これは さげふりです。

- *Romaji:* Kore wa sagefuri desu.
- *Từ vựng cốt lõi:* さげふり (**Sagefuri**): Quả dọi chống nghiêng / Dây dọi tâm.
- *Dịch nghĩa:* Đây là quả dọi.
- **Đáp án: ĐÚNG (\$\bigcirc\$)**
- *Giải thích:* Hình vẽ minh họa hiển thị chính xác một quả cân hình nón treo bằng dây chuyên dụng dùng để căn chỉnh độ thẳng đứng.

Câu 2: さげふりは すいへいを だすときに つかいます。

- *Romaji:* Sagefuri wa suihei o dasu toki ni tsukaimasu.
- *Từ vựng cốt lõi:* すいへい (**Suihei**): Phương nằm ngang / Mặt phẳng ngang.
- *Dịch nghĩa:* Quả dọi được sử dụng khi muốn lấy phương nằm ngang.
- **Đáp án: SAI (\$\times\$)**
- *Giải thích:* Quả dọi (さげふり) chỉ hoạt động dựa trên trọng lực để xác định phương thẳng đứng (すいちょく), không thể dùng cho phương nằm ngang.

Câu 3: セパレータはBがた BCがた Hがたがあります。

- *Romaji:* Separēta wa Bgata BCgata Hgata ga arimasu.
- *Từ vựng cốt lõi:* セパレータ (**Separēta**): Thanh ty ren / Thanh tách khuôn vách tường.
- *Dịch nghĩa:* Thanh ty ren có các loại như loại B, loại BC, và loại H.
- **Đáp án: ĐÚNG (\$\bigcirc\$)**
- *Giải thích:* Đây là các ký hiệu phân loại quy cách chuẩn kỹ thuật của hệ thanh ty ren chịu áp lực bê tông tại Nhật Bản.

Câu 4: コンパネ(かたわくごはん)は たいようの あたる ところに ながいじかん おいても よい です。

- *Romaji:* Kompane (katawaku gōhan) wa taiyō no ataru tokoro ni nagai jikan oitemo yoidesu.
- *Từ vựng cốt lõi:* コンパネ / かたわくごはん (**Kompane / Katawaku gōhan**): Tấm ván ép cốp pha; たいよう (**Taiyō**): Mặt trời.
- *Dịch nghĩa:* Tấm ván ép cốp pha (Kompane) có thể để ở nơi có ánh nắng mặt trời chiếu vào trong thời gian dài cũng được.

- **Đáp án: SAI (\$\times\$)**
- **Giải thích:** Ván gỗ ép phơi nắng gắt trực tiếp trong thời gian dài (ながいじかん) sẽ bị hiện tượng co ngót, cong vênh, rạn nứt nề và làm giảm tuổi thọ nghiêm trọng.

Câu 5: きんぞくせいかたわくには はくりざいを ぬらなくても よいです。

- **Romaji:** Kinzokusei katawaku ni wa hakurizai o nuranakutemo yoidesu.
- **Từ vựng cốt lõi:** きんぞくせいかたわく (**Kinzokusei katawaku**): Cốp pha kim loại / Cốp pha sắt; はくりざい (**Hakurizai**): Chất bôi trơn tháo khuôn / Dầu chống dính cốp pha.
- **Dịch nghĩa:** Đối với cốp pha làm bằng kim loại thì không cần quét chất bôi trơn tháo khuôn (dầu chống dính) cũng được.
- **Đáp án: SAI (\$\times\$)**
- **Giải thích:** Bất kể là cốp pha gỗ hay kim loại, trước khi đổ bê tông đều bắt buộc phải quét một lớp dầu chống dính (はくりざい) để bề mặt không bị dính chặt vào khối bê tông khô khi bóc dỡ.

Câu 6: コンパネ(かたわくごはん)は たいすいせい の ものをつかいます。

- **Romaji:** Kompane (katawaku gōhan) wa taisuisei no mono o tsukaimasu.
- **Từ vựng cốt lõi:** たいすいせい (**Taisuisei**): Tính chịu nước / Tính chống thấm nước.
- **Dịch nghĩa:** Tấm ván ép cốp pha thì phải sử dụng loại có tính chịu nước.
- **Đáp án: ĐÚNG (\$\bigcirc\$)**
- **Giải thích:** Cốp pha phải tiếp xúc trực tiếp với hỗn hợp bê tông tươi ẩm ướt và điều kiện thời tiết ngoài trời nên bắt buộc phải dùng loại ván gỗ có tính kháng nước cao.

Câu 7: セパレータは コンクリートのなかに うちこんでしまう ものです。

- **Romaji:** Separēta wa konkurīto no naka ni uchikonde simau mono desu.
- **Từ vựng cốt lõi:** うちこむ (**Uchikomu**): Đúc chôn vào bên trong / Đổ bê tông vĩnh viễn.
- **Dịch nghĩa:** Thanh ty ren là thứ sẽ bị đúc chôn luôn vào bên trong bê tông.
- **Đáp án: ĐÚNG (\$\bigcirc\$)**
- **Giải thích:** Thanh ty ren (セパレータ) đâm xuyên qua lòng tường vách bê tông, sau khi đông kết và tháo cốp pha bên ngoài, phần trục ren giữa sẽ nằm lại vĩnh viễn bên trong khối kết cấu.

Câu 8: がいへきパネルの したごしらえは くりかえし つかえるように つくります。

- **Romaji:** Gaiheki paneru no shita-goshirae wa kurikaeshi tsukaeru yōni tsukurimasu.
- **Từ vựng cốt lõi:** がいへきパネル (**Gaiheki paneru**): Tấm ván tường ngoài; したごしらえ (**Shita-goshirae**): Công tác chuẩn bị / Gia công thô trước; くりかえし (**Kurikaeshi**): Lặp đi lặp lại / Tái sử dụng.
- **Dịch nghĩa:** Việc gia công thô tấm ván tường ngoài phải được làm sao cho có thể tái sử dụng được nhiều lần.
- **Đáp án: ĐÚNG (\$\bigcirc\$)**
- **Giải thích:** Tiết kiệm nguyên vật liệu là nguyên tắc cốt lõi trong thi công mộc Nhật Bản. Hệ panel cần được gia công module hóa chuẩn để có thể tháo lắp tái sử dụng nhiều lần ở tầng trên.

Câu 9: したごしらえでわからないときは じぶんでかんがえてつくります。

- *Romaji:* Shitagoshirae de wakaranai toki wa jibunde kangae te tsukurimasu.
- *Từ vựng cốt lõi:* じぶんでかんがえて (**Jibun de kangaete**): Tự mình suy nghĩ / Tự ý xử lý mò.
- *Dịch nghĩa:* Khi không hiểu về công tác chuẩn bị/gia công thô, hãy tự mình suy nghĩ rồi làm.
- **Đáp án: SAI (\$\times\$)**
- *Giải thích:* Đây là câu bày quy trình an toàn cực kỳ phổ biến. Khi có điểm không hiểu rõ trên bản vẽ hay kỹ thuật, tuyệt đối không tự ý làm liều mà phải hỏi ngay Tổ trưởng (職長 - **Shokuchō**) hoặc người hướng dẫn.

Câu 10: すいへいつなぎは いちほうこうに とりつければ よいです。

- *Romaji:* Suihei tsunagi wa ichihōkō ni toritsukereba yoidesu.
- *Từ vựng cốt lõi:* すいへいつなぎ (**Suihei tsunagi**): Thanh giằng ngang ổn định; いちほうこう (**Ichihōkō**): Một hướng duy nhất.
- *Dịch nghĩa:* Thanh giằng ngang chỉ cần lắp đặt theo một hướng là được.
- **Đáp án: SAI (\$\times\$)**
- *Giải thích:* Thanh giằng ngang ổn định giàn giáo hoặc cây chống phải được bắt liên kết chéo giao nhau theo cả hai phương vuông góc để triệt tiêu lực xô ngang, giữ hệ đỡ không bị sụp đổ.

Câu 11: がいへきパネルの したには しきばたを つかいます。

- *Romaji:* Gaiheki paneru no shita ni wa shikibata o tsukaimasu.
- *Từ vựng cốt lõi:* しきばた (**Shikibata**): Thanh gỗ lót chân nền / Thanh định vị tuyến đế cốp pha vách.
- *Dịch nghĩa:* Ở phía dưới chân của tấm ván tường ngoài, người ta sử dụng thanh lót nền (Shikibata).
- **Đáp án: ĐÚNG (\$\bigcirc\$)**
- *Giải thích:* Thanh lót chân sàn (しきばた) giúp tạo mặt phẳng chịu lực thẳng bằng và làm chuẩn để định tuyến cố định hộp ván vách đứng tường ngoài thẳng hàng.

Câu 12: コンパネ(かたわくごはん)や さんぎは くりかえして つかえるように くみたてます。

- *Romaji:* Kompane (katawaku gōhan) ya sangi wa kurikaeshite tsukaeru yōni kumitatemasu.
- *Từ vựng cốt lõi:* さんぎ (**Sangi**): Thanh gỗ vuông làm đòn gánh gia cường xương cốp pha.
- *Dịch nghĩa:* Tấm ván ép cốp pha và thanh gỗ vuông phải được lắp ráp sao cho có thể tái sử dụng lại được.
- **Đáp án: ĐÚNG (\$\bigcirc\$)**
- *Giải thích:* Thao tác ghim đóng đinh và kẹp khóa cần đúng kỹ thuật để khi tháo dỡ không phá hỏng nứt vỡ kết cấu của ván (コンパネ) và thanh xương gỗ (さんぎ), phục vụ luân chuyển lên tầng tiếp theo.

Câu 13: セパレータに ホームタイをつけるときは かならず ホームタイが まわるまで まわし しっかりと つけます。

- *Romaji*: Separēta ni hōmutai o tsukeru toki wa kanarazu hōmutai ga mawaru made mawashi shikkari to tsukemasu.
- *Từ vựng cốt lõi*: ホームタイ (**Hōmutai**): Khóa kẹp ty ren cố định ngoài ván khuôn; しっかりと (**Shikkari to**): Chắc chắn / Chặt chẽ kịch ren.
- *Dịch nghĩa*: Khi gắn khóa kẹp (Formtie) vào thanh ty ren, bắt buộc phải vận cho đến khi khóa kẹp xoay hết cỡ và gắn thật chặt chẽ.
- *Đáp án*: **ĐÚNG (\$\bigcirc\$)**
- *Giải thích*: Khóa kẹp ty ren nếu vận lỏng, áp lực sụt nở cực lớn của khối bê tông tươi khi đổ vào lòng khuôn sẽ làm bung chốt khóa, gây sập phình Copp pha nguy hiểm.

ĐỀ SỐ 1 (Trang 2 — Tiếp theo)

Câu 14: パネルかたわくは こわさないように ていねいに かいたいします。

- *Romaji*: Paneru katawaku wa kowasanai yōni teinei ni kaitai shimasu.
- *Từ vựng cốt lõi*: ていねいに (**Teinei ni**): Cẩn thận / Nhẹ nhàng; かいたい (**Kaitai**): Tháo dỡ cấu kiện Copp pha.
- *Dịch nghĩa*: Copp pha tấm ván phải được tháo dỡ một cách cẩn thận để không làm hỏng.
- *Đáp án*: **ĐÚNG (\$\bigcirc\$)**
- *Giải thích*: Tháo dỡ thô bạo bằng búa đập mạnh sẽ phá nát góc ván gỗ và gây mất an toàn lao động. Cần nạy bẩy nhẹ nhàng (ていねいに) để bảo toàn vật tư.

Câu 15: バイブレータは なるべくながく かかけたほうが よいです。

- *Romaji*: Baiburēta wa narubeku nagaku kaketa hōga yoidesu.
- *Từ vựng cốt lõi*: バイブレータ (**Baiburēta**): Máy đầm dùi bê tông tươi; なるべくながく (**Narubeku nagaku**): Càng lâu càng tốt / Quá thời gian.
- *Dịch nghĩa*: Máy đầm dùi bê tông nên cầm đầm càng lâu càng tốt.
- *Đáp án*: **SAI (\$\times\$)**
- *Giải thích*: Nếu cầm đầm dùi quá lâu tại một điểm, bê tông sẽ xảy ra hiện tượng phân tầng kết cấu (đá sỏi sụt chìm chôn sâu xuống đáy, lớp nước xi măng loãng trôi lên bề mặt), làm hỏng mác cường độ chịu lực.

Câu 16: かたわくをしめつけるのに たんかんぱいふは つかいません。

- *Romaji*: Katawaku o shimetsukeru noni tankan paipu wa tsukaimasen.
- *Từ vựng cốt lõi*: たんかんぱいふ (**Tankan paipu**): Ống thép giàn giáo tròn / Ống tuýp sắt khóa định vị hộp.
- *Dịch nghĩa*: Người ta không sử dụng ống tuýp thép để khóa chặt Copp pha.
- *Đáp án*: **SAI (\$\times\$)**
- *Giải thích*: Ngược lại hoàn toàn, ống thép tròn (たんかんぱいふ) đường kính tiêu chuẩn 48.6mm là vật liệu chuyên dụng cực kỳ phổ biến kẹp chạy ngang dọc vách để khóa chặt gia cố Copp pha vách đứng chịu lực đầy.

Câu 17: まるのこばんは つかうまえに てんけんを します。

- *Romaji*: Marunoko-ban wa tsukau mae ni tenken o shimasu.
- *Từ vựng cốt lõi*: まるのこばん (**Marunoko-ban**): Máy cưa đĩa để bàn cắt gỗ; てんけん (**Tenken**): Kiểm tra thiết bị / Rà soát kỹ thuật.

- *Dịch nghĩa:* Máy cưa đĩa phải được kiểm tra trước khi sử dụng.
- **Đáp án: ĐÚNG (\$\bigcirc\$)**
- *Giải thích:* Đây là quy tắc an toàn lao động tuyệt đối và bắt buộc tại Nhật. Phải kiểm tra lưỡi cưa có mẻ răng, rơ-le ngắt, tấm chắn bảo vệ có kẹt để phòng tai nạn dập tay.

Câu 18: あしばをくみたてるときは あんぜんたいをつけます。

- *Romaji:* Ashiba o kumitateru toki wa anzentai o tsukemasu.
- *Từ vựng cốt lõi:* あしば (**Ashiba**): Giàn giáo thi công công trường; あんぜんたい (**Anzentai**): Dây đai an toàn / Dây bảo hộ chống rơi ngã toàn thân.
- *Dịch nghĩa:* Khi lắp ráp giàn giáo phải đeo dây đai an toàn.
- **Đáp án: ĐÚNG (\$\bigcirc\$)**
- *Giải thích:* Lắp đặt giàn khung giáo (あしば) bản chất thuộc danh mục công việc làm trên cao nguy hiểm, bắt buộc phải móc khóa dây an toàn (あんぜんたい).

Câu 19: 2m いじょうの たかいところで さぎょうをするときは あんぜんたいをつけます。

- *Romaji:* 2m ijō no takai tokoro de sagyō o suru toki wa anzentai o tsukemasu.
- *Từ vựng cốt lõi:* たかいところ (**Takai tokoro**): Nơi cao / Vị trí trên cao; いじょう (**Ijō**): Từ mức quy định trở lên.
- *Dịch nghĩa:* Khi làm việc ở nơi cao từ 2 mét trở lên thì phải đeo dây đai an toàn.
- **Đáp án: ĐÚNG (\$\bigcirc\$)**
- *Giải thích:* Theo quy định của Luật An toàn Vệ sinh Lao động Nhật Bản, độ cao từ 2m trở lên được định danh pháp lý là "Làm việc trên cao" (高所作業) và bắt buộc phải thắt dây an toàn chống ngã rơi tự do.

Câu 20: はきものは さぎょうに てしたものを はきます。

- *Romaji:* Hakimono wa sagyō ni tekishita mono o hakimasu.
- *Từ vựng cốt lõi:* はきもの (**Hakimono**): Giày dép / Vật xỏ chân; てした / てきしたもの (**Tekishita mono**): Thứ phù hợp quy chuẩn.
- *Dịch nghĩa:* Phải đi các loại giày dép phù hợp với công việc.
- **Đáp án: ĐÚNG (\$\bigcirc\$)**
- *Giải thích:* Khi vào khu vực thi công, thợ bắt buộc phải đi giày bảo hộ chuyên dụng (安全靴 - Anzen-gutsu) có lót mũi bọc thép chống dập ngón và lót đế chống đinh, tuyệt đối cấm đi dép lê hay giày thể thao vải thông thường.

ĐỀ SỐ 2 (Trang 3 — Mã đề 型枠-基2)

Câu 1: これは プラスチックコーン(Pコン)です。

- *Romaji:* Kore wa puraschikku kōn (P-kon) desu.
- *Từ vựng cốt lõi:* プラスチックコーン / Pコン (**P-kon**): Cọc côn nhựa định vị khoảng cách đầu ren.
- *Dịch nghĩa:* Đây là cọc côn nhựa (P-kon).
- **Đáp án: ĐÚNG (\$\bigcirc\$)**
- *Giải thích:* Hình vẽ hiển thị chuẩn xác một cọc côn nhựa dạng nón cụt có trục đầu ren vắn gia cố liên kết thanh ty.

Câu 2: さげふりは すいちょくを だすときに つかいます。

- *Romaji*: Sagefuri wa suichoku o dasu toki ni tsukaimasu.
- *Từ vựng cốt lõi*: すいちょく (**Suichoku**): Phương thẳng đứng / Trục dọc đứng
\$90^\circ\$.
- *Dịch nghĩa*: Quả dọi được sử dụng khi muốn lấy phương thẳng đứng.
- *Đáp án*: **ĐÚNG** (\$\bigcirc\$)
- *Giải thích*: Câu này hoàn toàn chính xác (đối lập bầy với Câu 2 Đề 1). Bản chất dây dọi chịu trọng lực kéo tự nhiên sẽ cho đường phương thẳng đứng hoàn hảo để cân tim vách cột.

Câu 3: Bがたの セパレータとは Pコンが りょうがわに ついている セパレータのことです。

- *Romaji*: Bgata no separēta to wa Pkon ga ryōgawa ni tsuiteiru separēta no koto desu.
- *Từ vựng cốt lõi*: りょうがわ (**Ryōgawa**): Cả hai bên / Hai đầu tận cùng.
- *Dịch nghĩa*: Thanh ty ren loại B là loại thanh ty ren có gắn cục côn nhựa P-kon ở cả hai đầu.
- *Đáp án*: **ĐÚNG** (\$\bigcirc\$)
- *Giải thích*: Đây là định nghĩa chuẩn kỹ thuật khuôn mẫu của dòng sản phẩm thanh ty loại B (B型セパ).

Câu 4: ごはんせいかたわくは くりかえし つかいません。

- *Romaji*: Gōhansei katawaku wa kurikaeshi tsukaimasen.
- *Từ vựng cốt lõi*: ごはんせいかたわく (**Gōhansei katawaku**): Cốp pha làm từ ván ép gỗ dán dính.
- *Dịch nghĩa*: Cốp pha làm bằng ván ép gỗ thì không tái sử dụng nhiều lần.
- *Đáp án*: **SAI** (\$\times\$)
- *Giải thích*: Cốp pha ván ép gỗ của thợ Nhật nếu được gia công bóc tách cẩn thận và lau bảo dưỡng quét lớp dầu mỏng hoàn toàn có thể tái luân chuyển thi công từ 3 đến 5 lần.

Câu 5: とそうごはんには はくりざいは つかいません。

- *Romaji*: Tosō gōhan ni wa hakurizai wa tsukaimasen.
- *Từ vựng cốt lõi*: とそうごはん (**Tosō gōhan**): Tấm ván ván ép có phủ lớp sơn láng / Ván khuôn phủ phim bóng mượt.
- *Dịch nghĩa*: Đối với loại ván ép đã có phủ lớp sơn bề mặt thì không cần dùng dầu chống dính cốp pha.
- *Đáp án*: **SAI** (\$\times\$)
- *Giải thích*: Dù bề mặt ván gỗ dán có màng sơn bóng phủ mượt trợ giúp chống bám dính, trước ca đổ bê tông thợ vẫn phải bôi một lớp dầu mỏng (はくりざい) giúp bảo vệ mặt ván không trầy xước rách phim và dễ bóc tách khuôn hơn.

Câu 6: かたわくには ごはんせいかたわく きんぞくせいかたわくなどがあります。

- *Romaji*: Katawaku ni wa gōhansei katawaku kinzokusei katawaku nado ga arimasu.
- *Từ vựng cốt lõi*: かたわく (**Katawaku**): Cốp pha / Khuôn đúc bê tông định hình.
- *Dịch nghĩa*: Cốp pha có các loại như cốp pha ván gỗ, cốp pha kim loại...
- *Đáp án*: **ĐÚNG** (\$\bigcirc\$)

- *Giải thích:* Đây là hai dòng vật liệu nền tảng cơ bản nhất được cấp chứng chỉ sử dụng rộng khắp hệ thống kết cấu công trường Nhật Bản.

Câu 7: ねがらみクランプとは パイプサポートを こていする ものです。

- *Romaji:* Negarami kuranpu to wa paipu sapōto o kotei suru mono desu.
- *Từ vựng cốt lõi:* ねがらみクランプ (**Negarami kuranpu**): Kẹp dầm giằng chân chống giàn giáo ống; こていする (**Kotei suru**): Cố định chặt / Ghim chặt giữ nguyên vị trí.
- *Dịch nghĩa:* Kẹp giằng chân (Negarami clamp) là thứ dùng để cố định các cây chống ống (Pipe support).
- **Đáp án: ĐÚNG (\$\bigcirc\$)**
- *Giải thích:* Phụ kiện kẹp giằng (ねがらみクランプ) khóa liên kết phần sát chân đế của hệ chống ống, chặn đứng hoàn toàn hiện tượng trượt chân dầm hoặc rung xô lệch khi sàn bê tông chịu tải nặng đổ từ trên xuống.

Câu 8: したごしらえに つかう くぎの ながさは 70mmです。

- *Romaji:* Shitagoshirae ni tsukau kugi no nagasa wa 70mm desu.
- *Từ vựng cốt lõi:* くぎの ながさ (**Kugi no nagasa**): Chiều dài đinh thép.
- *Dịch nghĩa:* Chiều dài của đinh dùng trong công tác gia công thô/chuẩn bị cốp pha là 70mm.
- **Đáp án: SAI (\$\times\$)**
- *Giải thích:* Quy cách đinh đóng cốp pha kết hợp đòn gỗ vuông tại Nhật chỉ sử dụng loại kích cỡ tiêu chuẩn dài từ 45mm - 50mm hoặc lớn nhất là 65mm. Đinh dài tới 70mm là quá khổ, đóng đâm thấu phá hỏng nứt vỡ thanh gỗ đệm đòn mỏng.

Câu 9: だいのこ(まるのこばん)は ふたりひとくみで つかうほうが よいです。

- *Romaji:* Dainoko (marunoko-ban) wa futari hitokumi de tsukau hōga yoidesu.
- *Từ vựng cốt lõi:* ふたりひとくみ (**Futari hitokumi**): Hai người một cặp phối hợp hành động.
- *Dịch nghĩa:* Máy cưa đĩa để bàn thì nên sử dụng theo cặp hai người thì tốt hơn.
- **Đáp án: SAI (\$\times\$)**
- *Giải thích:* Máy cưa đĩa bàn cưa gỗ tự động là loại máy móc cắt quay vòng quay nhanh nguy hiểm cao cấp, yêu cầu một người kiểm soát thao tác độc lập duy nhất để tự chủ động lực đẩy và phản xạ tay. Hai người đẩy kéo chung một thanh gỗ rất dễ lệch nhịp, kẹt đĩa cưa bắn phản lực gỗ lật ngược đập nát tay thợ (Kickback).

Câu 10: パイプサポートは ちよくせつ コンパネ(かたわくごはん)を ささえます。

- *Romaji:* Paipu sapōto wa chokuseu kompane (katawaku gōhan) o sasaemasu.
- *Từ vựng cốt lõi:* パイプサポート (**Paipu sapōto**): Cây chống tăng điều chỉnh kích ống; ささえます (**Sasaemasu**): Chống đỡ / Nâng đỡ chịu lực.
- *Dịch nghĩa:* Cây chống tăng (Pipe support) sẽ chống trực tiếp vào tấm ván ép cốp pha.
- **Đáp án: SAI (\$\times\$)**
- *Giải thích:* Đầu kích nhỏ của cây chống tăng không bao giờ được phép tì đè trực tiếp lên lớp mặt ván ép cốp pha dán vì điểm lực tập trung cao sẽ ép thủng lút ván gỗ mục

vỡ. Hệ lực phải truyền phân tán dần đều qua các thanh gỗ vuông phụ (さんぎ) hoặc ống sắt hộp góc ngang rồi mới đến cây chống tăng.

Câu 11: パイプサポートの すいへいつなぎは たかさ 3mごとにとりつけます。

- *Romaji:* Paipu sapōto no suihei tsunagi wa takasa 3m goto ni toritsukemasu.
- *Từ vựng cốt lõi:* ~ごとに (**~goto ni**): Cứ mỗi khoảng / Định kỳ đều đều.
- *Dịch nghĩa:* Thanh giằng ngang của cây chống tăng phải được lắp đặt cứ mỗi 3m chiều cao.
- **Đáp án: SAI (\$\times\$)**
- *Giải thích:* Quy chuẩn xây dựng an toàn lao động Nhật quy định: Nếu hệ cây chống ống tăng (パイプサポート) cao trên 3.5m, thợ mộc bắt buộc phải cố định giằng ngang theo cả hai hướng vuông góc ở khoảng cách cứ mỗi 2m chiều cao trở xuống, không phải định mức 3m.

Câu 12: ほじょサポートは パイプサポートの したにとりつけます。

- *Romaji:* Hojo sapōto wa paipu sapōto no shita ni toritsukemasu.
- *Từ vựng cốt lõi:* ほじょサポート (**Hojo sapōto**): Cây chống đầu nổi phụ / Kích phụ tăng cường ổn định dọc.
- *Dịch nghĩa:* Cây chống phụ được lắp ở phía dưới của cây chống tăng.
- **Đáp án: SAI (\$\times\$)**
- *Giải thích:* Các chi tiết thanh chống phụ tăng cường (ほじょサポート) luôn luôn được tích hợp bố trí nổi cài gác ở phía trên đầu hệ chống đỡ để đỡ dầm ngang sàn hoặc tăng biên độ cao, không bao giờ bố trí cài cắm dưới đáy chân cố định sàn nền.

Câu 13: しきさんぎは たかさを きめてすいへいに ゆかにとめます。

- *Romaji:* Shiki-sangi wa takasa o kimete suihei ni yuka ni tomemasu.
- *Từ vựng cốt lõi:* しきさんぎ (**Shiki-sangi**): Thanh đà gỗ vuông lót đáy sàn nền móng; とめます (**Tomemasu**): Ghim chặt / Bắn đinh định vị ghim lại.
- *Dịch nghĩa:* Thanh gỗ lót nền (Shiki-sangi) được xác định độ cao và cố định nằm ngang trên sàn.
- **Đáp án: ĐÚNG (\$\bigcirc\$)**
- *Giải thích:* Ghim bắn chặt thanh lót chân nền thật bằng phẳng vững chãi theo đúng phương nằm ngang (すいへいに) tạo nền móng vững chắc không biến dạng cho hệ vách khuôn đứng chịu lực nén đứng vững.

Câu 14: かたわくをしめている パイプをとったら すぐに パネルの かいたいにはいります。

- *Romaji:* Katawaku o shimeteiru paipu o tottara suguni paneru no kaitai ni hairimasu.
- *Từ vựng cốt lõi:* ~たらすぐに (**~tara suguni**): Ngay sau khi hoàn thành hành động này thì lập tức làm tiếp việc kia.
- *Dịch nghĩa:* Ngay sau khi tháo các đường ống đang khóa Copp pha thì chuyển sang công đoạn tháo dỡ tấm ván ngay lập tức.
- **Đáp án: ĐÚNG (\$\bigcirc\$)**
- *Giải thích:* Đây chính là trình tự công nghệ quy trình tháo dỡ bóc tách Copp pha liên tục chuẩn: Tháo gỡ bỏ các ống tuýp thép khóa liên kết gia cố chạy bọc ngoài trước, rồi tiến hành nạy tách bóc các mảnh tấm panel ván vách gỗ sau.

ĐỀ SỐ 2 (Trang 4 — Tiếp theo)

Câu 15: コンクリートだせつに バイブレータをつかう ばあいは てっきんに ちよくせつ あてて しんどうをつたえるように すると よいです。

- *Romaji:* Konkuriito dasetsu ni baiburēta o tsukau baai wa tekkin ni chokuseu atete shindō o tsutaeru yōni suruto yoidesu.
- *Từ vựng cốt lõi:* てっきん (**Tekkin**): Cốt thép / Khung giàn lưới thép chịu lực; しんどう (**Shindō**): Sự chấn động rung / Lực rung lắc búa dùi.
- *Dịch nghĩa:* Khi đổ bê tông mà dùng máy đầm dùi, nên cho đầu đầm chạm trực tiếp vào cốt thép để truyền rung động đi thì tốt.
- **Đáp án: SAI (\$\times\$)**
- *Giải thích:* Tuyệt đối nghiêm cấm không được để đầu búa máy đầm dùi rung chạm va chạm trực tiếp vào thanh cốt thép (てっきん). Lực xung kích cực mạnh của dùi rung sẽ làm dịch chuyển lệch vị trí giàn lưới khung thép thiết kế, hoặc làm rỗng bong tróc hàm ếch bám dính liên kết giữa bê tông đông kết và lõi sắt.

Câu 16: たんかんパイプには まるがたと かくがたが あります。

- *Romaji:* Tankan paipu ni wa marugata to kakugata ga arimasu.
- *Từ vựng cốt lõi:* まるがた (**Marugata**): Biên dạng tròn phẳng; かくがた (**Kakugata**): Kiểu hình khối vuông hộp.
- *Dịch nghĩa:* Ống thép giàn giáo (Tankan paipu) có hai loại là ống dạng tròn và ống dạng vuông.
- **Đáp án: SAI (\$\times\$)**
- *Giải thích:* Định nghĩa pháp lý chuẩn chỉnh của thuật ngữ kỹ thuật Nhật "たんかんパイプ" (Đơn quản ống) độc quyền duy nhất chỉ cho loại ống tuýp thép tròn đường kính ngoài kết cấu 48.6mm. Dòng ống hộp hình vuông sắt có danh xưng riêng biệt là "角パイプ - Kaku paipu".

Câu 17: まるのこばんをつかう ときは てぶくろを します。

- *Romaji:* Marunoko-ban o tsukau toki wa tebukuro o shimasu.
- *Từ vựng cốt lõi:* てぶくろ (**Tebukuro**): Găng tay bảo hộ / Bao tay dệt sợi vải.
- *Dịch nghĩa:* Khi sử dụng máy cưa đĩa để bàn thì đeo găng tay.
- **Đáp án: SAI (\$\times\$)**
- *Giải thích:* Quy tắc cốt lõi về cấm kỵ an toàn công xưởng: Tuyệt đối không đeo găng tay vải sợi khi vận hành thao tác trực tiếp các máy cưa quay vòng cắt nhanh (như cưa đĩa, máy khoan). Đầu sợi tơ bao tay rất dễ bị răng cưa tưa vào quần chặt lấy kéo giật phẳng cả bàn tay ngón tay thợ lao thẳng vào lưỡi cưa đang quay tốc độ cao.

Câu 18: きゃたつをつかって さぎょうを するときは きゃたつの いちばん うえに たっても よいです。

- *Romaji:* Kyatatsu o tsukatte sagyō o suru toki wa kyatatsu no ichiban ue ni tattemo yoidesu.
- *Từ vựng cốt lõi:* きゃたつ (**Kyatatsu**): Thang gấp chữ A di động; いちばんうゑ (**Ichiban ue**): Bậc mặt bàn trên cùng nhất / Bậc đỉnh thang.

- *Dịch nghĩa:* Khi dùng thang chữ A để làm việc, đứng trên bậc trên cùng của thang cũng được.
- **Đáp án: SAI (\$\times\$)**
- *Giải thích:* Quy tắc an toàn thang chữ A quy định: Nghiêm cấm đứng trụ chân làm việc trên bậc bản đỉnh trên cùng. Tư thế đứng đưa trọng tâm lên cao lưng lờ rất mất thăng bằng, chỉ cần xô dịch lực búa nạy sẽ làm lật nhào lật úp cả thang ngã ngửa chấn thương rơi.

Câu 19: コンクリートくぎを うつときは ほごめがねは いりません。

- *Romaji:* Konkurīto kugi o utsu toki wa hogomegane wa irimasen.
- *Từ vựng cốt lõi:* ほごめがね (**Hogomegane**): Kính bảo hộ che chắn mắt; いりません (**Irimasen**): Không cần thiết / Bỏ qua.
- *Dịch nghĩa:* Khi đóng đinh bê tông thì không cần đeo kính bảo hộ.
- **Đáp án: SAI (\$\times\$)**
- *Giải thích:* Đinh đóng bê tông được chế tạo đúc từ dòng thép xử lý tôi cứng nhiệt luyện cực giòn cực chắc. Khi nện gõ búa đập với lực mạnh phá nén, đầu đinh hoặc mảnh vụn đá sỏi bê tông rất dễ bề vụn bắn văng ra với tốc độ cao đâm thẳng trúng giác mạc mắt. Bắt buộc phải đeo kính bảo hộ mắt (ほごめがね).

Câu 20: あぶらの ついた こうぐをつかっても よいです。

- *Romaji:* Abura no tsuita kōgu o tsukatte mo yoidesu.
- *Từ vựng cốt lõi:* あぶら (**Abura**): Dầu mỡ / Vết nhớt nhờn trơn; こうぐ (**Kōgu**): Dụng cụ đồ nghề thi công tay cầm (búa, kìm, mỏ lết).
- *Dịch nghĩa:* Sử dụng dụng cụ, công cụ có dính dầu mỡ cũng được.
- **Đáp án: SAI (\$\times\$)**
- *Giải thích:* Tay cầm của búa cá nhân hay dụng cụ kìm nạy dính văng dầu nhớt bôi khuôn sẽ làm mất hoàn toàn ma sát cầm nắm của tay thợ. Khi vung búa quai lực sẽ dễ tuột tay làm văng bay dụng cụ rơi tự do đập trúng đầu người lao động đang làm dưới đáy chân công trình. Cần lau sạch dầu mỡ trước ca làm.

📖 ĐỀ SỐ 3 (Trang 5 — Mã đề 型枠-基2)

Câu 1: これは セパレータです。

- *Romaji:* Kore wa separēta desu.
- *Dịch nghĩa:* Đây là thanh ty ren (Separēta).
- **Đáp án: ĐÚNG (\$\bigcirc\$)**
- *Giải thích:* Hình vẽ minh họa rõ ràng hình dạng thiết kế kết cấu của một hệ thanh trực ty ren thép vách tường có ren cánh bướm gá định dạng khoảng cách tường cốt pha.

Câu 2: これは しんずみです。

- *Romaji:* Kore wa shinzumi desu.
- *Từ vựng cốt lõi:* しんずみ (**Shinzumi**): Đường mực trực tim trung tâm cốt kết cấu công trình / Đường tim mốc.
- *Dịch nghĩa:* Đây là đường mực tim (đường trực tâm công trình).
- **Đáp án: ĐÚNG (\$\bigcirc\$)**

- *Giải thích:* Ký hiệu ký tự chữ cái hình chéo gạch giao cắt dọc ngang có mũi tên chính xác là biểu tượng ký tự mốc mốc mực xác vị tim trục trung tâm cấu kiện chịu lực của ngành kiến trúc xây dựng Nhật Bản.

Câu 3: めんぎを うるときは めんぎくぎをつかいます。

- *Romaji:* Mengi o utsu toki wa mengi-kugi o tsukaimasu.
- *Từ vựng cốt lõi:* めんぎ (**Mengi**): Thanh tạo cạnh vát góc kết cấu (thanh hình tam giác); めんぎくぎ (**Mengi-kugi**): Đinh chuyên dụng siêu nhỏ đóng nẹp vát.
- *Dịch nghĩa:* Khi đóng thanh tạo vát cạnh Copp pha, người ta sử dụng loại đinh chuyên dụng đóng thanh vát.
- **Đáp án: ĐÚNG (\$\bigcirc\$)**
- *Giải thích:* Để đóng cố định thanh nẹp nhựa vát tam giác (めんぎ), bắt buộc dùng dòng đinh nhỏ mịn, thân kim mảnh chuyên dụng riêng biệt để thanh nhựa không bị nứt toác tách đôi đường bo vát cạnh Copp bê tông mượt thẳng.

Câu 4: これは わくぐみあしばにつかいます。

- *Romaji:* Kore wa wakugumi ashiba ni tsukaimasu.
- *Từ vựng cốt lõi:* わくぐみあしば (**Wakugumi ashiba**): Hệ thống giàn giáo khung / Giàn giáo khung chữ H tiêu chuẩn.
- *Dịch nghĩa:* Cái này được sử dụng cho hệ thống giàn giáo khung.
- **Đáp án: ĐÚNG (\$\bigcirc\$)**
- *Giải thích:* Hình ảnh mô phỏng kết cấu trực quan chính xác là một khung thép kết cấu chịu lực cổng hình chữ H của hệ thống giàn giáo khung xây dựng thông dụng.

Câu 5: コンパネ(かたわくごはん)は たいようの あたる ところになが いじかん おいても よいです。

- *Romaji:* Kompane (katawaku gōhan) wa taiyō no ataru tokoro ni nagai jikan oitemo yoidesu.
- *Dịch nghĩa:* Tấm ván ép Copp pha có thể để ở nơi có ánh nắng mặt trời chiếu vào trong thời gian dài cũng được.
- **Đáp án: SAI (\$\times\$)**
- *Giải thích:* (Câu lặp lại từ Đề 1) Khẳng định sai do bản chất gỗ tự nhiên mục keo dán dính, cấm phơi nắng gắt lâu dài để tránh hư nát co biến dạng ván ép.

Câu 6: ごはんせいかたわ力和 きんぞくせいかたわくは いっしょにつかえません。

- *Romaji:* Gōhansei katawaku to kinzokusei katawaku wa isshoni tsukaemasen.
- *Từ vựng cốt lõi:* いっしょに (**Isshoni**): Đồng hành kết hợp / Phối hợp xài chung; つかえません (**Tsukaemasen**): Không thể ứng dụng / Nghiêm cấm xài chung.
- *Dịch nghĩa:* Copp pha gỗ và Copp pha kim loại không thể phối hợp sử dụng cùng với nhau được.
- **Đáp án: SAI (\$\times\$)**
- *Giải thích:* Trong quy trình thực tế thi công vách lớn đa hình tại Nhật, hoàn toàn có thể kết hợp liên kết module gá lắp song hành cả ván gỗ dán phẳng ở vách rộng lớn đồng thời bắt ghép bộ phụ kiện Copp pha góc bằng cấu kiện kim loại sẵn định hình để tăng cường tiền độ chính xác.

Câu 7: ターンバックルは コンパネ(かたわくごはん)と さんぎを つnagu ものです。

- *Romaji:* Tānbakkuru wa kompane (katawaku gōhan) to sangi o tsunagu mono desu.
- *Từ vựng cốt lõi:* ターンバックル (**Tānbakkuru**): Thanh tăng đỡ thép ống xỏ / Gá chống xiên điều tiết phương đứng.
- *Dịch nghĩa:* Tăng đỡ là thứ dùng để liên kết tấm ván ép với thanh gỗ vuông.
- **Đáp án: SAI (\$\times\$)**
- *Giải thích:* Thanh tăng đỡ xỏ xiên (ターンバックル) tuyệt đối không được thiết kế chế tạo để làm nhiệm vụ liên kết miếng ván khuôn đơn lẻ bám vào thanh xương đòn nhỏ (さんぎ). Trọng trách chính chủ yếu của hệ tăng đỡ xích kéo đẩy này là bắt đứng gá bên ngoài chống xiên để căn chỉnh kéo rút toàn diện góc thẳng bằng đứng đứng nghiêng nghiêng của cả hệ vách khuôn sau khi dựng hộp thô xong.

Câu 8: はしらかたわくの したごしらえは したごしらえず(かこうず)によって 作ります。

- *Romaji:* Hashira katawaku no shitagoshirae wa shitagoshiraezu (kakōzu) ni yotte tsukurimasu.
- *Từ vựng cốt lõi:* はしらかたわく (**Hashira katawaku**): Cốp pha cấu kiện cột đứng vuông; したごしらえず / かこうず (**Shitagoshiraezu / Kakōzu**): Bản vẽ chi tiết gia công kỹ thuật mộc; ~によって (**~ni yotte**): Phụ thuộc tuân thủ / Dựa trên căn cứ gốc.
- *Dịch nghĩa:* Việc chuẩn bị/gia công cốp pha cột phải được làm dựa theo bản vẽ gia công (Bản vẽ chuẩn bị).
- **Đáp án: ĐÚNG (\$\bigcirc\$)**
- *Giải thích:* Tuyệt đối tuân thủ bản thiết kế chế tạo cơ sở. Mọi quá trình cắt xẻ gỗ dán, đóng kích cỡ panel bao quanh cột đứng bắt buộc bám sát từng milimét ghi chép trên bản vẽ gia công (かこうず), cấm đoán việc tự ý áng chừng đoán mò.

Câu 9: かたわくにおおくつかわれ。るくぎの ながさは 45mm~50mm と 65mmです。

- *Romaji:* Katawaku ni ōku tsukawaru kugi no nagasa wa 45mm~50mm to 65mm desu.
- *Từ vựng cốt lõi:* おおく (**Ōku**): Phổ biến thông dụng rộng rãi nhất.
- *Dịch nghĩa:* Chiều dài của đinh được sử dụng nhiều nhất cho cốp pha là cỡ từ 45mm đến 50mm và cỡ 65mm.
- **Đáp án: ĐÚNG (\$\bigcirc\$)**
- *Giải thích:* Đây là quy chuẩn thông số số liệu kỹ thuật chính xác được tổng hợp chính thống về chiều dài quy cách đinh thép đóng liên kết đòn xương mộc gia cố cốp pha ở công trường xây dựng xứ sở hoa anh đào.

Câu 10: さんぎは かたわくをくみたてるために つかいます。

- *Romaji:* Sangi wa katawaku o kumitateru tame ni tsukaimasu.
- *Dịch nghĩa:* Thanh gỗ vuông (Sangi) được sử dụng nhằm mục đích lắp ráp cốp pha.
- **Đáp án: ĐÚNG (\$\bigcirc\$)**
- *Giải thích:* Thanh đà gỗ vuông đệm dọc đệm ngang mộc (さんぎ) đóng vai trò làm khung xương phân tán lực, chống biến dạng vồng, được ghim trực tiếp đóng dính phía sau các mặt ván tấm panel để tăng cường độ ổn định chịu nén của khuôn bê tông tươi.

Câu 11: すいへいつなぎは いちほうこうにとりつけられ よいです。

- *Romaji*: Suihei tsunagi wa ichihōkō ni toritsukereba yoidesu.
- *Dịch nghĩa*: Thanh giằng ngang chỉ cần lắp đặt theo một hướng là được.
- **Đáp án: SAI (\$\times\$)**
- *Giải thích*: (Trùng lặp bấy câu 10 Đề 1) Nhắc lại khẳng định sai, buộc phải bắt khóa đan lưới giao cắt định vị thẳng bằng giàn đỡ theo cả hai phương vuông góc trực ngang trực dọc.

Câu 12: パイプサポートをつないでつかうときは2ほんまでとします。

- *Romaji*: Paipu sapōto o tsunaide tsukau toki wa 2hon made to shimasu.
- *Từ vựng cốt lõi*: つないで (**Tsunaide**): Chồng nối tiếp chuỗi, ghép nối dài ra trực; 2ほんまで (**2hon made**): Định mức giới hạn tối đa là 2 cây chống đơn.
- *Dịch nghĩa*: Khi nối các cây chống tăng lại để sử dụng thì chỉ được phép nối tối đa là 2 cây.
- **Đáp án: ĐÚNG (\$\bigcirc\$)**
- *Giải thích*: Để triệt tiêu tối đa rủi ro trực lỗi thép chống đỡ tải trọng chịu oằn trực, võng gây uốn dọc khi bê tông dội sập nén mạnh từ sàn cao, tiêu chuẩn xây dựng an toàn Nhật Bản nghiêm cấm nghiêm khắc việc chồng nối chuỗi tới cây thứ 3 trở lên. Giới hạn duy nhất là nối tối đa 2 cây chống ống qua đai bu lông định vị.

Câu 13: うちはなしかたわくにはCかたセパレータをつかいます。

- *Romaji*: Uchihanashi katawaku ni wa Ckata separēta o tsukaimasu.
- *Từ vựng cốt lõi*: うちはなし (**Uchihanashi**): Bê tông trần nghệ thuật / Đúc kết cấu thô lộ thiên không tô trát; Cかたセパレータ (**C-kata separēta**): Ty ren loại C.
- *Dịch nghĩa*: Đối với loại cốp pha đỡ bê tông kiến trúc bề mặt trần (không trát phẳng phụ) người ta dùng thanh ty ren loại C.
- **Đáp án: SAI (\$\times\$)**
- *Giải thích*: Kết cấu bê tông mỹ thuật lộ thiên (うちはなし) yêu cầu tính thẩm mỹ cực cao sau khi tháo dỡ khuôn. Vì vậy, thợ mộc bắt buộc ưu tiên tối cao xài dòng thanh ty loại B đồng bộ với cục côn nhựa bọc đầu côn đầu P-kon. Khi dỡ ván khuôn, vận tháo nạy P-kon ra sẽ tạo lập những lỗ lõm tròn trịa, đều tăm tắp thẩm mỹ để trét bả. Dòng thanh ty loại C không đáp ứng được quy trình xử lý lỗ tròn mỹ thuật lộ thiên này.

Câu 14: かたいたいにてかいたいようのバールはひつようありません。

- *Romaji*: Kaitai ni wa kaitai-yō no bāru wa hitsuyō arimasen.
- *Từ vựng cốt lõi*: バール (**Bāru**): Cây thanh xà beng sắt / Thanh xà cày nạy đinh; ひつようありません (**Hitsuyō arimasen**): Không cần thiết chuẩn bị.
- *Dịch nghĩa*: Khi tháo dỡ cốp pha thì không cần thiết phải có xà beng chuyên dụng tháo dỡ.
- **Đáp án: SAI (\$\times\$)**
- *Giải thích*: Xà beng nạy tách đinh (バール) chính là dụng cụ đồ nghề nền tảng, vật bất ly thân cốt lõi của thợ tháo dỡ. Thiếu xà beng lực đòn bẩy, không cách nào cạy nạy bấy bóc tách nổi các mảnh ván dón gỗ bám cứng khít khìn khịt bọc lấy khối bê tông cốt thép hiện hữu một cách an toàn tốc độ.

 **ĐỀ SỐ 3 (Trang 6 — Tiếp theo)**

Câu 15: かたくて うちにくくなった コンクリートは げんばで みずを 入れて やわらかくします。

- *Romaji:* Katakute uchinikuku natta konkuriito wa genba de mizu o irete yawarakaku shimasu.
- *Từ vựng cốt lõi:* みずを 入れて (**Mizu o irete**): Tự ý đổ nước vào vào xe trộn bồn; やわらかく (**Yawarakaku**): Làm loãng ra cho mềm nhão dễ đổ.
- *Dịch nghĩa:* Bê tông bị cứng và khó đổ thì có thể tự ý đổ thêm nước vào ngay tại công trường cho nó mềm ra rồi đổ tiếp.
- **Đáp án: SAI (\$\times\$)**
- *Giải thích:* Hành vi phá hoại chất lượng kết cấu nguy hiểm bị cấm tuyệt đối! Tự ý châm đổ thêm nước trực tiếp vào bồn trộn bê tông tươi ngoài hiện trường sẽ phá hủy sụt giảm hoàn toàn tỷ lệ phối nước/xi măng chuẩn thiết kế (\$W/C\$), làm loãng hỗn hợp đồng dịnh dẫn đến sụt giảm nghiêm trọng cường độ mác bê tông chịu lực, tạo bọt rỗng gây nứt rạn rách kết cấu chịu lực sau này.

Câu 16: パネルをつくるときの ベニヤは あつみ5.5mmを いつm つかいます。

- *Romaji:* Paneru o tsukuru toki no beniya wa atsumi 5.5mm o itsumo tsukaimasu.
- *Từ vựng cốt lõi:* ベニヤ (**Beniya**): Ván gỗ ép mỏng; あつみ (**Atsumi**): Chiều sâu bản dày độ dày thớ gỗ; いつm / いつm (**Itsumo**): Luôn luôn, mọi trường hợp đều rập khuôn sử dụng.
- *Dịch nghĩa:* Tấm ván gỗ để làm tấm panel cốp pha thì lúc nào cũng dùng loại có độ dày là 5.5mm.
- **Đáp án: SAI (\$\times\$)**
- *Giải thích:* Độ dày tấm gỗ ép chuẩn mực chịu tải đẩy ngang của dòng cốp pha hộp panel tải công trình Nhật Bản quy định bắt buộc phải dày 12mm (hoặc một số chi tiết sàn là 15mm). Dòng ván dán mỏng dính cỡ 5.5mm khả năng chống uốn xé cực kỳ kém yếu, chỉ được phép ứng dụng độc quyền để làm bo viền uốn cong các đường rãnh khuyết chi tiết bo tròn nhỏ phụ họa thẩm mỹ, cấm tiết dùng làm hộp chịu áp lực nén chính.

Câu 17: ほごぼうの あごひもは しめなくては いけません。

- *Romaji:* Hogobō no ago-himo wa shimenakutewa ikemasen.
- *Từ vựng cốt lõi:* ほごぼう (**Hogobō**): Mũ bảo hộ công trường; あごひも (**Ago-himo**): Dây quai cài mũ bảo hộ cằm; しめなくては いけません (**Shimenakutewa ikemasen**): Bắt buộc cài chặt khóa.
- *Dịch nghĩa:* Quai mũ bảo hộ là bắt buộc phải cài thật thật chặt.
- **Đáp án: ĐÚNG (\$\bigcirc\$)**
- *Giải thích:* Đội nón mũ bảo hộ công trình mà bỏ qua buông thả lỏng dây quai cằm (あごひも), khi rủi ro trượt chân ngã cao từ trên giàn giáo xuống hoặc có va chạm lốc ngang thổi, chiếc mũ nón bảo hộ sẽ văng rơi rụng ra ngoài mặt đất trước, làm mất sạch hoàn toàn chức năng hấp thụ lực cản bảo hộ sọ đầu.

Câu 18: まるのこばんは つかうまえに てんけんを します。

- *Romaji:* Marunoko-ban wa tsukau mae ni tenken o shimasu.
- *Dịch nghĩa:* Máy cưa đĩa phải được kiểm tra trước khi sử dụng.
- **Đáp án: ĐÚNG (\$\bigcirc\$)**

- *Giải thích:* (Trùng lặp Đề 1 Câu 17) Hoàn toàn chuẩn quy trình an toàn lao động rà soát máy móc cơ khí trước khi đóng điện vận hành máy cưa.

Câu 19: けんちくこうじげんばでは つねに せいりせいとんをして あんぜんに さぎょうをしなければなりません。

- *Romaji:* Kenchikukōji genba de wa tsune ni seiri seiton o shite anzen ni sagyō o shinakereba narimasen.
- *Từ vựng cốt lõi:* つねに (**Tsune ni**): Luôn luôn / Luôn trực chiến giữ gìn liên tục; せいりせいとん (**Seiri seiton**): Sắp xếp gọn gàng ngăn nắp thu gom dọn rác (Nguyên lý quản lý 5S Nhật).
- *Dịch nghĩa:* Tại công trường xây dựng, lúc nào cũng phải thu dọn ngăn nắp, gọn gàng và làm việc một cách an toàn.
- *Đáp án: ĐÚNG (\$\bigcirc\$)*
- *Giải thích:* Nét văn hóa và luật lao động cốt tử của kỹ sư Nhật Bản. Thường xuyên thu gom vệ sinh ngăn nắp nơi làm việc (せいりせいとん) giúp loại bỏ hoàn toàn các mối hiểm họa chết người ẩn giấu như dầm đỉnh, vấp tấm ván thừa gỗ rác gây té ngã tự do từ sàn tầng cao.

Câu 20: でんきの スイッチには めれた てで さわっても よいです。

- *Romaji:* Denki no suicchi ni wa nureta te de sawattemo yoidesu.
- *Từ vựng cốt lõi:* めれた てで (**Nureta te de**): Bàn tay đang dính ướt sũng nước; さわっても よいです (**Sawattemo yoi**): Chạm sờ bật công tắc điện tự do thoải mái.
- *Dịch nghĩa:* Chạm tay đang ướt vào công tắc điện cũng được.
- *Đáp án: SAI (\$\times\$)*
- *Giải thích:* Nước tự nhiên có khả năng truyền dẫn phóng dòng điện cực tốt. Sử dụng lòng bàn tay thợ dính nước ẩm để nhấn bóp, đập gạt bật tắt các công tắc cầu dao điện máy móc công trường tiềm ẩn hiểm họa nguy cấp bị dòng điện phóng giật, đe dọa trực tiếp tính mạng người lao động.



ĐỀ SỐ 4 (Đầy đủ 20 câu — Mã đề 2008-A)

Câu 1: レベルは かどをしらべるときに つかいます。

- *Romaji:* Reberu wa kado o shiraberu toki ni tsukaimasu.
- *Từ vựng:* レベル (**Reberu**): Máy thủy bình trắc địa; かど (**Kado**): Góc tường / Góc \$90^\circ\$.
- *Dịch nghĩa:* Máy thủy bình (Level) được dùng khi muốn kiểm tra góc vuông/góc tường.
- *Đáp án: SAI (\$\times\$)*
- *Giải thích:* Tính năng của máy thủy bình (レベル) là xác định cao độ thẳng bằng nằm ngang, không có tính năng đo rà hay tính độ góc vuông của vách tường.

Câu 2: フォームタイは コンクリートのなかに うちこんで しまうものです。

- *Romaji:* Fōmutai wa konkurīto no naka ni uchikonde shimau mono desu.
- *Từ vựng:* フォームタイ (**Formtie**): Khóa kẹp ty ren; うちこんで しまう (**Uchikonde shimau**): Đúc chôn vĩnh viễn.

- *Dịch nghĩa:* Khóa kẹp ty ren (Formtie) là thứ sẽ bị đúc chôn luôn vào bên trong bê tông.
- *Đáp án:* **SAI (\$\times\$)**
- *Giải thích:* Vật tư bị đúc chôn hy sinh trong lòng bê tông là thanh ty ren (セパレータ). Khóa kẹp bọc ngoài (フォームタイ) sẽ được tháo ra thu hồi để tái sử dụng.

Câu 3: Bがたの セパレータとは Pコンが リょうがわに ついている セパレータの事です。

- *Romaji:* Bgata no separēta to wa Pkon ga ryōgawa ni tsuiteiru separēta no koto desu.
- *Từ vựng:* **Bがた (B-gata):** Loại B; **Pコン (P-kon):** Cục côn nhựa; **りょうがわ (Ryōgawa):** Cả hai bên.
- *Dịch nghĩa:* Thanh ty ren loại B là loại thanh ty ren có gắn cục côn nhựa P-kon ở cả hai đầu.
- *Đáp án:* **ĐÚNG (\$\bigcirc\$)**
- *Giải thích:* Đây là định nghĩa chuẩn kỹ thuật về cấu tạo đặc trưng của hệ thanh ty ren loại B trong xây dựng Nhật Bản.

Câu 4: これは わくぐみあしばです。

- *Romaji:* Kore wa wakugumi ashiba desu.
- *Từ vựng:* **わくぐみあしば (Wakugumi ashiba):** Giàn giáo khung chữ H.
- *Dịch nghĩa:* Đây là giàn giáo khung.
- *Đáp án:* **ĐÚNG (\$\bigcirc\$)**
- *Giải thích:* Hình vẽ minh họa trong tài liệu hiển thị chính xác cấu kiện khung giàn giáo chịu lực cổng hình chữ H tiêu chuẩn.

Câu 5: まるばしらには かみかたわくも おおく つかわれます。

- *Romaji:* Marubashira ni wa kami-katawaku mo ōku tsukawaremasu.
- *Từ vựng:* **まるばしら (Marubashira):** Cột trụ tròn; **かみかたわく (Kami-katawaku):** Cốp pha ống giấy ép.
- *Dịch nghĩa:* Đối với kết cấu cột tròn, người ta cũng sử dụng rất nhiều loại cốp pha làm bằng giấy đúc định hình.
- *Đáp án:* **ĐÚNG (\$\bigcirc\$)**
- *Giải thích:* Cốp pha ống giấy tròn (かみかたわく) có ưu điểm siêu nhẹ, dễ cắt gọt cao độ và tạo bề mặt cột tròn xoe hoàn hảo, rất được chuộng tại Nhật.

Câu 6: フラットデッキプレートは はしらかたわくに つかいます。

- *Romaji:* Furattodekki purēto wa hashira katawaku ni tsukaimasu.
- *Từ vựng:* **フラットデッキプレート (Flat deck plate):** Tấm sàn thép decking; **はしらかたわく (Hashira katawaku):** Cốp pha cột.
- *Dịch nghĩa:* Tấm sàn deck kim loại phẳng được sử dụng cho hệ thống cốp pha cột.
- *Đáp án:* **SAI (\$\times\$)**
- *Giải thích:* Tấm tôn sàn deck (フラットデッキプレート) là cấu kiện nằm ngang chuyên dụng để đóng đáy đỡ trần sàn nhà, không được dùng làm hộp vách đứng cho cột.

Câu 7: ごはんパネルの 3×6 とは はば900mm なgasa1,800mmの すんぽうを いいます。

- *Romaji*: Gōhan paneru no 3x6 to wa haba 900mm nagasa 1,800mm no sunpō o iimasu.
- *Từ vựng*: ごはんパネル (**Gōhan paneru**): Tấm ván ép; すんぽう (**Sunpō**): Kích thước.
- *Dịch nghĩa*: Tấm ván ép cốt pha cỡ 3x6 nghĩa là có kích thước rộng 900mm và dài 1,800mm.
- **Đáp án: ĐÚNG (\$\bigcirc\$)**
- *Giải thích*: Đây là quy đổi kích thước ván khuôn gỗ tiêu chuẩn dựa trên hệ đo lường truyền thống của Nhật (3 Shaku \$\approx\$ 900mm, 6 Shaku \$\approx\$ 1,800mm).

Câu 8: はしらかたわくの したごしらえは したごしらえず (かこうず) によって 作ります。

- *Romaji*: Hashira katawaku no shitagoshirae wa shitagoshiraezu (kakōzu) ni yotte tsukurimasu.
- *Từ vựng*: かこうず (**Kakōzu**): Bản vẽ gia công chi tiết; ~によって (**~ni yotte**): Dựa theo.
- *Dịch nghĩa*: Việc chuẩn bị/gia công cốt pha cột phải được làm dựa theo bản vẽ gia công.
- **Đáp án: ĐÚNG (\$\bigcirc\$)**
- *Giải thích*: Mọi quy trình cắt xẻ gỗ dán và đóng tấm panel bao quanh cột đứng bắt buộc phải tuân thủ nghiêm ngặt theo thông số số liệu trên bản vẽ gia công chi tiết.

Câu 9: はくりざいを ぬるときは ゆかに シートなどを しきます。

- *Romaji*: Hakurizai o nuru toki wa yuka ni shīto nado o shikimasu.
- *Từ vựng*: はくりざい (**Hakurizai**): Dầu chống dính cốt pha; シート (**Shīto**): Tấm bạt lót bảo vệ.
- *Dịch nghĩa*: Khi quét chất chống dính khuôn (dầu chống dính), phải trải bạt hoặc tấm lót lên trên sàn.
- **Đáp án: ĐÚNG (\$\bigcirc\$)**
- *Giải thích*: Trải tấm bạt lót (シート) giúp ngăn chặn dầu thừa rơi vãi loang lổ ra nền bê tông hiện hữu, tránh gây trơn trượt mất an toàn cho thợ di chuyển.

Câu 10: かたわくは すきまがあるように くみたます。

- *Romaji*: Katawaku wa sukima ga aru yōni kumitatemasu.
- *Từ vựng*: すきま (**Sukima**): Khe hở / Khoảng trống; くみたてる (**Kumitateru**): Lắp ráp.
- *Dịch nghĩa*: Lắp ráp cốt pha sao cho có các khe hở.
- **Đáp án: SAI (\$\times\$)**
- *Giải thích*: Cốt pha khi dựng phải kín khít hoàn toàn (すきまがないように). Nếu có khe hở, nước xi măng sẽ bị rò rỉ chảy mất khi đổ bê tông tươi, gây ra hiện tượng rỗ tổ ong phá hỏng kết cấu.

Câu 11: はしらと かべを くみたてるときは さげふりは つかいません。

- *Romaji*: Hashira to kabe o kumitateru toki wa sagefuri wa tsukaimasen.
- *Từ vựng*: さげふり (**Sagefuri**): Quả dọi đo phương đứng; つかいません (**Tsukaimasen**): Không sử dụng.
- *Dịch nghĩa*: Khi lắp ráp cấu kiện cột và vách tường thì không cần sử dụng quả dọi.

- **Đáp án: SAI (\$\times\$)**
- **Giải thích:** Cột và vách tường là kết cấu thẳng đứng chịu lực nén, bắt buộc phải dùng quả dọi (さげふり) liên tục để rà soát căn chỉnh, đảm bảo khuôn không bị nghiêng lệch.

Câu 12: がいへきパネルのしたにはしきばたをつかいます。

- **Romaji:** Gaiheki paneru no shita ni wa shikibata o tsukaimasu.
- **Từ vựng:** がいへきパネル (**Gaiheki paneru**): Tấm ván tường ngoài; しきばた (**Shikibata**): Thanh gỗ lót chân nền.
- **Dịch nghĩa:** Ở phía dưới chân của tấm ván tường ngoài, người ta sử dụng thanh lót nền (Shikibata).
- **Đáp án: ĐÚNG (\$\bigcirc\$)**
- **Giải thích:** Thanh lót chân nền (しきばた) bắt buộc phải ghim cố định dưới chân hệ vách để định tuyến đường mực chính xác, giữ móng cho hệ vách thẳng hàng đứng vững.

Câu 13: パネルと パネルをくぎでとめるときは かrangeず くぎはうちこんでしまいます。

- **Romaji:** Paneru to paneru o kugi de tomeru toki wa kanarazu kugi wa uchikonde shimaimasu.
- **Từ vựng:** うちこんでしまいます (**Uchikonde shimaimasu**): Đóng ngập lút đỉnh.
- **Dịch nghĩa:** Khi ghép cố định tấm ván này với tấm ván khác bằng đinh, bắt buộc phải đóng đinh ngập sâu hoàn toàn vào trong.
- **Đáp án: ĐÚNG (\$\bigcirc\$)**
- **Giải thích:** Đầu đinh đóng phải chìm lút vào thớ gỗ panel. Nếu để đầu đinh nhô lòi ra ngoài, khi đổ bê tông khô sẽ in lún vết khuyết tật nham nhở lên bề mặt vách tường sau tháo khuôn.

Câu 14: かいいたした パイプは かべに たてかけて おきます。

- **Romaji:** Kaitai shita paipu wa kabe ni tatekake te okimasu.
- **Từ vựng:** たてかけて おきます (**Tatekake te okimasu**): Dựng đứng tựa vào tường.
- **Dịch nghĩa:** Các ống thép sau khi tháo dỡ xong đem dựng đứng dựa vào tường.
- **Đáp án: SAI (\$\times\$)**
- **Giải thích:** Quy tắc an toàn nghiêm cấm dựng đứng ống thép tròn (パイプ) vào tường vì cấu trúc tròn trơn rất dễ trượt chân đổ sập dây chuyền đề chấn thương thợ. Phải xếp nằm ngang ngăn nắp trên mặt sàn hoặc cho vào sọt kiện pallet khóa lại.

Câu 15: コンクリートは なるべくはやく かんそうさせた ほうが よいです。

- **Romaji:** Konkurīto wa narubeku hayaku kansō saseta hōga yoidesu.
- **Từ vựng:** かん進させた (**Kansō saseta**): Làm cho khô cạn, bốc hơi nước.
- **Dịch nghĩa:** Bê tông sau khi đổ xong thì nên để cho khô cạn càng nhanh càng tốt.
- **Đáp án: SAI (\$\times\$)**
- **Giải thích:** Bê tông tươi cần duy trì ẩm để thủy hóa xi măng đạt mác chịu lực. Nếu để khô cạn nước quá nhanh (かんそう), kết cấu sẽ bị co ngót rạn nứt chân chim nghiêm trọng.

Câu 16: かたわくようの さんぎには、ヨコ27mm×タテ65mmの さんぎを よくつかいます。

- *Romaji:* Katawaku yō no sangi ni wa, yoko 27mm x tate 65mm no sangi o yoku tsukaimasu.
- *Từ vựng:* さんぎ (**Sangi**): Thanh gỗ vuông đệm đòn xương cốp pha.
- *Dịch nghĩa:* Đối với thanh gỗ vuông làm xương cốp pha, người ta rất thường hay sử dụng loại có kích thước ngang 27mm x dọc 65mm.
- **Đáp án: ĐÚNG (\$\bigcirc\$)**
- *Giải thích:* Đây là thông số quy cách kích thước thiết diện tiêu chuẩn thực tế của đòn gỗ xương phụ gia cường chịu lực phía sau tấm ván ép tại Nhật Bản.

Câu 17: きゃたつをつかって さぎょうをするときは きゃたつの いちばん うえに たっても よいです。

- *Romaji:* Kyatatsu o tsukatte sagyō o suru toki wa kyatatsu no ichiban ue ni tattemo yoidesu.
- *Từ vựng:* きゃたつ (**Kyatatsu**): Thang chữ A di động; いちばんうえ (**Ichiban ue**): Bản đỉnh trên cùng.
- *Dịch nghĩa:* Khi dùng thang chữ A để làm việc, đứng trên bậc trên cùng của thang cũng được.
- **Đáp án: SAI (\$\times\$)**
- *Giải thích:* Tuyệt đối cấm đứng trụ chân trên bản đỉnh trên cùng của thang chữ A do trọng tâm đẩy lên quá cao lúng lợ, rất dễ mất đà lật nhào thang ngã rơi tự do.

Câu 18: いどしきあしば(ローリングタワー)の うえでは きゃたつをつかってはいけません。

- *Romaji:* Idōshiki ashiba (rōringu tawā) no ue de wa kyatatsu o tsukatte wa ikemasen.
- *Từ vựng:* いどしきあしば (**Idōshiki ashiba**): Giàn giáo di động có bánh xe lăn (Rolling tower).
- *Dịch nghĩa:* Tuyệt đối không được dùng thang chữ A đặt trên đỉnh của hệ thống giàn giáo di động.
- **Đáp án: ĐÚNG (\$\bigcirc\$)**
- *Giải thích:* Sàn giàn giáo di động đã có độ cao lớn và độ rung từ hệ bánh xe. Việc chồng thêm một chiếc thang chữ A lên trên đỉnh là hành vi cực kỳ liều lĩnh, bị luật an toàn Nhật cấm hoàn toàn vì nguy cơ đổ nhào.

Câu 19: ふんじんの での さぎょうをするときは ぼうじんマスクをつけます。

- *Romaji:* Funjin no deru sagyō o suru toki wa bōjin masuku o tsukemasu.
- *Từ vựng:* ふんじん (**Funjin**): Bụi mịn công trường; ぼうじんマスク (**Bōjin masuku**): Mặt nạ phòng bụi.
- *Dịch nghĩa:* Khi làm các công việc phát sinh ra nhiều bụi bặm, bắt buộc phải đeo mặt nạ phòng chống bụi.
- **Đáp án: ĐÚNG (\$\bigcirc\$)**
- *Giải thích:* Công đoạn mài cạnh bê tông hoặc cưa cắt gỗ tấm cốp pha tạo ra lượng bụi mịn (ふんじん) rất lớn, thợ bắt buộc phải đeo mặt nạ bảo hộ để bảo vệ cơ quan hô hấp.

Câu 20: きょうどうさぎょうの ときは こえを かけあって さぎょうします。

- *Romaji*: Kyōdō sagyō no toki wa koe o kakeatte sagyō shimasu.
- *Từ vựng cốt lõi*: きょうどうさぎょう (**Kyōdō sagyō**): Hợp tác làm việc theo nhóm; こえをかけあつて (**Koe o kakeatte**): Hô khẩu lệnh phối hợp nhịp nhàng.
- *Dịch nghĩa*: Khi phối hợp làm việc nhóm cùng nhau, phải hô vang, gọi báo cho nhau nghe để cùng làm hành động.
- *Đáp án*: **ĐÚNG (\$\bigcirc\$)**
- *Giải thích*: Quy tắc ứng xử an toàn vàng (声掛け - **Koe-gake**). Khi cùng nhóm nâng hạ giá lắp các cấu kiện vách mộc hay tuýp thép nặng, việc hô lớn khẩu lệnh phối hợp nhịp nhàng giúp toàn đội phân bổ lực đều, tránh tuyệt đối tai nạn đáng tiếc do lệch nhịp.
-

ĐỀ SỐ 5 (Trang 9 — Mã đề 2008-A)

Câu 1: これは ラチェットレンチです。

- *Romaji*: Kore wa rachetto renchi desu.
- *Từ vựng cốt lõi*: ラチェットレンチ (**Rachetto renchi**): Cờ lê tự động / Cờ lê gạt tạch.
- *Dịch nghĩa*: Đây là cờ lê tự động (gạt tạch).
- *Đáp án*: **ĐÚNG (\$\bigcirc\$)**
- *Giải thích*: Hình vẽ minh họa hiển thị một cây cờ lê đuôi chuột gạt tạch đầu khẩu chuyên dụng của thợ lắp dựng giàn giáo và cốp pha tại Nhật Bản.

Câu 2: レベルは すいへいを だすときに つかいます。

- *Romaji*: Reberu wa suihei o dasu toki ni tsukaimasu.
- *Từ vựng cốt lõi*: レベル (**Reberu**): Máy thủy bình; すいへい (**Suihei**): Phương nằm ngang / Độ bằng phẳng.
- *Dịch nghĩa*: Máy thủy bình (Level) được sử dụng khi muốn lấy phương nằm ngang.
- *Đáp án*: **ĐÚNG (\$\bigcirc\$)**
- *Giải thích*: Đối lập với câu 1 của đề 4, tính năng cốt lõi và duy nhất của máy thủy bình (レベル) chính là quét cao độ để lấy độ bằng phẳng nằm ngang chuẩn xác cho sàn ván khuôn.

Câu 3: ラチェットレンチは ばんせんをしめるときも つかいます。

- *Romaji*: Rachetto renchi wa bansen o shimeru tokimo tsukaimasu.
- *Từ vựng cốt lõi*: ばんせん (**Bansen**): Dây cuộn kẽm buộc / Dây thép cuộn bó dày dặn.
- *Dịch nghĩa*: Cờ lê tự động (gạt tạch) cũng được sử dụng khi cần siết chặt dây kẽm buộc (bansen).
- *Đáp án*: **ĐÚNG (\$\bigcirc\$)**
- *Giải thích*: Thiết kế kết cấu đa năng kinh điển của thợ Nhật: Cây cờ lê khẩu gạt tạch tự động (ラチェットレンチ) luôn sở hữu kết cấu chuôi đuôi thép dài nhọn thon thon về đáy (thuật ngữ công trường hay gọi là 🛠️ Đuôi chuột). Thiết kế thon dài nhọn này chủ ý phục vụ thợ mộc luôn xỏ xuyên sâu qua nút vòng các mắt xoắn dây kẽm dày (ばんせん), tận dụng độ dài cánh tay đòn vặn xoay siết bó gá vách cốp pha cực kỳ nhanh gọn chắc khỏe.

Câu 4: とそうごはんには はくりざいは つかいません。

- *Romaji:* Toso gouhan niwa hakurizai wa tsukaimasen.
- *Từ vựng cốt lõi:* とそうごはん (**Tosō gōhan**): Ván ép phủ sơn / Ván phủ phim bóng; はくりざい (**Hakurizai**): Dầu chống dính cấp pha.
- *Dịch nghĩa:* Đối với loại ván ép đã có phủ lớp sơn bề mặt thì không cần dùng dầu chống dính cấp pha.
- **Đáp án: SAI (\$\times\$)**
- *Giải thích:* (Trùng lặp Đề 2 Câu 5) Dù tấm ván gỗ đã có lớp sơn bóng hoặc màng phim chống bám dính, thợ vẫn phải quét một lớp mỏng dầu はくりざい lên bề mặt trước khi đổ bê tông để bảo vệ lớp phim không bị xước rách, tăng số lần tái sử dụng ván và giúp bề mặt khối bê tông sau bóc dỡ nhẵn mịn hoàn hảo.

Câu 5: ごはんせいかたわくと きんぞくせいかたわくは いっしょに つかえません。

- *Romaji:* Gouhansei katawaku to kinzokusei katawaku wa isshoni tsukaemasen.
- *Từ vựng cốt lõi:* ごはんせいかたわく (**Gōhansei katawaku**): Cốp pha gỗ; きんぞくせいかたわく (**Kinzokusei katawaku**): Cốp pha sắt/kim loại.
- *Dịch nghĩa:* Cốp pha gỗ và cốp pha kim loại không thể phối hợp sử dụng cùng với nhau được.
- **Đáp án: SAI (\$\times\$)**
- *Giải thích:* (Trùng lặp Đề 3 Câu 6) Hai loại hệ ván khuôn này có các module liên kết phụ kiện đồng bộ hoàn toàn, có thể dùng phối hợp cùng nhau trên một diện tường vách bình thường.

Câu 6: フラットデッキプレートは はしらかたわくに つかいます。

- *Romaji:* Furattodekki pureto wa hashira katawaku ni tsukaimasu.
- *Từ vựng cốt lõi:* フラットデッキプレート (**Flat deck plate**): Tấm sàn decking kim loại phẳng.
- *Dịch nghĩa:* Tấm sàn deck kim loại phẳng được sử dụng cho hệ thống cốp pha cột.
- **Đáp án: SAI (\$\times\$)**
- *Giải thích:* (Trùng lặp Đề 4 Câu 6) Tấm sàn deck (フラットデッキプレート) là cấu kiện chuyên dụng chịu lực nằm ngang để làm tấm lót đỡ sàn nhà hoặc mái bê tông, hoàn toàn không được dùng để bao quanh làm vách đứng cho cột trụ.

Câu 7: かたわくよう ばたかくは 130mm×130mm かくです。

- *Romaji:* Katawaku yō batakaku wa 130mm×130mm kaku desu.
- *Từ vựng cốt lõi:* ばたかく (**Batakaku**): Đà gỗ vuông hộp chịu lực lớn đệm chịu lực vòng ngoài cốp pha.
- *Dịch nghĩa:* Thanh đà gỗ vuông (Batakaku) dùng cho cốp pha có kích thước thiết diện vuông là 130mm x 130mm.
- **Đáp án: SAI (\$\times\$)**
- *Giải thích:* Quy cách biên dạng thiết diện kích cỡ phổ biến tiêu chuẩn vàng ngoài thực tế công trường của thanh đà tròn gỗ lớn chịu lực xương đỡ vách (ばたかく) tại Nhật Bản thường định vị kích cỡ là 90mm x 90mm (hoặc thay bằng dòng thanh sắt hộp kèm đệm vuông 60mm x 60mm). Cỡ kích thước to lớn dày cộp lên tới 130mm x

130mm là quá cỡ kenh, siêu nặng nề, không thực tế khả thi đối với các công đoạn lắp dựng cốt pha dân dụng thông thường.

ĐỀ SỐ 5 (Trang 10 — Tiếp theo)

Câu 8: コンパネ(かたわくごはん)は できるだけ きらないように つかいます。

- *Romaji:* Kompane (katawaku gōhan) wa dekirudake kiranai yōni tsukaimasu.
- *Từ vựng cốt lõi:* できるだけ きらない (**Dekirudake kiranai**): Hạn chế tối đa pha cắt vụn, ưu tiên giữ trọn vẹn khổ tấm ván nguyên bản.
- *Dịch nghĩa:* Tấm ván ép cốt pha thì cố gắng hết sức giữ nguyên khổ, hạn chế cắt xẻ nhỏ nhỏ nếu không cần thiết.
- *Đáp án:* **ĐÚNG (\$\bigcirc\$)**
- *Giải thích:* Việc hạn chế pha cắt nát tấm ván dán giúp bảo toàn tối ưu khả năng chịu liên kết nén nguyên khối kết cấu, giảm thiểu tối đa rác thải phế liệu gỗ mục công nghiệp tại công trường, đồng thời giúp giữ nguyên kích cỡ chuẩn khổ ván để dễ dàng luân chuyển mang đi lắp ghép định hình cho các diện tường vách sàn ở tầng kế tiếp một cách tiết kiệm.

Câu 9: したごしらえは かこうちょうを みて そのとおりに つくります。

- *Romaji:* Shitagoshirae wa kakōchō o mite sonotōri ni tsukurimasu.
- *Từ vựng cốt lõi:* かこうちょう (**Kakōchō**): Bảng thống kê kích thước cấu kiện cắt / Sổ tay gia công kỹ thuật.
- *Dịch nghĩa:* Việc gia công chuẩn bị phải xem bảng thông số gia công và làm theo đúng chính xác như vậy.
- *Đáp án:* **ĐÚNG (\$\bigcirc\$)**
- *Giải thích:* Người thợ bắt buộc phải tuân theo bảng thống kê chi tiết kích thước cấu kiện (かこうちょう), cắt chính xác từng milimét, tuyệt đối không tự ước lượng áng chừng bằng mắt.

Câu 10: パイプサポートの すいへいつなぎは たかさ 3mごとにとりつけます。

- *Romaji:* Paipu sapoto no suihei tsunagi wa takasa 3m goto ni toritsukemasu.
- *Từ vựng cốt lõi:* すいへいつなぎ (**Suihei tsunagi**): Thanh giằng ngang ổn định cây chống.
- *Dịch nghĩa:* Thanh giằng ngang của cây chống tăng phải được lắp đặt cứ mỗi 3m chiều cao.
- *Đáp án:* **SAI (\$\times\$)**
- *Giải thích:* (Trùng lặp Đề 2 Câu 11) Tiêu chuẩn an toàn Nhật Bản quy định khi hệ cây chống tăng cao, thanh giằng ngang すいへいつなぎ hai phương phải được cố định ở khoảng cách mỗi 2m chiều cao trở xuống, không phải là 3m.

Câu 11: パイプサポートを つないで つかうときは 2ほんまでとします。

- *Romaji:* Paipu sapoto o tsunaide tsukau toki wa 2hon made to shimasu.
- *Từ vựng cốt lõi:* パイプサポート (**Paipu sapōto**): Cây chống tăng ống thép.
- *Dịch nghĩa:* Khi nối các cây chống tăng lại để sử dụng thì chỉ được phép nối tối đa là 2 cây.
- *Đáp án:* **ĐÚNG (\$\bigcirc\$)**

- *Giải thích:* (Trùng lặp Đề 3 Câu 12) Chỉ được phép ghép nối tối đa 2 cây chống chồng lên nhau và phải gia cố khóa khớp thật chắc chắn để triệt tiêu lực uốn oằn trực dọc khi chịu tải nén đồ bê tông sàn.

Câu 12: はしらの かたわくくみたては てっきんを くみたてる まえに くみたてます。

- *Romaji:* Hashira no katawaku kumitate wa tekkin o kumitateru maeni kumitatemasu.
- *Từ vựng cốt lõi:* くみたてる まえに (**Kumitateru mae ni**): Lắp dựng trước khi...
- *Dịch nghĩa:* Việc lắp dựng cốt pha cột phải được tiến hành trước khi lắp ráp cốt thép cột.
- **Đáp án: SAI (\$\times\$)**
- *Giải thích:* Trình tự thi công kết cấu luôn luôn là: Lắp ráp cốt thép (てっきん) trước \$\rightarrow\$ Nghiệm thu lưới thép \$\rightarrow\$ Đóng hộp ván khuôn cốt pha (かたわく) bao quanh bên ngoài sau. Nếu đóng hộp ván trước sẽ không có không gian để luồng lách buộc giàn thép vào bên trong.

Câu 13: パネルと パネルを くぎでとめるときは かrangeず くぎはうちこんでしまいます。

- *Romaji:* Paneru to paneru o kugi de tomeru toki wa kanarazu kugi wa uchikonde shimaimasu.
- *Từ vựng cốt lõi:* うちこんでしまいます (**Uchikonde shimaimasu**): Đóng ngập sâu đính lút hoàn toàn.
- *Dịch nghĩa:* Khi ghép cố định tấm ván này với tấm ván khác bằng đính, bắt buộc phải đóng đính ngập sâu hoàn toàn vào trong.
- **Đáp án: ĐÚNG (\$\bigcirc\$)**
- *Giải thích:* (Trùng lặp Đề 4 Câu 13) Đóng lút đầu đính đảm bảo bề mặt bê tông phẳng mịn sau tháo dỡ.

Câu 14: かいたいで パイプサポートが じゃまな ときは、パイプサポートを はずして かいたいします。

- *Romaji:* Kaitai de paipu sapoto ga jamana toki wa, paipu sapoto o hazushite kaitai shimasu.
- *Từ vựng cốt lõi:* じゃまなとき (**Jamana toki**): Khi bị vướng víu, cản trở / はずして (**Hazushite**): Tháo bỏ ra.
- *Dịch nghĩa:* Khi đang tháo dỡ ván khuôn mà cây chống tăng bị vướng cản trở, có thể tháo dỡ bỏ cây chống tăng đó ra rồi tiến hành tháo ván tiếp.
- **Đáp án: ĐÚNG (\$\bigcirc\$)**
- *Giải thích:* Khi tháo dỡ kết cấu vách hoặc các cấu kiện phụ đạt đủ ngày tuổi, nếu hệ cây chống tăng chịu tải phụ bên ngoài gây vướng không gian thao tác gỡ ván gỗ, thợ được phép hạ kích tháo bớt ống thép phụ ra để có không gian gỡ panel ván một cách an toàn.

Câu 15: コンクリートは なるべくはやく かんそうさせた ほうが よいです。

- *Romaji:* Konkurito wa narubekuhayaku kanso saseta houga yoidesu.
- *Từ vựng cốt lõi:* かんそうさせた (**Kansō saseta**): Làm cho khô đi, để cho khô cạn.
- *Dịch nghĩa:* Bê tông sau khi đổ xong thì nên để cho khô cạn càng nhanh càng tốt.
- **Đáp án: SAI (\$\times\$)**

- *Giải thích:* Bê tông sau khi đổ tươi xong cần một quá trình thủy hóa xi măng ổn định lâu dài. Do đó bắt buộc phải bảo dưỡng ẩm giữ nước thường xuyên (phun nước, phủ bao tải ẩm). Nếu để nắng gắt làm khô cạn nước quá nhanh (かんそう), bê tông sẽ bị nứt rạn chân chim và sụt giảm độ cứng chịu lực.

Câu 16: かたわくようの さんぎには、ヨコ27mm×タテ65mmの さんぎを よく つかいます。

- *Romaji:* Katawaku yō no sangi ni wa, yoko 27mm x tate 65mm no sangi o yoku tsukaimasu.
- *Từ vựng cốt lõi:* さんぎ (**Sangi**): Thanh tròn gỗ vuông xương chịu lực ván khuôn.
- *Dịch nghĩa:* Đối với thanh gỗ vuông làm xương cốt pha, người ta rất thường hay sử dụng loại có kích thước ngang 27mm x dọc 65mm.
- **Đáp án: ĐÚNG (\$\bigcirc\$)**
- *Giải thích:* Đây là quy cách kích thước mặt cắt thực tế vô cùng phổ biến của các thanh xương gỗ đệm tròn đỡ chịu lực hỗ trợ phía sau các tấm panel cốt pha gỗ tại Nhật Bản.

Câu 17: きゃたつをつかって さぎょうをするときは きゃたつの いちばん うえに たっても よいです。

- *Romaji:* Kyatatsu o tsukatte sagyō o suru toki wa kyatatsu no ichiban ue ni tattemo yoidesu.
- *Từ vựng cốt lõi:* きゃたつ (**Kyatatsu**): Thang chữ A / いちばんうえ (**Ichiban ue**): Bậc trên cùng.
- *Dịch nghĩa:* Khi dùng thang chữ A để làm việc, đứng trên bậc trên cùng của thang cũng được.
- **Đáp án: SAI (\$\times\$)**
- *Giải thích:* (Trùng lặp Đề 2 Câu 18) Nghiêm cấm đứng trên mặt bàn bản đỉnh trên cùng của thang chữ A do trọng tâm đẩy lên quá cao, gây mất thăng bằng lật thang cực kỳ nguy hiểm.

Câu 18: いどしきあしば(ローリングタワー)の うえでは きゃたつをつかってはいけません。

- *Romaji:* Idoshiki ashiba (rōringu tawā) no ue de wa kyatatsu o tsukatte wa ikemasen.
- *Từ vựng cốt lõi:* いどしきあしば (**Idōshiki ashiba**): Giàn giáo di động có bánh xe lăn (Rolling tower).
- *Dịch nghĩa:* Tuyệt đối không được dùng thang chữ A đặt trên đỉnh của hệ thống giàn giáo di động.
- **Đáp án: ĐÚNG (\$\bigcirc\$)**
- *Giải thích:* Sàn công tác của giàn giáo di động (ローリングタワー) vốn dĩ đã có độ cao lớn và độ rung nhất định do hệ bánh xe. Việc chồng thêm một chiếc thang chữ A lên trên đỉnh sàn giàn giáo là hành vi cực kỳ liều lĩnh, bị luật an toàn lao động cấm hoàn toàn vì nguy cơ đổ nhào tự do xuống đất.

Câu 19: ふんじんの での さぎょうをするときは ぼうじんマスクをつけます。

- *Romaji:* Funjin no deru sagyō o suru toki wa bōjin masuku o tsukemasu.
- *Từ vựng cốt lõi:* ふんじん (**Funjin**): Bụi mịn, bụi công trường / ぼうじんマスク (**Bōjin masuku**): Mặt nạ chống bụi.

- *Dịch nghĩa:* Khi làm các công việc phát sinh ra nhiều bụi bặm, bắt buộc phải đeo mặt nạ phòng chống bụi.
- *Đáp án:* **ĐÚNG (\$\bigcirc\$)**
- *Giải thích:* Công đoạn mài cạnh bê tông hoặc cửa cắt gỗ tấm cốp pha tạo ra lượng bụi mịn (ふんじん) rất lớn, thợ bắt buộc phải đeo mặt nạ bảo hộ để bảo vệ cơ quan hô hấp.

Câu 20: きょうどうさぎょうのときは こえを かけあって さぎょうします。

- *Romaji:* Kyōdō sagyō no toki wa koe o kakeatte sagyō shimasu.
- *Từ vựng cốt lõi:* きょうどうさぎょう (**Kyōdō sagyō**): Hợp tác phối hợp làm việc theo nhóm / Hiệp đồng tác chiến; こえを かけあって (**Koe o kakeatte**): Hô khẩu lệnh vang đồng thanh / Gọi loa báo tín hiệu phối hợp cùng lúc.
- *Dịch nghĩa:* Khi phối hợp làm việc nhóm cùng nhau, phải hô vang, gọi báo cho nhau nghe để cùng làm hành động.
- *Đáp án:* **ĐÚNG (\$\bigcirc\$)**
- *Giải thích:* Quy tắc ứng xử an toàn vàng (声掛け - **Koe-gake**) của mọi công trường xây dựng Nhật Bản. Khi cùng nhóm khuân vác, nâng hạ gá lắp các cấu kiện vách mộc, xà gồ thép nặng nề, việc hô lớn đồng thanh khẩu lệnh phối hợp nhịp nhàng nhịp điệu (ví dụ: "1 - 2 - 3 Lên/Xuống!") giúp toàn đội phân bổ lực đều, tránh tuyệt đối tai nạn đáng tiếc do lệch nhịp.

CÁC CÂU BỔ SUNG TỪ TRANG ĐỀ THI KHÁC (ĐÁP ÁN ĐÚNG/SAI CHUẨN XÁC)

Dưới đây là các câu hỏi bổ sung xuất hiện rải rác từ trang 7 đến trang 10 của tài liệu để bạn không bỏ sót bất kỳ câu bẫy nào:

- **Câu bổ sung 1 (Trang 7):** レベルは かどをしらべるときに つかいます。 \$\rightarrow\$ **SAI (\$\times\$)** (Vì máy thủy bình Level chỉ dùng để kiểm tra cao độ phẳng thẳng bằng, không đo góc vuông) .
- **Câu bổ sung 2 (Trang 7):** フォームタイは コンクリートのなかに うちこんで しまうもので す。 \$\rightarrow\$ **SAI (\$\times\$)** (Vì thứ bị đục chôn hy sinh trong bê tông là thanh ty ren Separator, còn khóa kẹp Formtie tháo ra mang đi tái sử dụng) .
- **Câu bổ sung 3 (Trang 7):** まるばしらには かみかたわくも おおく つかわれます。 \$\rightarrow\$ **ĐÚNG (\$\bigcirc\$)** (Vì cốp pha ống giấy tròn chịu lực siêu nhẹ và rất tiện lợi khi thi công cột tròn tại Nhật) .
- **Câu bổ sung 4 (Trang 9):** ラチェットレンチは ばんせんをしめるときも つかいます。 \$\rightarrow\$ **ĐÚNG (\$\bigcirc\$)** (Chính xác, phần chuôi nhọn đuôi chuột của cờ lê tự động dùng để siết xoắn dây kẽm buộc bansen nhanh chóng) .

MẸO VÀNG NÀM LÒNG KHI ĐI THI LÝ THUYẾT ĐỀ 型枠-基2

1. **Tuyệt đối ĐÚNG (\$\bigcirc\$):** Tất cả các câu hỏi lý thuyết có đề cập tới **An toàn (安全)**, Cài thắt chặt quai mũ bảo hộ (あごひも), Móc dây đai bảo hộ khi làm trên cao trên 2m (あんぜんたい), Kiểm tra máy cưa trước khi dùng (てんけん), và Dọn dẹp vệ

sinh ngăn nắp hiện trường (整理整頓 - せいりせいとん) $\rightarrow$ **Auto chọn ĐÚNG.**

2. **Tuyệt đối Sai (\$\times\$):** Tất cả các câu hỏi bẫy có ý bảo: "*Không biết/Không hiểu thì tự mình suy nghĩ tự làm*" (じぶんできんがえて) $\rightarrow$ **Auto chọn SAI** (Vì quy chuẩn Nhật buộc không hiểu phải hỏi ngay Tổ trưởng).
3. **Tuyệt đối Sai (\$\times\$):** Các câu hỏi thi kỹ thuật mồi bẫy: "*Tự ý đổ thêm nước vào bồn bê tông cho nhão mềm để đổ*" (みずをいれてやわらかくします) $\rightarrow$ **Auto chọn SAI** (Hành vi phá hủy hoàn toàn mác chất lượng công trình nghiêm trọng).