

# Eventos Corporativos



Arquivo para atualização: [EventosCorporativosMotor.bpm](#)

### Troubleshooting:

- Consultar cadastro do evento, caso não exista, verificar fluxo da mensagem CBL0511 pelo SMP:
  - select \* from tcfeven\_cust where trunc(sysdate) between data\_ex and data\_atlz\_pact;
  - Em caso de recebimento da CBL0511 e o não cadastro do pacote na tabela acima verificar se já existe o pacote para outro evento/isin. Caso exista rodar o script abaixo para limpeza:
    - [LimpezaTabelasEventos.sql](#)
- Verificar se foi solicitado o cálculo exploratório para os isins acima (quantidade 99999999):
  - select \* from tcfeven\_dp\_calc\_soli a where a.cod\_isin = 'BRANIMACNOR6' and a.qte\_soli = 99999999;
  - select \* from tcfila\_soli\_calc\_radar a where a.cod\_isin = 'BRANIMACNOR6' and a.qte = 99999999;
  - select \* from tcfila\_env\_soli\_calc\_radar a where a.cod\_isin\_orig\_even = 'BRANIMACNOR6' and a.qte\_soli = 99999999;
- Verificar se gerou mensagem CBL0510 solicitando o cálculo exploratório pelo FixGear:
  - select \* from txml\_filams a where a.msg\_xml like '%MPGGBRANIMACNOR610800000009999999000020230309110936360602%';
- Verificar recebimento da mensagem de confirmação CBL0510R1 com nome do arquivo RDRS
  - select \* from txml\_filams a where a.msg\_xml like '%MPGGBRANIMACNOR610800000009999999000020230309110936360602%';
  - select \* from txmlmsg\_recb a where a.num\_oprc\_msg = 00003092202303090262871;
- Verificar importação do RDRS e atualização do calculo exploratório:
  - select \* from tcfeven\_dp\_calc\_rep\_n a where a.cod\_isin = 'BRANIMACNOR6' and a.num\_seq\_idt\_soli = 64950;
  - select \* from tcfeven\_map\_rep\_n\_soli a where a.cod\_isin\_orig in ( 'BRANIMACNOR6','BRBMINACNPR1');
  - select \* from tcfeven\_map\_tipo\_atlz a where a.cod\_isin IN ('BRANIMACNOR6','BRBMINACNPR1');
- Após calculo exploratório, libera atualização de cliente, inserindo os isins na tabela abaixo:
  - select \* from tcfisoli calc evcp;

- Identifica clientes com posição e solicita cálculo para cada quantidade:
  - select \* from tcfposi\_total\_dia where cod\_isin in ('BRANIMACNOR6','BRBMINACNPR1');
  - select \* from tcfposi\_atlz\_posi\_ex where cod\_isin in ('BRANIMACNOR6','BRBMINACNPR1') and tipo\_posi <> 'ZERO' order by 2,5;
- Se o isin não sofreu alteração de quantidade pelo cálculo exploratório:
  - Atualiza cache de posições:
    - select \* from tcfctrl\_atlz\_posi a where a.cod\_isin in ('BRANIMACNOR6');
  - Enfileira atualização da tcfposi\_Total\_dia com o indicador de EX com novo Isin/Distribuição e mesmas quantidades:
    - select \* from tcffila\_mvto\_atlz\_posi a where a.cod\_isin in ('BRANIMACNOR6');
  - Atualiza tcfposi\_total\_dia:
    - select \* from tcfposi\_total\_dia a where a.cod\_isin in ('BRANIMACNOR6');
- Se o isin sofreu alteração de quantidade:
  - Solicita de para com as quantidades:
    - select \* from tcfeven\_dp\_calc\_soli a where a.cod\_isin = 'BRBMINACNPR1' and a.qte\_soli = 100;
  - Aguarda retorno do RDRS com o novo cálculo (mesmo fluxo do cálculo exploratório):
    - select \* from tcfeven\_dp\_calc\_repn a where a.cod\_isin = 'BRBMINACNPR1' and a.num\_seq\_idt\_soli = 64954;
  - Atualiza cache de posição:
    - select \* from tcfctrl\_atlz\_posi a where a.cod\_isin in ('BRBMINACNPR1');
  - Enfileira atualização da tcfposi\_Total\_dia com o indicador de EX com novo Isin/Distribuição e novas quantidades:
    - select \* from tcffila\_mvto\_atlz\_posi a where a.cod\_isin in ('BRBMINACNPR1');
  - Atualiza tcfposi\_total\_dia;
    - select \* from tcfposi\_total\_dia a where a.cod\_isin in ('BRBMINACNPR1');