ヘッダー 2024-06-02

タイトル

著者

1. 見出し1

1.a. 見出し2

1.a.a. 見出し3

2. ショーケース

2.a. 段落のインデント

デフォルトで段落はインデントされる。

吾輩は猫である。名前はまだ無い。どこで生れたかとんと見当がつかぬ。何でも薄暗いじめじめした所でニャーニャー泣いていた事だけは記憶している。吾輩はここで始めて人間というものを見た。しかもあとで聞くとそれは書生という人間中で一番獰悪な種族であったそうだ。この書...

もちろん、インデントさせないこともできる。

```
#macro.no-indent[
もちろん、インデントさせないこともできる。
]
```

しかし、たいていの場合、インデントしたほうがよいだろう 🚭

2.a.a. 実装

#311 がまだ解決されていないので、力技

```
#let better-indent(
  indent: true,
  length: 1em,
  spacing: 1.2em,
  font-size: 11pt,
  body,
) = {
  let block-extra-height = calc.max(
    1.2em - spacing,
    0em,
  )
```

ヘッダー 2024-06-02

```
set par(first-line-indent: length) if indent
show heading: it => {
 it
  text(size: font-size)[#v(
     0em,
     weak: true,
   )]
 text(size: font-size)[#h(@em)]
}
show raw.where(block: true): it => {
  text(size: font-size)[#v(
     0em,
     weak: true,
   )]
 text(size: font-size)[#h(@em)]
}
show terms: it => {
  text(size: font-size)[#v(
     0em,
     weak: true,
  text(size: font-size)[#h(@em)]
}
show math.equation.where(block: true): it => {
  it
  text(size: font-size)[#v(
     0em,
     weak: true,
   )]
  text(size: font-size)[#h(@em)]
}
show list: it => {
 it
  text(size: font-size)[#v(
      block-extra-height,
     weak: true,
 text(size: font-size)[#h(@em)]
}
show figure: it => {
 it
  text(size: font-size)[#v(
```

ヘッダー 2024-06-02

```
block-extra-height,
       weak: true,
      )]
   text(size: font-size)[#h(@em)]
 }
  show table: it => {
    text(size: font-size)[#v(
       block-extra-height,
       weak: true,
   text(size: font-size)[#h(@em)]
 }
  show quote.where(block: true): it => {
    text(size: font-size)[#v(
        spacing,
       weak: true,
     )]
    it
    text(size: font-size)[#v(
        0em,
       weak: true,
    text(size: font-size)[#h(@em)]
 }
 show outline: it => {
   set par(first-line-indent: 0em)
    it
 }
  body
}
```

2.b. 引用

... Они говорят им нельзя рисковать, потому что у них есть дом.

— Кино