

タイトル

著者

1. 見出し 1

1.a. 見出し 2

1.a.a. 見出し 3

2. ショーケース

2.a. 段落のインデント

デフォルトで段落はインデントされる。

吾輩は猫である。名前はまだ無い。どこで生れたかとんと見当がつかぬ。何でも薄暗いじめじめした所でニャーニャー泣いていた事だけは記憶している。吾輩はここで始めて人間というものを見た。しかもあとで聞くとそれは書生という人間中で一番獰悪な種族であったそうだ。この書...
もちろん、インデントさせないこともできる。

```
#macro.no-indent[  
  もちろん、インデントさせないこともできる。  
]
```

しかし、たいいていの場合、インデントしたほうがよいだろう 🤖

2.a.a. 実装

[#311](#) がまだ解決されていないので、力技

```
#let better-indent(  
  indent: true,  
  length: 1em,  
  spacing: 1.2em,  
  font-size: 11pt,  
  body  
) = {  
  
  let block-extra-height = calc.max(1.2em - spacing, 0em)  
  
  set par(  
    first-line-indent: length,
```

```
) if indent

show heading: it => {
  it
  text(size: font-size)[#v(0em, weak: true)]
  text(size: font-size)[#h(0em)]
}

show raw.where(block: true): it => {
  it
  text(size: font-size)[#v(0em, weak: true)]
  text(size: font-size)[#h(0em)]
}

show terms: it => {
  it
  text(size: font-size)[#v(0em, weak: true)]
  text(size: font-size)[#h(0em)]
}

show math.equation.where(block: true): it => {
  it
  text(size: font-size)[#v(0em, weak: true)]
  text(size: font-size)[#h(0em)]
}

show list: it => {
  it
  text(size: font-size)[#v(block-extra-height, weak: true)]
  text(size: font-size)[#h(0em)]
}

show figure: it => {
  it
  text(size: font-size)[#v(block-extra-height, weak: true)]
  text(size: font-size)[#h(0em)]
}

show table: it => {
  it
  text(size: font-size)[#v(block-extra-height, weak: true)]
  text(size: font-size)[#h(0em)]
}

show quote.where(block: true): it => {
  text(size: font-size)[#v(spacing, weak: true)]
  it
  text(size: font-size)[#v(0em, weak: true)]
  text(size: font-size)[#h(0em)]
}
```

```
show outline: it => {  
  set par(  
    first-line-indent: 0em,  
  )  
  it  
}  
  
body  
}
```

2.b. 引用

... Они говорят им нельзя рисковать, потому что у них есть дом.

— Кино