

(CD) 直付D型	(CR) 直付型反射笠付	(CT) 直付トラフ型	(UK) 埋込下面開放型	(UK) 埋込下面開放型(防湿・防雨型)	(ED) 埋込型非常照明	(EC) 直付型非常照明	(ES) 直付型階段灯
色温度: 5000K	色温度: 5000K	色温度: 5000K	色温度: 5000K	色温度: 5000K	ステンレス製 色温度: 5000K		人感センサON/OFF 30分点灯
器具記号 光源 消費電力 相当型番	器具記号 光源 消費電力 相当型番	器具記号 光源 消費電力 相当型番	器具記号 光源 消費電力 相当型番	器具記号 光源 消費電力 相当型番	器具記号 光源 消費電力 相当型番	器具記号 光源 消費電力 相当型番	器具記号 光源 消費電力 相当型番
CD1 Hf32×1脚LED 16.3W Panasonic:XLX420AENP-LE9	CR1 Hf32×1脚LED 16.3W Panasonic:XLX420KNP-LE9	CT1 Hf16×1脚LED 12.1W Panasonic:XLX210NENC-LE9	UK1 Hf32×1脚LED 16.3W Panasonic:XLW423MENZ-LE9	UK2 Hf32×1脚LED 16.3W Panasonic:XLW423MENZ-LE9	EDL LALE-004 LED低天井用 (~3m) 電池内蔵型	ECL LALE-004 LED低天井用 (~3m) 電池内蔵型	ES1 LALE-015 Hf32×1脚LED 28.0W 電池内蔵型
		CT1g Hf16×1脚LED 12.1W 同上ガード付			EDM LALE-006 LED中天井用 (~6m) 電池内蔵型	ECM LALE-006 LED中天井用 (~6m) 電池内蔵型	ES2 LALE-015 Hf16×1脚LED 13.9W 電池内蔵型
		CT2 Hf32×1脚LED 16.3W Panasonic:XLX420NENP-LE9				ECH LALE-006 LED高天井用 (~10m) 電池内蔵型	
		CT2g Hf32×1脚LED 16.3W 同上ガード付					
(WL) ウォールライト (防湿・防雨型)	(CL) シーリングダウンライト			(X) 避難口誘導灯 (天井埋込型)	(X) 避難口誘導灯 (壁直付型)	(Y) 通路誘導灯 (天井埋込型)	(Y') 通路誘導灯 (壁直付型)
色温度: 5000K	色温度: 2700K						
器具記号 光源 消費電力 相当型番	器具記号 光源 消費電力 相当型番			器具記号 区分・表示面 光源	器具記号 区分・表示面 光源	器具記号 区分・表示面 光源	器具記号 区分・表示面 光源
WL1 Hf16×1脚LED 14.9W Panasonic:NFW21810C-LE9	CL1 JDR50LED 5.7W DAIKO:LZD-93562LWW			XC1 C級 片面型 LED1.1W 電池内蔵型	X'C1 C級 片面型 LED1.1W 電池内蔵型	YC1 C級 片面型 LED1.1W 電池内蔵型	Y'C1 C級 片面型 LED1.1W 電池内蔵型
WL2 Hf32×1脚LED 19.9W Panasonic:NFW41800C-LE9						YC2 C級両面型 LED1.4W 電池内蔵型	
(DL) ダウンライト	(DL) ダウンライト	(DL) ダウンライト	(DL) ダウンライト	(DL) ダウンライト (ユニバーサル)			
色温度: 2700K PWM調光 専用電源装置付	色温度: 2700K PWM調光 専用電源装置付	色温度: 2700K PWM調光 専用電源装置付	色温度: 2700K PWM調光 専用電源装置付	色温度: 2700K PWM調光 専用電源装置付			
器具記号 光源 消費電力 相当型番	器具記号 光源 消費電力 相当型番	器具記号 光源 消費電力 相当型番	器具記号 光源 消費電力 相当型番	器具記号 光源 消費電力 相当型番	器具記号 光源 消費電力 相当型番	器具記号 光源 消費電力 相当型番	器具記号 光源 消費電力 相当型番
DL1 FHT32×4LED 16.0W DAIKO:LZD-93549LWW	DL2 IL60LED 11.5W DAIKO:LZD-93734LWW	DL4 CDM-T35LED 23.6W DAIKO:LLD-7088LWW	DL6 FHT42LED 25.0W DAIKO:LZD-93550LWW	DL7 CDM-T35LED 27.0W DAIKO:LZD-93562LWW			
DL3 IL100LED 10.5W DAIKO:LZD-93548LWW		DL5 FHT32×2LED 23.6W DAIKO:LLD-7085LWW					
(DL) ダウンライト (ユニバーサル)	(DL) ダウンライト	(DL) ダウンライト (軒下用)	(LL) 間接ライン照明	(LL) 間接ライン照明			
色温度: 2700K PWM調光 専用電源装置付	色温度: 3500K PWM調光 専用電源装置付	色温度: 2700K PWM調光 専用電源装置付	色温度: 2800K PWM調光	色温度: 2800K PWM調光			
器具記号 光源 消費電力 相当型番	器具記号 光源 消費電力 相当型番	器具記号 光源 消費電力 相当型番	器具記号 光源 消費電力 相当型番	器具記号 光源 消費電力 相当型番	器具記号 光源 消費電力 相当型番	器具記号 光源 消費電力 相当型番	器具記号 光源 消費電力 相当型番
DL8 JDR75LED 16.2W DAIKO:LZD-93561LWW	DL9 IL100LED 9.8W×3 DAIKO:LZD-93545ABB×3	DL10 CDM-T35LED 25.0W DAIKO:LLD-7141LUM3	LL1 LED (L=1500) 33.9W DN:TRE2-1500L28-APL	LL2 LED (L=1231) 21.5W DN:XC-LED2-1231L28			
		DAIKO:LZA-93039					
(TP) テープライト (屋外型)	(TP) テープライト (屋外型)		(GL) 庭園灯	(SP) スポットライト			
色温度: 2700K 専用電源装置×1本	色温度: 2700K 専用電源装置×4本						
器具記号 光源 消費電力 相当型番	器具記号 光源 消費電力 相当型番						
TP1 LED (L=10m) 11.6W×6 TAD-ELT7W1-146L27-24A×6	TP2 LED (L=50m) 11.6W×34 TAD-ELT7W1-146L27-24A×34						
9.6W×1 TAD-ELT7W1-122L27-24A×1		9.6W×1 TAD-ELT7W1-026L27-24A×1					
計79.2W		計404.0W					
地上高: 600 色温度: 2700K フード、ワイドディファイジョンレンズ付 取付台付	LLA-7035U						
器具記号 光源 消費電力 相当型番	器具記号 光源 消費電力 相当型番	器具記号 光源 消費電力 相当型番	器具記号 光源 消費電力 相当型番	器具記号 光源 消費電力 相当型番	器具記号 光源 消費電力 相当型番	器具記号 光源 消費電力 相当型番	器具記号 光源 消費電力 相当型番
TP1 LED (L=10m) 11.6W×6 TAD-ELT7W1-146L27-24A×6	TP2 LED (L=50m) 11.6W×34 TAD-ELT7W1-146L27-24A×34		GL1 IL60LED 6.3W DAIKO:LLP-7030LU	SP1 CDM-T70LED 38.0W DAIKO:LLS-7105LU			
9.6W×1 TAD-ELT7W1-122L27-24A×1		9.6W×1 TAD-ELT7W1-026L27-24A×1					
計79.2W		計404.0W					

記事	主管部署 建築設計二部	部長 田中			▲三棲地所設計 + EMOTION 心を動かし、未来をつくる。	工事名称 (仮称) 港区白金台1丁目計画	コード No. 241022 区分 電気図	E-055
	P J統括 石井	設計主管 織田	設計担当部署 電気設備設計部	沼部・山口・岩井・	設計者 一級建築士登録 第311778号	田中 康達	図面名称 電灯設備 照明器具姿図	実施設計図 縮尺 A1-N.S A3-N.S