

→ サーバ: mysql » データベース: test

構造SQL検索クエリエクスポートインポート操作特権ルーチン

▼ その他

✓ 1 行挿入しました。  
id 1 の行を挿入しました (クエリの実行時間: 0.0195 秒。)

-- ユーザー情報シートに記載されているデータを登録すること -- 空項目はNULLとする -- id=1 admin INSERT INTO `users` ( `screen\_name`, `email`, `password`, `introduce`, `company\_phone\_number`, `is\_deleted`, `created\_at`, `updated\_at` ) VALUES ( 'admin','admin@labot.inc','admin','このスペースの管理者です。','00-0000-0000',0,'2020-04-20 15:47:52','2020-04-20 15:47:52' )

[インラインを編集する][編集][PHP コードの作成]

✓ 1 行挿入しました。  
id 2 の行を挿入しました (クエリの実行時間: 0.0041 秒。)

-- id=2 mysql INSERT INTO `users` ( `screen\_name`, `email`, `password`, `mobile\_phone\_number`, `is\_deleted`, `created\_at`, `updated\_at` ) VALUES ( 'mysql','mysql@labot.inc','mysql55','080-1234-1253',0,'2022-04-22 16:02:55','2022-04-22 16:02:55' )

[インラインを編集する][編集][PHP コードの作成]

✓ 1 行挿入しました。  
id 3 の行を挿入しました (クエリの実行時間: 0.0050 秒。)

-- id=3 sqlserver INSERT INTO `users` ( `screen\_name`, `email`, `password`, `introduce`, `is\_deleted`, `created\_at`, `updated\_at` ) VALUES ( 'sqlserver','sqlserver@labot.inc','apple','オラクルデータベースが好きです。',0,'2020-04-22 17:32:55','2020-04-22 17:32:55' )

[インラインを編集する][編集][PHP コードの作成]

✓ 1 行挿入しました。  
id 4 の行を挿入しました (クエリの実行時間: 0.0038 秒。)

-- id=4 mariadb INSERT INTO `users` ( `screen\_name`, `email`, `password`, `company\_phone\_number`, `is\_deleted`, `created\_at`, `updated\_at` ) VALUES ( 'mariadb','mariadb@labot.inc','maria','03-6666-5879',0,'2020-04-22 18:45:21','2020-04-22 18:45:21' )

[インラインを編集する][編集][PHP コードの作成]

✓ 1 行挿入しました。  
id 5 の行を挿入しました (クエリの実行時間: 0.0033 秒。)

-- id=5 laravel INSERT INTO `users` ( `screen\_name`, `email`, `password`, `is\_deleted`, `created\_at`, `updated\_at` ) VALUES ( 'laravel','laravel@labot.inc','lara',0,'2020-04-22 18:46:01','2020-04-22 18:46:01' )

[インラインを編集する][編集][PHP コードの作成]

✓ 1 行挿入しました。  
id 6 の行を挿入しました (クエリの実行時間: 0.0013 秒。)

-- id=6 cake INSERT INTO `users` ( `screen\_name`, `email`, `password`, `company\_phone\_number`, `mobile\_phone\_number`, `is\_deleted`, `created\_at`, `updated\_at` ) VALUES ( 'cake','cakephp@labot.inc','cake89','03-987-1234','090-5555-7854',0,'2020-04-23 02:51:06','2020-04-25 11:45:06' )

[インラインを編集する][編集][PHP コードの作成]

✓ 1 行挿入しました。  
id 7 の行を挿入しました (クエリの実行時間: 0.0015 秒。)

-- id=7 react INSERT INTO `users` ( `screen\_name`, `email`, `password`, `is\_deleted`, `created\_at`, `updated\_at` ) VALUES ( 'react','react@labot.inc','node',0,'2020-04-23 09:54:32','2020-04-23 09:54:32' )

[インラインを編集する][編集][PHP コードの作成]

✓ 1 行挿入しました。  
id 8 の行を挿入しました (クエリの実行時間: 0.0014 秒。)

```
-- id=8 html5 INSERT INTO `users` ( `screen_name`, `email`, `password`, `mobile_phone_number`, `is_deleted`, `created_at`, `updated_at` ) VALUES (
'html5','html@labot.inc','css3','080-5849-5555',0,'2020-04-23 09:55:14','2020-04-23 09:55:14' )
```

[\[インラインを編集する\]](#) [\[編集\]](#) [\[PHP コードの作成\]](#)

✓ 1 行挿入しました。

id 9 の行を挿入しました (クエリの実行時間: 0.0020 秒。)

```
-- id=9 php INSERT INTO `users` ( `screen_name`, `email`, `password`, `introduce`, `is_deleted`, `created_at`, `updated_at` ) VALUES (
'php','php@labot.inc','php7','伝説のphp6',0,'2020-04-24 01:01:06','2020-04-24 01:01:06' )
```

[\[インラインを編集する\]](#) [\[編集\]](#) [\[PHP コードの作成\]](#)

✓ 1 行挿入しました。

id 10 の行を挿入しました (クエリの実行時間: 0.0031 秒。)

```
-- id=10 js INSERT INTO `users` ( `screen_name`, `email`, `password`, `introduce`, `company_phone_number`, `is_deleted`, `created_at`, `updated_at` ) VALUES
( 'js','javascript@labot.inc','react','Hello world','0120-555-458',0,'2020-04-24 05:03:58','2020-04-24 05:03:58' )
```

[\[インラインを編集する\]](#) [\[編集\]](#) [\[PHP コードの作成\]](#)

✓ 1 行挿入しました。

id 11 の行を挿入しました (クエリの実行時間: 0.0019 秒。)

```
-- id=11 amazon INSERT INTO `users` ( `screen_name`, `email`, `password`, `introduce`, `mobile_phone_number`, `is_deleted`, `created_at`, `updated_at` )
VALUES ( 'amazon','microsoft@gmail.com','google','facebook','080-9999-5555',1,'2020-04-24 06:00:02','2020-04-26 12:13:43' )
```

[\[インラインを編集する\]](#) [\[編集\]](#) [\[PHP コードの作成\]](#)



■ コンソール