



**Оператор `SELECT`,
результат выполнения
запроса**

```
select * from skill_continents;
```

continent_id	continent_name
1	Africa
2	Asia
3	Europe
4	North America
5	South America
6	Australia

6 rows

1	2	3	4	5
select	*	from	skill_continents	;
оператор выбора	все колонки	из	таблицы skill_continents	

1	2	3	4	5
select	*	from	skill_continents	;
оператор выбора	все колонки	из	таблицы skill_continents	

1	2	3	4	5
select	*	from	skill_continents	;
оператор выбора	все колонки	из	таблицы skill_continents	

1	2	3	4	5
select	*	from	skill_continents	;
оператор выбора	все колонки	из	таблицы skill_continents	

1	2	3	4	5
select	*	from	skill_continents	;
оператор выбора	все колонки	из	таблицы skill_continents	

1	2	3	4	5
select	*	from	skill_continents	;
оператор выбора	все колонки	из	таблицы skill_continents	

1	2	3	4	5
select	*	from	skill_continents	;
оператор выбора	все колонки	из	таблицы skill_continents	
Выбери	все столбцы	из	таблицы skill_continents	

1	2	3	4	5
select	*	from	skill_continents	;
оператор выбора	все колонки	из	таблицы skill_continents	
Выбери	все столбцы и все строки	из	таблицы skill_continents	

Практика

Напишите запрос, который получает все данные из таблицы [skill_countries](#)

Ссылка # 1 — Тестовая среда — в описании к уроку