

Principais Tags HTML

Programação Web · Material de apoio para a Aula 2

Guia de referência rápida com as tags HTML mais usadas no dia a dia. Use como consulta durante os exercícios — não precisa decorar, o importante é entender pra que cada uma serve.

1. Estrutura básica do documento

Tag	Para que serve	Exemplo
<code><!DOCTYPE html></code>	Declara que o documento é HTML5. Sempre a primeira linha do arquivo.	<code><!DOCTYPE html></code>
<code><html></code>	Elemento raiz — envolve todo o conteúdo da página.	<code><html lang="pt-br"></code> ... <code></html></code>
<code><head></code>	Área de metadados, não aparece visualmente na página (título, CSS, etc.).	<code><head></code> ... <code></head></code>
<code><title></code>	Define o título exibido na aba do navegador.	<code><title>Minha Página</title></code>
<code><meta></code>	Metadados como codificação de caracteres e responsividade.	<code><meta charset="UTF-8"></code>
<code><body></code>	Contém todo o conteúdo visível da página.	<code><body></code> ... <code></body></code>

2. Texto

Tag	Para que serve	Exemplo
<code><h1>...<h6></code>	Títulos e subtítulos, em ordem de importância (h1 = mais importante).	<code><h1>Título principal</h1></code>
<code><p></code>	Parágrafo de texto.	<code><p>Texto do parágrafo.</p></code>
<code></code>	Agrupa um trecho de texto em linha, sem quebra — útil pra estilizar uma parte específica.	<code>web</code>
<code><div></code>	Agrupa um bloco de conteúdo. Não tem significado próprio — é o "contêiner genérico".	<code><div class="card"></code> ... <code></div></code>
<code></code>	Texto com importância/ênfase forte (visualmente negrito).	<code>importante</code>
<code></code>	Texto com ênfase (visualmente itálico).	<code>ênfático</code>
<code>
</code>	Quebra de linha dentro do mesmo bloco.	Linha 1 Linha 2
<code><hr></code>	Linha horizontal — separador visual de conteúdo.	<code><hr></code>

3. Semântica de layout

Essas tags organizam a página em regiões com significado — em vez de usar `<div>` pra tudo, o que ajuda acessibilidade, SEO e manutenção do código.

Tag	Para que serve	Exemplo
-----	----------------	---------

<header>	Cabeçalho da página ou de uma seção (logo, título, navegação).	<code><header> <h1>Site</h1> </header></code>
<nav>	Bloco de links de navegação.	<code><nav>Início</nav></code>
<main>	Conteúdo principal e único da página (apenas um por página).	<code><main> ... </main></code>
<section>	Agrupar uma seção temática de conteúdo, geralmente com um título.	<code><section> <h2>Sobre</h2> </section></code>
<article>	Conteúdo independente e autocontido (um post, uma notícia, um card).	<code><article> ... </article></code>
<aside>	Conteúdo secundário/relacionado (barra lateral, dica extra).	<code><aside> ... </aside></code>
<footer>	Rodapé da página ou de uma seção (contato, direitos autorais).	<code><footer> &copy; 2026 </footer></code>

4. Links

Tag	Para que serve	Exemplo
<a>	Cria um hiperlink. <code>target="_blank"</code> abre em nova aba.	<code> Visitar </code>

5. Listas

Tag	Para que serve	Exemplo
	Lista não ordenada (com marcadores).	<code> Item </code>
	Lista ordenada (numerada).	<code> Item </code>
	Cada item de uma lista <code></code> ou <code></code> .	<code>Item da lista</code>

6. Imagens e mídia

Tag	Para que serve	Exemplo
	Insere uma imagem. Não tem tag de fechamento; <code>alt</code> é obrigatório p/ acessibilidade.	<code></code>
<video>	Insere um vídeo com controles de reprodução.	<code><video src="video.mp4" controls></video></code>
<audio>	Insere um áudio com controles de reprodução.	<code><audio src="musica.mp3" controls></audio></code>

7. Tabelas

Tag	Para que serve	Exemplo
<table>	Elemento raiz de uma tabela.	<code><table></code>

		<code></table></code>
<thead>	Agrupar a(s) linha(s) de cabeçalho da tabela.	<code><thead> <tr><th>Nome</th></tr> </thead></code>
<tbody>	Agrupar as linhas de dados da tabela.	<code><tbody> <tr><td>Ana</td></tr> </tbody></code>
<tr>	Uma linha da tabela ("table row").	<code><tr> ... </tr></code>
<th>	Célula de cabeçalho — texto em negrito e centralizado por padrão.	<code><th>Coluna</th></code>
<td>	Célula de dado dentro de uma linha.	<code><td>Valor</td></code>

8. Formulários

Essas tags são a ponte pro que vem depois: os dados que o aluno digitar aqui vão, mais pra frente, ser enviados de verdade pra um servidor Flask.

Tag	Para que serve	Exemplo
<form>	Envolve os campos e define pra onde (action) e como (method) os dados são enviados.	<code><form action="/enviar" method="post"> ... </form></code>
<input>	Campo de entrada — o comportamento muda conforme o type (text, email, password, number, checkbox, radio, date...).	<code><input type="email" name="email" required></code>
<label>	Rótulo de um campo — melhora acessibilidade (clique no texto foca o campo).	<code><label for="email"> E-mail: </label></code>
<select> / <option>	Menu suspenso de opções.	<code><select> <option value="sp">SP</option> </select></code>
<textarea>	Campo de texto de várias linhas.	<code><textarea rows="4"> </textarea></code>
<button>	Botão clicável — geralmente usado pra enviar o formulário.	<code><button type="submit"> Enviar </button></code>