



PL/SQL

▶ PL/SQL

Procedural Language extension to SQL의 약자로 오라클 자체에 내장되어 있는 절차적 언어
SQL의 단점을 보완하여 SQL문장 내에서 변수의 정의, 조건처리, 반복처리 등 지원

✓ 구조

구조	설명
DECLARE SECTION (선언부)	DECLARE 로 시작 변수나 상수를 선언하는 부분
EXECUTABLE SECTION (실행부)	BEGIN 으로 시작 제어문, 반복문, 함수 정의 등 로직 기술
EXCEPTION SECTION (예외처리부)	EXCEPTION 으로 시작 예외사항 발생 시 해결하기 위한 문장 기술

▶ PL/SQL

✓ 예시

SET SERVEROUTPUT ON;

* 프로시저를 사용하여 출력하는 내용을 화면에 보여주도록 설정하는 환경변수로 기본 값은 OFF여서 ON으로 변경

BEGIN

DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('HELLO WORLD');

END;

/

* PUT_LINE이라는 프로시저를 이용하여 출력(DBMS_OTUPUT패키지에 속해있음)

PL/SQL 프로시저가 성공적으로 완료되었습니다.

HELLO WORLD

▶ PL/SQL

- ✓ 타입 변수 선언 : 변수의 선언과 초기화, 변수 값 출력

DECLARE

EMP_ID NUMBER;

EMP_NAME VARCHAR2(30);

BEGIN

EMP_ID := 888;

EMP_NAME := '배장남';

DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('EMP_ID : ' || EMP_ID);

DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('EMP_NAME : ' || EMP_NAME);

END;

/

PL/SQL 프로시저가 성공적으로 완료되었습니다.

EMP_ID : 888

EMP_NAME : 배장남

▶ PL/SQL

- ✓ 타입 변수 선언 : 레퍼런스 변수의 선언과 초기화, 변수 값 출력

DECLARE

```
EMP_ID EMPLOYEE.EMP_ID%TYPE;  
EMP_NAME EMPLOYEE.EMP_NAME%TYPE;
```

BEGIN

```
SELECT EMP_ID, EMP_NAME  
INTO EMP_ID, EMP_NAME  
FROM EMPLOYEE  
WHERE EMP_ID = '&EMP_ID';
```

```
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('EMP_ID : ' || EMP_ID);  
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('EMP_NAME : ' || EMP_NAME);
```

END;

/

대체 변수 입력

EMP_ID에 대한 값 입력::

확인 취소

PL/SQL 프로시저가 성공적으로 완료되었습니다.

EMP_ID : 214
EMP_NAME : 방명수

▶ PL/SQL

- ✓ 타입 변수 선언 : 한 행에 대한 ROWTYPE 변수의 선언과 초기화, 값 출력

DECLARE

E EMPLOYEE%ROWTYPE;

BEGIN

SELECT * INTO E

FROM EMPLOYEE

WHERE EMP_ID = '&EMP_ID';

DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('EMP_ID : ' || E.EMP_ID);

DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('EMP_NAME : ' || E.EMP_NAME);

DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('EMP_NO : ' || E.EMP_NO);

DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('SALARY : ' || E.SALARY);

END;

/

PL/SQL 프로시저가 성공적으로 완료되었습니다.

EMP_ID : 200

EMP_NAME : 선동일

EMP_NAME : 621235-1985634

EMP_NAME : 8000000

▶ PL/SQL

✓ 선택문 : IF ~ THEN ~ END IF

DECLARE

```
EMP_ID EMPLOYEE.EMP_ID%TYPE;  
EMP_NAME EMPLOYEE.EMP_NAME%TYPE;  
SALARY EMPLOYEE.SALARY%TYPE;  
BONUS EMPLOYEE.BONUS%TYPE;
```

BEGIN

```
SELECT EMP_ID, EMP_NAME, SALARY, NVL(BONUS, 0)  
INTO EMP_ID, EMP_NAME, SALARY, BONUS  
FROM EMPLOYEE  
WHERE EMP_ID = '&EMP_ID';
```

```
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('사번 : ' || EMP_ID);  
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('이름 : ' || EMP_NAME);  
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('급여 : ' || SALARY);
```

```
IF(BONUS = 0)  
    THEN DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('보너스를 지급받지 않는 직원입니다.');
```

END IF;

```
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('보너스율 : ' || BONUS * 100 || '%');
```

END;

대체 변수 입력

×

EMP_ID에 대한 값 입력::

200

확인

취소

PL/SQL 프로시저가 성공적으로 완료되었습니다.

사번 : 200

이름 : 선동일

급여 : 8000000

보너스율 : 30%

대체 변수 입력

×

EMP_ID에 대한 값 입력::

201

확인

취소

PL/SQL 프로시저가 성공적으로 완료되었습니다.

사번 : 201

이름 : 송종기

급여 : 6000000

보너스를 지급받지 않는 직원입니다.

보너스율 : 0%



▶ PL/SQL

✓ 선택문 : IF ~ THEN ~ ELSE ~ END IF

DECLARE

```
EMP_ID EMPLOYEE.EMP_ID%TYPE;  
EMP_NAME EMPLOYEE.EMP_NAME%TYPE;  
DEPT_TITLE DEPARTMENT.DEPT_TITLE%TYPE;  
NATIONAL_CODE LOCATION.NATIONAL_CODE%TYPE;  
TEAM VARCHAR2(20);
```

BEGIN

```
SELECT EMP_ID, EMP_NAME, DEPT_TITLE, NATIONAL_CODE  
INTO EMP_ID, EMP_NAME, DEPT_TITLE, NATIONAL_CODE  
FROM EMPLOYEE E, DEPARTMENT D, LOCATION L  
WHERE E.DEPT_CODE = D. DEPT_ID AND D.LOCATION_ID = L.LOCAL_CODE AND EMP_ID = '&EMP_ID';
```

```
IF(NATIONAL_CODE = 'KO') THEN TEAM := '국내팀';  
ELSE TEAM := '해외팀';  
END IF;
```

```
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('사번 : ' || EMP_ID);  
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('이름 : ' || EMP_NAME);  
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('부서 : ' || DEPT_TITLE);  
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('소속 : ' || TEAM);
```

END;

/

대체 변수 입력

EMP_ID에 대한 값 입력::

확인 취소

×

PL/SQL 프로시저가 성공적으로 완료되었습니다.

사번 : 200
이름 : 선동일
부서 : 총무부
소속 : 국내팀

대체 변수 입력

EMP_ID에 대한 값 입력::

확인 취소

×

PL/SQL 프로시저가 성공적으로 완료되었습니다.

사번 : 203
이름 : 송은희
부서 : 해외영업2부
소속 : 해외팀

▶ PL/SQL

✓ 선택문 : IF ~ THEN ~ ELSIF ~ ELSE ~ END IF

DECLARE

```
SCORE INT;  
GRADE VARCHAR2(2);
```

BEGIN

```
SCORE := '&SCORE';
```

```
IF SCORE >= 90 THEN GRADE := 'A';  
ELSIF SCORE >= 80 THEN GRADE := 'B';  
ELSIF SCORE >= 70 THEN GRADE := 'C';  
ELSIF SCORE >= 60 THEN GRADE := 'D';  
ELSE GRADE := 'F';  
END IF;
```

```
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('당신의 점수는 ' || SCORE || '점이고,  
학점은 ' || GRADE || '학점입니다.');
```

END;

/

PL/SQL 프로시저가 성공적으로 완료되었습니다.

당신의 점수는 95점이고, 학점은 A 학점 입니다.

PL/SQL 프로시저가 성공적으로 완료되었습니다.

당신의 점수는 65점이고, 학점은 D 학점 입니다.

▶ PL/SQL

✓ 반복문 : BASIC LOOP

```
DECLARE
    N NUMBER := 1;
BEGIN
    LOOP
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(N);
        N := N + 1;

        IF N > 5 THEN EXIT;
        END IF;
    END LOOP;
END;
/
```

PL/SQL 프로시저가 성공적으로 완료되었습니다.

1
2
3
4
5

▶ PL/SQL

✓ 반복문 : FOR LOOP

```
BEGIN
    FOR N IN 1..5 LOOP
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(N);
    END LOOP;
END;
/
```

PL/SQL 프로시저가 성공적으로 완료되었습니다.

1
2
3
4
5

```
BEGIN
    FOR N IN REVERSE 1..5 LOOP
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(N);
    END LOOP;
END;
/
```

PL/SQL 프로시저가 성공적으로 완료되었습니다.

5
4
3
2
1

▶ PL/SQL

✓ 반복문 : WHILE LOOP

```
DECLARE
    N NUMBER := 1;
BEGIN
    WHILE N <= 5 LOOP
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(N);
        N := N + 1;
    END LOOP;
END;
/
```

PL/SQL 프로시저가 성공적으로 완료되었습니다.

1
2
3
4
5

▶ PL/SQL

✓ 예외처리 : 미리 정의되지 않은 오라클 SERVER 에러 예외 처리

DECLARE

```
DUP_EMPNO EXCEPTION;  
PRAGMA EXCEPTION_INIT(DUP_EMPNO, -00001);
```

BEGIN

```
UPDATE EMPLOYEE  
SET EMP_ID = '&사번'  
WHERE EMP_ID = 200;
```

EXCEPTION

```
WHEN DUP_EMPNO THEN DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('이미 존재하는 사번입니다.');
```

END;

/

대체 변수 입력

사번에 대한 값 입력::

202

확인

취소

PL/SQL 프로시저가 성공적으로 완료되었습니다.

DUP_EMPID가 작동되었습니다.