

Priz Kolye Geçmeli

Clamp Saddles With Slide

Özellikler

Specifications

- + **Darbelere karşı dayanıklı, yüksek kaliteli polipropilen hammaddeden üretilmiştir.**
It has been produced from high quality polypropylene raw material and it has resistance to impact.
- + **Borulardaki ölçü farklılıklarından doğabilecek sızıntıları önleyebilecek şekilde tasarlanmıştır.**
It is designed to prevent leakage caused by the size differences of the pipes.

- + **O-ringi kauçuktan üretilmekte olup yüksek basınç altında sızdırmazlık sağlar.**
O-rings are made of rubber and provide leakproofness under high pressure.
- + **Suyun kokusunu ve tadını değiştirebilecek zararlı bileşimler içermez.**
It does not contain any harmful compounds which can change the taste or the smell of the water.
- + **ISO 13460-1 Standardına uygundur.**
It is compatible with ISO 13460-1 Standard.

Dikkat Edilmesi

Gereken Hususlar

Points to Take Into Consideration

- + **Priz kolyeler depolama ve montaj esnasında sert ve keskin cisimlerden uzak tutulmalıdır. Tesisat toprak altına dönecekse, sert ve keskin cisimlerden korumak maksadıyla kum ile kapatılmalıdır. Hasar görmüş ürünler kesinlikle kullanılmamalıdır.**
Clamp saddles should be kept away from hard and sharp objects during the storage and installation. If the installation is laid under the ground, it should be covered with sand to protect it from hard and sharp objects. Any damaged adaptor should not be used absolutely.
- + **Priz kolyelerde o-ring, yuvasına düzgünce yerleştirilmeli ve montaj esnasında yerinden çıkmamasına özen gösterilmelidir.**
The o-ring should be placed in its socket properly in order not to be unsettled during the installation.
- + **Priz kolye ile kullanılacak erkek adaptörlere teflon bant sızdırmazlığı sağlayacak kadar ve sıkma yönüyle aynı yönde sarılmalıdır.**
Male adaptors to be used with Clamp Saddles, should be wrapped up with the teflon band with the tightening direction and should be wrapped enough to prevent leakage.
- + **Priz kolyelerin montajından sonra yapılan boru delme işlemi, uygun bir matkap ucu ile dişlere değmeyecek şekilde gerçekleştirilmelidir.**
Drilling the pipe after the installation of Clamp Saddles can cause the damage of the threads. Thus, drilling must be carried out in a way that it does not touch the threads with a suitable drill bit.
- + **Boruda standart değerinden daha büyük bir ölçü farklılığı var ise (> 0.5 mm) priz kolye montajında alt ve üst kapaklar birbirine değmeyecektir. Bu durumda priz kolyenin kamalarının sonuna kadar çakılmasına gerek yoktur.**
If there is a size difference, larger than the standart dimensions (> 0.5 mm) in the pipe, upper and lower body parts will not contact each other during the clamp saddle installation. In this case, there is no need to drive in the wedges of the clamp saddle up to the end.
- + **Priz kolyelerin montajı sırasında kamalar karşılıklı monte edilmelidir.**
During the installation of the clamp saddles, wedges or bolts should be installed reciprocally.



TS ISO 13460-1

GARANTİ VERİLEN BASINÇ DEĞERİ

GUARANTEED PRESSURE VALUE


Ø 25 mm – Ø 110 mm :PN 6

KULLANIM ALANLARI

INSTALLATION AREAS




KOD/CODE	EBAT/SIZE D x G	BASINÇ DEĞERİ / PN PRESSURE VALUE	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
9311	25 x 1/2"	6	25	300
9321	32 x 1/2"	6	25	250
9322	32 x 3/4"	6	25	250
9331	40 x 1/2"	6	25	200
9332	40 x 3/4"	6	25	200
9341	50 x 1/2"	6	10	90
9342	50 x 3/4"	6	10	100
9343	50 x 1"	6	10	100
9351	63 x 1/2"	6	10	90
9352	63 x 3/4"	6	10	80
9353	63 x 1"	6	10	80
9361	75 x 1/2"	6	5	65
9362	75 x 3/4"	6	5	60
9363	75 x 1"	6	5	70
9371	90 x 1/2"	6	5	60
9372	90 x 3/4"	6	5	45
9373	90 x 1"	6	5	60
9381	110 x 1/2"	6	5	50
9382	110 x 3/4"	6	5	50
9383	110 x 1"	6	5	45



**PRİZ KOLYE
GEÇMELİ**
CLAMP SADDLE WITH SLIDE



KOD/CODE	EBAT/SIZE D x G	BASINÇ DEĞERİ / PN PRESSURE VALUE	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
9411	25 x 1/2" x 1/2"	6	25	250
9421	32 x 1/2" x 1/2"	6	25	200
9422	32 x 3/4" x 3/4"	6	25	225
9431	40 x 1/2" x 1/2"	6	25	150
9432	40 x 3/4" x 3/4"	6	25	150
9441	50 x 1/2" x 1/2"	6	10	80
9442	50 x 3/4" x 3/4"	6	10	110
9443	50 x 1" x 1"	6	10	70
9451	63 x 1/2" x 1/2"	6	10	80
9452	63 x 3/4" x 3/4"	6	10	90
9453	63 x 1" x 1"	6	10	70
9461	75 x 1/2" x 1/2"	6	5	60
9462	75 x 3/4" x 3/4"	6	5	50
9463	75 x 1" x 1"	6	5	55
9471	90 x 1/2" x 1/2"	6	5	45
9472	90 x 3/4" x 3/4"	6	5	45
9473	90 x 1" x 1"	6	5	40
9481	110 x 1/2" x 1/2"	6	5	40
9482	110 x 3/4" x 3/4"	6	5	40
9483	110 x 1" x 1"	6	5	40



**PRİZ KOLYE
ÇİFT ÇIKIŞLI GEÇMELİ**
DOUBLE ENDED CLAMP SADDL
WITH SLIDE



Layflat Ek Parçaları

Layflat Fittings

Özellikler

Specifications

- ✦ **Darbelerle karşı dayanıklı, yüksek kaliteli polipropilen hammaddeden üretilmiştir.**
It has been produced from high quality polypropylene raw material and it has resistance to impact.
- ✦ **O-ringli kauçuktan üretilmekte olup yüksek basınç altında sızdırmazlık sağlar.**
O-rings are made of rubber and provide leakproofness under high pressure.
- ✦ **İç yüzeyleri homojen ve gözeneksizdir.**
It has a homogeneous and non-porous inner surface.
- ✦ **Suyun kokusunu ve tadını değiştirebilecek zararlı bileşikler içermez.**
It does not contain any harmful compounds which can change the taste or the smell of the water.

ÖLÇÜ SIZE	LAYFLAT BORU İÇ ÇAP LAYFLAT PIPE INTERNAL DIAMETER
2"	52 mm
2 1/2"	65 mm
3"	77 mm
4"	103 mm
5"	128 mm
6"	153 mm

GARANTİ VERİLEN BASINÇ DEĞERİ

GUARANTEED PRESSURE VALUE

2" - 2 1/2" : PN 10
3" - 4" - 5" : PN 6
6" : PN 4

KULLANIM ALANLARI

INSTALLATION AREAS



Dikkat Edilmesi


Gereken Hususlar

Points to Take Into Consideration

- ✦ **Layflat Çıkış Nipelleri ile çıkış almak için delik çapı 13 mm olacak şekilde boru delinmelidir.**
To get offtake with Layflat Offtake Nipple, the pipe should be drilled according to the hole diameter to be 13 mm.
- ✦ **Layflat Ek Parçalarının boruya montajı sırasında Layflat Boru katlama noktasının dış boru tutucu üzerindeki açık kanallara denk gelmemesine dikkat edilmelidir.**
During the assembling of Layflat Fittings, it should be avoided to Layflat Pipe folding point to come up to the opened channels on the outer pipe holder.




KOD/CODE	EBAT/SIZE d x G	BASINÇ DEĞERİ / PN PRESSURE VALUE	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
71155	2" x 2"	10	10	70
71165	2 1/2" x 2"	10	6	48
71166	2 1/2" x 2 1/2"	10	6	48
71177	3" x 3"	6	4	28
71187	4" x 3"	6	4	16
71188	4" x 4"	6	4	12
71198	5" x 4"	6	2	10
71199	5" x 5"	6	2	10
7119908	6" x 4"	4	2	4
7119909	6" x 5"	4	2	4



**LAYFLAT
ERKEK**
LAYFLAT MALE ADAPTOR




KOD/CODE	EBAT/SIZE d x G	BASINÇ DEĞERİ / PN PRESSURE VALUE	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
71255	2" x 2"	10	10	70
71266	2 1/2" x 2 1/2"	10	6	42
71277	3" x 3"	6	4	28
71288	4" x 4"	6	4	12
71298	5" x 4"	6	2	12
71299	5" x 5"	6	2	8
7129909	6" x 5"	4	2	4



**LAYFLAT
DİŞİ**
LAYFLAT FEMALE ADAPTOR




KOD/CODE	EBAT/SIZE d x d	BASINÇ DEĞERİ / PN PRESSURE VALUE	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
71355	2" x 2"	10	6	42
71366	2 1/2" x 2 1/2"	10	5	25
71377	3" x 3"	6	2	16
71388	4" x 4"	6	2	8
71399	5" x 5"	6	1	6
7139910	6" x 6"	4	1	2



**LAYFLAT
MANŞON**
LAYFLAT COUPLING




LAYFLAT TE LAYFLAT TEE




KOD/CODE	EBAT/SIZE d x d x d	BASINÇ DEĞERİ / PN PRESSURE VALUE	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
71455	2" x 2" x 2"	10	4	28
71466	2 1/2" x 2 1/2" x 2 1/2"	10	3	15
71477	3" x 3" x 3"	6	1	10
71488	4" x 4" x 4"	6	1	4
71499	5" x 5" x 5"	6	1	2
7149910	6" x 6" x 6"	4	1	1

LAYFLAT ERKEK TE LAYFLAT MALE TEE




KOD/CODE	EBAT/SIZE d x G x d	BASINÇ DEĞERİ / PN PRESSURE VALUE	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
71555	2" x 2" x 2"	10	4	32
71566	2 1/2" x 2 1/2" x 2 1/2"	10	3	15
71577	3" x 3" x 3"	6	1	12
71588	4" x 4" x 4"	6	1	6
71598	5" x 4" x 5"	6	1	4
71599	5" x 5" x 5"	6	1	4
7159908	6" x 4" x 6"	4	1	2
7159909	6" x 5" x 6"	4	1	2

LAYFLAT DİŞİ TE LAYFLAT FEMALE TEE



KOD/CODE	EBAT/SIZE d x G x d	BASINÇ DEĞERİ / PN PRESSURE VALUE	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
71655	2" x 2" x 2"	10	4	24
71666	2 1/2" x 2 1/2" x 2 1/2"	10	3	15
71677	3" x 3" x 3"	6	1	12
71688	4" x 4" x 4"	6	1	5
71698	5" x 4" x 5"	6	1	4
71699	5" x 5" x 5"	6	1	3
7169909	6" x 5" x 6"	4	1	2


KOD/CODE	EBAT/SIZE d x d	BASINÇ DEĞERİ / PN PRESSURE VALUE	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
71755	2" x 2"	10	4	40
71766	2½" x 2½"	10	4	20
71777	3" x 3"	6	2	14
71788	4" x 4"	6	1	7
71799	5" x 5"	6	1	4
7179910	6" x 6"	4	1	2



LAYFLAT DİRSEK LAYFLAT ELBOW




KOD/CODE	EBAT/SIZE d x G	BASINÇ DEĞERİ / PN PRESSURE VALUE	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
71855	2" x 2"	10	4	56
71866	2½" x 2½"	10	4	36
71877	3" x 3"	6	2	18
71888	4" x 4"	6	1	11
71898	5" x 4"	6	1	8
71899	5" x 5"	6	1	6
7189909	6" x 5"	4	1	4



LAYFLAT ERKEK DİRSEK LAYFLAT MALE ELBOW



KOD/CODE	EBAT/SIZE d x G	BASINÇ DEĞERİ / PN PRESSURE VALUE	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
71955	2" x 2"	10	4	48
71966	2½" x 2½"	10	4	32
71977	3" x 3"	6	2	20
71988	4" x 4"	6	1	11
71998	5" x 4"	6	1	6
71999	5" x 5"	6	1	6
7199909	6" x 5"	4	1	4



LAYFLAT DİŞİ DİRSEK LAYFLAT FEMALE ELBOW

