

Hat Sonu Tahliye Vanası

Automatic Line Flush Valves

Özellikler Specifications

- + Saha koşullarında kolay ve pratik montaj ve demontaj**
Easy and practical assembly and disassembly in field conditions
- + Uzun ömürlü diyafram dizaynı**
Long life diaphragm design
- + Otomatik hat içi temizleme ve kolay bakım**
Automatic inline cleaning and easy maintenance
- + Değişen debi koşullarına karşı güvenli kullanım**
Safe use against changing flow conditions
- + Çevre hassasiyetinin ve darbelere karşı dayanımın ön planda olduğu malzeme kullanımı**
The use of materials where environmental sensitivity and resistance to impacts are at the forefron

Otomatik Kapama Özelliği

Auto-Off Feature

Max. Çalışma Basıncı : 4.0 Bar

Max. Working Pressure

Min. Çalışma Basıncı : 1.0 Bar

Min. Working Pressure

Min. Debi : 4.6 m³/dk

Min. Flow

KULLANIM ALANLARI

INSTALLATION AREAS



Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Points to Take Into Consideration


- + Tahliye vana içerisindeki damlatıcı tıkanmaması için temiz tutulmalıdır.**
The dripper inside the automatic line flush valve must be kept clean so that it does not clog.
- + Diyafram conta temizlenirken montaj yönüne dikkat edilmelidir.**
While cleaning the diaphragm seal, attention should be paid to the mounting direction.
- + Hat sonu tahliye vanasının düzenli olarak kontrol edilmesi ve bakımı önemlidir.**
It is important to regularly check and maintain the automatic line flush valve.
- + Damlama sisteminde kullanılacak vana sayısı, su kapasitesini etkilediği için projede pompa seçimine dikkat edilmelidir.**
Since the number of valves to be used in the drip system affects the water capacity, attention should be paid to pump selection in the project.



HAT SONU TAHLİYE VANASI - ERKEK

AUTOMATIC LINE FLUSH VALVE - MALE


KOD/CODE	EBAT/SIZE D	BASINÇ DEĞERİ / PN PRESSURE VALUE	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
28122	1/2"	4	10	420
28133	3/4"	4	10	400



HAT SONU TAHLİYE VANASI - KİLİTLİ BAĞLANTI

AUTOMATIC LINE FLUSH VALVE – LOCK TYPE


KOD/CODE	EBAT/SIZE D	BASINÇ DEĞERİ / PN PRESSURE VALUE	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
28211	16	4	10	340
28222	20	4	10	320



HAT SONU TAHLİYE VANASI - KURTAĞZI

AUTOMATIC LINE FLUSH VALVE – BARBED

KOD/CODE	EBAT/SIZE D	BASINÇ DEĞERİ / PN PRESSURE VALUE	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
28311	16	4	10	400
28322	20	4	10	400



Kilitli Bağlantı Elemenleri Lock Type Fittings

Özellikler Specifications

- + Darbelere karşı dayanıklı, yüksek kaliteli polipropilen hammaddeneden üretilmiştir.
It has been produced from high quality polypropylene raw material and it has resistance to impact.
- + UV ışınlarını geçirmediği için yosunlanmaya ve bakteri üremesine izin vermez.
They prevent alga and bacteria forming due to UV proof (ultraviolet beam) structure.
- + İç yüzeyleri homojen ve gözeneksizdir.
It has a homogeneous and non-porous inner surface.
- + Suyun kokusunu ve tadını değiştirebilecek zararlı bileşikler içermez.
It does not contain any harmful compounds which can change the taste or the smell of the water.



TS EN ISO 9261

GARANTİ VERİLEN BASINÇ DEĞERİ : PN 6
GUARANTEED PRESSURE VALUE : PN 6

KULLANIM ALANLARI INSTALLATION AREAS



Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Points to Take Into Consideration


- + Ø16 mm, Ø20 mm, Ø25 mm, Ø32 mm Alçak Yoğunluklu Polietilen (AYPE) Borularda (Deliksiz kör boru) kullanılır.
Used in Ø16 mm, Ø20 mm, Ø25 mm, Ø32 mm Low Density Polyethylene (LDPE) Pipes (Flat Drip Irrigation Pipe).
- + Ø16 mm için et kalınlığı minimum 0.8 mm'ye kadar ve Ø20 mm için et kalınlığı minimum 1.0 mm'ye kadar olan Yuvarlak Damla Sulama Borularında da kullanılabilir.
Also might be used with Round Drip Irrigation Pipe with Ø16 mm diameter up to 0.8 mm of wall thickness and Ø20 mm diameter with 1.0 mm of wall thickness.
- + Ø16 mm, Ø20 mm, Ø25 mm, Ø 32 mm olan PVC Bahçe Sulama Hortumlarının Ekleme Parçaları olarak da kullanılabilir.
Also might be used as Fittings for Ø16 mm, Ø20 mm, Ø25 mm, Ø32 mm Garden Hoses made of PVC.



KOD/CODE	EBAT/SIZE d x G	BASINÇ DEĞERİ / PN PRESSURE VALUE	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
12121	16 x 1/2"	6	50	900
12122	16 x 3/4"	6	50	800
12123	16 x 1"	6	50	650
12124	16 x 1 1/4"	6	50	350
12141	20 x 1/2"	6	50	800
12142	20 x 3/4"	6	50	700
12143	20 x 1"	6	50	600
12144	20 x 1 1/4"	6	50	350
12151	25 x 1/2"	6	25	450
12152	25 x 3/4"	6	25	450
12153	25 x 1"	6	25	450
12154	25 x 1 1/4"	6	25	300
12161	32 x 1/2"	6	25	275
12162	32 x 3/4"	6	25	275
12163	32 x 1"	6	25	250
12164	32 x 1 1/4"	6	25	225




KİLİTLİ BAĞLANTI ERKEK LOCK TYPE MALE



KOD/CODE	EBAT/SIZE d x G	BASINÇ DEĞERİ / PN PRESSURE VALUE	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
12221	16 x 1/2"	6	50	900
12222	16 x 3/4"	6	50	700
12223	16 x 1"	6	50	450
12241	20 x 1/2"	6	50	900
12242	20 x 3/4"	6	50	700
12243	20 x 1"	6	50	450
12251	25 x 1/2"	6	25	450
12252	25 x 3/4"	6	25	550
12253	25 x 1"	6	25	375
12261	32 x 1/2"	6	25	275
12262	32 x 3/4"	6	25	250
12263	32 x 1"	6	25	300




KİLİTLİ BAĞLANTI DİŞİ LOCK TYPE FEMALE



KOD/CODE	EBAT/SIZE d x d	BASINÇ DEĞERİ / PN PRESSURE VALUE	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
12322	16 x 16	6	50	550
12342	20 x 16	6	50	550
12344	20 x 20	6	50	550
12352	25 x 16	6	25	350
12354	25 x 20	6	25	350
12355	25 x 25	6	25	300
12362	32 x 16	6	15	210
12364	32 x 20	6	15	210
12365	32 x 25	6	15	210
12366	32 x 32	6	15	165



KİLİTLİ BAĞLANTI MANŞON LOCK TYPE COUPLING



KOD/CODE	EBAT/SIZE d x d x d	BASINÇ DEĞERİ / PN PRESSURE VALUE	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
12422	16 x 16 x 16	6	25	300
12424	16 x 20 x 16	6	25	275
12425	16 x 25 x 16	6	25	200
12442	20 x 16 x 20	6	25	275
12444	20 x 20 x 20	6	25	275
12445	20 x 25 x 20	6	25	225
12452	25 x 16 x 25	6	15	180
12454	25 x 20 x 25	6	15	165
12455	25 x 25 x 25	6	15	150
12462	32 x 16 x 32	6	10	100
12464	32 x 20 x 32	6	10	100
12465	32 x 25 x 32	6	10	100
12466	32 x 32 x 32	6	10	90



KİLİTLİ BAĞLANTI TE LOCK TYPE TEE

