



Ürün Kataloğu
Product Catalogue



Tasarlayıp İmal Ettiğimiz KALIPLARLA

Ürünlerimize
Güç Katıyoruz!

We add strength to
our products with the molds
we design and manufacture.

80+ **4.000+ Ürün Çeşidi**
ÜLKEYE İHRACAT

Over 4.000 range of products
Exports to 80+ countries

46.000 Ton Plastik İşleme
Plastic Process

67.880 m² Kapalı Alan
Indoor Area

%100 Orijinal Ham Madde
Original Raw Materials

Global 500+ Nokta
World Distributors



Merkez Fabrika
Center Factory

Suyun doğru kullanımına yönelik çözüm odaklı ve yenilikçi ürün çeşitliliğini sürekli artırarak Dünya'nın suyuna yön veren Poelsan ürünleri; başta peyzaj sektörü olmak üzere içme suyu şebekelerinde, tarım alanlarında, petrol, doğalgaz ve madencilik sektörlerinde güvenle kullanılmaktadır.

Türkiye'de İlk: Poelsan, 1994 yılında polietilen kangal boru bağlantı adaptörlerini kendi tesisinde üreterek bu alanda Türkiye'de bir ilke imza atmıştır.

Geniş Kapasite: 67.880 metrekare kapalı alanda faaliyet gösteren Poelsan, yıllık 46 bin ton plastik işleme kapasitesiyle sektördeki en büyük firmalardan biridir.

Global Varlık: Poelsan ürünleri, 4.000'den fazla ürün çeşidiyle Türkiye'nin yanı sıra 80'den fazla ülkeye ihraç edilerek uluslararası pazarda önemli bir yer edinmiştir.

B2B Ağı: Poelsan, 500'den fazla bayisi ile dünyanın her köşesine ulaşılarak müşterilerine en yakın noktadan hizmet vermektedir.

Kalite ve Dayanıklılık: Poelsan ürünleri, en yüksek kalitede uluslararası standartlara uygun olarak üretilmekte ve titizlikle test edilmektedir. Poelsan ile kurduğunuz su sistemleri zorlu koşullarda bile dayanıklılığını koruyarak uzun yıllar boyunca sorunsuz bir şekilde çalışmaktadır.

Geniş Ürün Yelpazesi: Poelsan, su sistemlerinin kurulumunda ihtiyaca ve projeye uygun geniş bir ürün yelpazesi sunmaktadır.

Kolay Kurulum ve Kullanım: Poelsan ürünleri kullanımı kolay ve pratiktir. Montaj işlemleri hızlı ve sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmektedir.

Poelsan products, which direct the world's water by constantly increasing its solution-oriented and innovative product range for the correct use of water, are used safely in the landscaping sector, drinking water networks, agricultural areas, oil, natural gas and mining sectors.

First in Turkey: Poelsan broke new ground in Turkey in this field by producing polyethylene coil pipe connection adapters in its own facility in 1994.

Large Capacity: Operating in a closed area of 67,880 square meters, Poelsan is one of the largest companies in the sector with an annual plastic processing capacity of 46 thousand tons.

Global Presence: Poelsan products have gained an important place in the international market by exporting more than 4,000 product types to more than 80 countries as well as Turkey.

B2B Network: Poelsan reaches every corner of the world with more than 500 dealers and serves its customers from the closest point.

Quality and Durability: Poelsan products are produced in accordance with international standards of the highest quality and are meticulously tested. The water systems you install with Poelsan maintain their durability even under harsh conditions and operate smoothly for many years.

Wide Product Range: Poelsan offers a wide range of products suitable for needs and projects in the installation of water systems.

Easy Installation and Use: Poelsan products are easy to use and practical. Installation operations are carried out quickly and smoothly.



Şube Fabrika
Branch Fabrika



Dünya'nın Suyuna Yön Veriyoruz

We Direct
the World's Water

 **POELSAN**
PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

İÇİNDEKİLER | INDEX

OTOMATİK SULAMA SİSTEMLERİ AUTOMATIC RAIN CONTROL POELSANARC



**CUP / BT
PİLİ SULAMA
KONTROL ÜNİTESİ**
BATTERY-OPERATED
CONTROLLER

06



SOLENOİD VANA
SOLENOID VALVE

08



SPREYLER
SPRAYS

10



NOZULLAR
NOZZLES

16

ELEKTROFÜZYON VE SPİGOT EK PARÇALARI ELECTROFUSION & SPIGOT FITTINGS POELSANEF+



ELEKTROFÜZYON
ELECTROFUSION

24



SPİGOT EK PARÇALARI
SPIGOT FITTINGS

26

MEKANİK EKLEME PARÇALARI COMPRESSION FITTINGS



MAVİ SERİ
BLUE SERIES

30



YEŞİL SERİ
GREEN SERIES

42



PRİZ KOLYE
CLAMP SADDLES

52



PRİZ KOLYE GEÇMELİ
CLAMP SADDLES WITH SLIDE

69



LAYFLAT EK PARÇALARI
LAYFLAT FITTINGS

70



DİŞLİ BAĞLANTI ELEMANLARI
THREADED FITTINGS

76

İÇİNDEKİLER | INDEX

VANALAR, VANA KUTULARI VE PLASTİK FİLTRE VALVES, VALVE BOXES AND PLASTIC FILTER



**MAVİ SERİ
KÜRESEL VANA**
BLUE SERIES
BALL VALVES

82



**YEŞİL SERİ
KÜRESEL VANA**
GREEN SERIES
BALL VALVES

84



CAN SUYU VANA
QUICK COUPLING VALVE

86



VANA KUTULARI
VALVE BOXES

88



PLASTİK FİLTRE
PLASTIC FILTER

90

DAMLA SULAMA EK PARÇALARI DRIPLINE FITTINGS



**MİNİ VANA
(DN 8)**
MINI VALVE
(DN 8)

92



**MİNİ VANA
(DN 15)**
MINI VALVE
(DN 15)

100



**HAT SONU
TAHLİYE VANASI**
AUTOMATIC LINE
FLUSH VALVES

104



**KİLİTLİ BAĞLANTI
ELEMENLARI**
LOCK TYPE
FITTINGS

106



**DAMLA SULAMA
KURTAĞZI**
DRIPLINE BARBED
FITTING

110



**DAMLA SULAMA
SOMUNLU**
DRIPLINE FITTINGS
WITH NUT

116



**YASSI DAMLA SULAMA
SOMUNLU**
DRIP TAPE FITTINGS
WITH NUT

120



**YASSI DAMLA SULAMA
YÜZÜKLÜ**
DRIP TAPE FITTINGS
WITH RING

124



**MİNİSPRİNKLER VE
EK PARÇALARI**
MINISPRINKLERS &
FITTINGS

128



**HAT ÜSTÜ
DAMLATICI**
ON - LINE DRIPPER

132

ÖZEL ÜRETİM SPECIAL PRODUCTION



**ÖZEL ÜRETİM
RURAL EK PARÇALAR**
SPECIAL PRODUCTION
RURAL FITTINGS

134



**ÖZEL ÜRETİM
RURAL KÜRESEL VANA**
SPECIAL PRODUCTION
RURAL BALL VALVES

139

Şerit Tipi Nozullar

Corner Strip Nozzles



Sabit açılı nozullar, sulama sistemlerinde hassas ve etkili sulama sağlamak için tasarlanmış önemli bir unsurdur. Bu nozullar, suyun belirli bir açıda ve sabit bir basınçla püskürtülmesini sağlayarak sulama işlemini optimize eder. Genellikle dar çim ve bitki alanlarında kullanılan bu nozullar, suyun düzgün bir şekilde dağılmasını ve alanın tamamının homojen bir şekilde sulanmasını sağlar. Ayrıca, sabit açılı nozulların kullanımıyla su israfı önlenir ve sulama verimliliği artar. Dayanıklı yapıları sayesinde uzun süreli kullanım için idealdirler ve değişik hava koşullarına uyum sağlayacak şekilde tasarlanmışlardır.

Fixed angle nozzles are an important element in irrigation systems designed to provide precise and effective irrigation. These nozzles optimize the irrigation process by ensuring that water is sprayed at a certain angle and with a constant pressure. These nozzles, which are generally used in narrow grass and plant areas, ensure even distribution of water and homogeneous irrigation of the entire area. Additionally, with the use of fixed angle nozzles, water waste is prevented and irrigation efficiency increases. Thanks to their durable structure, they are ideal for long-term use and are designed to adapt to different weather conditions.

POELSANARC
Automated Rain Control

Özellikler

Specifications

- ✦ Şerit alanlarını doğru şekilde kapsama amacıyla özel olarak geliştirilmiştir.

It was specially developed for the purpose of accurate coverage of lane areas.

- ✦ Farklı dikdörtgen alanlara uyacak şekilde çeşitli modeller sunulmaktadır.

A variety of models are offered to fit different rectangular spaces.

- ✦ Zorlu koşullara dayanıklı yapıya sahiptir.

It has a structure that is resistant to harsh conditions.


Çalışma Özellikleri

Operating Features

Önerilen çalışma basıncı 2.1 bar olarak belirlenmiştir.

The recommended operating pressure is set to 2.1 bar.



KOD CODE	BASINÇ (bar) PRESSURE	BASINÇ (kPa) PRESSURE	Genişlik x Uzunluk (m) WIDTH x LENGTH	DEBİ (m³/h) FLOW	DEBİ (L/dak) FLOW
LCSN515 	1,0	100	1,2 x 4,2	0,10	1,7
	1,5	150	1,2 x 4,3	0,13	2,1
	2,1	210	1,5 x 4,5	0,15	2,5
	2,5	250	1,5 x 4,5	0,16	2,7
	3,0	300	1,5 x 4,5	0,17	2,8
RCSN515 	1,0	100	1,2 x 4,2	0,10	1,7
	1,5	150	1,2 x 4,3	0,13	2,1
	2,1	210	1,5 x 4,5	0,15	2,5
	2,5	250	1,5 x 4,5	0,16	2,7
	3,0	300	1,5 x 4,5	0,17	2,8
SSN530 	1,0	100	1,2 x 8,5	0,21	3,5
	1,5	150	1,2 x 9,0	0,25	4,2
	2,1	210	1,5 x 9,1	0,30	5,0
	2,5	250	1,5 x 9,1	0,33	5,5
	3,0	300	1,5 x 9,1	0,34	5,7
SSN918 	1,0	100	2,4 x 5,2	0,27	4,5
	1,5	150	2,7 x 5,5	0,33	5,5
	2,1	210	2,7 x 5,5	0,39	6,5
	2,5	250	2,7 x 5,5	0,43	7,1
	3,0	300	2,7 x 5,5	0,47	7,9
CNS530 	1,0	100	1,2 x 8,5	0,21	3,5
	1,5	150	1,2 x 9,0	0,25	4,2
	2,1	210	1,5 x 9,1	0,30	5,0
	2,5	250	1,5 x 9,1	0,33	5,5
	3,0	300	1,5 x 9,1	0,34	5,7
CNS515 	1,0	100	1,1 x 4,2	0,10	1,7
	1,5	150	1,2 x 4,3	0,13	2,1
	2,1	210	1,5 x 4,5	0,15	2,5
	2,5	250	1,5 x 4,5	0,16	2,7
	3,0	300	1,5 x 4,5	0,17	2,8

LCSN515
Sol Köşe
Şerit Tipi Nozul
Left corner strip
type nozzle



RCSN515
Sağ Köşe
Şerit Tipi Nozul
Right corner strip
type nozzle



SSN530
Şerit Tipi Nozul
Strip type nozzle



SSN918
Orta
Şerit Tipi Nozul
Center corner strip
nozzle



CNS530
Merkez
Şerit Tipi Nozul
Center corner strip
nozzle



CNS515
Son
Şerit Tipi Nozul
End corner strip
nozzle



SSN918



SSN530



RCSN515



LCSN515



CNS530



CNS515

KOD CODE	NOZUL RENGİ NOZZLE COLOR	TANIM DEFINITION	ATIŞ MESAFESİ (m) THROW DISTANCE (m)	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KUTU ADEDİ BOX QUANTITY
SSN530	● Black	Şerit tipi nozul Corner strip nozzles	1.5 x 9.1	25	250
LCSN515		Sol köşe şerit tipi nozul Left corner strip type nozzle	1.50 x 4.50	25	250
RCSN515		Sağ köşe şerit tipi nozul Right corner strip type nozzle	1.50 x 4.50	25	250
SSN918		Orta şerit köşe nozulu Central strip corner nozzle	2.70 x 5.50	25	250
CNS530		Merkez şerit tipi nozul Center strip type nozzle	1.50 x 9.10	25	250
CNS515		Son şerit tipi nozul End strip type nozzle	1.50 x 4.50	25	250