



Ürün Kataloğu
Product Catalogue



Tasarlayıp İmal Ettiğimiz KALIPLARLA

Ürünlerimize
Güç Katıyoruz!

We add strength to
our products with the molds
we design and manufacture.

80+ **4.000+ Ürün Çeşidi**
ÜLKEYE İHRACAT

Over 4.000 range of products
Exports to 80+ countries

46.000 Ton Plastik İşleme
Plastic Process

67.880 m² Kapalı Alan
Indoor Area

%100 Orijinal Ham Madde
Original Raw Materials

Global 500+ Nokta
World Distributors



Merkez Fabrika
Center Factory

Suyun doğru kullanımına yönelik çözüm odaklı ve yenilikçi ürün çeşitliliğini sürekli artırarak Dünya'nın suyuna yön veren Poelsan ürünleri; başta peyzaj sektörü olmak üzere içme suyu şebekelerinde, tarım alanlarında, petrol, doğalgaz ve madencilik sektörlerinde güvenle kullanılmaktadır.

Türkiye'de İlk: Poelsan, 1994 yılında polietilen kangal boru bağlantı adaptörlerini kendi tesisinde üreterek bu alanda Türkiye'de bir ilke imza atmıştır.

Geniş Kapasite: 67.880 metrekare kapalı alanda faaliyet gösteren Poelsan, yıllık 46 bin ton plastik işleme kapasitesiyle sektördeki en büyük firmalardan biridir.

Global Varlık: Poelsan ürünleri, 4.000'den fazla ürün çeşidiyle Türkiye'nin yanı sıra 80'den fazla ülkeye ihraç edilerek uluslararası pazarda önemli bir yer edinmiştir.

B2B Ağı: Poelsan, 500'den fazla bayisi ile dünyanın her köşesine ulaşılarak müşterilerine en yakın noktadan hizmet vermektedir.

Kalite ve Dayanıklılık: Poelsan ürünleri, en yüksek kalitede uluslararası standartlara uygun olarak üretilmekte ve titizlikle test edilmektedir. Poelsan ile kurduğunuz su sistemleri zorlu koşullarda bile dayanıklılığını koruyarak uzun yıllar boyunca sorunsuz bir şekilde çalışmaktadır.

Geniş Ürün Yelpazesi: Poelsan, su sistemlerinin kurulumunda ihtiyaca ve projeye uygun geniş bir ürün yelpazesi sunmaktadır.

Kolay Kurulum ve Kullanım: Poelsan ürünleri kullanımı kolay ve pratiktir. Montaj işlemleri hızlı ve sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmektedir.

Poelsan products, which direct the world's water by constantly increasing its solution-oriented and innovative product range for the correct use of water, are used safely in the landscaping sector, drinking water networks, agricultural areas, oil, natural gas and mining sectors.

First in Turkey: Poelsan broke new ground in Turkey in this field by producing polyethylene coil pipe connection adapters in its own facility in 1994.

Large Capacity: Operating in a closed area of 67,880 square meters, Poelsan is one of the largest companies in the sector with an annual plastic processing capacity of 46 thousand tons.

Global Presence: Poelsan products have gained an important place in the international market by exporting more than 4,000 product types to more than 80 countries as well as Turkey.

B2B Network: Poelsan reaches every corner of the world with more than 500 dealers and serves its customers from the closest point.

Quality and Durability: Poelsan products are produced in accordance with international standards of the highest quality and are meticulously tested. The water systems you install with Poelsan maintain their durability even under harsh conditions and operate smoothly for many years.

Wide Product Range: Poelsan offers a wide range of products suitable for needs and projects in the installation of water systems.

Easy Installation and Use: Poelsan products are easy to use and practical. Installation operations are carried out quickly and smoothly.



Şube Fabrika
Branch Fabrika



Dünya'nın Suyuna Yön Veriyoruz

We Direct
the World's Water

 **POELSAN**
PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

İÇİNDEKİLER | INDEX

OTOMATİK SULAMA SİSTEMLERİ AUTOMATIC RAIN CONTROL POELSANARC



**CUP / BT
PİLİ SULAMA
KONTROL ÜNİTESİ**
BATTERY-OPERATED
CONTROLLER

06



SOLENOİD VANA
SOLENOID VALVE

08



SPREYLER
SPRAYS

10



NOZULLAR
NOZZLES

16

ELEKTROFÜZYON VE SPİGOT EK PARÇALARI ELECTROFUSION & SPIGOT FITTINGS POELSANEF+



ELEKTROFÜZYON
ELECTROFUSION

24



SPİGOT EK PARÇALARI
SPIGOT FITTINGS

26

MEKANİK EKLEME PARÇALARI COMPRESSION FITTINGS



MAVİ SERİ
BLUE SERIES

30



YEŞİL SERİ
GREEN SERIES

42



PRİZ KOLYE
CLAMP SADDLES

52



PRİZ KOLYE GEÇMELİ
CLAMP SADDLES WITH SLIDE

69



LAYFLAT EK PARÇALARI
LAYFLAT FITTINGS

70



DİŞLİ BAĞLANTI ELEMANLARI
THREADED FITTINGS

76

İÇİNDEKİLER | INDEX

VANALAR, VANA KUTULARI VE PLASTİK FİLTRE VALVES, VALVE BOXES AND PLASTIC FILTER



**MAVİ SERİ
KÜRESEL VANA**
BLUE SERIES
BALL VALVES

82



**YEŞİL SERİ
KÜRESEL VANA**
GREEN SERIES
BALL VALVES

84



CAN SUYU VANA
QUICK COUPLING VALVE

86



VANA KUTULARI
VALVE BOXES

88



PLASTİK FİLTRE
PLASTIC FILTER

90

DAMLA SULAMA EK PARÇALARI DRIPLINE FITTINGS



**MİNİ VANA
(DN 8)**
MINI VALVE
(DN 8)

92



**MİNİ VANA
(DN 15)**
MINI VALVE
(DN 15)

100



**HAT SONU
TAHLİYE VANASI**
AUTOMATIC LINE
FLUSH VALVES

104



**KİLİTLİ BAĞLANTI
ELEMENLARI**
LOCK TYPE
FITTINGS

106



**DAMLA SULAMA
KURTAĞZI**
DRIPLINE BARBED
FITTING

110



**DAMLA SULAMA
SOMUNLU**
DRIPLINE FITTINGS
WITH NUT

116



**YASSI DAMLA SULAMA
SOMUNLU**
DRIP TAPE FITTINGS
WITH NUT

120



**YASSI DAMLA SULAMA
YÜZÜKLÜ**
DRIP TAPE FITTINGS
WITH RING

124



**MİNİSPRİNKLER VE
EK PARÇALARI**
MINISPRINKLERS &
FITTINGS

128



**HAT ÜSTÜ
DAMLATICI**
ON - LINE DRIPPER

132

ÖZEL ÜRETİM SPECIAL PRODUCTION



**ÖZEL ÜRETİM
RURAL EK PARÇALAR**
SPECIAL PRODUCTION
RURAL FITTINGS

134



**ÖZEL ÜRETİM
RURAL KÜRESEL VANA**
SPECIAL PRODUCTION
RURAL BALL VALVES

139

Hat Sonu Tahliye Vanası

Automatic Line Flush Valves

Özellikler Specifications

- + **Saha koşullarında kolay ve pratik montaj ve demontaj**
Easy and practical assembly and disassembly in field conditions
- + **Uzun ömürlü diyafram dizaynı**
Long life diaphragm design
- + **Otomatik hat içi temizleme ve kolay bakım**
Automatic inline cleaning and easy maintenance
- + **Değişen debi koşullarına karşı güvenli kullanım**
Safe use against changing flow conditions
- + **Çevre hassasiyetinin ve darbelere karşı dayanımın ön planda olduğu malzeme kullanımı**
The use of materials where environmental sensitivity and resistance to impacts are at the forefron

Otomatik Kapama Özelliği

Auto-Off Feature

Max. Çalışma Basıncı : 4.0 Bar

Max. Working Pressure

Min. Çalışma Basıncı : 1.0 Bar

Min. Working Pressure

Min. Debi : 4.6 m³/dk

Min. Flow

KULLANIM ALANLARI

INSTALLATION AREAS



Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Points to Take Into Consideration


- + **Tahliye vana içerisindeki damlatıcı tıkanmaması için temiz tutulmalıdır.**
The dripper inside the automatic line flush valve must be kept clean so that it does not clog.
- + **Diyafram conta temizlenirken montaj yönüne dikkat edilmelidir.**
While cleaning the diaphragm seal, attention should be paid to the mounting direction.
- + **Hat sonu tahliye vanasının düzenli olarak kontrol edilmesi ve bakımı önemlidir.**
It is important to regularly check and maintain the automatic line flush valve.
- + **Damlama sisteminde kullanılacak vana sayısı, su kapasitesini etkilediği için projede pompa seçimine dikkat edilmelidir.**
Since the number of valves to be used in the drip system affects the water capacity, attention should be paid to pump selection in the project.



HAT SONU TAHLİYE VANASI - ERKEK

AUTOMATIC LINE FLUSH VALVE - MALE


KOD/CODE	EBAT/SIZE D	BASINÇ DEĞERİ / PN PRESSURE VALUE	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
28122	1/2"	4	10	420
28133	3/4"	4	10	400



HAT SONU TAHLİYE VANASI - KİLİTLİ BAĞLANTI

AUTOMATIC LINE FLUSH VALVE – LOCK TYPE


KOD/CODE	EBAT/SIZE D	BASINÇ DEĞERİ / PN PRESSURE VALUE	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
28211	16	4	10	340
28222	20	4	10	320



HAT SONU TAHLİYE VANASI - KURTAĞZI

AUTOMATIC LINE FLUSH VALVE – BARBED

KOD/CODE	EBAT/SIZE D	BASINÇ DEĞERİ / PN PRESSURE VALUE	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
28311	16	4	10	400
28322	20	4	10	400



Kilitli Bağlantı Elemenleri Lock Type Fittings

Özellikler Specifications

- + Darbelere karşı dayanıklı, yüksek kaliteli polipropilen hammaddeneden üretilmiştir.
It has been produced from high quality polypropylene raw material and it has resistance to impact.
- + UV ışınlarını geçirmediği için yosunlanmaya ve bakteri üremesine izin vermez.
They prevent alga and bacteria forming due to UV proof (ultraviolet beam) structure.
- + İç yüzeyleri homojen ve gözeneksizdir.
It has a homogeneous and non-porous inner surface.
- + Suyun kokusunu ve tadını değiştirebilecek zararlı bileşikler içermez.
It does not contain any harmful compounds which can change the taste or the smell of the water.



TS EN ISO 9261

GARANTİ VERİLEN BASINÇ DEĞERİ : PN 6
GUARANTEED PRESSURE VALUE : PN 6

KULLANIM ALANLARI INSTALLATION AREAS



Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Points to Take Into Consideration


- + Ø16 mm, Ø20 mm, Ø25 mm, Ø32 mm Alçak Yoğunluklu Polietilen (AYPE) Borularda (Deliksiz kör boru) kullanılır.
Used in Ø16 mm, Ø20 mm, Ø25 mm, Ø32 mm Low Density Polyethylene (LDPE) Pipes (Flat Drip Irrigation Pipe).
- + Ø16 mm için et kalınlığı minimum 0.8 mm'ye kadar ve Ø20 mm için et kalınlığı minimum 1.0 mm'ye kadar olan Yuvarlak Damla Sulama Borularında da kullanılabilir.
Also might be used with Round Drip Irrigation Pipe with Ø16 mm diameter up to 0.8 mm of wall thickness and Ø20 mm diameter with 1.0 mm of wall thickness.
- + Ø16 mm, Ø20 mm, Ø25 mm, Ø 32 mm olan PVC Bahçe Sulama Hortumlarının Ekleme Parçaları olarak da kullanılabilir.
Also might be used as Fittings for Ø16 mm, Ø20 mm, Ø25 mm, Ø32 mm Garden Hoses made of PVC.



KOD/CODE	EBAT/SIZE d x G	BASINÇ DEĞERİ / PN PRESSURE VALUE	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
12121	16 x 1/2"	6	50	900
12122	16 x 3/4"	6	50	800
12123	16 x 1"	6	50	650
12124	16 x 1 1/4"	6	50	350
12141	20 x 1/2"	6	50	800
12142	20 x 3/4"	6	50	700
12143	20 x 1"	6	50	600
12144	20 x 1 1/4"	6	50	350
12151	25 x 1/2"	6	25	450
12152	25 x 3/4"	6	25	450
12153	25 x 1"	6	25	450
12154	25 x 1 1/4"	6	25	300
12161	32 x 1/2"	6	25	275
12162	32 x 3/4"	6	25	275
12163	32 x 1"	6	25	250
12164	32 x 1 1/4"	6	25	225




**KİLİTLİ BAĞLANTI
ERKEK**
LOCK TYPE MALE



KOD/CODE	EBAT/SIZE d x G	BASINÇ DEĞERİ / PN PRESSURE VALUE	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
12221	16 x 1/2"	6	50	900
12222	16 x 3/4"	6	50	700
12223	16 x 1"	6	50	450
12241	20 x 1/2"	6	50	900
12242	20 x 3/4"	6	50	700
12243	20 x 1"	6	50	450
12251	25 x 1/2"	6	25	450
12252	25 x 3/4"	6	25	550
12253	25 x 1"	6	25	375
12261	32 x 1/2"	6	25	275
12262	32 x 3/4"	6	25	250
12263	32 x 1"	6	25	300




**KİLİTLİ BAĞLANTI
DİŞİ**
LOCK TYPE FEMALE



KOD/CODE	EBAT/SIZE d x d	BASINÇ DEĞERİ / PN PRESSURE VALUE	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
12322	16 x 16	6	50	550
12342	20 x 16	6	50	550
12344	20 x 20	6	50	550
12352	25 x 16	6	25	350
12354	25 x 20	6	25	350
12355	25 x 25	6	25	300
12362	32 x 16	6	15	210
12364	32 x 20	6	15	210
12365	32 x 25	6	15	210
12366	32 x 32	6	15	165



**KİLİTLİ BAĞLANTI
MANŞON**
LOCK TYPE COUPLING



KOD/CODE	EBAT/SIZE d x d x d	BASINÇ DEĞERİ / PN PRESSURE VALUE	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
12422	16 x 16 x 16	6	25	300
12424	16 x 20 x 16	6	25	275
12425	16 x 25 x 16	6	25	200
12442	20 x 16 x 20	6	25	275
12444	20 x 20 x 20	6	25	275
12445	20 x 25 x 20	6	25	225
12452	25 x 16 x 25	6	15	180
12454	25 x 20 x 25	6	15	165
12455	25 x 25 x 25	6	15	150
12462	32 x 16 x 32	6	10	100
12464	32 x 20 x 32	6	10	100
12465	32 x 25 x 32	6	10	100
12466	32 x 32 x 32	6	10	90



**KİLİTLİ BAĞLANTI
TE**
LOCK TYPE TEE

