



Ürün Kataloğu
Product Catalogue



Tasarlayıp İmal Ettiğimiz KALIPLARLA

Ürünlerimize
Güç Katıyoruz!

We add strength to
our products with the molds
we design and manufacture.

80+ **4.000+ Ürün Çeşidi**
ÜLKEYE İHRACAT

Over 4.000 range of products
Exports to 80+ countries

46.000 Ton Plastik İşleme
Plastic Process

67.880 m² Kapalı Alan
Indoor Area

%100 Orijinal Ham Madde
Original Raw Materials

Global 500+ Nokta
World Distributors



Merkez Fabrika
Center Factory

Suyun doğru kullanımına yönelik çözüm odaklı ve yenilikçi ürün çeşitliliğini sürekli artırarak Dünya'nın suyuna yön veren Poelsan ürünleri; başta peyzaj sektörü olmak üzere içme suyu şebekelerinde, tarım alanlarında, petrol, doğalgaz ve madencilik sektörlerinde güvenle kullanılmaktadır.

Türkiye'de İlk: Poelsan, 1994 yılında polietilen kangal boru bağlantı adaptörlerini kendi tesisinde üreterek bu alanda Türkiye'de bir ilke imza atmıştır.

Geniş Kapasite: 67.880 metrekare kapalı alanda faaliyet gösteren Poelsan, yıllık 46 bin ton plastik işleme kapasitesiyle sektördeki en büyük firmalardan biridir.

Global Varlık: Poelsan ürünleri, 4.000'den fazla ürün çeşidiyle Türkiye'nin yanı sıra 80'den fazla ülkeye ihraç edilerek uluslararası pazarda önemli bir yer edinmiştir.

B2B Ağı: Poelsan, 500'den fazla bayisi ile dünyanın her köşesine ulaşılarak müşterilerine en yakın noktadan hizmet vermektedir.

Kalite ve Dayanıklılık: Poelsan ürünleri, en yüksek kalitede uluslararası standartlara uygun olarak üretilmekte ve titizlikle test edilmektedir. Poelsan ile kurduğunuz su sistemleri zorlu koşullarda bile dayanıklılığını koruyarak uzun yıllar boyunca sorunsuz bir şekilde çalışmaktadır.

Geniş Ürün Yelpazesi: Poelsan, su sistemlerinin kurulumunda ihtiyaca ve projeye uygun geniş bir ürün yelpazesi sunmaktadır.

Kolay Kurulum ve Kullanım: Poelsan ürünleri kullanımı kolay ve pratiktir. Montaj işlemleri hızlı ve sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmektedir.

Poelsan products, which direct the world's water by constantly increasing its solution-oriented and innovative product range for the correct use of water, are used safely in the landscaping sector, drinking water networks, agricultural areas, oil, natural gas and mining sectors.

First in Turkey: Poelsan broke new ground in Turkey in this field by producing polyethylene coil pipe connection adapters in its own facility in 1994.

Large Capacity: Operating in a closed area of 67,880 square meters, Poelsan is one of the largest companies in the sector with an annual plastic processing capacity of 46 thousand tons.

Global Presence: Poelsan products have gained an important place in the international market by exporting more than 4,000 product types to more than 80 countries as well as Turkey.

B2B Network: Poelsan reaches every corner of the world with more than 500 dealers and serves its customers from the closest point.

Quality and Durability: Poelsan products are produced in accordance with international standards of the highest quality and are meticulously tested. The water systems you install with Poelsan maintain their durability even under harsh conditions and operate smoothly for many years.

Wide Product Range: Poelsan offers a wide range of products suitable for needs and projects in the installation of water systems.

Easy Installation and Use: Poelsan products are easy to use and practical. Installation operations are carried out quickly and smoothly.



Şube Fabrika
Branch Fabrika



Dünya'nın Suyuna Yön Veriyoruz

We Direct
the World's Water

 **POELSAN**
PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

İÇİNDEKİLER | INDEX

OTOMATİK SULAMA SİSTEMLERİ AUTOMATIC RAIN CONTROL POELSANARC



**CUP / BT
PİLLİ SULAMA
KONTROL ÜNİTESİ**
BATTERY-OPERATED
CONTROLLER

06



SOLENOİD VANA
SOLENOID VALVE

08



SPREYLER
SPRAYS

10



NOZULLAR
NOZZLES

16

ELEKTROFÜZYON VE SPİGOT EK PARÇALARI ELECTROFUSION & SPIGOT FITTINGS POELSANEF+



ELEKTROFÜZYON
ELECTROFUSION

24



SPİGOT EK PARÇALARI
SPIGOT FITTINGS

26

MEKANİK EKLEME PARÇALARI COMPRESSION FITTINGS



MAVİ SERİ
BLUE SERIES

30



YEŞİL SERİ
GREEN SERIES

42



PRİZ KOLYE
CLAMP SADDLES

52



PRİZ KOLYE GEÇMELİ
CLAMP SADDLES WITH SLIDE

69



LAYFLAT EK PARÇALARI
LAYFLAT FITTINGS

70



DİŞLİ BAĞLANTI ELEMANLARI
THREADED FITTINGS

76

İÇİNDEKİLER | INDEX

VANALAR, VANA KUTULARI VE PLASTİK FİLTRE VALVES, VALVE BOXES AND PLASTIC FILTER



**MAVİ SERİ
KÜRESEL VANA**
BLUE SERIES
BALL VALVES

82



**YEŞİL SERİ
KÜRESEL VANA**
GREEN SERIES
BALL VALVES

84



CAN SUYU VANA
QUICK COUPLING VALVE

86



VANA KUTULARI
VALVE BOXES

88



PLASTİK FİLTRE
PLASTIC FILTER

90

DAMLA SULAMA EK PARÇALARI DRIPLINE FITTINGS



**MİNİ VANA
(DN 8)**
MINI VALVE
(DN 8)

92



**MİNİ VANA
(DN 15)**
MINI VALVE
(DN 15)

100



**HAT SONU
TAHLİYE VANASI**
AUTOMATIC LINE
FLUSH VALVES

104



**KİLİTLİ BAĞLANTI
ELEMENLARI**
LOCK TYPE
FITTINGS

106



**DAMLA SULAMA
KURTAĞZI**
DRIPLINE BARBED
FITTING

110



**DAMLA SULAMA
SOMUNLU**
DRIPLINE FITTINGS
WITH NUT

116



**YASSI DAMLA SULAMA
SOMUNLU**
DRIP TAPE FITTINGS
WITH NUT

120



**YASSI DAMLA SULAMA
YÜZÜKLÜ**
DRIP TAPE FITTINGS
WITH RING

124



**MİNİSPRİNKLER VE
EK PARÇALARI**
MINISPRINKLERS &
FITTINGS

128



**HAT ÜSTÜ
DAMLATICI**
ON - LINE DRIPPER

132

ÖZEL ÜRETİM SPECIAL PRODUCTION



**ÖZEL ÜRETİM
RURAL EK PARÇALAR**
SPECIAL PRODUCTION
RURAL FITTINGS

134



**ÖZEL ÜRETİM
RURAL KÜRESEL VANA**
SPECIAL PRODUCTION
RURAL BALL VALVES

139

Minisprinkler ve Ek Parçaları

Minisprinklers & Fittings

Özellikler

Specifications

- + Mikrofittingler ile birlikte Ø7 mm Spagetti Borularda ve Ø16 mm, Ø20 mm, Ø25 mm ve Ø32 mm Alçak Yoğunluklu Polietilen (AYPE) Borularda (Düz Damla Sulama Borusu) kullanılır.**
Minisprinklers are used in Ø16 mm, Ø20 mm, Ø25 mm and Ø32 mm Low Density Polyethylene Pipes (LDPE) (Flat Drip Irrigation Pipe) and Ø7 mm Spaghetti Tube together with Microfittings.
- + Minisprinklerin rotorları toz, böcek vb. girmesini önleyecek şekilde tasarlanmıştır.**
Rotors of Minisprinklers are designed to prevent the entry of dust and insects, etc.
- + Alan sulamalarında kullanılabilecek, maksimum verim sağlayan en ideal üründür.**
It is the most ideal product to be used in irrigation, and provides maximum efficiency.
- + Bitkinin büyümesi için gerekli suyun doğrudan bitki köklerine ulaşmasını sağlar.**
Rotating Minisprinklers provide necessary irrigation directly to the roots of a plant.
- + Soğuk hava şartlarına karşı etkin koruma sağlar.**
It provides effective protection against cold weather conditions.

GARANTİ VERİLEN BASINÇ DEĞERİ : PN 2
GUARANTEED PRESSURE VALUE : PN 2

KULLANIM ALANLARI
INSTALLATION AREAS



Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Points to Take Into Consideration


- + Ø7 mm Kurtağzı ucu Alçak Yoğunluklu Polietilen (AYPE) boruya takmak için boru Ø3 mm delinmelidir.**
For the installation of the Ø7 mm barbed end to the Low Density Polyethylene Pipe (LDPE), the pipe should be punched Ø3 mm.
- + Henüz fidan halinde olan bitkiler için tırnaklı rotor tipi Minisprinklerin kullanılması daha verimli olacaktır. Büyüyen fidanlarda ise geniş alan sulaması gerektirdiği için rotor üzerinde bulunan tırnak kesilerek kullanılır.**
Using Rotating Minisprinklers with the deflector on the rotor will be more efficient for young plants. Bigger plants need a wide scaled irrigation, therefore Minisprinklers are used by fracturing the deflectors on the rotor.



KOD/CODE	NOZUL RENGİ NOZZLE COLOR	BOŞALTIM DEĞERİ PRECIPITATION (Lt/h)	SULAMA ÇAPI IRRIGATION DIAMETER (m)	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
22080	● AÇIK YEŞİL	80	6.0	25	2000
22100	● AÇIK MAVİ	100	6.0	25	2000
22120	● KIRMIZI	120	6.5	25	2000
22140	● PEMBE	140	7.0	25	2000
22160	● KAHVERENGİ	160	7.0	25	2000
22180	● TURUNCU	180	7.5	25	2000
22200	● SARI	200	7.5	25	2000
22265	○ BEYAZ	265	7.5	25	2000
22320	● YEŞİL	320	8.0	25	2000
22360	● MOR	360	8.0	25	2000
22400	● MAVİ	400	8.0	25	2000




MİNİSPRİNKLER UZUN MESAFE MINISPRINKLERS LONG DISTANCE



KOD CODE	NOZUL RENGİ NOZZLE COLOR	BOŞALTIM DEĞERİ PRECIPITATION (Lt/h)	SULAMA ÇAPI IRRIGATION DIAMETER (m)		AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
			TIRNAKSIZ WITHOUT THE DEFLECTOR	TIRNAKLI WITH THE DEFLECTOR		
23075	● SİYAH	75	5.5	1.0	25	2000
23080	● AÇIK YEŞİL	80	6.0	1.0	25	2000
23100	● AÇIK MAVİ	100	6.0	1.0	25	2000
23120	● KIRMIZI	120	7.0	1.0	25	2000
23140	● PEMBE	140	7.0	1.0	25	2000
23160	● KAHVERENGİ	160	7.0	1.0	25	2000
23180	● TURUNCU	180	8.0	1.0	25	2000
23200	● SARI	200	8.0	1.0	25	2000




MİNİSPRİNKLER TIRNAKLI UZUN MESAFE MINISPRINKLERS LONG DISTANCE WITH DEFLECTOR



KOD CODE	NOZUL RENGİ NOZZLE COLOR	BOŞALTIM DEĞERİ PRECIPITATION (Lt/h)	SULAMA ÇAPI IRRIGATION DIAMETER (m)		AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
			TIRNAKSIZ WITHOUT THE DEFLECTOR	TIRNAKLI WITH THE DEFLECTOR		
24060	● GRİ	60	3.5	1.0	25	2000
24075	● SİYAH	75	3.5	1.0	25	2000
24080	● AÇIK YEŞİL	80	3.5	1.0	25	2000
24100	● AÇIK MAVİ	100	4.0	1.0	25	2000
24120	● KIRMIZI	120	4.0	1.0	25	2000
24140	● PEMBE	140	4.0	1.0	25	2000
24160	● KAHVERENGİ	160	4.0	1.0	25	2000
24400	● MAVİ	400	4.0	1.0	25	2000



MİNİSPRİNKLER TIRNAKLI KISA MESAFE MINISPRINKLERS SHORT DISTANCE WITH DEFLECTOR



Minisprinklerin Sulama Çapı değerleri, Poelsan Minisprink Montajlı Takımı
kullanılarak 20 cm yükseklikte ve 2 bar basınçta ölçülen değerlerdir.

Irrigation diameter values of Minisprinklers, by using Poelsan Minisprinkler Set
is values measured PN 2 pressure and 20 cm height.

**MİNİSPRİNKLER
MONTAJLI TAKIM
UZUN MESAFE**
MINISPRINKLER
SET LONG DISTANCE



KOD/CODE	NOZUL RENGİ NOZZLE COLOR	BOŞALTIM DEĞERİ PRECIPITATION (Lt/h)	SULAMA ÇAPI IRRIGATION DIAMETER (m)	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
25080	● AÇIK YEŞİL	80	6.0	25	175
25100	● AÇIK MAVİ	100	6.0	25	175
25120	● KIRMIZI	120	6.5	25	175
25140	● PEMBE	140	7.0	25	175
25160	● KAHVERENGİ	160	7.0	25	175
25180	● TURUNCU	180	7.5	25	175
25200	● SARI	200	7.5	25	175
25265	○ BEYAZ	265	7.5	25	175
25320	● YEŞİL	320	8.0	25	175
25360	● MOR	360	8.0	25	175
25400	● MAVİ	400	8.0	25	175

**MİNİSPRİNKLER
MONTAJLI TAKIM
TIRNAKLI
UZUN MESAFE**
MINISPRINKLER SET
LONG DISTANCE
WITH DEFLECTOR



KOD CODE	NOZUL RENGİ NOZZLE COLOR	BOŞALTIM DEĞERİ PRECIPITATION (Lt/h)	SULAMA ÇAPI IRRIGATION DIAMETER (m)		AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
			TIRNAKSİZ WITHOUT THE DEFLECTOR	TIRNAKLI WITH THE DEFLECTOR		
26075	● SİYAH	75	5.5	1.0	25	175
26080	● AÇIK YEŞİL	80	6.0	1.0	25	175
26100	● AÇIK MAVİ	100	6.0	1.0	25	175
26120	● KIRMIZI	120	7.0	1.0	25	175
26140	● PEMBE	140	7.0	1.0	25	175
26160	● KAHVERENGİ	160	7.0	1.0	25	175
26180	● TURUNCU	180	8.0	1.0	25	175
26200	● SARI	200	8.0	1.0	25	175


**MİNİSPRİNKLER
MONTAJLI TAKIM
TIRNAKLI
KISA MESAFE**
MINISPRINKLER SET
SHORT DISTANCE
WITH DEFLECTOR



KOD CODE	NOZUL RENGİ NOZZLE COLOR	BOŞALTIM DEĞERİ PRECIPITATION (Lt/h)	SULAMA ÇAPI IRRIGATION DIAMETER (m)		AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
			TIRNAKSİZ WITHOUT THE DEFLECTOR	TIRNAKLI WITH THE DEFLECTOR		
27060	● GRİ	60	3.5	1.0	25	175
27075	● SİYAH	75	3.5	1.0	25	175
27080	● AÇIK YEŞİL	80	3.5	1.0	25	175
27100	● AÇIK MAVİ	100	4.0	1.0	25	175
27120	● KIRMIZI	120	4.0	1.0	25	175
27140	● PEMBE	140	4.0	1.0	25	175
27160	● KAHVERENGİ	160	4.0	1.0	25	175
27400	● MAVİ	400	4.0	1.0	25	175


**Minisprink, Spagetti Boru (90 cm), Kurtağzı Erkek Nipel (1 adet)
Kurtağzı Dişi Nipel (2 adet), Kazık (1adet)**
Minisprinkler, Spaghetti Tube (90 cm), Barbed Male Nipple (1 piece)
Barbed Female Nipple (2 pieces), Spike (1 piece)

**KURTAĞZI
ERKEK NİPEL**
BARBED
MALE NIPPLE




KOD/CODE	EBAT/SIZE d x g	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
31076	Ø7 x Ø6	1000	36000

**KURTAĞZI
DİŞİ NİPEL**
BARBED
FEMALE NIPPLE



KOD/CODE	EBAT/SIZE d x g	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
32076	Ø7 x Ø6	1000	32000

KOD/CODE	EBAT/SIZE d x d	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
33077	Ø7 x Ø7	1000	36000



KURTAĞZI NİPEL
BARBED NIPPLE

KOD/CODE	EBAT/SIZE d	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
34070	Ø7	1000	60000




KURTAĞZI KÖR TAPA
BARBED END CAP

KOD/CODE	EBAT/SIZE -	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
30000	-	1000	30000



GÖVDE KORUYUCU
BODY PROTECTOR

KOD/CODE	EBAT/SIZE cm	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
30350	35	25	400
30750	75	25	150



MINİSPİNK KAZIĞI
MINISPRINK SPIKE

KOD/CODE	EBAT/SIZE mm	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
30807	8 x 7	100	1800
30811	8 x 11	100	2000



KAZIK BAŞLIĞI
ROD ADAPTOR

KOD/CODE	EBAT/SIZE cm	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
21907	90	25	200



MONTAJLI PVC SPAGETTİ BORU
ASSEMBLED PVC SPAGETTI TUBE

KOD/CODE	DIŞ ÇAP EXTERNAL DIAMETER (mm)	İÇ ÇAP INNER DIAMETER (mm)	ET KALINLIĞI WALL THICKNESS (mm)	AMBALAJ M / RULO PACKING M / COIL
21707	7	4.5	1.25	100



SPAGETTİ BORU
SPAGHETTI TUBE

Minisprinkler Montaj Yöntemi Minisprinklers Installation Method

- + Gövde federleri, nozul federleri ile paralel olacak şekilde A yönünde montajı yapılmalıdır.**
It is assembled in the direction of A with the body tie pieces, and nozzle tie pieces parallel.
- + B yönünde gövde federleri ve nozul federleri 90° olacak şekilde çevrilerek demontajı yapılmalıdır.**
It is disassembled by turning the body tie pieces, and nozzle tie pieces 90 degrees in the direction of B.

