

El sistema integra Speech To Text y Text To Speech utilizando la Web Speech API.
Se configuran valores por defecto como voz, tono y velocidad.
El sistema permite interacción bidireccional por voz.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Asistente de Voz</title>
</head>
<body>

  <h2>Asistente STT + TTS</h2>

  <textarea id="texto" rows="4" cols="40" placeholder="Escribe algo..."></textarea>
  <br><br>

  <button onclick="hablar()">Play</button>
  <button onclick="escuchar()">Hablar</button>

  <script src="script.js"></script>

</body>
</html>
```

```
// CONFIGURACION POR DEFECTO
let vozSeleccionada = null;
let tono = 1.2;    // Pitch (tono)
let velocidad = 0.9; // Rate (velocidad)

// Obtener voces disponibles
window.speechSynthesis.onvoiceschanged = function() {
  let voces = speechSynthesis.getVoices();

  // Buscar voz en español mexicano
  vozSeleccionada = voces.find(voz => voz.lang === "es-MX");

  // Si no encuentra, usa la primera en español
  if (!vozSeleccionada) {
    vozSeleccionada = voces.find(voz => voz.lang.startsWith("es"));
  }
};

// -----
// TTS (Texto a Voz)
// -----
function hablar() {
```

```
let texto = document.getElementById("texto").value;

let mensaje = new SpeechSynthesisUtterance(texto);

mensaje.voice = vozSeleccionada;
mensaje.pitch = tono;
mensaje.rate = velocidad;
mensaje.lang = "es-MX";

speechSynthesis.speak(mensaje);
}

// -----
// STT (Voz a Texto)
// -----
function escuchar() {

    let recognition = new webkitSpeechRecognition();
    recognition.lang = "es-MX";
    recognition.start();

    recognition.onresult = function(event) {

        let textoReconocido = event.results[0][0].transcript;

        document.getElementById("texto").value = textoReconocido;

        // 🔥 Integracion STT + TTS
        hablar();
    };
}
```