DynSoft Pharma – Guide d'installation locale (sans Internet)

Pack Docker • PostgreSQL local • Fonctionnement hors ligne

Ce guide explique comment installer DynSoft Pharma sur un PC de la pharmacie afin que l'application fonctionne **sans connexion Internet**, accessible depuis tous les postes du réseau local (Wi-Fi ou câble).

1. Principe



- Une seule commande (`install.bat` / `install.sh`) construit et démarre tout.
- Les données restent dans la pharmacie, sur le disque du PC serveur.
- Même fonctionnement et mêmes comptes que la version cloud (multi-pharmacies, super admin, admins locaux).

2. Matériel recommandé

Élément	Minimum	Recommandé
PC serveur	4 Go RAM, 2 cœurs, 40 Go disque	Mini-PC 8 Go RAM, SSD 120 Go
Système	Windows 10/11 64 bits ou Ubuntu 22.04	Ubuntu 22.04/24.04 (plus stable en serveur)
Alimentation	–	Onduleur (coupures de courant)
Réseau	Box Wi-Fi / switch	Adresse IP fixe pour le PC serveur

Le PC serveur doit rester allumé pendant les heures d'ouverture.

3. Installer Docker

Windows : télécharger et installer Docker Desktop (https://www.docker.com/products/docker-desktop/), redémarrer le PC, puis lancer Docker Desktop (icône baleine en bas à droite).

Ubuntu / Debian :

```
curl -fsSL https://get.docker.com | sudo sh
sudo usermod -aG docker $USER   # puis se déconnecter / reconnecter
```

4. Récupérer le code

1. Depuis Emergent : bouton **Save to GitHub**, puis télécharger le dépôt (ZIP) depuis GitHub.
2. Décompresser dans un dossier simple, par exemple `C:\DynPharma` ou `/opt/dynpharma`.
3. Le pack d'installation se trouve dans `deploy/local/`.

5. Première installation

1. Ouvrir le dossier `deploy/local`.
2. Lancer `install.bat` (Windows) ou `./install.sh` (Linux). À la première exécution, un fichier `.env` est créé (et ouvert dans le Bloc-notes sous Windows) puis le script s'arrête.
3. Ouvrir `.env` avec le Bloc-notes et remplacer **toutes** les valeurs `CHANGEZ_MOI` :

Variable	Rôle
`POSTGRES_PASSWORD`	Mot de passe de la base locale (évitez #, @, /, : et %)
`JWT_SECRET_KEY`	Clé secrète des sessions (longue et aléatoire, 32 caractères et plus)
`SUPERADMIN_EMAIL`	Email du super admin DynSoft créé au premier démarrage
`SUPERADMIN_PASSWORD`	Son mot de passe (8 caractères minimum)
`APP_PORT`	Port d'accès (80 par défaut → `http://IP` sans préciser de port)

Le super admin n'est créé que si la base est vide (pas de compte super admin existant).

4. Relancer `install.bat` / `./install.sh`. La première construction prend 5 à 15 minutes (téléchargement des images Docker : Internet nécessaire **une seule fois**).
5. Ouvrir `http://localhost` sur le PC serveur : la page de connexion s'affiche.

6. Créer la pharmacie

1. Se connecter avec le compte super admin défini dans `.env`.
2. Aller sur `/platform` → **Nouvelle pharmacie** : nom, slug, compte admin local.
3. L'admin local se connecte ensuite et crée ses employés, produits, fournisseurs…

Si vous migrez une pharmacie existante depuis le cloud, passez directement à la section 8.

7. Accès depuis les autres postes

1. Trouver l'adresse IP du PC serveur : `ipconfig` (Windows) ou `hostname -I` (Linux), par exemple `192.168.1.20`.
2. Fixer cette IP dans la box (réservation DHCP) pour qu'elle ne change pas.
3. Sur chaque caisse / tablette connectée au même Wi-Fi, ouvrir `http://192.168.1.20`.
4. Dans le navigateur, utiliser **Installer l'application** (bannière PWA) pour avoir une icône sur le bureau comme un logiciel classique.
5. Windows : si la page ne s'ouvre pas depuis les autres postes, autoriser Docker Desktop dans le pare-feu ou ouvrir le port 80 (réseau privé).

8. Migrer les données depuis Supabase (cloud → local)

À faire une seule fois, avec Internet, depuis le PC serveur :

1. Dans Supabase : **Project Settings** → **Database** → **Connection string**, mode **Session pooler** (port 5432), copier l'URL `postgresql://...`. Si le mot de passe contient #, le remplacer par `%23` dans l'URL (@ → `%40`, / → `%2F`).
2. Lancer `migrer-depuis-supabase.bat` / `./migrer-depuis-supabase.sh` et coller l'URL (elle n'est pas enregistrée).
3. Le script exporte le schéma `public` et tous les schémas `t_*` (une pharmacie = un schéma) avec `pg_dump`, puis propose l'import local avec `pg_restore`.
4. Après l'import, tous les comptes (super admin, admins, employés) fonctionnent avec leurs mots de passe habituels.

Des messages d'avertissement `pg_restore` sur des objets déjà existants sont normaux.

Pour ne garder qu'une seule pharmacie en local, le super admin peut supprimer les autres depuis `/platform` après la migration.

9. Sauvegardes (indispensable)

- `backup.bat` / `./backup.sh` crée `backups/dynpharma_AAAAMMJJ_HHMM.dump` (les 30 dernières sont conservées sous Linux).
- Copier régulièrement le dossier `backups/` sur une clé USB ou un disque externe.
- Restaurer : `restore.bat backups\fichier.dump` ou `./restore.sh backups/fichier.dump`.

Automatiser (Windows) : Planificateur de tâches → tâche quotidienne 20h → programme `C:\DynPharma\deploy\local\backup.bat`. Automatiser (Linux) : `crontab -e` puis `0 20 * * * /opt/dynpharma/deploy/local/backup.sh`.

10. Exploitation quotidienne

Action	Commande (dans `deploy/local`)
Démarrer	`docker compose up -d` (automatique au démarrage du PC)
Arrêter	`docker compose down`
Voir les journaux	`docker compose logs -f backend`
Mettre à jour après un nouveau code	`install.bat` / `./install.sh`
État des services	`docker compose ps`

Les données sont conservées dans le volume Docker `dynpharma_pgdata` : arrêter ou reconstruire les conteneurs ne les efface pas. **Ne jamais** exécuter `docker compose down -v` (le `-v` supprime les données).

11. Dépannage

Symptôme	Cause probable / solution
`install` échoue immédiatement	Docker Desktop n'est pas lancé
Backend : `exec ./docker-entrypoint.sh: no such file or directory`	Fins de ligne Windows dans le script : relancer `install` avec la version à jour du code (le Dockerfile corrige le fichier au build)
Page blanche ou « Network Error »	Backend pas encore prêt : attendre 1 min, `docker compose logs backend`
Accès impossible depuis une caisse	Mauvaise IP, Wi-Fi différent, ou pare-feu Windows (port 80)
« Mot de passe incorrect » après migration	Vérifier que l'import s'est terminé (`docker compose logs backend`)
Disque plein	Supprimer les anciens fichiers dans `backups/`
Port 80 déjà utilisé	Changer `APP_PORT=8080` dans `.env` puis relancer `install` ; accès via `http://IP:8080`

12. Vers le mode hybride (plus tard)

Chaque pharmacie fonctionne en autonomie. Une synchronisation vers le cloud (reporting consolidé pour DynSoft quand Internet revient) peut être ajoutée dans une étape ultérieure : elle nécessite une file de changements locale et une gestion des conflits, non incluse dans ce pack.