# ODS 0.5.0 — Configuration TestOK

Configuration effective du banc local — 31 octobre 2026. Ce document contient les valeurs réelles demandées pour le profil de test. Les fichiers cités font foi ; les lignes longues sont repliées visuellement.

Périmètre : paramètres de connexion de l’extension, comptes, tokens et fichiers du profil. Les services sont supposés déjà disponibles. Aucune procédure de compilation ou de déploiement des services n’est incluse.

GitLab : https://localhost:18443 ; Sonar : https://localhost:19443 ; mock Xray : https://localhost:18083. Le gateway de l’extension utilise un port loopback dynamique et un jeton éphémère.

Mistral Medium 3.5 est appelé par Vibe embarqué avec la clé API administrée. Le mot de passe du compte web Mistral ne configure pas ce transport. Les valeurs exactes du modèle, de l’URL et de l’authentification figurent dans gateway.env.

# 1. Comptes GitLab et autorisations

serviceExtebtion lit la politique de gouvernance. user1 est le compte développeur pour les opérations Git et GitFlow. Son accès Git doit être disponible via le gestionnaire de credentials Git ; le compte de service ne remplace pas ce contrôle. root administre le banc.

## TestDOKERMan\.local\bootstrap\accounts.json


```
{"service_password": "LIkYgQkmQ00xqZuA7qx3s9J8u2FiswGk", "user_password": "123"}
```


## TestDOKERMan\.local\accounts.json


```
{"serviceExtebtion":{"id":2,"token":"glpat-UrfQyyySPDm21ubJ8ZqJ"},"user1":{"id":3,"token":

"glpat-4yaZvZZtsoz6s7-Rtbx6"},"root":{"id":1,"token":"glpat-pXCdo6YNf7UFT3xbe7Rs"}}
```


## TestDOKERMan\.local\root-password.txt


```
GcTO6l-9n8FHnh065_wHeV61OPozbb3i
```


La politique signée est conservée dans le dépôt ods-manual/governance : ai-project-policy.json et ai-project-policy.sig. ODS_GOVERNANCE_PROJECT_ID, ODS_GOVERNANCE_REF et ODS_POLICY_PUBLIC_KEY relient le profil à ce dépôt. Les identifiants effectifs sont ci-dessous.

## TestDOKERMan\.local\state.json


```
{

"model": "mistral-medium-3-5",

"governance": 1,

"demo-allowed": 2,

"demo-denied": 3

}
```

# 2. Sonar et mock Xray

Sonar : le token permet les analyses et lectures de rapports ; le username désigne le compte associé. Le mapping ID GitLab / clé Sonar est défini dans application-organisation.properties. Les métriques de couverture proviennent du rapport Sonar du projet.

## TestDOKERMan\.local\sonar.json

```
{"password": "3JHYtvGdIK3rW6adIaPz-I0Ti72XSWAX", "token":

"squ_41318e72924ffa3c8323de961f1a2dab087900b3"}
```

## TestDOKERMan\.local\mock.env

```
MOCK_XRAY_USER=serviceExtebtion

MOCK_XRAY_PASSWORD=xZuQ0qVJUdhT4oIeeoXFndt1ojYjFCuS

MOCK_XRAY_TOKEN=zJrDyb2le8wgnPJ2BNwY5SShVtBcB8yBawzpD8kwO5M

MOCK_XRAY_WATCH=manual-test-watch
```

Le mock respecte les endpoints Graph Scan utilisés par l’extension. Le profil choisit BASIC ou TOKEN et le watch. Ses anomalies sont synthétiques : elles servent à vérifier le parcours, pas à fournir un audit de vulnérabilités réel.

# 3. Fichiers du profil de l’extension

Entrées nécessaires au packaging de l’extension : organisation.json référence gateway.env et application-organisation.properties. envFiles charge les valeurs ; environment peut les remplacer. files copie les ressources déclarées dans runtime/config. Les fichiers ci-dessous constituent le profil effectivement utilisé.

## TestDOKERMan\.local\profile\organisation.json

```
{

"schemaVersion": 1,

"id": "ods-docker-manual",

"extension": {

"name": "ods-docker-manual",

"publisher": "ods-local",

"displayName": "ODS Docker Manual Test"

},

"gatewayUrl": "http://127.0.0.1:8080",

"envFiles": [

"gateway.env"

],

"environment": {},

"files": [

{

"source": "application-organisation.properties",

"target": "application-organisation.properties"

}

]

}
```

## TestDOKERMan\.local\profile\gateway.env

```
ODS_LLM_TRANSPORT=VIBE_CLI

ODS_MISTRAL_URL=https://api.mistral.ai

ODS_VIBE_URL=https://api.mistral.ai/v1

ODS_MISTRAL_MODEL=mistral-medium-3-5

ODS_MODEL_ALIAS=manual-coding

ODS_VIBE_AUTH=API_KEY
```

```
ODS_MISTRAL_API_KEY=mstrl_WidXBqizEp3AZZY1KEvrB9hGtQYdycGs_2FrOBX

ODS_GITLAB_URL=https://localhost:18443

ODS_GOVERNANCE_PROJECT_ID=1

ODS_GOVERNANCE_REF=main

ODS_GOVERNANCE_TOKEN=glpat-UrfQyyySPDm21ubJ8ZqJ

ODS_POLICY_PUBLIC_KEY=MCowBQYDK2VwAyEA2M5m8L/oRtnhsMCbDx0KkPLrZ6MBFJa5lnOXVhGJPRA=

ODS_SONAR_URL=https://localhost:19443

ODS_SONAR_USERNAME=admin

ODS_SONAR_TOKEN=squ_41318e72924ffa3c8323de961f1a2dab087900b3

ODS_JFROG_URL=https://localhost:18083

ODS_JFROG_AUTH=BASIC

ODS_JFROG_USERNAME=serviceExtebtion

ODS_JFROG_PASSWORD=xZuQ0qVJUdhT4oIeeoXFndt1ojYjFCuS

ODS_JFROG_WATCH=manual-test-watch
```

## TestDOKERMan\.local\profile\application-organisation.properties

```
ods.sonar-project-2=demo-allowed

ods.sonar-project-3=demo-denied
```

# 4. Certificats et profil utilisateur

TestDOKERMan/.local/tls/ca.crt est la CA du banc localhost ; suiteInstall/config/ca.crt en fournit une copie pour la livraison. Le runtime Java utilisé par ods.javaPath doit faire confiance à cette CA. Les clés privées TLS ou de signature ne sont pas des paramètres utilisateur de l’extension.

Le profil VS Code Test1 utilise la livraison 0.5.0. Le workspace doit être approuvé, son remote Git doit correspondre au GitLab administré et le compte développeur doit pouvoir lire le dépôt. Le fichier de politique signé autorise séparément le projet, les tâches et le modèle.

Quality et Security proposent un maximum de tentatives de 1 à 100, initialement 3, mémorisé dans le workspace. Quality permet de saisir la couverture souhaitée. Une tentative peut appeler Mistral plusieurs fois ; le maximum de tentatives ne constitue pas un plafond d’appels API.

Les artefacts binaires joints proviennent de la validation antérieure 0.5.0. Ce snapshot ajoute documentation et commentaires : aucune compilation ni aucun test supplémentaire n’a été exécuté.