

jquery validate

jquery validate简介



➤ jQuery Validate 插件为表单提供了强大的验证功能,让客户端表单验证变得更简单,同时提供了大量的定制选项,满足应用程序各种需求。该插件捆绑了一套有用的验证方法,包括 URL 和电子邮件验证,同时提供了一个用来编写用户自定义方法的 API。所有的捆绑方法默认使用英语作为错误信息,且已翻译成其他 37 种语言。



下载地址



http://jqueryvalidation.org/



使用方法



按顺序引入需要的js文件

如:

<script src="js/jquery.js"></script>

<script src="js/jquery.validate.js" ></script>

<script src="js/messages_zh.js"></script>



默认校验规则



- ▶ 1 required:true 必须输入的字段。
- ▶ 2 remote: "check.php" 使用 ajax 方法调用 check.php 验证输入值。
- > 3 email:true 必须输入正确格式的电子邮件。
- > 4 url:true 必须输入正确格式的网址。
- > 5 date:true 必须输入正确格式的日期。日期校验 ie6 出错,慎用。
- 6 dateISO:true 必须输入正确格式的日期(ISO),例如:2009-06-23, 1998/01/22。只验证格式,不验证有效性。
- ▶ 7 number:true 必须输入合法的数字(负数,小数)。
- ▶ 8 digits:true 必须输入整数。
- > 9 creditcard: 必须输入合法的信用卡号。
- ▶ 10 equalTo:"#field" 输入值必须和 #field 相同。
- ▶ 11 accept: 输入拥有合法后缀名的字符串(上传文件的后缀)。
- ▶ 12 maxlength:5 输入长度最多是 5 的字符串(汉字算一个字符)。
- ▶ 13 minlength:10 输入长度最小是 10 的字符串(汉字算一个字符)。
- 14 rangelength:[5,10] 输入长度必须介于 5 和 10 之间的字符串(汉字算一个字符)。
- > 15 range:[5,10] 输入值必须介于 5 和 10 之间。
- → 16 max:5 输入值不能大于 5。
 - 17 min:10 输入值不能小于 10

使用方法



- ▶ 1.首先需要再js中让某个表单运用验证规则 如 \$("myform").validate();
- ▶ 2.在控件中使用规则或者在js中控制规则



在标签中使用



在标签中直接使用也分为两种形式

第一种在类名中使用 如

<input type="text" name="name1" class="email"/>

或

<input type="text" name="name2" class="number required"/> 或



在标签中使用



- > 第二种形式
- > 直接通过属性控制
- <input type="text" name="name1" email="true" required="true"/>



SHANXI **UNIQUE**TECHNOLOGY

在js中使用

```
$("#form1").validate({
rules:{
   email:{
               required:true,
               email:true
   },
   count:{
               required:"#one:checked"
messages:{
   email:{
               required:"请输入内容",
               email:"请输入正确电子邮件地址"
   },
  count:{
   required:"请输入商品个数"
   })
```



默认提示



messages: { required: "This field is required.", remote: "Please fix this field.". email: "Please enter a valid email address.". url: "Please enter a valid URL.", date: "Please enter a valid date.", dateISO: "Please enter a valid date (ISO).", dateDE: "Bitte geben Sie ein gültiges Datum ein.", number: "Please enter a valid number.", numberDE: "Bitte geben Sie eine Nummer ein.", digits: "Please enter only digits", creditcard: "Please enter a valid credit card number.", equalTo: "Please enter the same value again.", accept: "Please enter a value with a valid extension.", maxlength: \$.validator.format("Please enter no more than {0} characters."), minlength: \$.validator.format("Please enter at least {0} characters."), rangelength: \$.validator.format("Please enter a value between {0} and {1} characters long."), range: \$.validator.format("Please enter a value between {0} and {1}."), max: \$.validator.format("Please enter a value less than or equal to {0}."), min. \$.validator.format("Please enter a value greater than or equal to {0}.")

SHANXI **UNIQUE** TECHNOLOGY

自定义提示文字

➤ 需要提示文字为其他语言,只需要引入对应的语言包如<script src="messages_zh.js"></script> 或者自己设置



SHANXI **UNIQUE**TECHNOLOGY

自定义提示文字

```
jQuery.extend(jQuery.validator.messages, {
```

required: "必选字段",

remote: "请修正该字段",

email: "请输入正确格式的电子邮件",

url: "请输入合法的网址",

date: "请输入合法的日期",

dateISO: "请输入合法的日期 (ISO).",

number: "请输入合法的数字",

digits: "只能输入整数",

creditcard: "请输入合法的信用卡号",

equalTo: "请再次输入相同的值",

accept: "请输入拥有合法后缀名的字符串",

maxlength: jQuery.validator.format("请输入一个长度最多是 {0} 的字符串"),

minlength: jQuery.validator.format("请输入一个长度最少是 {0} 的字符串"),

rangelength: jQuery.validator.format("请输入一个长度介于 {0} 和 {1} 之间的字符

串"),

range: jQuery.validator.format("请输入一个介于 {0} 和 {1} 之间的值"),

max: jQuery.validator.format("请输入一个最大为{0} 的值"),

min: jQuery.validator.format("请输入一个最小为{0} 的值")

自定义规则



\$.validator.addMethod(name,function(){},"message")



其他



> 定义表单只验证不提交 debug:true 定义表单验证错误时的样式 input.error{} label.error{} 更改错误信息的提示位置 errorPlacement: function(error, element) { error.appendTo(element.parent()); errorElement:"span"



