



> contextmenu

- contextmenu 在Html5中,每个元素新增了一个属性:
 contextmenu, contextmenu 是上下文菜单,即鼠标右击元素会出现一个菜单。
- menu 要实现鼠标右击元素会出现一个菜单,还必须了解 html5里新增的另一个元素:menu 顾名思义menu是定义菜单的, menu 元素属性: type:菜单类型属。有三个值1) context: 上下文;2) toolbar:工具栏;3) list:列表
- <menuitem>
 - <menu> </menu>内部可以嵌入一个一个菜单项,即
 <menuitem></menuitem>。
 - menuitem 属性:
 - label:菜单项显示的名称
 - icon:在菜单项左侧显示的图标
 - onclick:点击菜单项触发的事件
- 一只支持火狐浏览器



- > contenteditable
 - 规定是否可编辑元素的内容
 - 属性值:
 - true -----可以编辑元素的内容
 - false -----无法编辑元素的内容
 - inherit ----继承父元素的contenteditable属性
 - 当为空字符串时,效果和true一致。
 - 当一个元素的contenteditable状态为true (contenteditable属性为空字符串,或为true,或为 inherit且其父元素状态为true)时,意味着该元素是可 编辑的。否则,该元素不可编辑。





- > draggable
 - 规定元素是否可拖拽
 - 3个枚举值
 - · true 规定元素是可拖动的。
 - false 规定元素是不可拖动的。
 - auto 使用浏览器的默认特性。





> hidden

- hidden属性用于隐藏该元素。一旦使用了此属性,则该元素就不会在浏览器中被显示
- 2个布尔值
 - · true 规定元素是可见。
 - false 规定元素是不可见。



