

SHANXI **UNIQUE**
TECHNOLOGY CO.,LTD.



安逸客

SHANXI UNIQUE TECHNOLOGY

JavaScript-BOM

JavaScript是一种能让你的网页更加生动活泼的语言

浏览器对象模型-BOM

BOM(Browser Object Model)

window对象 是BOM中所有对象的核心。




浏览器对象模型-BOM

history
对象

location
对象

document
对象

window
对象



属性

1.(位置类型)

(获得浏览器的位置)

IE:

window.screenLeft 可以获得浏览器距屏幕左上角的左边距

window.screenTop 可以获得浏览器距屏幕左上角的上边距

FF: w3c

window.screenX

window.screenY

(获得浏览器的尺寸)

FF: window.innerWidth 获得窗口的宽度

window.innerHeight 获得窗口的高度

兼容: document.documentElement. clientWidth

document.documentElement. clientHeight

(获得浏览器的分辨率)

window.screen.height;

window.screen.width;

2.关系类型

A.top 返回顶层窗口

B.self===window

3.status 设置窗口状态栏的文本

window.top

方法:

1.窗体控制

A.对窗体的移动

`window.moveBy(x,y)` 相对于当前位置沿着X\Y轴移动指定的像素，如负数是反方向

`moveTo(x,y)` 相对于浏览器的左上角沿着X\Y轴移动到指定的像素，如负数是反方向

B.窗体尺寸的改变

`resizeBy(x,y)` 相对于当前窗体的大小，调整宽度和高度

`resizeTo(x,y)` 把窗体调整为指定宽度和高度

2.对窗体滚动条的控制

`scrollBy(x,y)` 相对于当前滚动条的位置移动的像素(前提有滚动条)

`scrollTo(x,y)` 相对于当前窗口的高度或宽度，移动到指定的像素

3.时间间隔的函数

- `setInterval(函数指针,指定的时间(毫秒))`
按照指定的周期(毫秒)不断的执行函数
`clearInterval()` 清除时间函数进程
- `setTimeout(函数指针,指定的时间(毫秒))`
在指定的毫秒数后只执行一次函数
`clearTimeout()` 清除时间函数进程

其他方法:

`alert()` 显示带有一段消息和一个确认按钮的警告框。

`confirm()` 显示带有一段消息以及确认按钮和取消按钮的对话框。

`prompt()` 显示可提示用户输入的对话框。

`close()` 关闭浏览器窗口。

`open(url,name,feafurse,replace)` 通过脚本打开新的窗口

URL要在新窗口中显示的文档的 URL。如果省略了这个参数,那么新窗口就不会显示任何文档。



谢谢观看...

SHANXI **UNIQUE**
TECHNOLOGY CO.,LTD.