



AI LINK

Installazione in parallelo per H3 Pro, serie R



CLASSIFICAZIONE IP65

Alto livello di protezione, adatto all'installazione all'esterno.



AMPIO INTERVALLO DI TEMPERATURA INTERVALLO DI TEMPERATURA

Ampio intervallo di temperature di esercizio, adatto a una varietà di ambienti.



SICURO E AFFIDABILE

Sicuro, affidabile e altamente compatibile.



Per maggiori informazioni sulla gamma di Fox ESS, visitate:

www.fox-ess.com

SPECIFICHE TECNICHE

MODELLO		A-1000
COMUNICAZIONE		
Connettività massima dell'inverter		30
RS485	4, modbus RTU, sunspec, 9600bps, 19200bps, 38400bps, 57600bps, 115200bps	
Ethernet	2, RJ45, 10M/100M	
Ingresso digitale [Vdc]	6 ~ 24	
Uscita digitale	3, Relè	
4G (opzionale)	LTE-FDD: B1, B3, B7, B8, B20, B28A	
	LTE-TDD: B38,B40,B41	
	WCDMA: B1,B8	
WiFi	802.11 b / g / n / ac	
	HT20 / 40 MHz	
	2.4GHz	
SPIE LUMINOSE		
LED	3 LED	
Pulsante	Avvio	
POTENZA		
Tensione di ingresso DC [Vdc]	10 ~ 27	
Consumo [W]	Standard 20, Max<30	
CONDIZIONE AMBIENTALE		
Temperatura di lavoro [°C]	-30 ~ +60	
Temperatura di stoccaggio [°C]	-40 ~ +70	
Umidità relativa [%]	≤95 (senza condensa)	
Altitudine [m]	≤4000	
Grado di protezione	IP65	
PROPRIETÀ GENERALE		
Dimensioni (L*H*P) [mm]	260*192*88	
Peso [kg]	2,5	
Metodo di installazione	Montaggio a parete, interno, esterno	