SQL-FUNCIONES

Utiliza las distintas funciones predefinidas de SQL para realizar los siguientes ejercicios.

1. Calcula el código ASCII para el carácter ‘A’.

```
SELECT ASCII('A');
```

2. Calcula la cadena de caracteres que devuelve los números 65, 66, 67.

```
SELECT CHAR(65,66,67);
```

3. Une las cadenas de caracteres ‘Hola’,’ ‘,’como estas?.

```
SELECT CONCAT('Hola',' ','como estas?');
```

4. Une las cadenas ‘Juan’, ‘Pedro’ y ‘Luis’ con separador ‘-‘.

```
SELECT CONCAT_WS('-', 'Juan', 'Pedro', 'Luis');
```

5. Calcula la longitud de la cadena ‘Hola’.

```
SELECT LENGTH('Hola');
```

6. Calcula la posición de la cadena ‘o’ en la cadena ‘como le va’.

```
SELECT LOCATE('o','como le va');
```

7. Utiliza una función para rellanar la cadena ‘Hola’ con el carácter ‘O’ a la izquierda hasta que la cadena tenga una longitud total de 10 caracteres.

```
SELECT LPAD('Hola',10,'O');
```

8. Utiliza una función para rellanar la cadena ‘Hola’ con el carácter ‘O’ a la izquierda hasta que la cadena tenga una longitud total de 10 caracteres.

```
SELECT LEFT('Buenos dias',8);
```

9. Extrae de la cadena ‘Buenos dias’ los ocho primeros caracteres empezando por la izquierda.

```
SELECT LEFT('Buenos dias', 8);
```

10. Extrae de la cadena ‘Buenos dias’ los ocho primeros caracteres empezando por la derecha.

```
SELECT RIGHT('Buenos dias', 8);
```

10. Extrae de la cadena ‘Buenas tardes’ 5 caracteres empezando desde el tercero.

```
SELECT SUBSTRING('Buenas tardes', 3, 5);
```

11. Extrae de la cadena ‘Margarita’ la subcadena que empieza a partir de la cuarta posición.

```
SELECT SUBSTRING('Margarita', 4);
```

12. Elimina los espacios en blanco de la izquierda de la cadena ‘ Hola ‘

```
SELECT LTRIM(' Hola ');
```

13. Elimina los espacios en blanco de la derecha de la cadena ‘ Hola ‘

```
SELECT RTRIM(' Hola ');
```

14. Reemplaza de la cadena ‘xxx.mysql.com’ el carácter ‘x’ por el carácter ‘w’.

```
SELECT REPLACE('xxx.mysql.com', 'x', 'w');
```

15. Crea una cadena de caracteres con la palabra ‘Hola’ repetida 3 veces. 2

```
SELECT REPEAT('Hola', 3);
```

16. Invierte la cadena de caracteres ‘Hola’.

```
SELECT REVERSE('Hola');
```

17. Convierte todos los caracteres de la cadena ‘HOLA ESTudiante’ a minúsculas.

```
SELECT LOWER('HOLA ESTudiante');
```

17. Convierte todos los caracteres de la cadena ‘HOLA ESTudiante’ a mayúsculas.

```
SELECT UPPER('HOLA ESTudiante');
```

18. Comprueba si la cadena ‘Hola’ y la cadena ‘Chau’ tienen la misma longitud
SELECT LENGTH('Hola') = LENGTH('Chau');
19. Calcula el valor absoluto de (-20)
SELECT ABS(-20);
20. Redondea hacia arriba el número 12.34.
SELECT CEILING(12.34);
21. Redondea hacia abajo el número 12.34.
SELECT FLOOR(12.34);
21. Calcula el resto de la división entre 10 y 3
SELECT MOD(10, 3);
22. Calcula 2^3.
SELECT POWER(2,3);
23. Calcula un valor aleatorio entre 0 y 10.
SELECT RAND() * 10;
24. Redondea el número 12.34
SELECT ROUND(12.34);
25. Redondea el número 12.64
SELECT ROUND(12.64);
26. Calcula la raíz cuadrada de 121
SELECT SQRT(121);
27. Redondea a dos decimales el número 123.4567
SELECT ROUND(123.4567, 2);
28. Añadir a la fecha 10 de octubre de 2006 25 días.
SELECT DATE_ADD('2006-10-10', INTERVAL 25 DAY);
29. Añadir a la fecha 10 de octubre de 2006 5 meses
SELECT DATE_ADD('2006-10-10', INTERVAL 5 MONTH);
30. Obtener la fecha actual.
SELECT CURDATE();
31. Obtener la hora actual.
SELECT CURTIME();
32. Calcula la cantidad de días que hay entre el 10 de octubre de 2006 y el 25 de noviembre de 2013.
SELECT DATEDIFF('2013-11-25', '2006-10-10');
33. Calcula qué día de la semana fue el 10 de Agosto de 2006.
SELECT DAYNAME('2006-08-10');
34. Calcula qué día del mes (del 1 al 31) fue el 10 de Agosto de 2006.
SELECT DAY('2006-08-10');
35. Calcula qué día del año fue el 10 de Agosto de 2006.
SELECT DAYOFYEAR('2006-08-10');