

## 接口名称 用户登录

### 1) 请求地址

https://ccc.cashgox.top/Index/ajaxSignIn

### 2) 调用方式：HTTP post

### 3) 接口描述：

- 接口描述详情

### 4) 请求参数:

#### POST参数:

字段名称	字段说明	类型	必填	备注
username	用户名	string	Y	测试用户9680304707
password	密码	string	Y	测试密码 随机123456

### 5) 请求返回结果:

```
{
  "status": 200,
  "message": "login successful",
  "data": "/Repay/index.shtml"
}
```

### 6) 请求返回结果参数说明:

字段名称	字段说明	类型	必填	备注
status	状态码	string	Y	200为正确,其他都是错误
message	提示	string	Y	-
data	数据	string	Y	-

## 接口名称

### 用户退出

### 1) 请求地址

https://ccc.cashgox.top/Index/ajaxLogOut

### 2) 调用方式：HTTP get

### 3) 接口描述：

- 接口描述详情

### 4) 请求参数:

### 5) 请求返回结果:

```
{
  "status": 200,
  "message": "Logout successful"
}
```

### 6) 请求返回结果参数说明:

字段名称	字段说明	类型	必填	备注
status	状态码	string	Y	200为正确退出
message		string	Y	-

## 接口名称

当前借款订单

### 1) 请求地址

<https://ccc.cashgox.top/Repay/loans>

### 2) 调用方式：HTTP get

### 3) 接口描述：

- 接口描述详情

### 4) 请求参数:

### 5) 请求返回结果:

```
{
  "status": 200,
  "data": {
    "status": -100,
    "quota": "5000",
    "default_loan_time": 7,
    "default_deadline": [
      "7",
      "10",
      "15",
    ]
  }
}
```

```

        "20"
    ],
    "default_loan_interest": "0.043",
    "default_repay_interest": "0.0072"
  },
  "message": "If the user is not logged in, the default quota will be
displayed"
}

```

## 6) 请求返回结果参数说明:

####未登录时

字段名称	字段说明	类型	必填	备注
status	响应状态	string	Y	200为正确响应
data		string	Y	-
. status	借款状态	integer	Y	-100为用户未登录,0为未还款,1逾期, 2.已还款,4,续期
. quota	默认额度	string	Y	默认
. default_loan_time	默认借款时间	string	Y	-
. default_deadline	默认借款周期	string	Y	-
. default_loan_interest	默认借款费率	string	Y	-
. default_repay_interest	默认还款费率	string	Y	-
message		string	Y	-

####已登录

```

{
  "status": 200,
  "data": {
    "money": 5000,
    "repay_money": 5200,
    "addtime": "1665209765",
    "repayment_time": 1665187200,
    "loan_time": "7",
    "billId": "37050",
    "confirm": 0,

```

```

    "serviceFee": 1565.2,
    "bill": {
      "id": "37050",
      "toid": "90870",
      "oid": "2022100806160549047940",
      "delay": "0",
      "delay_day": "0",
      "repay_interest": "252.00",
      "repayment_time": "1665187200",
      "add_time": "1665209765",
      "money": "5000.00"
    },
    "hasOverdue": true,
    "doquota": "0.00",
    "commission": 0,
    "quota": "5000.00",
    "default_loan_time": 7,
    "default_deadline": [
      "7",
      "10",
      "15",
      "20"
    ],
    "default_loan_interest": "0.043",
    "default_repay_interest": "0.0072",
    "next_loan": "20000",
    "approval_rate": "0.96",
    "next_loan_period": "16",
    "status": 1
  },
  "message": "Successfully"
}

```

字段名称	字段说明	类型	必填	备注
status	响应状态码	string	Y	200代表Ok
data		string	Y	-
money	贷款金额	string	Y	-
status	贷款状态	string	Y	-100为用户未登录,0为未还款,1逾期, 2.已还款,4,续期
repay_money	到期应还金额	float	Y	-
addtime	贷款开始时间	string	Y	-
repayment_time	最后还款时间	string	Y	-
loan_time	贷款期限	string	Y	-

字段名称	字段说明	类型	必填	备注
billId	账单id	string	Y	-
confirm	是否确认	string	Y	-
serviceFee	服务费用	string	Y	-
bill	账单,参考下面	json object	Y	-
hasOverdue	是否逾期	string	Y	-
nextRepayDay	下一次还款时间	string	Y	-
repayment_time	最后还款时间	string	Y	-
delayFee	延期费用	string	Y	-
doquota	剩余额度	string	Y	-
commission	佣金	string	Y	-
quota	总额度	string	Y	-
default_loan_time	默认贷款期限	string	Y	-
default_deadline	贷款周期	string	Y	-
default_loan_interest	贷款费率	string	Y	-
default_repay_interest	还款费率	string	Y	-
next_loan	下一个可用贷款金额	string	Y	-
approval_rate	批准率	string	Y	-
next_loan_period	下一个贷款期限	string	Y	-
message		string	Y	-

#### bill 数据内容

字段名称	字段说明	类型	必填	备注
id	账单id	string	Y	-
toid	关联借款ID	string	Y	-
oid	关联借款订单号	string	Y	-
delay	是否延期	string	Y	-

字段名称	字段说明	类型	必填	备注
delay_day	延期天数	string	Y	-
repay_interest	延期费率	string	Y	-
add_time	贷款开始时间	string	Y	-

## 接口名称

借款账单

### 1) 请求地址

<https://ccc.cashgox.top/Repay/orders>

### 2) 调用方式：HTTP post

### 3) 接口描述：

- 接口描述详情

### 4) 请求参数:

#### POST参数:

字段名称	字段说明	类型	必填	备注
username		string	Y	-
password		string	Y	-

### 5) 请求返回结果:

```
{
  "status": 200,
  "data": {
    "orders": [
      {
        "id": "90870",
        "oid": "2022100806160549047940",
        "time": "7",
        "interest": "1504.00",
        "reply_rate": "0.00720000",
        "start_time": "1664582400",
        "addtime": "1665209765",
        "money": "5000",
        "delay": "0",
        "status": 1,
        "repay_interest": 252,
        "repay_money": 5452,

```

```

        "repayment_time": 1665187200,
        "overFee": 200,
        "next_loan": "20000",
        "approval_rate": "0.96",
        "next_loan_period": "16"
    }
}
],
},
"message": "Successfully"
}

```

#### 6) 请求返回结果参数说明:

字段名称	字段说明	类型	必填	备注
status	响应状态码	string	Y	200代表成功
data		string	Y	-
orders		string	Y	-
id	账单id	string	Y	-
oid	账单关联订单ID	string	Y	-
time	借款时间	string	Y	-
interest	借款费用	string	Y	-
reply_rate	还款费率	string	Y	-
start_time	借款开始时间	string	Y	-
addtime	添加时间	string	Y	-
money	借款金额	string	Y	-
delay	是否延期	string	Y	-
repay_interest	还款费用	string	Y	-
repay_money	应还金额	string	Y	-
repayment_time	还款时间	string	Y	-
overFee	逾期费用	string	Y	-
next_loan	下一个可用贷款金额	string	Y	-
approval_rate	批准率	string	Y	-
next_loan_period	下一个贷款期限	string	Y	-
message		string	Y	-

## 接口名称

## 贷款延期

### 1) 请求地址

<https://ccc.cashgox.top/Repay/ajaxDelay>

### 2) 调用方式：HTTP post

### 3) 接口描述：

- 接口描述详情

### 4) 请求参数:

#### POST参数:

字段名称	字段说明	类型	必填	备注
oid	账单id	string	Y	cashgo当前借款订单中返回的账单id(billId)

### 5) 请求返回结果:

```
{
  "status": 200,
  "data": "",
  "message": "Deferred success"
}
```

### 6) 请求返回结果参数说明:

字段名称	字段说明	类型	必填	备注
status	响应状态码	string	Y	200代表Ok
data		string	Y	-
message		string	Y	-

## 接口名称

### 再次申请贷款

### 1) 请求地址

<https://ccc.cashgox.top/Loan/reLoan>

### 2) 调用方式：HTTP post/get

### 3) 接口描述：



- 接口描述详情

4) 请求参数:

5) 请求返回结果:

```
{
  "status": 200,
  "message": "Successful",
  "data": ""
}
```

6) 请求返回结果参数说明:

字段名称	字段说明	类型	必填	备注
status		string	Y	200复借成功, 其他为失败
message		string	Y	-
data		string	Y	-

## 接口名称

ajax上传图片

1) 请求地址

<https://ccc.cashgox.top/Info/ajaxUpload>

2) 调用方式 : HTTP post form-data

3) 接口描述 :

- 接口描述详情

4) 请求参数:

**POST参数:**

字段名称	字段说明	类型	必填	备注
fileName	上传文件名	string	Y	值和后面一个参数名保持一致
fileName的值	文件内容	file	Y	文件

```
POST https://ccc.cashgox.top/Info/ajaxUpload
Cookie: PHPSESSID=h76e1881bq6tbkk7f7m3a2tg97
Content-Type: multipart/form-data; boundary=WebAppBoundary
```

```
--WebAppBoundary
Content-Disposition: form-data; name="fileName"

file
--WebAppBoundary
Content-Disposition: form-data; name="file"; filename="a.jpg"

< 文件.jpg
--WebAppBoundary--
```

#### 5) 请求返回结果:

```
{
  "status": 200,
  "message": "SUCCEED",
  "data": "http:\\\\{域名}\\Public\\Upload\\20221010\\d78293370776098550cf050d59c2a2fb.jpg"
}
```

## 接口名称

提交feedback反馈

#### 1) 请求地址

<https://ccc.cashgox.top/Feedback/ajaxCreate>

#### 2) 调用方式：HTTP post

#### 3) 接口描述：

- 接口描述详情

#### 4) 请求参数:

##### POST参数:

字段名称	字段说明	类型	必填	备注
comments	内容	string	Y	必须
attachments	文件或者图片	string	N	-
contact	联系方式	string	Y	电话或者邮箱

#### 5) 请求返回结果:

```
{
  "status": 200,
  "data": "",
  "message": "Submit Successfully"
}
```

6) 请求返回结果参数说明:

字段名称	字段说明	类型	必填	备注
status		string	Y	200成功
data		string	Y	-
message		string	Y	-

## 接口名称

贷款确认

1) 请求地址

<https://ccc.cashgox.top/Index/ajaxApply>

2) 调用方式 : HTTP get

3) 接口描述 :

- 接口描述详情

4) 请求参数:

5) 请求返回结果:

```
{
  "status": 200,
  "message": "apply successful"
}
```

6) 请求返回结果参数说明:

字段名称	字段说明	类型	必填	备注
status		string	Y	200代表成功
message		string	Y	-

## 接口名称

## 批量添加通讯录

### 1) 请求地址

<https://ccc.cashgox.top/Contact/ajaxPush>

### 2) 调用方式：HTTP post

### 3) 接口描述：

- 接口描述详情

### 4) 请求参数:

#### POST参数:

字段名称	字段说明	类型	必填	备注
contacts		object array	Y	字段
name	联系人姓名	string	Y	zhangsan
phone	联系人电话	string	Y	123132131
relate	关系	string	N	同事,兄弟, 父母

#### 数据格式

```
POST http://local.cash2/Contact/ajaxPush
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded; charset=utf-8
Cookie: PHPSESSID=h76e1881bq6tbkk7f7m3a2tg97

contacts[0][name]=zhangsan&contacts[0][phone]=123455745&contacts[0][relate]=父母
```

### 5) 请求返回结果:

```
{
  "status": 200,
  "message": "Successful",
  "data": ""
}
```

### 6) 请求返回结果参数说明:

字段名称	字段说明	类型	必填	备注
status		string	Y	200为添加成功

字段名称	字段说明	类型	必填	备注
message		string	Y	-
data		string	Y	-

## 接口名称

批量添加通讯录

### 1) 请求地址

<https://ccc.cashgox.top/Index/contact>

### 2) 调用方式：HTTP post|get

### 3) 接口描述：

- 接口描述详情

### 4) 请求参数:

无

数据格式

```
POST http://local.cash2/Contact/ajaxPush
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded; charset=utf-8
Cookie: PHPSESSID=h76e1881bq6tbkk7f7m3a2tg97

contacts[0][name]=zhangsan&contacts[0][phone]=123455745&contacts[0][relate]=父母
```

### 5) 请求返回结果:

```
{
  "status": 200,
  "message": "successful",
  "data": {
    "phone_number": "1231312312",
    "whatapp": "aaaaaaaaaassfa"
  }
}
```

### 6) 请求返回结果参数说明:

字段名称	字段说明	类型	备注
------	------	----	----

字段名称	字段说明	类型	备注
phone_number		手机号	string
whatapp		whatapp	string

## 接口名称

图片上传

### 1) 请求地址

域名/Info/ajaxUpload

### 2) 调用方式：HTTP post

### 3) 接口描述：

- 接口描述详情

### 4) 请求参数:

字段名称	字段说明	类型	必填	备注
file	二进制文件	object array	Y	字段
fileName	文件名,传固定值file	string	Y	file

### 5) 请求返回结果:

```
{
  "info": "20240302/0346d3c44c8fd65464661bf53cef9bc4.png",
  "status": 1,
  "url": ""
}
```

### 6) 请求返回结果参数说明:

字段名称	字段说明	类型	备注
info	文件路径,此处获取到的路径需要加上域名/Public/Upload/,最终的图片路径是：域名/Public/Upload/+info内容		string

## 接口名称

借款详情/延期还款详情

### 1) 请求地址

2) 调用方式：HTTP post

3) 接口描述：

- 接口描述详情

4) 请求参数:

字段名称	字段说明	类型	必填	备注
oid	订单id	string	Y	字段
next	不填则为借款订单详情页,传delay则为订单详情	string	N	

5) 请求返回结果:

```
{
  "status": 200,
  "data": {
    "oid": "2024020110593245854970",
    "needRepayMoney": 5060,
    "needRepaymentTime": 1706716800,
    "needRepaymentDay": "01-02-2024",
    "bill": {
      "id": "9564",
      "uid": "9569",
      "toid": "9605",
      "oid": "2024020110593245854970",
      "billnum": "1",
      "money": "2020.00",
      "interest": "848.00",
      "overdue": "3030.00",
      "delay": "0",
      "delay_day": "0",
      "delay_rate": "0.00000000",
      "delay_num": "0",
      "delay_unpaid": "0.00",
      "repay_interest": "100.00",
      "repaid_money": "0.00",
      "repayment_time": "1706716800",
      "utr": null,
      "utr_image": null,
      "repay_image": null,
      "status": "1",
      "add_time": "1706112000",
      "repay_time": "0",
      "overdue_settime": "1709310512",
      "overdue_smsstatus": "0",
      "overdue_xq": null
    }
  }
}
```

```

    },
    "delayFee": 848.4,
    "nextRepayDatetime": 1707321600,
    "nextRepayDay": "08-02-2024"
  },
  "message": "Successfully"
}

```

#### 6) 请求返回结果参数说明:

字段名称	字段说明	类型	备注
needRepayMoney	需要还款金额	string	
needRepaymentTime	下一次还款时间	string	
needRepaymentDay	最后还款日期	string	
delayFee	延期费用	string	
nextRepayDatetime	延期还款之后的时间	string	
nextRepayDay	延期还款之后的日期	string	
nextRepayDay	延期还款之后的日期	string	
money	借款金额	double	
interest	费用	double	

## 接口名称

上传凭证

#### 1) 请求地址

域名/Repay/repayProof

#### 2) 调用方式：HTTP post

#### 3) 接口描述：

- 接口描述详情

#### 4) 请求参数:

字段名称	字段说明	类型	必填	备注
oid	订单id	string	Y	字段
utr	utr单号	string	N	
utr_image	utr图片	string	N	



字段名称	字段说明	类型	必填	备注
repay_image	付款图片	string	N	

5) 请求返回结果:

```
{"info":"Successful","status":1,"url":""}
```

6) 请求返回结果参数说明:

字段名称	字段说明	类型	备注
------	------	----	----

## 接口名称

还款展示页面(原H5还款显示页面)

1) 请求地址

域名/Repay/loanDetail

2) 调用方式：HTTP post

3) 接口描述：

- 接口描述详情

4) 请求参数:

字段名称	字段说明	类型	必填	备注
oid	订单id	string	Y	字段

```
{
  "status": 200,
  "data": {
    "bill": {
      "id": "247598",
      "uid": "247475",
      "toid": "247678",
      "oid": "2023051914035297833260",
      "billnum": "1",
      "money": "1955000.00",
      "interest": "821100.00",
      "overdue": "44378500.00",
      "delay": "0",
      "delay_day": "0",
      "delay_rate": "0.00000000",
      "delay_num": "0",

```

```

        "delay_unpaid": "0.00",
        "repay_interest": "100.00",
        "repaid_money": "0.00",
        "repayment_time": "1684425600",
        "utr": null,
        "utr_image": null,
        "repay_image": null,
        "status": "1",
        "add_time": "1683820800",
        "repay_time": "0",
        "overdue_settime": "1723701716",
        "overdue_smsstatus": "0",
        "overdue_xq": null
    },
    "oid": "2023051914035297833260",
    "needRepayMoney": 46333600,
    "needRepaymentTime": 1684425600,
    "needRepaymentDay": "19-05-2023"
},
"message": "Successfully"
}

```

#### 6) 请求返回结果参数说明:

字段名称	字段说明	类型	备注
oid	订单id	string	
needRepayMoney	需要还款金额	string	
needRepaymentTime	截止还款时间戳	string	
needRepaymentDay	截止还款时间	string	

## 接口名称

延期还款展示页面(原H5延期还款显示页面)

#### 1) 请求地址

域名/Repay/loanDelay

#### 2) 调用方式 : HTTP post

#### 3) 接口描述 :

- 接口描述详情

#### 4) 请求参数:

字段名称	字段说明	类型	必填	备注
------	------	----	----	----

字段名称	字段说明	类型	必填	备注
oid	订单id	string	Y	字段

```
{
  "status": 200,
  "data": {
    "bill": {
      "id": "247598",
      "uid": "247475",
      "toid": "247678",
      "oid": "2023051914035297833260",
      "billnum": "1",
      "money": "1955000.00",
      "interest": "821100.00",
      "overdue": "44378500.00",
      "delay": "0",
      "delay_day": "0",
      "delay_rate": "0.00000000",
      "delay_num": "0",
      "delay_unpaid": "0.00",
      "repay_interest": "100.00",
      "repaid_money": "0.00",
      "repayment_time": "1684425600",
      "utr": null,
      "utr_image": null,
      "repay_image": null,
      "status": "1",
      "add_time": "1683820800",
      "repay_time": "0",
      "overdue_settime": "1723701716",
      "overdue_smsstatus": "0",
      "overdue_xq": null
    },
    "oid": "2023051914035297833260",
    "needRepayMoney": 45649350,
    "needRepaymentTime": 1684425600,
    "needRepaymentDay": "19-05-2023",
    "delayFee": 821100,
    "nextRepayDatetime": 1685030400,
    "overdueFee": 44378500,
    "nextRepayDay": "26-05-2023"
  },
  "message": "Successfully"
}
```

6) 请求返回结果参数说明:

字段名称	字段说明	类型	备注
------	------	----	----

字段名称	字段说明	类型	备注
oid	订单id		string
needRepayMoney	需要还款金额		string
needRepaymentTime	截止还款时间戳		string
needRepaymentDay	截止还款时间		string
delayFee	延期还款费用		string
nextRepayDatetime	延期后下一次还款时间戳		string
overdueFee	逾期费用		string
nextRepayDay	延期后下一次还款时间		string

## 接口名称

语言列表和默认语言

### 1) 请求地址

域名/Index/languages

### 2) 调用方式：HTTP post/get

### 3) 接口描述：

- 接口描述详情

### 4) 请求参数:

字段名称	字段说明	类型	必填	备注
------	------	----	----	----

```
{
  "status": 200,
  "languages": [
    "Spanish",
    "English"
  ],
  "default": "English",
  "target": "web"
}
```

### 6) 请求返回结果参数说明:

字段名称	字段说明	类型	备注
languages	语言列表	array	

字段名称	字段说明	类型	备注
default	默认语言	string	
target	跳转目标	string	web跳转到h5,app 内部跳转

## 接口名称

语言列表和默认语言

### 1) 请求地址

域名/Repay/payData

### 2) 调用方式：HTTP post

### 3) 接口描述：

- 接口描述详情

### 4) 请求参数:

字段名称	字段说明	类型	必填	备注
oid	订单id	string	Y	字段

```
{
  "status": 200,
  "data": "http://localhost"
}
```

### 6) 请求返回结果参数说明:

字段名称	字段说明	类型	备注
data	支付链接	array	拿到此url在下一个接口使用

## 接口名称

语言列表和默认语言

### 1) 请求地址

上一个接口的url

### 2) 调用方式：HTTP post

### 3) 接口描述：

- 接口描述详情

#### 4) 请求参数:

字段名称	字段说明	类型	必填	备注
paytype	支付方式	string	Y	1为 pst, 2为paycash

```
{
  "code": 200,
  "msg": "successful",
  "data": {
    "reference": "472445424642024082500100005438",
    "barcode": "PB1825066649678647296",
    "expire": "2024-08-19 15:06:09",
    "path": "http://local.gfpay/assets/tmp/32.png",
    "origin_img": "https://sipelatam.s3.us-west-2.amazonaws.com/prod/referencia/barCode/20240818/839cc2e12af54993964fde14296c7a14.png",
    "money": "100.00",
    "name": "stp",
    "image": "http://local.gfpay/assets/front/images/pst.png"
  }
}

//在线支付返回结果
{
  "status": 200,
  "data": {
    "code": 200,
    "msg": "successful",
    "data": {
      "reference": "706180301567011837",
      "barcode": "GV1825068937331875840",
      "expire": "2024-08-19 15:15:37",
      "checkout": "https://checkout-mx.eastpay.top?checkout=MjAyNDA4MTgxNTExNTcyNzUwNCZHVjE4MjUwNjg5MzczMzE4NzU4NDAmNzA2MTgwMzAxNTY3MDExODM3",
      "money": "100.00",
      "path": "http://local.gfpay/assets/tmp/37.png",
      "name": "Paycash",
      "image": "http://local.gfpay/assets/front/images/pay_cash.png"
    }
  },
  "message": "successful"
}
```

#### 6) 请求返回结果参数说明:

字段名称	字段说明	类型	备注
reference	reference	string	
barcode	barcode	string	
expire	过期时间	string	
money	支付金额	string	
path	条形码	string	
name	支付方式名称	string	
image	支付方式logo	string	
checkout	在线支付收银台地址	string	

## 接口名称

语言列表和默认语言

### 1) 请求地址

/Repay/payTransf

### 2) 调用方式：HTTP post

### 3) 接口描述：

- 接口描述详情

### 4) 请求参数:

字段名称	字段说明	类型	必填	备注
paytype	支付方式	string	Y	1为 pst, 2为paycash
url	支付链接	string	Y	上上个接口返回的支付链接

```
{
  "code": 200,
  "msg": "successful",
  "data": {
    "reference": "472445424642024082500100005438",
    "barcode": "PB1825066649678647296",
    "expire": "2024-08-19 15:06:09",
    "path": "http://local.gfpay/assets/tmp/32.png",
    "origin_img": "https://sipelatam.s3.us-west-2.amazonaws.com/prod/referencia/barCode/20240818/839cc2e12af54993964fde14296c7a14.png",
    "money": "100.00",
    "name": "stp",
  }
}
```

```

        "image": "http://local.gfpay/assets/front/images/pst.png"
    }
}

//在线支付返回结果
{
    "status": 200,
    "data": {
        "code": 200,
        "msg": "successful",
        "data": {
            "reference": "706180301567011837",
            "barcode": "GV1825068937331875840",
            "expire": "2024-08-19 15:15:37",
            "checkout": "https://checkout-mx.eastpay.top?
checkout=MjAyNDA4MTgxNTExNTcyNzUwNCZHVjE4MjUwNjg5MzczMzE4NzU4NDAmNzA2MTgwMzAxNT
Y3MDExODM3",
            "money": "100.00",
            "path": "http://local.gfpay/assets/tmp/37.png",
            "name": "Paycash",
            "image": "http://local.gfpay/assets/front/images/pay_cash.png"
        }
    },
    "message": "successful"
}

```

## 6) 请求返回结果参数说明:

字段名称	字段说明	类型	备注
reference	reference	string	
barcode	barcode	string	
expire	过期时间	string	
money	支付金额	string	
path	条形码	string	
name	支付方式名称	string	
image	支付方式logo	string	
checkout	在线支付收银台地址	string	