VerPass接口设计文档

该文档为描述物业管理系统服务器端与APP端的数据交互。

文档里面参数的值为全大写的地方,值的范围只能是状态码对照表规定变量的范围之内,如:USER_ROLE只能为1,2或者3中的一个,否则服务器会返回参数异常错误.

文档里面的数据为举例数据。

-- 批注(康彪)

编码规范

错误代码:

web端错误代码规范:采用6位数字作为错误代码

最高位为0,四五位为模块代码,二三位为错误详情,最后一位作为扩展,模块位全为0为程序异常

app端错误代码规范:采用6位数字作为错误代码 最高两位为1,四五位为模块代码,二三位为错误详情,最后一位作为扩展 例:000030:web端00模块的03方法发生错误.

数据格式:

数据格式基于ison

基本格式如下:

```
"status": true/false,
   "errorMsg": {
        "code": null/number,
        "description": null/string
    },
    "jsonString": array or object or null
}
```

如果status为false,客户端需要根据errorMsg进行相应的业务处理,如果为true,则从 jsonString里面取出业务数据处理,展示

状态码对照表:

app用户状态	USER_STATUS	-1(禁用	1(正常)	0(待审核)	
app用户角色	USER_ROLE	1(家庭 成员)	2(租户)	3(业主)	
性别	SEX	0(男)	1(女)		
证件类型	CARD_TYPE	0(身份 证)	1(军官证)		
门禁权限是否 可用	DOOR_AUTHORITY	0(不可 用)	1(可用)		
维修状态	REPAIR_STATUS	0(待处 理)	1(处理中)	2(处理完成 为评价)	3(已 评价)
费用收费单位	FEE_UNIT	family(按 户)	square(按 平米)	per(按次)	
账单状态	BILL_STATUS	0(未缴 费)	1(已缴费)		
投诉状态	COMPLAIN_STATUS	0(待处 理)	1(已处理待 评价)	2(已评价)	

错误代码对照表

code	描述	错误级别	
100000	客户端参数错误	高	
100001	服务器未知异常	高	

- ·app端接口.
- •一.用户中心(01).
 - •1.登陆.
 - 2.退出登陆.
 - •3.密码找回.
 - •4.注册.
- •二.推送(02).
- 三.投诉(03).
 - •1.增加投诉.
 - 2.投诉评价.
- •四.报修(04).
 - •1.增加报修.
 - 2.评价报修.
- 五.费用相关(05).
 - 1. 获取账单.
 - 2.物业费查询.
 - 3.物业费缴纳.
- 六.门禁权限(06).
- •七.物业查询(07).
 - •1.获取所有园区.
 - 2.根据园区id获取所有的楼栋.
 - · 3.根据园区id和楼栋id获取所有的物业.
- •八.公告(08).
 - •1.首页公告.
 - 2. 查看公告详情.

app端接口

一.用户中心 (01)

1.登陆

客户端请求

请求URL:api/uc/login

请求方法:GET

请求参数:

phone: 18144240528 password: md5(123456)

服务器返回数据

```
{
    "status":false,
    "errorMsg":
    {
        "code":10001,
        "description":"请输入11位手机号"
    }
}
```

2.退出登陆

客户端请求

请求URL:api/uc/loginOut 请求方式:GET

服务器返回数据

```
"status": true,
   "errorMsg": {
        "code": null,
        "description": null
    },
    "jsonString": null
}
```

3.密码找回

客户端请求

请求URL:api/uc/findPassword/{userPhone} 请求方式:GET

```
{
    "status": true,
```

```
"errorMsg": {
    "code": null,
    "description": null
},
"jsonString": null
}
```

请求URL:api/uc/findPassword/checkVerifyCode/{code} 请求方式:GET

服务器返回数据

```
"status": true,
"errorMsg": {
    "code": null,
    "description": null
},
"jsonString": null
}
```

客户端请求

请求URL:api/uc/findPassword/reset/{newPassword} 请求方式:GET

服务器返回数据

```
"status": true,
   "errorMsg": {
        "code": null,
        "description": null
    },
    "jsonString": null
}
```

4.注册

请求URL:api/uc/register/getVerifyCode/{phone} 请求方式:GET

服务器返回数据

```
{
    "status": false,
    "errorMsg": {
        "code": "100200/100210",
        "description": "电话号码已经注册/请输入正确的手机号"
    },
    "jsonString": null
}
```

客户端请求

请求URL:api/uc/register/checkVerifyCode/{verifyCode} 请求方式:GET

服务器返回数据

```
{
    "status": false,
    "errorMsg": {
        "code": "100220",
        "description": "验证码错误"
    },
    "jsonString": null
}
```

客户端请求

```
请求URL:api/uc/register/doRegister
请求方式:GET
参数:
nickname:kangbiao
password:md5(123456)
```

```
{
    "status": true,
    "errorMsg": {
        "code": "100000(已经是业主)/100001(没有任何绑定)",
        "description": "如果已经是业主的话,后端会自动绑定所有物业,如果不是业主且没有任何绑定,则需要进入绑定物业界面,至于用户想要绑定其他物业,则可以在进入app后再绑定"
        },
        "jsonString": null
}
```

```
请求URL:api/uc/register/bind
请求方式:POST
参数:
role:USER_ROLE
villageID:1
buildingID:2
propertyID:2
```

服务器返回数据

```
"status": true,
"errorMsg": {
    "code": null,
    "description": null
},
"jsonString": null
}
```

二.推送(02)

客户端请求

```
请求URL:api/push
请求方式:GET
参数:
type:
```

服务器返回数据

```
"status": true,
"errorMsg": {
    "code": null,
    "description": null
},
"jsonString": null
}
```

三.投诉(03)

1.增加投诉

客户端请求

```
请求URL:api/complain/add
请求方式:POST
参数:
```

服务器返回数据

```
"status": true,
   "errorMsg": {
        "code": null,
        "description": null
    },
    "jsonString": null
}
```

2.投诉评价

客户端请求

```
请求URL:api/complain/remark
请求方式:POST
参数:
complainID:3
```

服务器返回数据

```
{
   "status": true,
   "errorMsg": {
        "code": null,
        "description": null
   },
   "jsonString": null
}
```

四.报修(04)

1.增加报修

客户端请求

```
请求URL:api/repair/add
请求方式:POST
参数:
```

服务器返回数据

```
"status": true,
"errorMsg": {
    "code": null,
    "description": null
},
"jsonString": null
}
```

2.评价报修

```
请求URL:api/repair/remark/
请求方式:POST
参数:
repairID:1
```

服务器返回数据

```
"status": true,
   "errorMsg": {
        "code": null,
        "description": null
    },
    "jsonString": null
}
```

五.费用相关(05)

1.获取账单

```
请求URL:api/fee/getBill
请求方式:GET
参数:
status:0(未缴费)/1(已缴费)(不加则返回所有状态的账单)
```

```
"items": [
               {
                    "id": "水电费",
                   "text": "100"
               },
                {
                   "id": "停车费",
                   "text": "100"
               },
                {
                   "id": "煤气费",
                   "text": "200"
               }
            ],
            "status": 0,
            "billTime": "1976-03"
       }
   ]
}
```

2.物业费查询

客户端请求

请求URL:api/fee 请求方式:POST 参数:

```
"status": true,
"errorMsg": {
    "code": null,
    "description": null
},
"jsonString": null
}
```

3.物业费缴纳

客户端请求

```
请求URL:api/fee
请求方式:POST
参数:
```

服务器返回数据

```
"status": true,
"errorMsg": {
    "code": null,
    "description": null
},
"jsonString": null
}
```

六.门禁权限(06)

客户端请求

```
请求URL:api/authority/query
请求方式:GET
参数:
```

```
"status": true,
"errorMsg": {
        "code": null,
        "description": null
},
"jsonString": {
        "verify":"jfhdsfiysfjdskfhaifkja"
}
```

七.物业查询(07)

1.获取所有园区

客户端请求

请求URL:api/query/getAllVillage 请求方式:GET

服务器返回数据

```
{
    "status": true,
    "errorMsg": {
        "code": null,
        "description": null
    },
    "jsonString": [{"id":1,"text":"园区—"},{"id":2,"text":"园区—"}]
}
```

2.根据园区id获取所有的楼栋

客户端请求

请求URL:api/query/getBuilding/{villageID} 请求方式:GET

```
{
    "status": true,
    "errorMsg": {
        "code": null,
        "description": null
    },
    "jsonString": [{"id":1,"text":"楼栋一"},{"id":2,"text":"楼栋二"}]
}
```

3.根据园区id和楼栋id获取所有的物业

客户端请求

```
请求URL:api/query/getProperty
请求方式:GET
参数:
villageID:2
buildingID:3
```

服务器返回数据

```
"status": true,
"errorMsg": {
     "code": null,
     "description": null
},
"jsonString": [{"id":1,"text":"物业一"},{"id":2,"text":"二"}]
}
```

八.公告 (08)

1.首页公告

客户端请求

```
请求URL:api/notice/getSome/{number}
请求方式:GET
```

```
"status": true,
"errorMsg": {
    "code": null,
    "description": null
},
"jsonString": [
```

```
{
           "niticeId": 0,
           "title": "yi",
           "description": "描述",
           "detail": null,
           "createTime": null,
           "expireTime": null,
           "picPath": "120.26.67.75/file/pic/14515121512-sdas.png",
           "creater": null
       },
           "niticeId": 0,
           "title": "yi",
           "description": "描述",
           "detail": null,
         "createTime": null,
          "expireTime": null,
           "picPath": "120.26.67.75/file/pic/14515121512-sdas.png",
            "creater": null
        }
   ]
}
```

2.查看公告详情

客户端请求

请求URL:api/notice/{noticeID} 请求方式:GET

服务器返回

```
"status": true,
"errorMsg": {
     "code": null,
     "description": null
},
"jsonString": {
     "niticeId": 3,
```

```
"title": "物业通知",
"description": "描述",
"detail": "URL(api/notice/getContent/{noticeID}),后端渲染,用webvi
ew显示",

"createTime": 2015-5-8,
"expireTime": 8,
"creater": null
}
```