注意:

- 1、所有前端传递的数据如添加、登录、注册等至少进行简单的非空验证。
- 2、在该接口文档中最常用 GUIResult 这个对象作为最终返回值,它的属性含义如下:

Integer status; // 返回的状态码, 200 代表成功, 其他都是失败

String msg; // 响应消息

Object data; // 返回的数据都封装在这个属性中 3、状态码返回 200 只是说明请求操作成功前后台代码没问题, 但是不能保证逻辑没问题, 一般需要与后台数据库进行实际检查 验证才可以确定是否有逻辑上的问题。

- 4、所有请求都是 post 请求。
- 5、部分接口需要登录才能访问,所以除了接口文档中的参数外,请求的时候还需要加一个请求参数: key 是"token", value 是登录以后返回的 token 值;如果被拦截会返回如下信息:

{"data":{"method":"GET","params":{"abc":"ewwq","shAddressId":
"2"},"requestURL":"http://localhost:8080/shipping/address/one"},
"msg":"请求被拦截!","status":985}

说明:"data"对应的是原请求信息,其中"method"代表原请求方式、"params"代表请求参数、"requestURL"代表原请求路径,切记! 6、如果我的态度或者接口文档编写有不当之处,惹你生气,你尽管搁

心里骂我就是了,生气伤身,还请多包涵!!!

抓音接口文档

1、登录接口

接口说明:用户登录;接收手机号,密码;返回 token

请求 URL: /user/login

请求参数说明: 手机号: Long phone, 密码: String password

返回值说明:返回 token 值,token 值在 cookie 中对应的 key 是 TT TOKEN

返回值示例:

{"status":200,"msg":"OK","data":"a87ca3fb-3c41-4188-a1a4-daf0fd030568"}

2、图片上传接口

接口说明:上传图片,返回图片 URL

请求 URL: 如果前端传递 file 类型就使用/pic/file/upload

如果前端传递 base64 类型就使用/pic/base64/upload

请求参数说明:前端传递 file 类型参数名就是 file,传递 base64 请求参数名就是 base64

返回值说明: string 类型的 URL

返回值示例:

 $\label{lem:continuous} $$ {\tt "data":"39.104.127.252:80/group1/M00/00/00/rBhwr1tym56AACHJAAAZ0HLeCzw13.jpeg","msg":"OK","status":200} $$$

3、通过 token 查询用户信息接口

接口说明:接收 token 调用 Service 返回用户信息。

请求 URL: /user/token/{token}

请求参数说明:用户登录成功以后返回的 token 作为请求参数

返回值说明:如果用户 token 不过期则返回用户信息

返回值示例:

{"status":200, "msg":"0K", "data": {"userid":2, "phone":456, "password":"456", "portrait":"456", "nickname":"京东奶茶妹", "address":"变抹茶了

","gender":"好可怜","signature":"惨的一匹

", "caretTime":1537866500000, "updateTime":null}}

4、短信验证码接口

接口说明:发送手机验证码

请求 URL: /user/send/message

请求参数说明: mobile 表示手机号; sig 是签名,签名=MD5(手机号+秘钥); 秘钥是cc6ecf659073e51aa8291d686458a4ce,例如 18312522890cc6ecf659073e51aa8291d686458a4ce 经过 MD5 加密以后就是 8e8888782d48025e552380ada7905bec

请求参数示例:

sig=8e8888782d48025e552380ada7905bec

mobile=18312522890

返回值说明:成功返回 200

返回值示例:

{"data":null,"msg":"OK","status":200}

5、注册接口

接口说明:接收手机号,密码,验证码,验证通过插入数据库,注册完毕跳转登录页面重新登录

请求 URL: /user/register

请求参数说明: mobile 手机号码; password 密码; code 短信验证码

返回值说明:验证码无误返回状态 200

返回值示例:

{"data":null, "msg":"OK", "status":200}

6、忘记密码接口

接口说明:接收手机号和验证码,验证通过进入"下一步"

请求 URL: /user/miss/password

请求参数说明: mobile 手机号码; code 短信验证码

返回值说明:验证码无误返回状态 200

返回值示例:

{"data":null, "msg":"OK", "status":200}

7、修改密码接口

接口说明:接收手机号和密码,后台修改密码

请求 URL: /user/update/password

请求参数说明: mobile 手机号码; password 要修改的密码

返回值说明:验证码无误返回状态 200

返回值示例:

{"data":null, "msg": "OK", "status": 200}

8、修改个人信息接口

接口说明:用 user 对象接收 userID,性别,年龄等,插入数据库

请求 URL: /user/modify/personal 请求参数说明: userid 用户 ID portrait 头像 nickname 昵称 address 地址 gender 性别 signature 个人说明

返回值说明:验证码无误返回状态 200

返回值示例:

{"data":null, "msg":"OK", "status":200}

9、搜索接口

接口说明:实现搜索功能,输入搜索内容,获得搜索得到的视频列表,默认在视频描述和用户昵称中搜索

请求 URL: /search/item

请求参数说明:搜索内容(string search)

返回值说明:成功返回200,各字段含义如下

- * map.put("video", list);//符合搜索条件的视频
- * map.put("user", list3);//符合搜索条件的用户以及他的小视频
- * map2.put("userId", user.getUserid());//用户 ID
- * map2.put("Nickname", user.getNickname());//用户昵称
- * map2.put("Portrait", user.getPortrait());// 用户头像
- * map2.put("userVideo", list4);//用户的小视频列表

返回值示例:

{"status":200,"msg":"OK","data":{"video":[{"videoId":1,"userid":1,"video":" 视 频 ","categoryId":null,"createTime":1537373743000,"picture":null,"descriptions":" 屷 东 耳 "},{"videoId":2,"userid":1,"video":" ","categoryId":null,"createTime":1537460150000,"picture":null,"descriptions":"狗京东, 菜 "}],"user":[{"userVideo":[{"videoId":1,"userid":1,"video":" 视 频 ","categoryId":null,"createTime":1537373743000,"picture":null,"descriptions":" 东 屷 "},{"videoId":2,"userid":1,"video":" 左 耳 ","categoryId":null,"createTime":1537460150000,"picture":null,"descriptions":"狗京东, "}],"Portrait":"123","userId":1,"Nickname":" 东 大 京 "},{"userVideo":[],"Portrait":"456","userId":2,"Nickname":"京东奶茶妹"}]}}

10、首页推荐视频

接口说明: 首页视频推荐接口: 暂时按照最新发布的视频推荐

请求 URL: /homepage/video/recommended

请求参数说明: *@param page 第几页

- * @param size 每页个数
 - * @param userId 用户 ID

返回值说明: 200 成功, 返回如下,

video 代表视频的信息; commentNum 代表评论总数; love 代表点赞总数以及是否点赞; collections 代表收藏总数以及是否收藏; playNum 代表视频播放总数;

userInfo 代表视频发布者的信息; attention 代表该用户是否关注了视频发布者; 返回值示例:

{"status":200, "msg": "OK", "data": [{"commentNum":6, "love": {"是否点赞":"是", "点赞总数":2}, "userInfo": {"视频发布者的 ID":2, "视频发布者的昵称": "京东奶茶妹", "视频发布者的头像": "456"}, "collections": {"收藏总数":4, "是否收藏": "是

- "},"playNum":2,"attention":false,"video":{"videoId":3,"userid":2,"video":"功夫
- 2", "categoryId":1, "createTime":1537693928000, "picture":null, "descript ions": "不知道啥时候出"}}, {"commentNum":0, "love": {"是否点赞": "否", "点赞总数":2}, "userInfo": {"视频发布者的 ID":1, "视频发布者的昵称": "大京东", "视频发布者的头像": "123"}, "collections": {"收藏总数":4, "是否收藏": "否
- "},"playNum":2,"attention":true,"video":{"videoId":2,"userid":1,"video":"左耳
- ","categoryId":3,"createTime":1537460150000,"picture":null,"descriptions":"狗京东,菜"}}, {"commentNum":0,"love":{"是否点赞":"是","点赞总数":2},"userInfo":{"视频发布者的 ID":1,"视频发布者的昵称":"大京东","视频发布者的头像":"123"},"collections":{"收藏总数":4,"是否收藏":"是"},"playNum":2,"attention":true,"video":{"videoId":1,"userid":1,"video":"小视频
- ","categoryId":1,"createTime":1537373743000,"picture":null,"descriptions":"京东啊"}}, {"commentNum":5,"love":{"是否点赞":"是","点赞总数":2},"userInfo":{"视频发布者的 ID":2,"视频发布者的昵称":"京东奶茶妹","视频发布者的头像":"456"},"collections":{"收藏总数":0,"是否收藏":"否
- "},"playNum":2,"attention":false,"video":{"videoId":4,"userid":2,"video":"美人鱼
- ","categoryId":1,"createTime":1536225170000,"picture":null,"descriptions":"邓超好像也出轨了"}}]

11、记录视频播放次数

接口说明:记录视频播放次数:每当用户点击视频播放按钮以后都需要调用一次接口请求 URL: /small/video/record/playnum

请求参数说明: *@param videold 视频 ID

* @param userId 用户 ID

返回值说明:成功返回 200

返回值示例:

{"status":200, "msg":"0K", "data":null}

12、添加关注和取消关注

接口说明:添加关注和取消关注都调用次接口

请求 URL: /small/video/attention

请求参数说明: *@param fansId 粉丝的 ID

* @param beFocusedId 被关注者的 ID

返回值说明:成功返回 200

返回值示例:

{"status":200, "msg":"0K", "data":null}

13、点赞和取消点赞

接口说明: 点赞和取消点赞, 如果用户已经点赞过了则触发取消点赞

请求 URL: /small/video/love

请求参数说明: videold 视频 ID

userId 用户 ID

返回值说明:成功返回 200

返回值示例:

{"status":200, "msg":"0K", "data":null}

14、收藏和取消收藏

接口说明:添加收藏,和取消收藏,如果已经收藏则触发取消收藏

请求 URL: /small/video/collection 请求参数说明: videoId 视频 ID

userId 用户 ID

返回值说明:成功返回 200

返回值示例:

{"status":200, "msg":"0K", "data":null}

15、发表评论

接口说明:添加一条评论或者回复一条评论,调用此接口

请求 URL: /small/video/add/Comment

请求参数说明: * @param private Long videoId; 视频 ID

- * @param private Long userId; 用户 id
- * @param private Long parentld;如果是视频的评论则为 0;如果是评论的回
- 复,就是那条根评论的 ID
- * @param private Long user2ld;如果是视频的评论则为 0;如果是评论的回
- 复,回复的哪条评论就是哪条评论的 userID
 - * @param private String body; 评论或回复的内容

返回值说明:成功返回 200

返回值示例:

{"status":200,"msg":"OK","data":null}

16、评论列表

接口说明:根据视频 ID 获取评论列表请求 URL: /small/video/list/Comment

请求参数说明: videold 视频 ID

返回值说明:成功返回 List<List<Map>>,每条 map 代表一条评论;

如果是对视频的评论, 返回字段如下

- * mapFather.put("ld", comment.getld());//该条评论的 ID,前端不用显示,用于回复评论即添加一条评论时作为 parentlD 传入后台
- * mapFather.put("userId", comment.getUserId());//该条评论的发表者 ID,前端不用显示,用于回复评论即添加一条评论时作为 user2Id 传入后台
 - * mapFather.put("publisher", nickname);// 发表评论者的昵称
 - * mapFather.put("body", comment.getBody());//回复的内容
 - * 如果是对评论的回复,返回字段如下
- * mapSon.put("userId", commentSon.getUserId());//该条评论的发表者 ID,前端不用显示,用于回复评论即添加一条评论时作为 user2Id 传入后台
 - * mapSon.put("reply", rNickname);// 回复者的昵称
 - * mapSon.put("replyTo", nickname1);// 被回复者的昵称
 - * mapSon.put("body",comment.getBody());// 回复的内容

返回值示例:

{"status":200, "msg": "OK", "data": [[{"publisher": "京东奶茶妹

- ","Id":24,"body":"欢迎大家来看!","userId":2},{"replyTo":"京东奶茶妹","reply":"大京东","body":"欢迎大家来看!","userId":1},{"replyTo":"京东奶茶妹","reply":"刘强东","body":"欢迎大家来看!
- ","userId":3}, {"replyTo":"刘强东","reply":"京东奶茶妹","body":"欢迎大家来看!","userId":2}, {"replyTo":"刘强东","reply":"大京东","body":"欢迎大家来看!","userId":1}], [{"publisher":"刘强东","Id":25, "body":"大家给我刘强东个面子,都来捧个场,我给你们发快递。","userId":3}]]}

17、视频分类列表

接口说明:获取视频分类列表请求 URL: /small/video/category

请求参数说明:无

返回值说明: 200 代表成功,返回分类 ID 和分类名称

返回值示例:

{"status":200, "msg":"0K", "data":[{"catId":1, "category":"段子

","createTime":1537289411000}, {"catId":2,"category":"音乐

","createTime":1537289417000}, {"catId":3,"category":"舞蹈

","createTime":1537289422000}, {"catId":4,"category":"其他

", "createTime":1537289428000}]}

18、获取全部视频列表

接口说明: 获取全部视频列表

请求 URL: /small/video/get/all

请求参数说明: *@param page 第几页

* @param size 每页多少

* @param userId 用户 ID

返回值说明: 200 成功,返回如下:

video 代表视频的信息; commentNum 代表评论总数; love 代表点赞总数以及是否点赞; collections 代表收藏总数以及是否收藏; playNum 代表视频播放总数;

userInfo 代表视频发布者的信息;attention 代表该用户是否关注了视频发布者;返回值示例:

{"status":200, "msg": "OK", "data": [{"commentNum":0, "love": {"是否点赞":" 否", "点赞总数":2}, "userInfo": {"视频发布者的 ID":3, "视频发布者的昵称":"刘强东", "视频发布者的头像": "欠我人情"}, "collections": {"收藏总数":0, "是否收藏": "否

- "},"playNum":2,"attention":true,"video":{"videoId":5,"userid":3,"video":"折子戏
- ","categoryId":3,"createTime":1535447615000,"picture":null,"descriptions":"这是音乐不是戏曲"}}, {"commentNum":0,"love":{"是否点赞":"是","点赞总数":2},"userInfo":{"视频发布者的 ID":3,"视频发布者的昵称":"刘强东","视频发布者的头像":"欠我人情"},"collections":{"收藏总数":0,"是否收藏":"否
- "},"playNum":2,"attention":true,"video":{"videoId":6,"userid":3,"video":"范冰冰
- ","categoryId":4,"createTime":1532942057000,"picture":null,"descriptions":"我干了,你随意"}}]

19、根据视频分类获取视频列表

接口说明:根据视频分类获取视频列表

请求 URL: /small/video/getBy/category

请求参数说明: *@param page 第几页

* @param size 每页多少

* @param userId 用户 ID

* @param categoryId 视频分类 ID

返回值说明: 200 成功,返回如下:

video 代表视频的信息; commentNum 代表评论总数; love 代表点赞总数以及是否点赞; collections 代表收藏总数以及是否收藏; playNum 代表视频播放总数;

userInfo 代表视频发布者的信息;attention 代表该用户是否关注了视频发布者;

返回值示例:

{"status":200, "msg": "OK", "data": [{"commentNum":6, "love": {"是否点赞":"是", "点赞总数":2}, "userInfo": {"视频发布者的 ID":2, "视频发布者的昵称": "京东奶茶妹", "视频发布者的头像": "456"}, "collections": {"收藏总数":4, "是否收藏": "是

- "},"playNum":3,"attention":false,"video":{"videoId":3,"userid":2,"video":"功夫
- 2", "categoryId":1, "createTime":1537693928000, "picture":null, "descript ions": "不知道啥时候出"}}, {"commentNum":0, "love": {"是否点赞":"是", "点赞总数":2}, "userInfo": {"视频发布者的 ID":1, "视频发布者的昵称":"大京东", "视频发布者的头像":"123"}, "collections": {"收藏总数":4, "是否收藏":"是
- "},"playNum":2,"attention":true,"video":{"videoId":1,"userid":1,"video":"小视频
- ","categoryId":1,"createTime":1537373743000,"picture":null,"descriptions":"京东啊"}}, {"commentNum":5,"love":{"是否点赞":"是","点赞总数":2},"userInfo":{"视频发布者的 ID":2,"视频发布者的昵称":"京东奶茶妹","视频发布者的头像":"456"},"collections":{"收藏总数":0,"是否收藏":"否
- "},"playNum":2,"attention":false,"video":{"videoId":4,"userid":2,"video":"美人色
- ","categoryId":1,"createTime":1536225170000,"picture":null,"descriptions":"邓超好像也出轨了"}}]

20、我的视频列表

接口说明: 我的视频列表

请求 URL: /app/my/videos

请求参数说明: *@param page 第几页

* @param size 每页多少

* @param userId 用户 ID

返回值说明: 200 成功, 返回如下:

video 代表视频的信息; commentNum 代表评论总数 ; love 代表点赞总数以及是否点赞; collections 代表收藏总数以及是否收藏; playNum 代表视频播放总数;

userInfo 代表视频发布者的信息;attention 代表该用户是否关注了视频发布者;

返回值示例:

{"status":200, "msg": "OK", "data": [{"commentNum":6, "love": {"是否点赞":"是", "点赞总数":2}, "userInfo": {"视频发布者的 ID":2, "视频发布者的昵称": "京东奶茶妹", "视频发布者的头像": "456"}, "collections": {"收藏总数":4, "是否收藏": "是

- "},"playNum":3,"attention":false,"video":{"videoId":3,"userid":2,"video":"功夫
- 2", "categoryId":1, "createTime":1537693928000, "picture":null, "descript ions": "不知道啥时候出"}}, {"commentNum":5, "love": {"是否点赞": "是", "点

赞总数":2}, "userInfo": {"视频发布者的 ID":2, "视频发布者的昵称": "京东奶茶妹", "视频发布者的头像": "456"}, "collections": {"收藏总数":0, "是否收藏": "否

- "},"playNum":2,"attention":false,"video":{"videoId":4,"userid":2,"video":"美人色
- ","categoryId":1,"createTime":1536225170000,"picture":null,"descriptions":"邓超好像也出轨了"}}]

21、我的收藏列表

接口说明: 我的收藏列表即我喜欢的视频列表

请求 URL: /app/my/collections

请求参数说明: *@param page 第几页

* @param size 每页多少

* @param userId 用户 ID

返回值说明:

video 代表视频的信息; commentNum 代表评论总数; love 代表点赞总数以及是否点赞; collections 代表收藏总数以及是否收藏; playNum 代表视频播放总数; userInfo 代表视频发布者的信息;attention 代表该用户是否关注了视频发布者;

返回值示例:

{"status":200, "msg": "OK", "data": [{"commentNum":6, "love": {"是否点赞":"是", "点赞总数":2}, "userInfo": {"视频发布者的 ID":2, "视频发布者的昵称": "京东奶茶妹", "视频发布者的头像": "456"}, "collections": {"收藏总数":4, "是否收藏": "是

- "},"playNum":3,"attention":false,"video":{"videoId":3,"userid":2,"video":"功夫
- 2", "categoryId":1, "createTime":1537693928000, "picture":null, "descript ions": "不知道啥时候出"}}, {"commentNum":0, "love": {"是否点赞": "是", "点赞总数":2}, "userInfo": {"视频发布者的 ID":1, "视频发布者的昵称": "大京东", "视频发布者的头像": "123"}, "collections": {"收藏总数":4, "是否收藏":"是
- "},"playNum":2,"attention":true,"video":{"videoId":1,"userid":1,"video":"小视频
- ","categoryId":1,"createTime":1537373743000,"picture":null,"descriptions":"京东啊"}}]}

22、进入某个用户个人信息页面

接口说明:点击用户头像的时候进入该用户的个人信息页面

请求 URL: /app/my/to/other/info 请求参数说明: userId 用户 ID

返回值说明:成功返回200,返回用户个人信息

返回值示例:

{"status":200, "msg":"0K", "data": {"userid":2, "phone":456, "password":"456", "portrait":"456", "nickname":"京东奶茶妹", "address":"变抹茶了", "gender":"好可怜", "signature":"惨的一匹", "caretTime":1537866500000, "updateTime":null}}

23、添加好友

接口说明:加好友

请求 URL: /wangyi/im/SingleChat/add/friend 请求参数说明: accid 加好友发起者的 id faccid 加好友接收者的 id

返回值说明: 200 成功

返回值示例:

{"status":200, "msg":"0K", "data":null}

24、删除好友

接口说明:删除好友

请求 URL: /wangyi/im/SingleChat/delete/friend 请求参数说明: accid 加好友发起者的 id faccid 加好友接收者的 id

返回值说明: 200 成功

返回值示例:

{"status":200, "msg":"0K", "data":null}

25、获取好友列表

接口说明: 获取好友列表

请求 URL: /wangyi/im/SingleChat/get/friends

请求参数说明: accid 发起者 id

返回值说明:没有好友返回300,有好友返回好友信息列表:

accid 好友账号; name 好友昵称; icon 好友头像;

gender 好友性别, 0表示未知, 1表示男, 2女表示女;返回值示例:

{"status":200, "msg": "OK", "data": [{"gender":0, "icon": "德玛西亚

","name":"盖伦","accid":"7"}, {"gender":2,"icon":"刘亦菲","name":"神仙

姐姐", "accid": "8"}, {"gender":1, "icon": "蘑菇头", "name": "蘑菇头

","accid":"5"}, {"gender":2,"icon":"小苍","name":"苍井空

", "accid": "6"}]}

26、发送普通消息(单聊)

接口说明:发送普通消息(单聊)

请求 URL: /wangyi/im/SingleChat/msg/sendMsg

请求参数说明: from 发送者的 id

to 接受者的 id

msg 要发送的消息内容

返回值说明:返回消息 ID: msgid 消息 ID

返回值示例:

{"status":200, "msg":"0K", "data":{"antispam":false, "msgid":110488099147}}

27、单聊云端历史消息查询

接口说明: 单聊云端历史消息查询

请求 URL: /wangyi/im/SingleChat/query/SessionMsg

请求参数说明: from 发送者 accid

to 接收者 accid

返回值说明:返回消息列表,参考网易 IM 的"历史消息查询返回的消息格式说明"返回值示例:

{"status":200, "msg":"0K", "data":[{"msgid":110494928743, "from":"4", "body":{"msg":"石乐志

"}, "sendtime":1539308325969, "type":0}, {"msgid":110494740367, "from":"4
", "body": {"msg":"娃娃脸

"}, "sendtime":1539308314081, "type":0}, {"msgid":110488099147, "from":"4
", "body": {"msg":"你好啊"}, "sendtime":1539306695894, "type":0}]}

28、关注列表

接口说明: 关注列表

请求 URL: /message/page/get/attention/list

请求参数说明: userId 用户 ID

返回值说明:状态码 123、321 表示失败;300 表示没有关注的人;200 表示有关注的人,返回如下字段:

attentionTime 关注的时间; Portrait 关注人的头像;

Nickname 关注人的昵称; whetherFriend 二人是否是好友关系;

返回值示例:

{"status":200,"msg":"OK","data":[{"attentionTime":null,"Portrait":"蘑菇头","whetherFriend":true,"Nickname":"蘑菇头

- "}, {"attentionTime":null, "Portrait":"小苍
- ","whetherFriend":true,"Nickname":"苍井空
- "}, {"attentionTime": null, "Portrait": "德玛西亚
- ","whetherFriend":true,"Nickname":"盖伦
- "}, {"attentionTime": null, "Portrait": "欠我人情
- ","whetherFriend":false,"Nickname":"刘强东"}]}

29、粉丝列表

接口说明:粉丝列表

请求 URL: /message/page/get/fans/list

请求参数说明: userId 用户 ID

返回值说明:状态码 123、321 表示失败;300 表示没有粉丝;200 表示有粉丝,返回如下字段: attentionTime 粉丝关注的时间; Portrait 粉丝头像;

Nickname 粉丝昵称; whetherFriend 二人是否是好友关系;

返回值示例:

{"status":200,"msg":"OK","data":[{"attentionTime":null,"Portrait":"大头贴","whetherFriend":true,"Nickname":"爱萝莉

"}, {"attentionTime":null, "Portrait":"456", "whetherFriend":false, "Nick name":"京东奶茶妹"}, {"attentionTime":null, "Portrait":"德玛西亚

","whetherFriend":true,"Nickname":"盖伦

"}, {"attentionTime": null, "Portrait":"刘亦菲

","whetherFriend":true,"Nickname":"神仙姐姐"}]}

30、对我的视频的点赞

接口说明:对我的视频的点赞

请求 URL: /message/page/get/love/myVideo

请求参数说明: userId 用户 ID

返回值说明:状态码 123、321 表示失败;300 表示没有赞;200 表示有赞,返回如下字段:

loveTime 点赞的时间; Portrait 点赞人的头像;

Nickname 点赞人的昵称;

返回值示例:

{"status":200, "msg":"0K", "data": [{"Portrait":"大头贴

- ","loveTime":null,"Nickname":"爱萝莉"},{"Portrait":"蘑菇头
- ","loveTime":null,"Nickname":"蘑菇头"},{"Portrait":"小苍
- ","loveTime":null,"Nickname":"苍井空"},{"Portrait":"德玛西亚
- ","loveTime":null,"Nickname":"盖伦"}, {"Portrait":"刘亦菲
- ","loveTime":null,"Nickname":"神仙姐姐
- "}, {"Portrait":"123", "loveTime":null, "Nickname":"大京东
- "}, {"Portrait":"456", "loveTime":null, "Nickname":"京东奶茶妹
- "},{"Portrait":"欠我人情","loveTime":null,"Nickname":"刘强东
- "},{"Portrait":"123","loveTime":null,"Nickname":"大京东
- "}, {"Portrait":"456", "loveTime": null, "Nickname":"京东奶茶妹
- "}, {"Portrait":"欠我人情", "loveTime":null, "Nickname":"刘强东"}]}

31、对我的视频的评论

接口说明:对我的视频的评论

请求 URL: /message/page/get/comment/myVideo

请求参数说明: userId 用户 ID

返回值说明:状态码 123、321 表示失败;300 表示没有评论;200 表示有评论,返回如下字段: commentTime 评论时间; commentBody 评论的内容;

Portrait 评论人的头像; Nickname 评论人的昵称;

返回值示例:

{"status":200, "msg":"OK", "data":[{"commentBody":"欢迎大家来看!

- ","Portrait":"456","commentTime":1537842000000,"Nickname":"京东奶茶妹
- "},{"commentBody":"大家给我刘强东个面子,都来捧个场,我给你们发快递。
- ","Portrait":"欠我人情","commentTime":1537843921000,"Nickname":"刘强 东"}, {"commentBody":"这个很搞笑的","Portrait":"蘑菇头
- ","commentTime":1537844162000,"Nickname":"蘑菇头"}, {"commentBody":"那个林允好难看啊","Portrait":"小苍
- ","commentTime":1537844191000,"Nickname":"苍井空"}, {"commentBody":"邓超出轨了,我刘强东只能说这么多!","Portrait":"德玛西亚
- ","commentTime":1537844233000,"Nickname":"盖伦"}]}