注意:

- 1、所有前端传递的数据如添加、登录、注册等至少进行简单的非空验证。
- 2、在该接口文档中最常用 GUIResult 这个对象作为最终返回值,它的属性含义如下:

Integer status; // 返回的状态码, 200 代表成功, 其他都是失败

String msg; // 响应消息

Object data; // 返回的数据都封装在这个属性中 3、状态码返回 200 只是说明请求操作成功前后台代码没问题, 但是不能保证逻辑没问题, 一般需要与后台数据库进行实际检查 验证才可以确定是否有逻辑上的问题。

- 4、所有请求都是 post 请求。
- 5、部分接口需要登录才能访问,所以除了接口文档中的参数外,请求的时候还需要加一个请求参数: key 是"token", value 是登录以后返回的 token 值;如果被拦截会返回如下信息:

{"data":{"method":"GET","params":{"abc":"ewwq","shAddressId":
"2"},"requestURL":"http://localhost:8080/shipping/address/one"},
"msg":"请求被拦截!","status":985}

说明:"data"对应的是原请求信息,其中"method"代表原请求方式、"params"代表请求参数、"requestURL"代表原请求路径,切记! 6、如果我的态度或者接口文档编写有不当之处,惹你生气,你尽管搁

心里骂我就是了,生气伤身,还请多包涵!!!

抓音接口文档

1、登录接口

接口说明:用户登录;接收手机号,密码;返回 token

请求 URL: /user/login

请求参数说明: 手机号: Long phone, 密码: String password

返回值说明:返回 token 值,token 值在 cookie 中对应的 key 是 TT TOKEN

返回值示例:

{"status":200,"msg":"OK","data":"a87ca3fb-3c41-4188-a1a4-daf0fd030568"}

2、图片上传接口

接口说明:上传图片,返回图片 URL

请求 URL: 如果前端传递 file 类型就使用/pic/file/upload

如果前端传递 base64 类型就使用/pic/base64/upload

请求参数说明:前端传递 file 类型参数名就是 file,传递 base64 请求参数名就是 base64

返回值说明: string 类型的 URL

返回值示例:

 $\label{lem:continuous} $$ {\tt "data":"39.104.127.252:80/group1/M00/00/00/rBhwr1tym56AACHJAAAZ0HLeCzw13.jpeg","msg":"OK","status":200} $$$

3、通过 token 查询用户信息接口

接口说明:接收 token 调用 Service 返回用户信息。

请求 URL: /user/token/{token}

请求参数说明:用户登录成功以后返回的 token 作为请求参数

返回值说明:如果用户 token 不过期则返回用户信息

返回值示例:

{"status":200, "msg":"0K", "data": {"userid":2, "phone":456, "password":"456", "portrait":"456", "nickname":"京东奶茶妹", "address":"变抹茶了

","gender":"好可怜","signature":"惨的一匹

", "caretTime":1537866500000, "updateTime":null}}

4、短信验证码接口

接口说明:发送手机验证码

请求 URL: /user/send/message

请求参数说明: mobile 表示手机号; sig 是签名,签名=MD5(手机号+秘钥); 秘钥是cc6ecf659073e51aa8291d686458a4ce,例如 18312522890cc6ecf659073e51aa8291d686458a4ce 经过 MD5 加密以后就是 8e8888782d48025e552380ada7905bec

请求参数示例:

sig=8e8888782d48025e552380ada7905bec

mobile=18312522890

返回值说明:成功返回 200

返回值示例:

{"data":null,"msg":"OK","status":200}

5、注册接口

接口说明:接收手机号,密码,验证码,验证通过插入数据库,注册完毕跳转登录页面重新登录

请求 URL: /user/register

请求参数说明: mobile 手机号码; password 密码; code 短信验证码

返回值说明:验证码无误返回状态 200

返回值示例:

{"data":null, "msg":"OK", "status":200}

6、忘记密码接口

接口说明:接收手机号和验证码,验证通过进入"下一步"

请求 URL: /user/miss/password

请求参数说明: mobile 手机号码; code 短信验证码

返回值说明:验证码无误返回状态 200

返回值示例:

{"data":null, "msg":"OK", "status":200}

7、修改密码接口

接口说明:接收手机号和密码,后台修改密码

请求 URL: /user/update/password

请求参数说明: mobile 手机号码; password 要修改的密码

返回值说明:验证码无误返回状态 200

返回值示例:

{"data":null, "msg": "OK", "status": 200}

8、修改个人信息接口

接口说明:用 user 对象接收 userID,性别,年龄等,插入数据库

请求 URL: /user/modify/personal

请求参数说明: userid 用户 ID

portrait 头像

nickname 昵称

address 地址

gender 性别

signature 个人说明

token 登录以后返回的 token

返回值说明:验证码无误返回状态 200

返回值示例:

{"data":null, "msg":"OK", "status":200}

9、搜索接口

接口说明:实现搜索功能,输入搜索内容,获得搜索得到的视频列表,默认在视频描述和用户昵称中搜索

请求 URL: /search/item

请求参数说明:搜索内容(string search)

返回值说明:成功返回200,各字段含义如下

- * map.put("video", list);//符合搜索条件的视频
- * map.put("user", list3);//符合搜索条件的用户以及他的小视频
- * map2.put("userId", user.getUserid());//用户 ID
- * map2.put("Nickname", user.getNickname());//用户昵称
- * map2.put("Portrait", user.getPortrait());// 用户头像
- * map2.put("userVideo", list4);//用户的小视频列表

返回值示例:

{"status":200,"msg":"OK","data":{"video":[{"videoId":1,"userid":1,"video":" 视 频 ","categoryId":null,"createTime":1537373743000,"picture":null,"descriptions":" 屷 耳 "},{"videoId":2,"userid":1,"video":" 左. ","categoryId":null,"createTime":1537460150000,"picture":null,"descriptions":"狗京东, 菜 "}],"user":[{"userVideo":[{"videoId":1,"userid":1,"video":" 频 ","categoryId":null,"createTime":1537373743000,"picture":null,"descriptions":" 京 东 郮 耳 "},{"videoId":2,"userid":1,"video":" ","categoryId":null,"createTime":1537460150000,"picture":null,"descriptions":" 狗 京 东 , 菜 "}],"Portrait":"123","userId":1,"Nickname":" 大 "},{"userVideo":[],"Portrait":"456","userId":2,"Nickname":"京东奶茶妹"}]}}

10、首页推荐视频

接口说明: 首页视频推荐接口: 暂时按照最新发布的视频推荐

请求 URL: /homepage/video/recommended

请求参数说明: *@param page 第几页

* @param size 每页个数

* @param userId 用户 ID

返回值说明: 200 成功, 返回如下,

video 代表视频的信息; commentNum 代表评论总数; love 代表点赞总数以及是否点赞; collections 代表收藏总数以及是否收藏; playNum 代表视频播放总数;

userInfo 代表视频发布者的信息; attention 代表该用户是否关注了视频发布者; 返回值示例:

{"status":200, "msg": "OK", "data": [{"commentNum":6, "love": {"是否点赞":"是", "点赞总数":2}, "userInfo": {"视频发布者的 ID":2, "视频发布者的昵称": "京东奶茶妹", "视频发布者的头像": "456"}, "collections": {"收藏总数":4, "是否收藏": "是

- "},"playNum":2,"attention":false,"video":{"videoId":3,"userid":2,"video":"功夫
- 2", "categoryId":1, "createTime":1537693928000, "picture":null, "descript ions": "不知道啥时候出"}}, {"commentNum":0, "love": {"是否点赞": "否", "点赞总数":2}, "userInfo": {"视频发布者的 ID":1, "视频发布者的昵称": "大京东", "视频发布者的头像": "123"}, "collections": {"收藏总数":4, "是否收藏": "否
- "},"playNum":2,"attention":true,"video":{"videoId":2,"userid":1,"video":"左耳
- ","categoryId":3,"createTime":1537460150000,"picture":null,"descriptions":"狗京东,菜"}}, {"commentNum":0,"love":{"是否点赞":"是","点赞总数":2},"userInfo":{"视频发布者的 ID":1,"视频发布者的昵称":"大京东","视频发布者的头像":"123"},"collections":{"收藏总数":4,"是否收藏":"是"},"playNum":2,"attention":true,"video":{"videoId":1,"userid":1,"video":"小视频
- ","categoryId":1,"createTime":1537373743000,"picture":null,"descriptions":"京东啊"}}, {"commentNum":5,"love":{"是否点赞":"是","点赞总数":2},"userInfo":{"视频发布者的 ID":2,"视频发布者的昵称":"京东奶茶妹","视频发布者的头像":"456"},"collections":{"收藏总数":0,"是否收藏":"否
- "},"playNum":2,"attention":false,"video":{"videoId":4,"userid":2,"video":"美人鱼
- ","categoryId":1,"createTime":1536225170000,"picture":null,"descriptions":"邓超好像也出轨了"}}]

11、记录视频播放次数

接口说明:记录视频播放次数:每当用户点击视频播放按钮以后都需要调用一次接口请求 URL: /small/video/record/playnum

请求参数说明: *@param videoId 视频 ID

* @param userId 用户 ID

返回值说明:成功返回 200

返回值示例:

{"status":200, "msg":"0K", "data":null}

12、添加关注和取消关注

接口说明:添加关注和取消关注都调用次接口

请求 URL: /small/video/attention

请求参数说明: *@param fansId 粉丝的 ID

* @param beFocusedId 被关注者的 ID

返回值说明:成功返回 200

返回值示例:

{"status":200, "msg":"0K", "data":null}

13、点赞和取消点赞

接口说明: 点赞和取消点赞, 如果用户已经点赞过了则触发取消点赞

请求 URL: /small/video/love

请求参数说明: videold 视频 ID

userId 用户 ID

返回值说明:成功返回 200

返回值示例:

{"status":200, "msg":"0K", "data":null}

14、收藏和取消收藏

接口说明:添加收藏,和取消收藏,如果已经收藏则触发取消收藏

请求 URL: /small/video/collection 请求参数说明: videoId 视频 ID

userId 用户 ID

返回值说明:成功返回 200

返回值示例:

{"status":200, "msg":"0K", "data":null}

15、发表评论

接口说明:添加一条评论或者回复一条评论,调用此接口

请求 URL: /small/video/add/Comment

请求参数说明: * @param private Long videoId; 视频 ID

- * @param private Long userId; 用户 id
- * @param private Long parentld;如果是视频的评论则为 0;如果是评论的回
- 复,就是那条根评论的 ID
- * @param private Long user2ld;如果是视频的评论则为 0;如果是评论的回
- 复,回复的哪条评论就是哪条评论的 userID
 - * @param private String body; 评论或回复的内容

返回值说明:成功返回 200

返回值示例:

{"status":200,"msg":"OK","data":null}

16、评论列表

接口说明:根据视频 ID 获取评论列表请求 URL: /small/video/list/Comment

请求参数说明: videold 视频 ID

返回值说明:成功返回 List<List<Map>>,每条 map 代表一条评论;

如果是对视频的评论, 返回字段如下

- * mapFather.put("ld", comment.getld());//该条评论的 ID,前端不用显示,用于回复评论即添加一条评论时作为 parentlD 传入后台
- * mapFather.put("userId", comment.getUserId());//该条评论的发表者 ID,前端不用显示,用于回复评论即添加一条评论时作为 user2Id 传入后台
 - * mapFather.put("publisher", nickname);// 发表评论者的昵称
 - * mapFather.put("body", comment.getBody());//回复的内容
 - * 如果是对评论的回复,返回字段如下
- * mapSon.put("userId", commentSon.getUserId());//该条评论的发表者 ID,前端不用显示,用于回复评论即添加一条评论时作为 user2Id 传入后台
 - * mapSon.put("reply", rNickname);// 回复者的昵称
 - * mapSon.put("replyTo", nickname1);// 被回复者的昵称
 - * mapSon.put("body",comment.getBody());// 回复的内容

返回值示例:

{"status":200, "msg": "OK", "data": [[{"publisher": "京东奶茶妹

- ","Id":24,"body":"欢迎大家来看!","userId":2},{"replyTo":"京东奶茶妹","reply":"大京东","body":"欢迎大家来看!","userId":1},{"replyTo":"京东奶茶妹","reply":"刘强东","body":"欢迎大家来看!
- ","userId":3}, {"replyTo":"刘强东","reply":"京东奶茶妹","body":"欢迎大家来看!","userId":2}, {"replyTo":"刘强东","reply":"大京东","body":"欢迎大家来看!","userId":1}], [{"publisher":"刘强东","Id":25, "body":"大家给我刘强东个面子,都来捧个场,我给你们发快递。","userId":3}]]}

17、视频分类列表

接口说明:获取视频分类列表请求 URL: /small/video/category

请求参数说明:无

返回值说明: 200 代表成功,返回分类 ID 和分类名称

返回值示例:

{"status":200, "msg":"0K", "data":[{"catId":1, "category":"段子

","createTime":1537289411000}, {"catId":2,"category":"音乐

","createTime":1537289417000}, {"catId":3,"category":"舞蹈

","createTime":1537289422000}, {"catId":4, "category":"其他

", "createTime":1537289428000}]}

18、获取全部视频列表

接口说明: 获取全部视频列表

请求 URL: /small/video/get/all

请求参数说明: *@param page 第几页

* @param size 每页多少

* @param userId 用户 ID

返回值说明: 200 成功,返回如下:

video 代表视频的信息; commentNum 代表评论总数; love 代表点赞总数以及是否点赞; collections 代表收藏总数以及是否收藏; playNum 代表视频播放总数;

userInfo 代表视频发布者的信息;attention 代表该用户是否关注了视频发布者;返回值示例:

{"status":200, "msg": "OK", "data": [{"commentNum":0, "love": {"是否点赞":" 否", "点赞总数":2}, "userInfo": {"视频发布者的 ID":3, "视频发布者的昵称":"刘强东", "视频发布者的头像": "欠我人情"}, "collections": {"收藏总数":0, "是否收藏": "否

- "},"playNum":2,"attention":true,"video":{"videoId":5,"userid":3,"video":"折子戏
- ","categoryId":3,"createTime":1535447615000,"picture":null,"descriptions":"这是音乐不是戏曲"}}, {"commentNum":0,"love":{"是否点赞":"是","点赞总数":2},"userInfo":{"视频发布者的 ID":3,"视频发布者的昵称":"刘强东","视频发布者的头像":"欠我人情"},"collections":{"收藏总数":0,"是否收藏":"否
- "},"playNum":2,"attention":true,"video":{"videoId":6,"userid":3,"video":"范冰冰
- ","categoryId":4,"createTime":1532942057000,"picture":null,"descriptions":"我干了,你随意"}}]

19、根据视频分类获取视频列表

接口说明:根据视频分类获取视频列表

请求 URL: /small/video/getBy/category

请求参数说明: *@param page 第几页

* @param size 每页多少

* @param userId 用户 ID

* @param categoryId 视频分类 ID

返回值说明: 200 成功,返回如下:

video 代表视频的信息; commentNum 代表评论总数; love 代表点赞总数以及是否点赞; collections 代表收藏总数以及是否收藏; playNum 代表视频播放总数;

userInfo 代表视频发布者的信息;attention 代表该用户是否关注了视频发布者;

返回值示例:

{"status":200, "msg": "OK", "data": [{"commentNum":6, "love": {"是否点赞":"是", "点赞总数":2}, "userInfo": {"视频发布者的 ID":2, "视频发布者的昵称": "京东奶茶妹", "视频发布者的头像": "456"}, "collections": {"收藏总数":4, "是否收藏": "是

- "},"playNum":3,"attention":false,"video":{"videoId":3,"userid":2,"video":"功夫
- 2", "categoryId":1, "createTime":1537693928000, "picture":null, "descript ions": "不知道啥时候出"}}, {"commentNum":0, "love": {"是否点赞":"是", "点赞总数":2}, "userInfo": {"视频发布者的 ID":1, "视频发布者的昵称":"大京东", "视频发布者的头像":"123"}, "collections": {"收藏总数":4, "是否收藏":"是
- "},"playNum":2,"attention":true,"video":{"videoId":1,"userid":1,"video":"小视频
- ","categoryId":1,"createTime":1537373743000,"picture":null,"descriptions":"京东啊"}}, {"commentNum":5,"love":{"是否点赞":"是","点赞总数":2},"userInfo":{"视频发布者的 ID":2,"视频发布者的昵称":"京东奶茶妹","视频发布者的头像":"456"},"collections":{"收藏总数":0,"是否收藏":"否
- "},"playNum":2,"attention":false,"video":{"videoId":4,"userid":2,"video":"美人色
- ","categoryId":1,"createTime":1536225170000,"picture":null,"descriptions":"邓超好像也出轨了"}}]

20、我的视频列表

接口说明: 我的视频列表

请求 URL: /app/my/videos

请求参数说明: *@param page 第几页

* @param size 每页多少

* @param userId 用户 ID

返回值说明: 200 成功, 返回如下:

video 代表视频的信息; commentNum 代表评论总数 ; love 代表点赞总数以及是否点赞; collections 代表收藏总数以及是否收藏; playNum 代表视频播放总数;

userInfo 代表视频发布者的信息;attention 代表该用户是否关注了视频发布者;

返回值示例:

{"status":200, "msg": "OK", "data": [{"commentNum":6, "love": {"是否点赞":"是", "点赞总数":2}, "userInfo": {"视频发布者的 ID":2, "视频发布者的昵称": "京东奶茶妹", "视频发布者的头像": "456"}, "collections": {"收藏总数":4, "是否收藏": "是

- "},"playNum":3,"attention":false,"video":{"videoId":3,"userid":2,"video":"功夫
- 2", "categoryId":1, "createTime":1537693928000, "picture":null, "descript ions": "不知道啥时候出"}}, {"commentNum":5, "love": {"是否点赞": "是", "点

赞总数":2}, "userInfo": {"视频发布者的 ID":2, "视频发布者的昵称": "京东奶茶妹", "视频发布者的头像": "456"}, "collections": {"收藏总数":0, "是否收藏": "否

- "},"playNum":2,"attention":false,"video":{"videoId":4,"userid":2,"video":"美人色
- ","categoryId":1,"createTime":1536225170000,"picture":null,"descriptions":"邓超好像也出轨了"}}]

21、我的收藏列表

接口说明: 我的收藏列表即我喜欢的视频列表

请求 URL: /app/my/collections

请求参数说明: *@param page 第几页

* @param size 每页多少

* @param userId 用户 ID

返回值说明:

video 代表视频的信息; commentNum 代表评论总数; love 代表点赞总数以及是否点赞; collections 代表收藏总数以及是否收藏; playNum 代表视频播放总数; userInfo 代表视频发布者的信息;attention 代表该用户是否关注了视频发布者;

返回值示例:

{"status":200, "msg": "OK", "data": [{"commentNum":6, "love": {"是否点赞":"是", "点赞总数":2}, "userInfo": {"视频发布者的 ID":2, "视频发布者的昵称": "京东奶茶妹", "视频发布者的头像": "456"}, "collections": {"收藏总数":4, "是否收藏": "是

- "},"playNum":3,"attention":false,"video":{"videoId":3,"userid":2,"video":"功夫
- 2", "categoryId":1, "createTime":1537693928000, "picture":null, "descript ions": "不知道啥时候出"}}, {"commentNum":0, "love": {"是否点赞": "是", "点赞总数":2}, "userInfo": {"视频发布者的 ID":1, "视频发布者的昵称": "大京东", "视频发布者的头像": "123"}, "collections": {"收藏总数":4, "是否收藏":"是
- "},"playNum":2,"attention":true,"video":{"videoId":1,"userid":1,"video":"小视频
- ","categoryId":1,"createTime":1537373743000,"picture":null,"descriptions":"京东啊"}}]}

22、进入某个用户个人信息页面

接口说明:点击用户头像的时候进入该用户的个人信息页面

请求 URL: /app/my/to/other/info 请求参数说明: userId 用户 ID

返回值说明:成功返回200,返回用户个人信息

返回值示例:

{"status":200, "msg":"0K", "data": {"userid":2, "phone":456, "password":"456", "portrait":"456", "nickname":"京东奶茶妹", "address":"变抹茶了", "gender":"好可怜", "signature":"惨的一匹", "caretTime":1537866500000, "updateTime":null}}

23、添加小视频接口

接口说明:添加小视频接口

请求 URL: /app/my/add/small/video

请求参数说明: userid 视频发布者的 ID; video 视频的 URL;

categoryld 视频的分类 ID; picture 视频图片;

descriptions 视频描述

返回值说明: 200 成功

返回值示例:

{"status":200, "msg":"0K", "data":null}

24、删除小视频接口

接口说明:删除小视频接口

请求 URL: /app/my/delete/small/video

请求参数说明: videold 视频 ID

返回值说明: 200 成功

返回值示例:

{"status":200, "msg":"0K", "data":null}

25、添加好友

接口说明:加好友

请求 URL: /wangyi/im/SingleChat/add/friend 请求参数说明: accid 加好友发起者的 id faccid 加好友接收者的 id

返回值说明: 200 成功

返回值示例:

{"status":200, "msg":"0K", "data":null}

26、删除好友

接口说明:删除好友

请求 URL: /wangyi/im/SingleChat/delete/friend 请求参数说明: accid 加好友发起者的 id

faccid 加好友接收者的 id

返回值说明: 200 成功

返回值示例:

{"status":200, "msg":"0K", "data":null}

27、获取 IM 用户信息接口

接口说明: 获取 IM 用户信息接口

请求 URL: /wangyi/im/SingleChat/get/UserInfoList

请求参数说明: accids 用户在 IM 上的账号,可批量,形如["zhangsan","lisi"]

返回值说明: 200 成功

返回值示例:

{"status":200,"msg":"OK","data":[{"gender":2,"icon":"http://39.104.127.252:80/group1/M00/00/0F/rBhwrlvKmrSAeAlzAAAFREPwZ6M288.png","name":"Gui 商 城 客 服 ","accid":"gui25"}]}

28、获取好友列表

接口说明: 获取好友列表

请求 URL: /wangyi/im/SingleChat/get/friends

请求参数说明: accid 发起者 id

返回值说明:没有好友返回300,有好友返回好友信息列表:

accid 好友账号; name 好友昵称; icon 好友头像;

gender 好友性别, 0表示未知, 1表示男, 2女表示女;返回值示例:

{"status":200, "msg": "OK", "data": [{"gender":0, "icon": "德玛西亚

","name":"盖伦","accid":"7"}, {"gender":2,"icon":"刘亦菲","name":"神仙

姐姐", "accid": "8"}, {"gender": 1, "icon": "蘑菇头", "name": "蘑菇头

","accid":"5"}, {"gender":2,"icon":"小苓","name":"苓井空

", "accid": "6"}]}

29、发送普通消息(单聊)

接口说明:发送普通消息(单聊)

请求 URL: /wangyi/im/SingleChat/msg/sendMsg

请求参数说明: from 发送者的 id

to 接受者的 id

msg 要发送的消息内容

返回值说明:返回消息 ID: msgid 消息 ID

返回值示例:

{"status":200, "msg":"0K", "data": {"antispam":false, "msgid":110488099147}}

30、单聊云端历史消息查询

接口说明: 单聊云端历史消息查询

请求 URL: /wangyi/im/SingleChat/query/SessionMsg

请求参数说明: from 发送者 accid

to 接收者 accid

返回值说明:返回消息列表,参考网易 IM 的"历史消息查询返回的消息格式说明"返回值示例:

{"status":200, "msg":"0K", "data":[{"msgid":110494928743, "from":"4", "bo dy":{"msg":"石乐志

"}, "sendtime":1539308325969, "type":0}, {"msgid":110494740367, "from":"4
", "body": {"msg":"娃娃脸

"}, "sendtime":1539308314081, "type":0}, {"msgid":110488099147, "from":"4
", "body": {"msg":"你好啊"}, "sendtime":1539306695894, "type":0}]}

31、添加未读好友消息的标记

接口说明:将好友发来的历史消息中的最后一条已读消息作为未读消息的开始标记

请求 URL: /wangyi/im/SingleChat/add/unread/msg/flag

请求参数说明: userID 用户在 IM 上的 ID

friendId 好友在 IM 上的 ID

msgid 最后一条已读消息的 ID

返回值说明: 200 成功

返回值示例:

{"status":200, "msg":"0K", "data":null}

32、获取未读好友消息的标记

接口说明:前端获取该标记(是一个消息 ID),在该标记之后发送过来的消息都是未读好友消息

请求 URL: /wangyi/im/SingleChat/get/unread/msg/flag

请求参数说明: userID 用户在 IM 上的 ID

friendId 好友在 IM 上的 ID

返回值说明:返回标记消息的 ID

返回值示例:

{"status":200, "msg":"0K", "data":"100"}

33、关注列表

接口说明: 关注列表

请求 URL: /message/page/get/attention/list

请求参数说明: userId 用户 ID

返回值说明:状态码 123、321 表示失败;300 表示没有关注的人;200 表示有关注的人,返回如下字段:

userID 被关注人的 ID;attentionTime 关注的时间; Portrait 被关注人的头像;

Nickname 被关注人的昵称; whetherAttention 被关注的人是否关注了自己; whetherFriend 二人是否是好友关系;

返回值示例:

{"status":200,"msg":"OK","data":[{"attentionTime":null,"Portrait":"蘑菇头","whetherFriend":true,"Nickname":"蘑菇头

- "}, {"attentionTime":null, "Portrait":"小苍
- ","whetherFriend":true,"Nickname":"苍井空
- "}, {"attentionTime": null, "Portrait": "德玛西亚
- ","whetherFriend":true,"Nickname":"盖伦
- "}, {"attentionTime":null, "Portrait":"欠我人情
- ","whetherFriend":false,"Nickname":"刘强东"}]}

34、粉丝列表

接口说明:粉丝列表

请求 URL: /message/page/get/fans/list

请求参数说明: userId 用户 ID

返回值说明:状态码 123、321 表示失败;300 表示没有粉丝;200 表示有粉丝,返回如下字段:

userID 粉丝 ID;attentionTime 粉丝关注的时间; Portrait 粉丝头像;

Nickname 粉丝昵称; whetherAttention 我是否关注了该粉丝;

whetherFriend 二人是否是好友关系;

返回值示例:

{"status":200,"msg":"OK","data":[{"attentionTime":null,"Portrait":"大头贴","whetherFriend":true,"Nickname":"爱萝莉

"}, {"attentionTime":null, "Portrait":"456", "whetherFriend":false, "Nick name":"京东奶茶妹"}, {"attentionTime":null, "Portrait":"德玛西亚

- ","whetherFriend":true,"Nickname":"盖伦
- "}, {"attentionTime":null, "Portrait":"刘亦菲
- ", "whetherFriend": true, "Nickname": "神仙姐姐"}]}

35、对我的视频的点赞

接口说明:对我的视频的点赞

请求 URL: /message/page/get/love/myVideo

请求参数说明: userId 用户 ID

返回值说明:状态码 123、321 表示失败;300 表示没有赞;200 表示有赞,返回如下字段:

loveTime 点赞的时间; Portrait 点赞人的头像;

Nickname 点赞人的昵称;

返回值示例:

{"status":200, "msg":"0K", "data": [{"Portrait":"大头贴

- ","loveTime":null,"Nickname":"爱萝莉"},{"Portrait":"蘑菇头
- ","loveTime":null,"Nickname":"蘑菇头"},{"Portrait":"小苍
- ","loveTime":null,"Nickname":"苍井空"},{"Portrait":"德玛西亚

- ","loveTime":null,"Nickname":"盖伦"}, {"Portrait":"刘亦菲
- ","loveTime":null,"Nickname":"神仙姐姐
- "}, {"Portrait":"123", "loveTime":null, "Nickname":"大京东
- "}, {"Portrait":"456", "loveTime":null, "Nickname":"京东奶茶妹
- "}, {"Portrait":"欠我人情", "loveTime": null, "Nickname":"刘强东
- "}, {"Portrait":"123", "loveTime":null, "Nickname":"大京东
- "}, {"Portrait":"456", "loveTime":null, "Nickname":"京东奶茶妹
- "}, {"Portrait":"欠我人情", "loveTime":null, "Nickname":"刘强东"}]}

36、对我的视频的评论

接口说明:对我的视频的评论

请求 URL: /message/page/get/comment/myVideo

请求参数说明: userId 用户 ID

返回值说明:状态码 123、321 表示失败;300 表示没有评论;200 表示有评论,返回如下字段:

commentTime 评论时间; commentBody 评论的内容;

Portrait 评论人的头像; Nickname 评论人的昵称;

返回值示例:

{"status":200, "msg":"OK", "data":[{"commentBody":"欢迎大家来看!

- ","Portrait":"456","commentTime":1537842000000,"Nickname":"京东奶茶妹
- "},{"commentBody":"大家给我刘强东个面子,都来捧个场,我给你们发快递。
- ","Portrait":"欠我人情","commentTime":1537843921000,"Nickname":"刘强 东"}, {"commentBody":"这个很搞笑的","Portrait":"蘑菇头
- ","commentTime":1537844162000,"Nickname":"蘑菇头"}, {"commentBody":"那个林允好难看啊","Portrait":"小苍
- ","commentTime":1537844191000,"Nickname":"苍井空"}, {"commentBody":"邓超出轨了,我刘强东只能说这么多!","Portrait":"德玛西亚
- ", "commentTime":1537844233000, "Nickname":"盖伦"}]}