

第三阶段报告：数据库逻辑结构定稿

项目名称：复旦校园百事通问答系统

小组成员：洪东浩、马天行

提交日期：2026年4月26日

GitHub仓库：https://github.com/hdh-fall/Fudan-Campus-Info-System

一、完整表结构说明

基于前两阶段的需求分析与关系模式设计，我们对10张核心表进行了最终逻辑定稿。本章详述每张表的字段、类型、约束及其背后的业务规则，确保数据库层能够严格、完整地表达系统需求。所有建表语句均基于 **MySQL 8.0** 语法编写。

1. department (院系表)

设计目的： 消除用户、教师、课程中院系名的冗余，实现院系数据的集中管理。

字段名	类型	约束	说明
department_id	INT	PRIMARY KEY , AUTO_INCREMENT	院系唯一标识
name	VARCHAR(100)	NOT NULL, UNIQUE	院系全称，如“计算机科学技术学院”

业务规则： 院系名称在全校范围内唯一，不允许为空。

2. user (用户表)

设计目的： 存储普通用户与管理员账户，支持身份鉴权与个人信息维护。

字段名	类型	约束	说明
user_id	INT	PRIMARY KEY , AUTO_INCREMENT	用户唯一标识
username	VARCHAR(50)	NOT NULL, UNIQUE	登录名
name	VARCHAR(50)	NOT NULL	真实姓名
grade	VARCHAR(20)	CHECK (grade REGEXP '^[0-9]{4}级\$')	年级，如“2024级”
department_id	INT	FOREIGN KEY → department(department_id) ON DELETE RESTRICT	所属院系
role	ENUM('user','admin')	NOT NULL, DEFAULT 'user'	角色：普通用户/管理员
email	VARCHAR(100)	CHECK (email LIKE '%_@%.%')	电子邮箱

字段名	类型	约束	说明
phone	VARCHAR(20)	–	联系电话
created_at	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	注册时间

业务规则：

- 登录名全局唯一，用于身份切换时的精准识别。
- 年级字段通过 CHECK 约束确保格式统一（如“2024级”），杜绝随意填写。
- 角色字段使用 ENUM 并设置默认值，保证非管理员用户的默认权限。
- 邮箱通过 CHECK 约束进行简单格式校验，避免无效数据入库。
- 外键采用 RESTRICT，防止误删院系导致用户数据悬空。

3. campus（校区表）

设计目的：记录学校各个校区的基础信息，支持按校区聚合建筑与活动。

字段名	类型	约束	说明
campus_id	INT	PRIMARY KEY , AUTO_INCREMENT	校区唯一标识
name	VARCHAR(50)	NOT NULL , UNIQUE	校区名称，如“邯郸校区”
address	VARCHAR(200)	–	详细地址
contact_phone	VARCHAR(20)	–	联系电话
latitude	DECIMAL(10,8)	CHECK (latitude BETWEEN -90 AND 90)	纬度
longitude	DECIMAL(11,8)	CHECK (longitude BETWEEN -180 AND 180)	经度
description	TEXT	–	校区描述

业务规则：校区名唯一。经纬度通过 CHECK 约束确保合法范围，为未来地图集成提供可信数据。

4. building（建筑表）

设计目的：描述校区内的各类建筑，通过外键与校区构成一对多关系。

字段名	类型	约束	说明
building_id	INT	PRIMARY KEY , AUTO_INCREMENT	建筑唯一标识
name	VARCHAR(100)	NOT NULL	建筑名称，如“光华楼”
type	VARCHAR(50)	–	类型：教学楼、图书馆等
campus_id	INT	NOT NULL , FOREIGN KEY → campus(campus_id) ON DELETE RESTRICT	所属校区

字段名	类型	约束	说明
floors	INT	CHECK (floors >= 0)	楼层数
open_time	TIME	–	开放时间
close_time	TIME	–	关闭时间
description	TEXT	–	建筑描述

业务规则：

- 必须有对应校区，外键采用 RESTRICT，欲删除校区前需先处理该校区下所有建筑。
- 楼层数不允许为负。
- 开放/关闭时间使用 TIME 类型，便于时间区间查询。

5. facility（设施表）

设计目的： 记录建筑内的具体设施（食堂、咖啡厅、自习室等），与建筑构成一对多关系。

字段名	类型	约束	说明
facility_id	INT	PRIMARY KEY , AUTO_INCREMENT	设施唯一标识
name	VARCHAR(100)	NOT NULL	设施名称
type	VARCHAR(50)	NOT NULL	类型：咖啡厅、自习室等
building_id	INT	NOT NULL, FOREIGN KEY → building(building_id) ON DELETE CASCADE	所属建筑
open_time	VARCHAR(100)	–	开放时间文本，如“10:00-20:00”
location_desc	VARCHAR(200)	–	位置描述，如“一楼东侧”
capacity	INT	CHECK (capacity >= 0)	容量（座位数）
contact	VARCHAR(50)	–	联系方式
description	TEXT	–	设施描述

业务规则：

- 设施必须归属于某一建筑；建筑被删除时，其内部设施自然失效，故使用 CASCADE。
- 开放时间采用自由文本以兼容不规则时间描述（如“午餐 11:00-13:00, 晚餐 17:00-19:00”），这是一种有意识的非严格结构化权衡。
- 容量通过 CHECK 约束保证非负。

6. teacher（教师表）

设计目的： 管理教师个人资料，关联院系及职称。

字段名	类型	约束	说明
teacher_id	INT	PRIMARY KEY , AUTO_INCREMENT	教师唯一标识
name	VARCHAR(50)	NOT NULL	教师姓名
department_id	INT	FOREIGN KEY → department(department_id) ON DELETE RESTRICT	所属院系
title	VARCHAR(50)	–	职称：教授、副教授等
email	VARCHAR(100)	CHECK (email LIKE '%_@%.%')	邮箱
phone	VARCHAR(20)	–	电话

业务规则： 外键参照院系，使用 RESTRICT 防止因误删院系而导致教师记录孤立。

7. course（课程表）

设计目的： 存储课程基本信息，通过院系外键实现归属管理。

字段名	类型	约束	说明
course_id	INT	PRIMARY KEY , AUTO_INCREMENT	课程唯一标识
name	VARCHAR(100)	NOT NULL	课程名称
department_id	INT	FOREIGN KEY → department(department_id) ON DELETE RESTRICT	开课院系
credits	DECIMAL(3,1)	CHECK (credits > 0 AND credits <= 20)	学分
description	TEXT	–	课程简介
semester_offered	VARCHAR(20)	–	建议学期，如“2025-2026-1”

业务规则：

- 学分必须为正数，且不得超过20（防止异常输入）。
- 课程与院系关系采用 RESTRICT，保证数据完整性。

8. course_teacher（课程-教师授课关系表，多对多）

设计目的： 实现课程与教师的多对多关联，同时记录授课学期与角色。

字段名	类型	约束	说明
course_id	INT	PRIMARY KEY , FOREIGN KEY → course(course_id) ON DELETE CASCADE	课程ID
teacher_id	INT	PRIMARY KEY , FOREIGN KEY → teacher(teacher_id) ON DELETE CASCADE	教师ID

字段名	类型	约束	说明
semester	VARCHAR(20)	PRIMARY KEY	授课学期，如“2025-2026-1”
role	VARCHAR(30)	DEFAULT '主讲'	角色：主讲、助教等
remarks	TEXT	–	备注

业务规则：

- 复合主键 (course_id, teacher_id, semester) 唯一标识一次授课安排。
- 学期纳入主键，允许同一教师在不同学期重复教授同一课程。
- 外键采用 CASCADE，课程或教师删除时，对应的授课记录自动清除，保持数据一致性。

9. event（活动表）

设计目的： 记录校园各类活动，可灵活关联校区或建筑，支持讲座、论坛等分类。

字段名	类型	约束	说明
event_id	INT	PRIMARY KEY , AUTO_INCREMENT	活动唯一标识
name	VARCHAR(100)	NOT NULL	活动名称
event_time	DATETIME	NOT NULL	举办时间
location_desc	VARCHAR(200)	–	位置描述（自由文本）
campus_id	INT	FOREIGN KEY → campus(campus_id) ON DELETE SET NULL	所属校区（可空）
building_id	INT	FOREIGN KEY → building(building_id) ON DELETE SET NULL	所属建筑（可空）
organizer	VARCHAR(100)	–	主办单位
category	VARCHAR(50)	–	类别：讲座、论坛、社团等
description	TEXT	–	活动描述

业务规则：

- 活动时间不可为空，确保按时间排序与统计的可靠性。
- 活动与校区、建筑关系为可选关联；当父记录被删除时，外键自动置为 NULL（SET NULL），保留活动记录本身。
- 保留 location_desc 自由文本字段，即使外键被置空，仍能提供基本位置信息。

10. query_record（查询记录表）

设计目的： 记录用户每一次查询，为历史记录查看与热门统计提供数据基础。

字段名	类型	约束	说明
record_id	INT	PRIMARY KEY , AUTO_INCREMENT	记录唯一标识
user_id	INT	NOT NULL, FOREIGN KEY → user(user_id) ON DELETE CASCADE	用户ID
question	TEXT	NOT NULL	用户输入的问题或关键词
query_time	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	查询时间
category	VARCHAR(50)	–	系统识别的类别：建筑、课程等
result_summary	VARCHAR(200)	–	返回结果的摘要
used_nl2sql	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	是否使用了NL2SQL技术
client_ip	VARCHAR(45)	–	客户端IP，支持IPv6

业务规则：

- 用户删除时，其所有查询记录随之删除（CASCADE），保护隐私并避免孤儿数据。
- `query_time` 默认记录当前时间，确保日志准确性。
- `category` 用于后续热门类别统计，是聚合查询的关键字段。
- `used_nl2sql` 为 AI 问答功能的效果评估提供标记。

二、主要约束设计说明

1. 主键策略

- 所有实体表均采用 **单列自增整数** 作为代理主键，结构统一，便于索引与外键引用。
- 多对多关系表 `course_teacher` 使用 **复合主键** (`course_id`, `teacher_id`, `semester`)，完美刻画业务唯一性，防止同一学期内重复排课。

2. 外键与参照完整性

- **RESTRICT** (7处)：用于院系、校区等核心实体的外键，防止误删除导致子表数据孤立，维护数据核心骨架的安全。
- **CASCADE** (5处)：用于强依赖关系（建筑→设施、用户→查询记录、课程/教师→授课记录），父记录删除时子记录自动清理，简化运维，符合业务直觉。
- **SET NULL** (2处)：用于活动与校区/建筑的可选关联，父记录删除后保留活动记录，同时通过外键置空标识关联失效，兼顾数据灵活性与历史保留需求。

3. 业务规则约束

约束类型	应用示例	业务意义
NOT NULL	user.name, building.campus_id, query_record.question	保证关键信息完整，避免程序空指针异常。
UNIQUE	department.name, campus.name, user.username	消除同名冲突，配合应用层进行唯一性校验。
CHECK	user.grade（正则格式），user.email（基本格式），credits（0-20），capacity（≥0）	在数据库层拦截明显的脏数据，减轻应用层校验压力。
DEFAULT	user.role='user', query_record.used_nl2sql=FALSE	合理设缺省，减少插入时的必填字段，提高开发效率。
ENUM	user.role	限定角色取值范围，防止拼写错误导致业务逻辑紊乱。

4. 索引设计理由

为高频查询字段和外键建立索引，确保多表 JOIN 和聚合统计的效率：

- `building(campus_id)`、`facility(building_id)`：支撑“按校区找建筑”“按建筑找设施”的常见导航查询。
- `teacher(department_id)`、`course(department_id)`：加速“某院系下教师/课程”的统计。
- `event(event_time)`：支持“近期活动”时间范围扫描。
- `query_record(user_id, query_time)`：联合索引同时覆盖“某用户历史记录”和按时间排序。
- `course_teacher(teacher_id)`：加速“某教师所授课程”的查询。

所有索引均已整合到最终的 DDL 脚本中。

5. 规范化与有意识权衡

- 所有表均通过 3NF 检查，消除了院系名等关键数据的冗余，避免更新/删除异常。
- `facility.open_time` 采用 VARCHAR 自由文本而非结构化时间类型，是 **为兼容不规律开放时间描述所做的有意识权衡**，虽然牺牲了严格的时间计算能力，但更贴合校园设施的真实情况。
- `event.location_desc` 与外键并存，既保留了结构化查询能力，又保障了外键置空后的可读性，属于典型的 **查询便利性冗余**，不会引发更新异常。

三、核心 SQL 草稿（DDL 与初始索引）

以下 SQL 可作为项目的 `schema.sql` 文件直接执行，完整构建数据库结构。

```
-- =====
-- 复旦校园百事通问答系统 - 数据库模式定义
-- 适用环境：MySQL 8.0+
-- =====

CREATE DATABASE IF NOT EXISTS fudan_campus_info
  DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4
  DEFAULT COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
```

```
USE fudan_campus_info;
```

```
-- -----  
-- 1. 院系表  
-- -----
```

```
CREATE TABLE department (  
    department_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    name VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE  
) ENGINE=InnoDB;
```

```
-- -----  
-- 2. 用户表  
-- -----
```

```
CREATE TABLE user (  
    user_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    username VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,  
    name VARCHAR(50) NOT NULL,  
    grade VARCHAR(20) CHECK (grade REGEXP '^[0-9]{4}级$'),  
    department_id INT,  
    role ENUM('user','admin') NOT NULL DEFAULT 'user',  
    email VARCHAR(100) CHECK (email LIKE '%_@_%._%'),  
    phone VARCHAR(20),  
    created_at DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
    FOREIGN KEY (department_id) REFERENCES department(department_id)  
        ON DELETE RESTRICT  
) ENGINE=InnoDB;
```

```
-- -----  
-- 3. 校区表  
-- -----
```

```
CREATE TABLE campus (  
    campus_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    name VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,  
    address VARCHAR(200),  
    contact_phone VARCHAR(20),  
    latitude DECIMAL(10,8) CHECK (latitude BETWEEN -90 AND 90),  
    longitude DECIMAL(11,8) CHECK (longitude BETWEEN -180 AND 180),  
    description TEXT  
) ENGINE=InnoDB;
```

```
-- -----  
-- 4. 建筑表  
-- -----
```

```
CREATE TABLE building (  
    building_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    name VARCHAR(100) NOT NULL,  
    type VARCHAR(50),  
    campus_id INT NOT NULL,  
    floors INT CHECK (floors >= 0),  
    open_time TIME,  
    close_time TIME,  
    description TEXT,  
    FOREIGN KEY (campus_id) REFERENCES campus(campus_id)  
        ON DELETE RESTRICT
```



```
) ENGINE=InnoDB;
```

```
-- -----  
-- 5. 设施表  
-- -----
```

```
CREATE TABLE facility (  
    facility_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    name VARCHAR(100) NOT NULL,  
    type VARCHAR(50) NOT NULL,  
    building_id INT NOT NULL,  
    open_time VARCHAR(100),  
    location_desc VARCHAR(200),  
    capacity INT CHECK (capacity >= 0),  
    contact VARCHAR(50),  
    description TEXT,  
    FOREIGN KEY (building_id) REFERENCES building(building_id)  
        ON DELETE CASCADE  
) ENGINE=InnoDB;
```

```
-- -----  
-- 6. 教师表  
-- -----
```

```
CREATE TABLE teacher (  
    teacher_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    name VARCHAR(50) NOT NULL,  
    department_id INT,  
    title VARCHAR(50),  
    email VARCHAR(100) CHECK (email LIKE '%_@__%.__%'),  
    phone VARCHAR(20),  
    FOREIGN KEY (department_id) REFERENCES department(department_id)  
        ON DELETE RESTRICT  
) ENGINE=InnoDB;
```

```
-- -----  
-- 7. 课程表  
-- -----
```

```
CREATE TABLE course (  
    course_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    name VARCHAR(100) NOT NULL,  
    department_id INT,  
    credits DECIMAL(3,1) CHECK (credits > 0 AND credits <= 20),  
    description TEXT,  
    semester_offered VARCHAR(20),  
    FOREIGN KEY (department_id) REFERENCES department(department_id)  
        ON DELETE RESTRICT  
) ENGINE=InnoDB;
```

```
-- -----  
-- 8. 课程-教师授课关系表（多对多）  
-- -----
```

```
CREATE TABLE course_teacher (  
    course_id INT,  
    teacher_id INT,  
    semester VARCHAR(20),
```

```

    role VARCHAR(30) DEFAULT '主讲',
    remarks TEXT,
    PRIMARY KEY (course_id, teacher_id, semester),
    FOREIGN KEY (course_id) REFERENCES course(course_id)
        ON DELETE CASCADE,
    FOREIGN KEY (teacher_id) REFERENCES teacher(teacher_id)
        ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB;

-- -----
-- 9. 活动表
-- -----

CREATE TABLE event (
    event_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    name VARCHAR(100) NOT NULL,
    event_time DATETIME NOT NULL,
    location_desc VARCHAR(200),
    campus_id INT,
    building_id INT,
    organizer VARCHAR(100),
    category VARCHAR(50),
    description TEXT,
    FOREIGN KEY (campus_id) REFERENCES campus(campus_id)
        ON DELETE SET NULL,
    FOREIGN KEY (building_id) REFERENCES building(building_id)
        ON DELETE SET NULL
) ENGINE=InnoDB;

-- -----
-- 10. 查询记录表
-- -----

CREATE TABLE query_record (
    record_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    user_id INT NOT NULL,
    question TEXT NOT NULL,
    query_time DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    category VARCHAR(50),
    result_summary VARCHAR(200),
    used_nl2sql BOOLEAN DEFAULT FALSE,
    client_ip VARCHAR(45),
    FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES user(user_id)
        ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB;

-- -----
-- 索引（除主键外）
-- -----

CREATE INDEX idx_building_campus ON building(campus_id);
CREATE INDEX idx_facility_building ON facility(building_id);
CREATE INDEX idx_course_department ON course(department_id);
CREATE INDEX idx_teacher_department ON teacher(department_id);
CREATE INDEX idx_event_time ON event(event_time);

```

```
CREATE INDEX idx_query_user_time ON query_record(user_id, query_time);
CREATE INDEX idx_course_teacher_teacher ON course_teacher(teacher_id);
```

关键业务查询草稿示例

为验证数据库对项目需求的支撑能力，此处列出几个核心查询的 SQL 草稿：

1. 查询邯郸校区所有建筑及其设施数量

```
SELECT b.name AS building, COUNT(f.facility_id) AS facility_count
FROM building b
LEFT JOIN facility f ON b.building_id = f.building_id
JOIN campus c ON b.campus_id = c.campus_id
WHERE c.name = '邯郸校区'
GROUP BY b.building_id;
```

2. 统计各院系课程数量（聚合查询）

```
SELECT d.name AS department, COUNT(c.course_id) AS course_count
FROM department d
LEFT JOIN course c ON d.department_id = c.department_id
GROUP BY d.department_id;
```

3. 查询某位教师的所有授课课程（多表连接）

```
SELECT t.name AS teacher, c.name AS course, ct.semester, ct.role
FROM teacher t
JOIN course_teacher ct ON t.teacher_id = ct.teacher_id
JOIN course c ON ct.course_id = c.course_id
WHERE t.teacher_id = ?;
```

4. 统计热门查询类别（业务统计）

```
SELECT category, COUNT(*) AS query_count
FROM query_record
WHERE query_time >= DATE_SUB(NOW(), INTERVAL 30 DAY)
GROUP BY category
ORDER BY query_count DESC
LIMIT 10;
```

5. 查找下周即将举办的活动

```
SELECT name, event_time, location_desc, organizer
FROM event
WHERE event_time BETWEEN NOW() AND DATE_ADD(NOW(), INTERVAL 7 DAY)
ORDER BY event_time;
```

以上 SQL 草稿覆盖了基础查询、多表连接、聚合统计及时序过滤等典型场景，验证了当前数据库设计已经能够完整支撑后续系统功能的开发。

四、后续开发支撑说明

- **数据结构完整性**：10张表及其约束已全面实现，可直接作为后端 ORM 模型或手写 SQL 的基础。
- **数据测试准备**：`schema.sql` 可以一键部署，配合 CSV 批量导入脚本（管理员功能）可快速生成 50+ 条测试数据。
- **功能联动**：所有表间关系均通过外键约束保障，前后端在增删改操作时无需担心数据孤立问题，业务逻辑可专注于应用层验证。
- **性能预估**：针对高频查询的外键和分类字段已建立索引，在千级数据量下响应速度有充分保障，后续可根据实际负载通过 `EXPLAIN` 调优。
- **扩展预留**：`query_record` 中预留的 `used_n12sql` 和 `category` 字段，为后续 AI 问答功能的评估与优化提供了数据埋点。