


Week4 WP - Veritas501

RE

explorer的奇怪番外4

做完以后我其实想说一句，这题真的不难，是我太蠢。

首先掏出jd-gui，看到这个jar由两个加密的class和两个没加密的class组成：



jar里完整的源码我就不放了，看到两段：

```
{
    myClass mc = new myClass();
    Class clazz = mc.loadClass("hgame2.checkFlag");
    Method c = clazz.getMethod("trueMain", (Class[])null);
    c.invoke(null, new Object[0]);
}
```

```
try {
    res = res.substring(0, l + 1) + md5(className.getBytes()) + ".class";
} catch (NoSuchAlgorithmException e) {
    e.printStackTrace();
}
```

得知，以上加密的两个class的名字是原来名字的md5值，由代码知一个为 `checkFlag`，MD5破解得另一个为 `a`，当然这不是重点。

分析myClass知，class中的内容使用AES加密的。

key的生成：

```
private static String code = "explorer";  
...  
MessageDigest md = null;  
try {  
    md = MessageDigest.getInstance("MD5");  
} catch (NoSuchAlgorithmException e) {  
    e.printStackTrace();  
}  
assert (md != null);  
md.update(code.getBytes());  
byte[] key = md.digest();
```

iv : `String ivStr = "*****";`

我们稍微修改一下代码，即可解密两个class：

```

package test;

import java.io.IOException;
import java.io.File;
import java.io.FileInputStream;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.InputStream;
import java.security.InvalidAlgorithmParameterException;
import java.security.InvalidKeyException;
import java.security.MessageDigest;
import java.security.NoSuchAlgorithmException;
import javax.crypto.BadPaddingException;
import javax.crypto.Cipher;
import javax.crypto.IllegalBlockSizeException;
import javax.crypto.NoSuchPaddingException;
import javax.crypto.spec.IvParameterSpec;
import javax.crypto.spec.SecretKeySpec;

public class tt {
    public static void main (String[] args) throws java.lang.Exception
    {
        String code = "explorer";
        String ivStr = "*****";

        MessageDigest md = null;
        try {
            md = MessageDigest.getInstance("MD5");
        } catch (NoSuchAlgorithmException e) {
            e.printStackTrace();
        }
        assert (md != null);
        md.update(code.getBytes());
        byte[] key = md.digest();

        File reader = new File("C:\\Users\\veritas501\\Desktop\\hgame2\\hgame
2\\0CC175B9C0F1B6A831C399E269772661.class");
        InputStream is = new FileInputStream(reader);
        long len = 0L;
        try {
            len = is.available();
        } catch (IOException e) {
            e.printStackTrace();
        }
        byte[] raw = new byte[(int)len];
        try
        {
            int r = 0;
            int off = 0;
            while (true) {
                r = is.read(raw, off, (int)len);
                if (r == len) break;
                len -= r;
                off += r;
            }
        }
    }
}

```

```

        catch (IOException e)
        {
            e.printStackTrace();
        }

        Cipher cipher = null;
        try {
            cipher = Cipher.getInstance("AES/CBC/PKCS5Padding");
        } catch (NoSuchAlgorithmException|NoSuchPaddingException e) {
            e.printStackTrace();
        }
        SecretKeySpec skey = new SecretKeySpec(key, "AES");
        IvParameterSpec iv = new IvParameterSpec(ivStr.getBytes());
        try {
            assert (cipher != null);
            cipher.init(2, skey, iv);
        } catch (InvalidKeyException|InvalidAlgorithmParameterException e) {
            e.printStackTrace();
        }

        byte[] en = null;
        try {
            en = cipher.doFinal(raw);
        } catch (IllegalBlockSizeException|BadPaddingException e) {
            e.printStackTrace();
        }
        File f=new File("C:\\Users\\veritas501\\Desktop\\hgame2\\hgame2\\test.class");
        if (f.exists()==false) {
            f.createNewFile();//create file if not exist
        }
        FileOutputStream fos=new FileOutputStream(f);
        fos.write(en);
        fos.flush();
        fos.close();
    }
}

```

解密后用压缩软件在塞到jar里，再次用jd-gui打开，得到class的代码：

a.class :

```

package hgame2;

import java.util.Arrays;

public class a
{
    public static boolean check(String flag)
    {
        byte[] var100 = flag.getBytes();

        byte[] var72 = new byte[var100.length + 2];
        System.arraycopy(var100, 0, var72, 0, var100.length);
        byte[] var140 = new byte[var72.length / 3 * 4];
        byte[] var82 = var140;
        int var17 = 0;
        int var18 = 0;

        while (var17 < var100.length) {
            var82[var18] = (byte)(var72[var17] >>> 2 & 0x3F);
            var82[(var18 + 1)] = (byte)(var72[(var17 + 1)] >>> 4 & 0xF | var72[var1
7] << 4 & 0x3F);
            var82[(var18 + 2)] = (byte)(var72[(var17 + 2)] >>> 6 & 0x3 | var72[(var1
7 + 1)] << 2 & 0x3F);
            var82[(var18 + 3)] = (byte)(var72[(var17 + 2)] & 0x3F);
            var17 += 3;
            var18 += 4;
        }
        var17 = 0;

        while (var17 < var82.length) {
            int var10000 = var82[var17];

            if (var10000 < 26) {
                var82[var17] = (byte)(var82[var17] + 65);
            }
            else {
                var10000 = var82[var17];
                byte var10001 = 52;

                if (var10000 < var10001) {
                    var82[var17] = (byte)(var82[var17] + 97 - 26);
                }
                else {
                    var10000 = var82[var17];
                    var10001 = 62;

                    if (var10000 < var10001) {
                        var82[var17] = (byte)(var82[var17] + 48 - 52);
                    }
                    else {
                        var10000 = var82[var17];
                        var10001 = 63;

                        if (var10000 < var10001) {
                            var82[var17] = 43;
                        }
                    }
                }
            }
        }
    }
}

```

```

        else {
            var140 = var82;
            int var136 = var17;
            var140[var136] = 47;
        }
    }
}
var17++;
}

int var10000 = var82.length;
byte var10001 = 1;
var17 = var10000 - var10001;

while (var17 > var100.length * 4 / 3) {
    var82[var17] = 61;
    var17--;
}

for (int i = 0; i < var82.length; i++) {
    var82[i] = (byte)(var82[i] ^ 0xCC);
}

byte[] f = { -107, -74, -118, -92, -81, -1, -126, -127, -127, -117, -118,
-89, -106, -108, -122, -86, -127, -102, -126, -86, -127, -101, -7, -4, -106,
-108, -123, -74, -81, -1, -98, -122, -82, -95, -81, -15 };
return Arrays.equals(var82, f);
}
}

```

checkFlag.class :

```

package hgame2;

import java.io.BufferedReader;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStreamReader;
import java.io.PrintStream;

public class checkFlag
{
    public static void trueMain()
        throws IOException
    {
        System.out.print("Now give me flag: ");
        BufferedReader strin = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
        String flag = strin.readLine();
        if (a.check(flag))
            System.out.println("hctf{" + flag + "}");
        else
            System.out.println("try again");
    }
}

```

a.class是先对flag做base64编码，然后每一位和0xcc异或，python写出反代码：

```
import base64
c=[-107, -74, -118, -92, -81, -1, -126, -127, -127, -117, -118, -89, -106, -108, -122, -86, -127, -102, -126, -86, -127, -101, -7, -4, -106, -108, -123, -74, -81, -1, -98, -122, -82, -95, -81, -15 ]

for i in range(len(c)):
    if c[i]<0:
        c[i]+=256
    c[i] ^= 0xCC
    c[i] = chr(c[i])
c = ''.join(c)

print 'hctf{' + base64.b64decode(c) + '}'
```

得到flag： hctf{classL0ader_1S_Inter3stIng}

explorer的奇怪番外7

工具用的jeb。安卓逆向，首先想到的是找找有没有字符串做参考，来到 values\strings.xml，发现字段：

```
<string name="check_flag">
    check_flag</string>
<string name="enter_password">
    enter_password</string>
```

挺好的，再来到 values\public.xml，找到字段：

```
<public id="0x7f04001a" name="check_flag" type="layout" />
...
<public id="0x7f060015" name="check_flag" type="string" />
...
<public id="0x7f0c0054" name="check_flag" type="id" />
```

最后通过type为“id”的public id (2131492948)找到了相关的代码：

```

protected void onCreate(Bundle arg3) {
    super.onCreate(arg3);
    this setContentView(2130968602);
    this.editText = this.findViewById(2131492949);
    this.button = this.findViewById(2131492948);
    this.textView = this.findViewById(2131492950);
    this.button.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
        public void onClick(View arg11) {
            String v6 = checkFlag.this.editText.getText().toString();
            try {
                MessageDigest v4 = MessageDigest.getInstance("MD5");
                v4.update(v6.getBytes());
                if(!Arrays.equals(v4.digest(), new byte[]{-73, 14, 42, 13,
-123, 91, 77, -57, -79, -22, 52, -88, -87, -47, 3, 5})) {
                    return;
                }

                MessageDigest v7 = MessageDigest.getInstance("sha-256");
                v7.update(v6.getBytes());
                checkFlag.this.textView.setText("hctf{" + checkFlag.bytes2
Hex(v7.digest()) + "}");
            }
            catch(NoSuchAlgorithmException v0) {
                v0.printStackTrace();
            }
        }
    });
}

```

代码的意思就是获取输入，对输入进行md5加密，加密结果和已知数据比较，如果相等，则对输入进行sha256加密，结果加上'hctf{'就是flag了。

得到flag_md5: {-73, 14, 42, 13, -123, 91, 77, -57, -79, -22, 52, -88, -87, -47, 3, 5}
把signed转换成unsigned再hex：

```

#include <stdio.h>
#include <Windows.h>

int main(void)
{
    unsigned char b[] = { -73, 14, 42, 13, -123, 91, 77, -57, -79, -22, 52, -8
8, -87, -47, 3, 5 };
    for (int i = 0; i < 16; i++)
    {
        printf("%.2x", b[i]);
    }
    system("pause");
    return 0;
} //b70e2a0d855b4dc7b1ea34a8a9d10305

```

得到flag_md5: b70e2a0d855b4dc7b1ea34a8a9d10305

md5在线解密：<http://www.md5online.org/>

结果为：Gabriel

sha256加密得：`0c030df5a4e7477d218012c0121ebce6d61bb8dc46e0a6c4f8e1cc8091b946a5`

最后flag：`hctf{0c030df5a4e7477d218012c0121ebce6d61bb8dc46e0a6c4f8e1cc8091b946a5}`

coder

一开始，我是打算用正常的做re题的方法来解的，先跑跑，逆代码，分析，写反函数之类的来解，但我失败了，大概是水平不够。但我们依然有方法解题。

惯例扔到ida里，在main函数的加密函数中有如下一段：

```
printf("encrypt ok, your key is ", buf);
for ( k = 0; k <= 4; ++k )
    printf("%02x", *((_BYTE *)&pt_key1 + k));
for ( l = 0; l <= 9; ++l )
    printf("%02x", *((_BYTE *)&pt_key2 + l));
for ( m = 0; m < size; ++m )
{
    *((_BYTE *)&pt_key1 + m % 5) = sub_401766(*((_BYTE *)&pt_key1 + m % 5),
2u);
    *((_BYTE *)&pt_key2 + m % 10) = sub_401766(*((_BYTE *)&pt_key2 + m % 1
0), 4u);
    *((_BYTE *)buf + m) ^= *((_BYTE *)&pt_key1 + m % 5) ^ *((_BYTE *)&pt_key
2 + m % 10); // 将原始文件读入内存，在内存中加密，然后写出
}
v8 = open(*(const char **)(v12 + 24), 0x41, 0x1B6LL);
write(v8, buf, size);
close(v8);
putchar(10);
free(buf);
```

由此我们知道，key1为5位，key2为10位，加密过程可以大致表示为：

`enc[i] ^= key3[i%10]`，其中key3为10位，`key3[i] = key1[i%5] ^ key2[i]`。

但我们现在不知道sub_401766函数是做什么的，起初我怀疑这个函数会对key做某种变换，导致每一轮加密用的key都不一样（满足某种函数关系），我试着分析了一下，但关系实在不好找，以为要GG，但我们打开flag.mp4文件，看到文件尾部为：

2A:EDF0h:	98 A8 A0 42	34 8A FC 3E	96 06 98 A8	A0 42 34 8A	"" B4Šü>-. "" B4Š
2A:EE00h:	FC 3E 96 06	98 A8 A0 42	34 8A FC 3E	96 06 98 A8	ü>-. "" B4Šü>-. ""
2A:EE10h:	A0 42 34 8A	FC 3E 96 06	98 A8 A0 42	34 8A FC 3E	B4Šü>-. "" B4Šü>
2A:EE20h:	96 06 98 A8	A0 42 34 8A	FC 3E 96 06	98 A8 A0 42	-. "" B4Šü>-. "" B
2A:EE30h:	34 8A FC 3E	96 06 98 A8	A0 42 34 8A	FC 3E 96 06	4Šü>-. "" B4Šü>-. "
2A:EE40h:	98 A8 A0 42	34 8A FC 3E	96 06 98 A8	A0 42 34 8A	"" B4Šü>-. "" B4Š
2A:EE50h:	FC 3E 96 06	98 A8 A0 42	34 8A FC 3E	96 06 98 A8	ü>-. "" B4Šü>-. ""
2A:EE60h:	A0 42 34 8A	FC 3E 96 06	98 A8 A0 42	34 8A FC 3E	B4Šü>-. "" B4Šü>
2A:EE70h:	96 06 98 A8	A0 42 34 8A	FC 3E 96 06	98 A8 A0 42	-. "" B4Šü>-. "" B
2A:EE80h:	34 8A FC 3E	96 06 98 A8	A0 42 34 8A	FC 3E 96 06	4Šü>-. "" B4Šü>-. "
2A:EE90h:	98 A8 A0 42	34 8A FC 3E	96 06 98 A8	CF BD 34 8A	"" B4Šü>-. "" İ4Š
2A:EEA0h:	FC 3E 96 06	98 A8 A0 42	34 8A FC 3E	96 06 98 A8	ü>-. "" B4Šü>-. ""
2A:EEB0h:	A0 42 34 8A	FC 3E 96 06	98 A8 A0 42	34 8A FC 3E	B4Šü>-. "" B4Šü>
2A:EEC0h:	96 06 98 A8	A0 42 34 8A	FC 3E 96 06	98 A8 A0 42	-. "" B4Šü>-. "" B
2A:EED0h:	34 8A FC 3E	96 06 98 A8	A0 42 34 8A	FC 3E 96 06	4Šü>-. "" B4Šü>-. "

非常整齐，十个一组，所以我的顾虑打消了，key3应该是不会改变的。

这就验证了我们的猜想，只是flag.mp4的文件头的第4字节和我手头的MP4文件不同。根据file_end，从而我们得到了真正的 `key3 = [0xFC,0x3E,0x96,0x06,0x98,0xA8,0xA0,0x42,0x34,0x8a]`

我们利用key3对flag.mp4进行解密：

```
key3 = [0xFC,0x3E,0x96,0x06,0x98,0xA8,0xA0,0x42,0x34,0x8a]
i=0
fp = open(r'D:\flag.mp4','rb')
stream = list(fp.read())
fp.close()
out = []
for ch in stream:
    out.append(chr(ord(ch)^key3[i%10]))
    i += 1
out = ''.join(out)
fp = open(r'D:\flag_dec.mp4','wb')
fp.write(out)
fp.close()
```

打开解密后的视频：



嗯，flag：`hctf{L0ng_CSS_Seems_SHORT!}`

easy-shell


首先扫下壳：



正如文件的名字，是个vmp壳，说真的我挺害怕这个壳的。

前排提醒：此处调试用的OD不能是原版OD，你可以使用网上各大论坛改的OD，比如52pojie，学破解，飘云阁等等。调试时需要Strong OD，FKVMP，忽略异常等。（你应该需要在XP上调试）

OD载入，先如下设置：



在此时的代码处右键选择FKVMP>>start，点击OD上方的L按钮，找到retn：

地址	HEX 数据	反汇编	注释
004CF07F	60	pushad	(Initial CPU selection)
004CF080	C7424 1C DAC3	mov dword ptr ss:[esp+0x1C],0x26A7C3DA	
004CF088	60	pushad	
004CF089	9C	pushfd	

地址	消息
005722C9	005722C9: 6E 15C91ACD -> 57246B[shl4]
00571C79	00571C79: 6F 15C71840 -> 571C79[radsc]
00570CA9	00570CA9: 70 15C32A40 -> 570CA9[GetRSTo16]
00570CA9	00570CA9: 71 15C32A40 -> 570CA9[GetRSTo16]
00571A41	00571A41: 72 15C69040 -> 571A41[Fopfd]
005711AF	005711AF: 73 15C48030 -> 5711AF[fmul16]
005711AF	005711AF: 74 15C48030 -> 5711AF[fmul16]
005721B8	005721B8: 75 15C88EC0 -> 5721B8[shu8]
00571493	00571493: 76 15C524C0 -> 571493[RmSs8To16]
0057269D	0057269D: 77 15C9A740 -> 57269D[GetHash]
0057306E	0057306E: 78 15CC1B80 -> 57306E[GetI6To32]
005709A9	005709A9: 79 15C28A40 -> 5709A9[div16]
00571B00	00571B00: 7A 15C60000 -> 571B00[nor16]
005709A9	005709A9: 7B 15C28A40 -> 5709A9[div16]
00572E33	00572E33: 7C 15C88CC0 -> 572E33[SetEIP]
00571097	00571097: 7D 15C425C0 -> 571097[GetSP]
00573160	00573160: 7E 15CC5800 -> 573160[SetEsp]
00572792	00572792: 7F 15C0B460 -> 572792[GetI6To16]
00571B19	00571B19: 80 15C8C640 -> 571B19[shl8]
00571F7A	00571F7A: 81 15C7DB80 -> 571F7A[fmul32]
005720C1	005720C1: 82 15C83040 -> 5720C1[mul16]
0057144F	0057144F: 83 15C513C0 -> 57144F[VmSs32]
00571493	00571493: 84 15C524C0 -> 571493[RmSs8To16]
00572109	00572109: 85 15C04240 -> 572109[GetRIP]
005733F1	005733F1: 86 15C0C640 -> 5733F1[SetR16]
00570F42	00570F42: 87 15C3D080 -> 570F42[GetI16]
00571835	00571835: 88 15C60D40 -> 571835[shrd]
00571903	00571903: 89 15C0B500 -> 572257[VmSs16]
00572257	00572257: 8A 15C0B500 -> 572257[VmSs16]
00572704	00572704: 8B 15C07100 -> 572704[RmSs16]
00570DBA	00570DBA: 8C 15C36880 -> 570DBA[RmSs32]
00571DBA	00571DBA: 8D 15C78280 -> 571DBA[nor8]
005718ED	005718ED: 8E 15C63B40 -> 5718ED[shu16]
0057296B	0057296B: 8F 15CA5AC0 -> 57296B[RmSs32]
00571FA0	00571FA0: 90 15C7EB80 -> 571FA0[GetR16]
00571A26	00571A26: 91 15C6A000 -> 571A26[VmSs8To16]
00572E33	00572E33: 92 15C88CC0 -> 572E33[SetEIP]
0057353C	0057353C: 93 15CD4700 -> 57353C[CallApi]
00572DE7	00572DE7: 94 15C879C0 -> 572DE7[VmSs16]
0057041A	0057041A: 95 15C10680 -> 57041A[VmSs32]
0057134A	0057134A: 96 15C40280 -> 57134A[shl16]

地址	数值	注释
0040A0C0	00 00 00 00	00000000
0040A0D0	00 00 00 00	00000000
0040A0E0	00 00 00 00	00000000
0040A0F0	00 00 00 00	00000000
0040A100	00 00 00 00	00000000
0040A110	00 00 00 00	00000000

地址	数值	注释
0012FFF4	00000000	00000000
0012FFF8	004CF07F	返回到 un
0012FFFC	00000000	00000000

记录retn的地址： 0x00571903


接着在OD上下断点： bp VirtualProtect ，按F9运行，观察堆栈区：

地址	数值	注释
0012F6C4	00572FE8	CALL 到 VirtualProtect
0012F6C8	00401000	Address = vm_vmp.00401000
0012F6CC	0000830A	Size = 830A (33546.)
0012F6D0	00000040	NewProtect = PAGE_EXECUTE_READWRITE
0012F6D4	0012FF98	pOldProtect = 0012FF98
0012F6D8	7C801AD4	kernel32.VirtualProtect
0012F6DC	00000170	
0012F6E0	00000000	
0012F6E4	00000206	
0012F6E8	00000202	
0012F6EC	0012FF98	UNICODE "X"
0012F6F0	58531C00	


直到NewProtect = READONLY：

ST3 empty 0.0		
ST4 empty 0.0		
地址	数值	注释
0012F6C4	00572FE8	CALL 到 VirtualProtect
0012F6C8	0040A000	Address = vm_vmp.0040A000
0012F6CC	00002386	Size = 2386 (9094.)
0012F6D0	00000002	NewProtect = PAGE_READONLY
0012F6D4	0012FF98	pOldProtect = 0012FF98
0012F6D8	00000206	
0012F6DC	00000202	
0012F6E0	00000001	
0012F6E4	00000000	
0012F6E8	00187168	
0012F6EC	689F232A	

此时alt+B，断点界面取消或禁用断点，然后alt+M，对text段下内存访问断点：



f9一下，取消text段的访问断点，来到这里：



掏出我们之前记录下的retn地址：ctrl+G转到然后f2下断：

地址	HEX 数据	反汇编	注释
005718E0	F6C4 C9	test ah,0xC9	
005718E3	66:F7C4 35BB	test sp,0xBB35	
005718E8	E9 76EFFFFF	jmp vm_vmp.00570863	
005718ED	66:0FBCC3	bsf ax,bx	shr16
005718F1	66:8B45 00	mov ax,word ptr ss:[ebp]	
005718F5	F6D9	neg cl	
005718F7	FEC9	dec cl	
005718F9	00F9	add cl,bh	
005718FB	8A4D 02	mov cl,byte ptr ss:[ebp+0x2]	
005718FE	E8 3FECFFFF	call vm_vmp.00570542	
00571903	F7C1 A21663EE	test ecx,0xEE6316A2	retn
00571909	89EC	mov esp,ebp	
0057190B	F8	clic	
0057190C	80EA 29	sub dl,0x29	
0057190F	FC	cld	
00571910	58	pop eax	
00571911	66:29D2	sub dx,dx	
00571914	5A	pop edx	
00571915	80E9 A8	sub cl,0xA8	vm_vmp.004075BA

f9一下，取消retn的断点，再对text段下内存访问断点，f9一下，来到了我们的oep：

地址	HEX 数据	反汇编	注释	寄存器 (FPU)
00403D22	8BFF	mov edi,edi	ntdll.7C930228	EAX 00000000
00403D24	55	push ebp		ECX 0012FFB0
00403D25	8DEC	mov ebp,esp		EDX 7092E514 ntdll.KiFastSystemCallRet
00403D27	83EC 10	sub esp,0x10		EBX 7FFDE000
00403D2A	A1 04000400	mov eax,dword ptr ds:[0x400004]	-j:视频	ESP 0012FFC0
00403D2F	8345 F8 00	and dword ptr ss:[ebp-0x8],0x0		EBP 0012FFFF
00403D33	8345 FC 00	and dword ptr ss:[ebp-0x4],0x0		ESI FFFFFFFF
00403D37	53	push ebx		EDI 7C930228 ntdll.7C930228
00403D38	57	push edi	ntdll.7C930228	EIP 00403D22 vm_vmp.00403D22
00403D39	BF 4EE640B8	mov edi,0x8B840E64E		C 0 ES 0023 32位 0(FFFFFFFF)
00403D3E	BB 0000FFFF	mov ebx,0xFFFF0000	ntdll.7C930228	P 1 CS 001B 32位 0(FFFFFFFF)
00403D43	3BC7	cmp eax,edi		A 0 SS 0023 32位 0(FFFFFFFF)
00403D45	74 00	jb short vm_vmp.00403D54		Z 1 DS 0023 32位 0(FFFFFFFF)
00403D47	85C3	test ebx,eax		S 0 FS 0030 32位 7FFDD000(FFF)
00403D49	74 09	jb short vm_vmp.00403D54		T 0 GS 0000 NULL
00403D4B	F7D0	not eax		O 0 LastErr ERROR_SUCCESS (00000000)
00403D4D	A3 00D04000	mov dword ptr ds:[0x00D000],eax	屏蔽	EFL 00000246 (NO,NO,E,BE,NS,PE,GE,LE)
00403D52	EB 65	jmp short vm_vmp.00403D69		ST0 empty -UNORM 8880 01050104 00000000
00403D54	56	push esi		ST1 empty 0.0
00403D55	8D45 F8	lea eax,dword ptr ss:[ebp-0x8]		ST2 empty 0.0
00403D58	50	push eax		ST3 empty 0.0
edi=7C930228 (ntdll.7C930228)				ST4 empty 0.0

地址	HEX 数据	ASCII	地址	数值	注释
00400000	2A E3 EF 3E D6 D1 28 D0	00000000	0012FFC0	004140DE	vm_vmp.004140DE
00400001	0F 3E 4F 65 D7 4E 05 63	00000001	0012FFC4	7C816037	返回到 kernel32.7C816037
00400002	08 0A A1 CE A1 8A 2E 05	00000002	0012FFC8	7C930228	ntdll.7C930228
00400003	98 13 A5 1F F5 6A 93 35	00000003	0012FFCC	FFFFFFFF	
00400004	D2 D8 89 D1 68 1C 46 A9	00000004	0012FFD0	7FFDE000	
00400005	A1 E0 7D 9A F2 5F 67 1D	00000005	0012FFD4	8054C6ED	
00400006	F5 89 C6 E0 1D 21 1A 04	00000006	0012FFD8	0012FFC8	
00400007	C6 BE 3D 5C 2D C0 5E EE	00000007	0012FFDC	8915C1E0	
00400008	65 9C 80 7C F6 F8 82 7C	00000008	0012FFE0	FFFFFFFF	SEH 链尾部
00400009	B0 27 90 30 04 1D 0C A2	00000009	0012FFE4	7C839040	SE处理程序
0040000A	06 D0 27 0E 9C 70 C4 40	0000000A	0012FFE8	7C816040	kernel32.7C816040
0040000B	00 FF E6 10 35 CF 2E 5F	0000000B	0012FFEC	00000000	
0040000C	40 CC 55 00 C4 44 50 95	0000000C	0012FFF0	00000000	
0040000D	F0 05 81 E2 1C AA 53 87	0000000D	0012FFF4	00000000	
0040000E	76 25 33 8E 06 EE 08 DC	0000000E	0012FFF8	004C07F	返回到 vm_vmp.<ModuleEntryPoint> 来自 vm_vmp.004075BA
0040000F	FF 0F A0 0F FC 8D E5 B0	0000000F	0012FFFC	00000000	
00400010	1E B0 C9 47 F4 A4 00 84	00000010			
00400011	00 00 00 00 00 00 00 00	00000011			
00400012	13 6C 40 00 4D 77 40 00	00000012			
00400013	00 00 00 00 00 00 00 00	00000013			
00400014	00 00 00 00 00 00 00 00	00000014			
00400015	00 00 00 00 66 50 92 58	00000015			

(此时我们可以对oep下硬件执行断点，方便下次调试，不用再重复之前那些动作)

我们现在可以用lordpe dump一下镜像，虽然IAT没有修复，但是IDA还是能分析部分的。

ida载入，找到关键函数：


```

int sub_401000()
{
    int v0; // eax@1
    int v1; // esi@1
    signed int v2; // eax@2
    unsigned int v3; // eax@4
    char *v4; // ecx@4
    char *v5; // edx@4
    __int16 v7; // [sp+8h] [bp-50h]@1
    char v8; // [sp+Ah] [bp-4Eh]@1
    char v9; // [sp+Ch] [bp-4Ch]@1
    __int16 v10; // [sp+24h] [bp-34h]@1
    char v11[28]; // [sp+28h] [bp-30h]@2
    int v12; // [sp+44h] [bp-14h]@1
    __int16 v13; // [sp+48h] [bp-10h]@1
    int v14; // [sp+4Ch] [bp-Ch]@1
    char v15; // [sp+50h] [bp-8h]@1

    v8 = 0;
    qmemcpy(&v9, word_40B90C, 24u);
    LOBYTE(v13) = 0;
    v7 = 0x201;
    v15 = 0;
    v12 = 0x4030201;
    LOBYTE(v12) = 'f';
    BYTE1(v12) ^= 'n';
    HIWORD(v12) = 'ga'; // flag
    v14 = 0x4030201;
    v10 = word_40B90C[12];
    v13 = 0;
    v0 = sub_401311((int)&v12, (int)&unk_40B928); // 'r'
    v1 = v0;
    if ( v0 )
    {
        sub_40111D(v11, 26, v0);
        sub_4014E4(v1);
        LOBYTE(v7) = v7 ^ 'f'; // gg
        HIBYTE(v7) ^= 'e';
        LOBYTE(v14) = v14 ^ 'b'; // cool
        BYTE1(v14) ^= 'm';
        BYTE2(v14) ^= 'l';
        BYTE3(v14) ^= 'h';
        v2 = 0;
        do
        {
            v11[v2] = (v11[v2] - 3) ^ '3';
            ++v2;
        }
        while ( v2 < 25 );
        v3 = 25;
        v4 = v11;
        v5 = &v9;
        while ( *(_DWORD *)v5 == *(_DWORD *)v4 )
        {
            v3 -= 4;
            v4 += 4;
        }
    }
}

```



```

    v5 += 4;
    if ( v3 < 4 )
    {
        if ( *v4 != *v5 )
            break;
        sub_401328(&v14);
        return 0;
    }
}
}
sub_401328(&v7);
return 0;
}

```

忽略中间的n多细节，我们只看两段：

```

do
{
    v11[v2] = (v11[v2] - 3) ^ '3';
    ++v2;
}
while( v2 < 25 );
...
while ( *(_DWORD *)v5 == *(_DWORD *)v4 )
{
    v3 -= 4;
    v4 += 4;
    v5 += 4;
    if ( v3 < 4 )
    {
        if ( *v4 != *v5 )
            break;
        sub_401328(&v14); //打印函数 (cool)
        return 0;
    }
}
sub_401328(&v7); //打印函数 (GG)

```

结合OD动态调试，我们发现，函数是将写在0x0012ff48处的数据做 $\text{byte} = (\text{byte} - 3) \wedge '3'$ 变换：

004010A9	- 8DA424 00000	lea esp,dword ptr ss:[esp]	
004010B0	> 8A4C05 D0	mov cl,byte ptr ss:[ebp+eax-0x30]	
004010B4	- 80E9 03	sub cl,0x3	
004010B7	- 80F1 33	xor cl,0x33	
004010BA	- 884C05 D0	mov byte ptr ss:[ebp+eax-0x30],cl	
004010BE	- 40	inc eax	
004010BF	- 83F8 19	cmp eax,0x19	
004010C2	^ 7C EC	jl short vm_vmp.004010B0	
004010C4	- B8 19000000	mov eax,0x19	
004010C9	- 8D4D D0	lea ecx,[local.12]	
004010CC	- 8D5F D0	lea edx,[local.10]	

堆栈 ss:[0012FF48]=34 ('4')

c1=06

跳转来自 004010C2

地址	HEX 数据	ASCII
0012FF28	67 67 00 00 56 53 42 50 4B 5F 56 6F 65 7F 61 6F	gg..USBPK_Voeao
0012FF38	0D 7C 71 6F 63 7F 6F 63 79 0D 7C 62 49 00 40 00	. qococy. bI.@.
0012FF48	34 FF 12 00 2C A1 40 00 80 FF 12 00 C0 1F 40 00	4j.,.?.?@.
0012FF58	BC D3 0C 77 FE FF FF FF 79 6C 40 00 66 6C 61 67	加.w?jyyl@.flag
0012FF68	00 00 40 00 63 6F 6F 6C 00 2F 40 00 C4 91 5E 77	..@.cool./@.膽^w
0012FF78	C0 FF 12 00 8C 16 40 00 01 00 00 00 20 2F BA 00	??.?@.■... /?
0012FF88	68 2F BA 00 7C 91 5E 77 28 02 93 7C FF FF FF FF	h/? 傷w(摺yyyy
0012FF98	00 E0 FD 7F 06 02 00 00 D9 18 41 00 00 00 00 00	.幘■■■■?A.....
0012FFA8	8C FF 12 00 14 E5 92 7C E0 FF 12 00 C0 1F 40 00	?■.■鍛 ?■.?@.
0012FFB8	3C D4 0C 77 00 00 00 00 F0 FF 12 00 37 60 81 7C	<?w....?■.7`↓
0012FFC8	28 02 93 7C FF FF FF FF 00 E0 FD 7F ED C6 54 80	(摺yyyy.幘■砥T■
0012FFD8	C8 FF 12 00 E0 C1 15 89 FF FF FF FF 48 9B 83 7C	?■.填■?yyH拆
0012FFE8	40 60 81 7C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	@`↓
0012FFF8	7F F0 4C 00 00 00 00 00	■餵.....

然后和写在0x0012FF2C处的数据一位一位比较，如果相同则输出'cool'：

004010CF	- 90	nop	
004010D0	> 8B32	mov esi,dword ptr ds:[edx]	
004010D2	- 3B31	cmp esi,dword ptr ds:[ecx]	
004010D4	~ 75 1A	jnz short vm_vmp.004010F0	
004010D6	- 83E8 04	sub eax,0x4	
004010D9	- 83C1 04	add ecx,0x4	
004010DC	- 83C2 04	add edx,0x4	
004010DF	- 83F8 04	cmp eax,0x4	
004010E2	^ 73 EC	jnb short vm_vmp.004010D0	
004010E4	- 8A01	mov al,byte ptr ds:[ecx]	
004010E6	- 3A02	cmp al,byte ptr ds:[edx]	
004010E9	- 75 06	jnz short vm_vmp.004010F0	

堆栈 ds:[0012FF2C]=50425356

esi=0040D070 (vm_vmp.0040D070)

跳转来自 004010E2

地址	HEX 数据	ASCII
0012FF2C	56 53 42 50 4B 5F 56 6F 65 7F 61 6F 0D 7C 71 6F	USBPK_Voeao. qo
0012FF3C	63 7F 6F 63 79 0D 7C 62 49 00 40 00 02 CF 3C CE	cocy. bI.@.■?■
0012FF4C	1A AD 0E CE 9E CF 3C CE 8E 2F 0E CE 8A E3 3A 47	■?螢?蟻/■蟻?G
0012FF5C	C8 CF CF CF 45 6C 40 00 66 6C 61 67 00 00 40 00	认脰E @.flag..@.
0012FF6C	63 6F 6F 6C 00 2F 40 00 C4 91 5E 77 C0 FF 12 00	cool./@.膽^w?■.
0012FF7C	8C 16 40 00 01 00 00 00 20 2F BA 00 68 2F BA 00	?@.■... /?h/?
0012FF8C	7C 91 5E 77 28 02 93 7C FF FF FF FF 00 E0 FD 7F	傷w(摺yyyy.幘■
0012FF9C	06 02 00 00 D9 18 41 00 00 00 00 00 8C FF 12 00	■■...?@.....?■.

由此用py写出反函数：

```

enc = [0x56,0x53,0x42,0x50,0x4B,0x5F,0x56,0x6F,0x65,0x7F,0x61,0x6F,0x0D,0x7C,0
x71,0x6F,0x63,0x7F,0x6F,0x63,0x79,0x0D,0x7C,0x62,0x49]
dec=[]
for i in range(len(enc)):
    dec.append(chr(((enc[i])^0x33)+3))
print ''.join(dec)

#hctf{oh_YOU_ARE_SO_SMART}

```

得flag： `hctf{oh_YOU_ARE_SO_SMART}`

后话：如果你知道vs编译出来的程序的用户函数一般都从data段最前面开始，而且你有成功猜到这题的主函数在0x401000处的话，这道题会简单很多：首先下一个退出断点：BP ExitProcess，运行后断下，ctrl+G来到401000，发现代码完整，接着在数据窗口ctrl+G来到401000，对401000下硬件执行断点，重新载入，F9运行，程序成功断在401000处，然后和上面一样，很快就解得了flag。

Misc

来看看自己是怎么日自己的


放完图就跑。

The screenshot shows a Wireshark capture of an HTTP response. The packet list shows a GET request to a file named 'hgame{sqlmap_Anddd_wireshark2333}.qjkkp1'. The packet details show the response is a 200 OK status with a content type of text/html. The packet bytes show the raw data of the response, which is a gzipped file.

flag: `hgame{sqlmap_Anddd_wireshark2333}`

考眼力喽

放完图就跑。




下载压缩包，解压得到一张图片：



flag：`hctf{hua_de_zhen_lei}`

正在前往翻车大道

首先过滤“GET”：



发现这些包中含有flag字段，成功引起了我的注意，url解码一下，形式如

下：`http://192.168.197.129/user.php?id=1 AND ORD(MID((SELECT IFNULL(CAST(flag AS CHAR),0x20) FROM ctf.flag ORDER BY flag LIMIT 0,1),1,1))>96`，一条条向下观察，发现最后一位是ascii码，大概用的是二分法。因为是flag，那八成是hctf开头，看了一下数据包，是gcte，第一位和第四位要加一。又因为是大于号，所以最终的字符应该是ord(i)或ord(i+1)。先一位位提出来再说，得到gcte{ekoweq_sqk_imiecsiom}，适当加一后拼出连贯单词，即flag：`hctf{flower_sql_injection}`

Crypto

进击的 Crypto [4]

题目不长，先粘上：

```

import hashlib
from gmpy2 import mpz, invert

p = 19071602744764679284418973368135837932734306119936934138447490255730976968
292325467422028404595111739386865163837954151118521242161165396546010097988772
558347603718936959999966832729952954249400929004999205715774700715299402518659
1269943960410319186487203043168774653327128061548663247131284489765017
q = 930788704028200015275140127068138499329817310955
g = 22023715606272465708641346383195448856570387583936863915316264582425973547
564841743681268927004583530561320186941832818910141784591238694469574773757041
506397939323959002218076757573665282491833676469401442167351817806524451936760
2124516716571334763354973717129155502536345229391073998560517516716958
k = '???'
x = '???'

def data_to_int(s):
    return int(s.encode('hex'), 16)

def SHA1(data):
    return data_to_int(hashlib.sha1(data).hexdigest())

def encrypt(data, p, q, g, x, k):
    r = pow(g, k, p) % q
    s = (invert(k, q) * (SHA1(data) + x * r)) % q
    return (r, s)

data1 = "guest"
data2 = "admin"
(r1, s1) = encrypt(data1, p, q, g, x, k)
(r2, s2) = encrypt(data2, p, q, g, x, k)

print SHA1(data1)
print SHA1(data2)
print s1
print s2
print r1
print r2

"""
427262976273228083221871998313131945010029561209591706262118913937489577133576
413685540380226864
835940898148680488372488685713345793755099380413493862399556052721366535745667
186387858109315383
618159893787048300752592802884467155388759696698
659836539307844663175437862395252943516139307036
568752653628483014849549142909331362115254788206
568752653628483014849549142909331362115254788206
"""

def getflag(data):
    print 1
    if data == "getflag":
        (r, s) = encrypt(data, p, q, g, x, k)
        flag = "hctf{" + str(s % r) + "}"
        print flag

```

这里我做一个小小的改动，把gmpy2库改成gmpy，我的linux不知怎的就是装不上gmpy2，就拿gmpy将就一下，反正也能做题，如果有大佬知道怎么装请务必告诉我谢谢。

顺便说一下，我查资料的时候看到一种叫DSA的加密算法和他好像，虽然不知道这是不是DSA。

前排提醒：因本人还未学过离散，以下内容可能有误！！

先观察加密函数：

$$r = (g^k \bmod p) \bmod q$$
$$s = (\text{invert}(k, q) * (\text{SHA1}(\text{data}) + x * r)) \bmod q$$

其中invert函数是求逆元。

题中给了两组加密，说明只用一组来暴力跑肯定是不科学的。如果从r入手肯定是暴力了，所以我从s入手。

两组的s相减可以发现：

$$s_2 - s_1 = (\text{invert}(k, q) * (\text{sha}_2 - \text{sha}_1)) \bmod q$$

消掉了其中的x*r。我们记s = s₂ - s₁，sha = sha₂ - sha₁。

$$\text{得到：} s = (y * \text{sha}) \bmod q$$

$$\text{其中：} k * y \bmod q = 1$$

$$\text{因此我们两边乘} k, \text{化简得到：} k = (\text{sha} \div s) \bmod q$$

在python中利用gmpy的 `divm(sha,s,q)` 解出k。

对原始的s式子两边乘k,除r得到：

$$\frac{s_1 * k}{r} = (\frac{\text{sha}_1}{r} + x) \bmod q$$

$$\text{从而化简得到：} x = ((\frac{s_1 * k}{r} \bmod q) - (\frac{\text{sha}_1}{r} \bmod q)) \bmod q$$

在python中利用gmpy的 `(divm(s1*k,r,q) - divm(sha1,r,q)) % q` 解出k。

以下为完整的python解密代码：

```
import hashlib
from gmpy import mpz, invert, divm

p = 19071602744764679284418973368135837932734306119936934138447490255730976968
292325467422028404595111739386865163837954151118521242161165396546010097988772
55834760371893695999966832729952954249400929004999205715774700715299402518659
1269943960410319186487203043168774653327128061548663247131284489765017
q = 930788704028200015275140127068138499329817310955
g = 22023715606272465708641346383195448856570387583936863915316264582425973547
564841743681268927004583530561320186941832818910141784591238694469574773757041
506397939323959002218076757573665282491833676469401442167351817806524451936760
2124516716571334763354973717129155502536345229391073998560517516716958
sha1 = 42726297627322808322187199831313194501002956120959170626211891393748957
7133576413685540380226864
sha2 = 83594089814868048837248868571334579375509938041349386239955605272136653
5745667186387858109315383
s1 = 618159893787048300752592802884467155388759696698
s2 = 659836539307844663175437862395252943516139307036
r = 568752653628483014849549142909331362115254788206
```

```

s = s2 - s1
sha = sha2 - sha1

k = divm(sha,s,q)
x = (divm(s1*k,r,q) - divm(sha1,r,q)) % q

def data_to_int(s):
    return int(s.encode('hex'), 16)

def SHA1(data):
    return data_to_int(hashlib.sha1(data).hexdigest())

def encrypt(data, p, q, g, x, k):
    r = pow(g, k, p) % q
    s = (invert(k, q) * (SHA1(data) + x * r)) % q
    return (r, s)

def getflag(data):
    print 1
    if data == "getflag":
        (r, s) = encrypt(data, p, q, g, x, k)
        flag = "hctf{" + str(s % r) + "}"
        print flag

getflag("getflag")

```

解得flag：`hctf{88169191231439818447681393510021281730269252095}`

进击的 Crypto [5]

这道题给个十组RSA（别说你看不出来）， $e=10$ ，如果 e 比较大的话应该用同素因子分解 n 的方法做，但这题 e 很小，且给了10组，所以应该是低加密指数广播攻击了。

破解这种用中国剩余定理，不知道的百度查一下。

以下为py脚本：

```

import gmpy

def my_parse_number(number):
    string = "%x" % number
    erg = []
    while string != '':
        erg = erg + [chr(int(string[:2], 16))]
        string = string[2:]
    return ''.join(erg)

```



```

def e_gcd(a, b):
    x,y = 0, 1
    lastx, lasty = 1, 0
    while b:
        a, (q, b) = b, divmod(a,b)
        x, lastx = lastx-q*x, x
        y, lasty = lasty-q*y, y
    return (lastx, lasty, a)

def chinese_remainder_theorem(items):
    N = 1
    for a, n in items:
        N *= n

    result = 0
    for a, n in items:
        m = N/n
        r, s, d = e_gcd(n, m)
        if d != 1:
            raise "Input not pairwise co-prime"
        result += a*s*m

    return result % N, N

```

e=10

```

n=[175511887548073990163424202217349457667499302017274123452515905314040614807
409329951990653329877191831971994483364358510155402721554414867460273151078213
409691056234515758725801709783686505938802740760255204539563785397662284304291
421179946169853189631257390768266354592151149461593486783982680993895254144316
185177438893140857143904309727832232709856889889952577703631172254725900844891
209583971891309584627845326374534821827635057917206414226867496162165217240121
083786801771319284387958938664250404895512589026100475745798996928349849992095
28110849342042529825594061894238371591910354584305136154355365191215400149,218
404372844226015841776018573558452964203001577673391095723776404083627266745612
462104004007604741871212468937124801093268936141627794707684152829007138009838
155706022500686736950447499325326898513107700875525246208576234420194280444827
879654280759849519821049209015624564266721115909091007362091539058530351272477
202769740504046638475470903627807290778295946849959794573264149474490832194616
173026433929045227338129031413013322273576895178808018455105795188874729280837
188268903690169445491604614287106157470012735212536387662671433418191702496483
85341127263707417642925464809788975715332938666417316695941347477577,300159141
339867581331050150829224609104717268190004798728168128067941408872092943939630
632733778912030698647114667762001081736724287792933083204601164930405728269150
206542939292418436867282963874001100620990745730096455635208053018999623446808
213962002560424785395406758504273779585533245813713621126527524448249196017678
216220384883655010316365582361260526542416627430706512133695668989988986344412
618116550537893845887115476859399277211164044299143290814329909133212969649572
606911487047105816817745629049240808132749848099400089686295153048595186294732
84018332651831587916402539386242421630250537030688162675751761,180097184358254
456493726296348677722470351382294931083627136309476803383542277355720708823903
786324403651631170942334135201070705819082242392109691720944027609240553345842
596782765059194181916237629982497242483793027866216890491075007603483039401128
406649262313456463259641332815507654547196281616004751437925673099473301307478
601255575470518436208996292176369180029298464630978415394460140195798303473560
840804885619174403568484658129372468090181685826351916196220410790124505318112

```

371681056343821086341358808870935256112631869252130279133374547069197549235937
14509998062073450679720905569489304398625255143801533277,270907364223939911892
496365529455391440390879114977731603715576506253445332545807643446285405151328
845767397465977290791461551308990092381101016547113038003405665382987984329291
365099231290899046470234091462644059641390026386845106813726337141795707686856
405702097276002152953308463617543149737317537343973129329474332257325975240765
636057290379982728034729530799128998672443180731445643553265202300786811067466
708956434549397144236610182164690200214291423362383017759487947847769060586013
950264638420707555477931924706532040782228277689508237470616551069002765715476
80451953562314376913592896427730473091360051391129,222779164453897998766929548
665060521250368925960997954920646705192724196215287598373182536652927791278615
377489673096812319385163302898465192146611382992050824219689223502301215265300
809080532978790271585450401937746473504994158632111137767853998484727122935352
891138103223981039835874233062826298483673287430891459405369133906646973215263
060545796566004391400616672645160700035078416183521225673790383042949767254693
052156824268987316990937949304173667692492569991773398430203643677697127762257
439161121707872738912259262464072010802025938580633625659319425903491783610853
96799890148505959437244983447934838792051793,208510052547049339583548175529751
905883839628438271222269049640483180532430498222770497155057357620515305929405
140076871388825513699067117871334327924784474652414094491456254707668672805456
733137108778274910109662858717476384013153386169867823706418816152384346676879
364009556296426297489878399960115504081561623172011397464531488745586030347569
022970668355927485620141000330507366503595124976332063508786204210588408641786
541502874525733632515430907334043890372418438693795437198044996406005462160518
125753350782922034350750567409073564765084235628931599580414439512209336940645
10275964264723600894558623421819904501,217456807181940378616945698636780828537
972443803102001764776439436449724638713606690705846828077038706848309480231588
897802197168293536656005647912579120820439051220480045938031933751782699429732
082492761027696710387524894384007315353672573562070987377110969536792313007209
035021921444765198118566464008222399662197464557294093757717970648255529584822
970977979115998082428757993424388996363287637669081546587389696147073778521478
439536141783054165948198468124268283006894970463896659828172093157843131086177
530520153269370477125135693229631025001220385057702329174732600574089811254696
07573191926134043719437868156273,232574830423317810313200040663959730985398818
704330344981806282921648254768456475961228897563969872207872634787786471990335
232488610794879912560444736445159605596307921463940398140964084865415880676438
110777164280150003100062278155638531616041537996670732628865064757929023928295
714723546918751084975327216860769713715102381610605538588390910264512665217538
300841432455174598613258809064312053285417369487847279095182590347814328253175
880168292480467495542454226729231214524705523234388085911180500341083257545351
342367277404601908492526475618262036756666014415060247806051943407778023899601
80532831878689458096046821,276370046223273380309881579061803246678299167513589
776408327653286457186963854820917815131974720660521017041317511586272396574254
739944411433856131055282002152751104662632899529624006642936021338568094752959
703227673095632739993199261506483995225085925216856888968428332433240709875945
881347765159781983649014557272920060586240156749141314472320320588754109561149
399384601928761576124577740339221255532718094093811811346686966828475833146987
593378028148761617513337018261766553721267467175332282921899286450641119598248
956795174766995563139487248188609060067748089448029844775177883912601495048223
96276593451707118257]

c=[467518260554971134765329951477782623855904020052774781084690199143312702572
336180721167220805286287025804728528594921251566427841049960382966326621396851
149397476667407182522553666526704904461934037843853161598369640630584194575639
657937179482626554992950304313466836005502727652236887919362093745788148650931
171190572248318773465012779651080863789018995284097133076891394688452559462765
245874593053221923825891160874411200179813639480600472647289083848188102671660

574381267435095525800379459074825852392946044698602079444547807655963514518190
9093786617716473870604463315696183050495143502762614767485881979217577416,4586
033930015814975553487614321341290358072960539564849589758593801587823414394351
862074093343255479635303199078561905260793645869942622136164615776822867275172
888812989071016687658023005838776181437470204528335444413852561895603377955959
308318399246963213964044984235974352824060625970587119586612774322385216810264
819426458641852166009899106655036755913322283219739741020656812034348404092018
340277026844114272699170323014050087289715403989671918767712613414346320222745
328800096615947138667139053339483278319521201983885423491905171167675501563556
563890821756892474999549635650486944010346554641603343238490572689,12012575342
366442210994368605032582129674485327006093552902983877957202172783938071684841
031902396156899396879136388606996807608296316795628987877357547213450360953742
947781700549506469226564975927361748596520878542651668963131021269851928174681
007347771519569914690980744941965086762285630082781013781879511681353119117280
354102271439057204066405072328422057721895983540492150402309552609035008272366
176657384174081229798739099558539083074489500359062010164358300087124447037922
844709870430218019673914305742939927888838599616520300011913022792060392260618
046807788302643742874847024153198113792628046678578753632923,42490059113248986
304587234911515768101986190783329729114201666451272585985199504485076409043793
428174864262620548891993693852578125247597612455889736515782112913443266193175
593773603195077277295350831432933357995881969762419492180378337478395452950302
591152796680658865604178772040546844950471811170756034686722922688312737359569
640676268379752185398406676418856214266079419503063301988971876837546873796118
442784715727918163979506343889072333121179206348079897340111327183343348505921
116516313231309334380070089834897826018273213961681046684933326265589118387219
98173148508994771473224050827471186478106896949413831,185571098538984059749247
695501053456737030674575378136072521514699331407607983785742444395593721004289
714000703511731403488236527558256014332688323635758961373642880699843141513461
372061155183095973892688751505496963768132777785145915326157942946370446266839
313675101816123836819144217022615922332654559500232524076806040410466296677032
071331468536189891875977491326505140385842804177911344265968483694176260395337
408275545521177275015658410650778353989518267478553935527314974389832742015997
401897436309491746107221186590196309646699014386900280702137108333356225735264
03588737092869273969581607637522572757015237506,192215313427138012199714204550
986663651248101695127110304440639423336945623641141723615521391765824761681342
199373934683913465350979657637859164840126574010950668048579009414827726871594
714839081076698924196260596801687621199540682887193035914985040506046286272996
711602252763556365199615781184139130010587441645314706102791687234020094699593
777941387152048622399735614947962136247693589067261867697116899628089378285533
994031737620345489743359601077006389102316587956391679067007701207419744184951
968278304625421300809655521024161805176003978970651137882790960667925338071041
87868678848857780735334749865813019681909,204386671853292730145412701752183594
540172717376035248822051702849886177726280703656616518928573056937508340623421
292158865409842129008826955135210183068842990360088069104660790239656677500569
414831560561643771311542422359471018667784486727321844335047925327923196006184
571189826246118597005700213852326295226083419116943876496475852687736144227766
444859612945149641569577678187926673205792058333699976663393858265624060797375
975602103248926238119076282508139261368981779276484440987711624022385237631140
416496359504034717613949446131949528534860856258990167162006362068852424952370
0500144604558899272202564535295466,9018406452041117867927204674649220929160509
942604290572303644183451237944912470236367308266319079349289625873447647200474
598755869642999213142758825809522474810817609751187533346902667225032452694187
162262683056445775455963994237202296104812386374636270188433521927503415507963
477240913270879794141170568393025367891003921090015993944946205723601349149601
256727433716155121883420271498265967234259068535172501445643752691860997480636
101699340740265505767091920668218018002976632111256430655619061247292025654740
889077014179258647084698229733160071306390020603636210736363198302407289195286

```
953980520285032528614492926,17978671919734595201524186618868659656036765546673
883938819333911564948587858876495802600244078413312462813938682090761599961604
959609423010904187720748539707172853352540370208991902929002036775381503365170
196838626379685712050728875172622632447875368166743751159775611642629408534890
684109652648484868876710697249351895355111511281037497347712241242908563699707
272843032773107477368790419109907271096351457526240471975122296483655337150130
000812813081239181653384419149292970320991892073352340649237387406498087734708
162094476092368665794350968924289259192893289337038201504066310173284757044802
449600666007821509553,85970678808124561236695949786601350586688758349242012799
241627610201375826623677045049885766149349660623231916669829431136561867838942
450352670517561783314908812646297746356201796780009477719288545662392134985860
786708701279246964590412958484740738793365013254371945638454146993605645711366
834924262927667991211550412761626734277009997610555926092136031585766372120037
710039967227431705433428850112896928454935984139656889493256705197434130714790
573826022220559025936141594271860177979922194903089301168500845530334613165094
578344364208219160942060102062293702736226814131763471872529500874288682959655
28772832409316]
```

```
data=[]
for i in range(len(c):
    data += [(c[i],n[i])]
x, n = chinese_remainder_theorem(data)
realnum = gmpy.mpz(x).root(e)[0].digits()
print my_parse_number(int(realnum))
#When e are small and same,it can be Hastad's broadcast attack.Maybe we won't
have topic about RSA,but I wish you can explore it Non-stop.hctf{Hastad's_bro
adcast_attack_is_interesting}
```

解得flag : `hctf{Hastad's_broadcast_attack_is_interesting}`