(00: 00: 00) / 1: 学习了这两个概念后, 让我们把它们并肩并排, 这样你就可以
好吧,它能做什么,如果你愿意的话

[00: 10]
您需要通知您任何您需要的 信息,您需要告知您所有这些可能的状态 仅发生一次于
左页左侧的页面中左侧。但这些笔记可能发生很多次 取决于手术
你选择的路线 稍后你会明白原因的

[00:33]
与空间空间中特定路径相对应的外科手术。
让我们以这个G为例。
在你的搜索空间, 在你的搜索树上, 它的作用是,如果你实际上
但实际上它们会给它带来损失

例如,让我们假设我接受这个q. @unique right,你只是
一旦你想把方向放回它的组。

发现你的田地就在这里 指向这辆公交车

[01:46] 1:这里和E,这里和C,这里和B
此已知 Q 。 基本上对应此典型的黄色路径 。

[02:02]
但他们发生在你搜索的不同地点 因为他们实际上
这次要达到的路径不同。

[02:23] 1: 所以如果你追踪到它。它会飞到F到R到E,然后又飞回S。 好的,所以
在此状态空间图中, 这是独一无二的 。

[02: 35]
F到R 这部分就在这里 然后R到F,R到F就在这里

[02: 50]
好吧,我希望这给你一个清晰的点子
关于州空间图和手术之间的对应关系

[03: 09] =1 : 好了, 所以状态空间图基本上可以捕捉到它的目的
通过向您展示什么是独一无二的, 来捕捉问题的全部动态 。
上面写着可能性和如何从一个到另一个。 所以他告诉你,
要求人们不能直接成为人。

[03:29] 1:好吧,手术基本上是一个初步的计划。
由关于您想要的路线的搜索算法维护
好吧,这个有问题吗?

[03:48] / 1: 好吧,另一件重要的事情 就像我已经重复了一样
搜索树和空间空间空间图,我们只建立。
有可能,我们从不把整件事 写进去

[04:03]
在任何搜索问题时,我们都可以尝试这个概念。后来

你将看到每样东西都会去寻找 并且只在主要方式上有所区别
他们出来手术。

[04:22] =
= =
问题就叫做在罗马尼亚旅行 =
道路,我们想要做的是 我们想从伊拉克出发, 因此这是我们开始的节点
我们要到达布加勒斯特 这是我们的目标节点
想要在周围找到可以从信件中接收到的信息 。

[04:49] =1:好吧,所以。如果你试着考虑这个问题,然后把这个
我们谈论的手术概念中的问题 这个特定的图表
你看这里,从图表中取出这些东西。
这个产品的树头?

[05:09] = = = 好的,所以基本上,如果你想要解决这个问题,它需要
3个基本步骤。 好的, 第一步是您想要扩展此特定类。 for
例如,如果你开始说从头开始。

[05: 25] / 1: 可能的名称, 和所有这些
潜在计划,我们把碎片命名在一个我们称之为框架的地方。好的,这个框架
基本包括跟踪您目前所计划的潜在计划。
审议情况。

[05:44] =1:好的,在几张幻灯片中,稍后我们将告诉你这个框架的确切位置。
意思。对于本周的辅导课,我们实际上为您提供了高水平的
指定此框架。 所以, 您确切知道这个打印实际上要做什么 。

[05:58] = = = 1: 好。现在,如果你看一下这个, 那么基本上你可以得到,我们
基本上可以将每三个搜索算法 放在以下的卡通算法中
任何算法 任何搜索算法基本上都可以被计算出来

[06:17] 1:如果任何基于三基搜索算法都可使用
后续方案。好的,所以这个商业演示 基本上需要你解决
以及您想要扩展和探索的策略。好的,你会看到
这个策略基本上定义了 不同种类的搜索算法。

[06:40] 1: 例如,死亡第一,呼吸第一,统一,恒星
算法,基本上只有不同的强度,别无其他。
总是以问题初始状态启动流。 好吧,那么你
最终循环。

[07:00] / 1: 你要么找到解决方案, 解决方案记住任何解决方案
某些问题基本上是一系列行动 从一开始到
目标。那么,要么你找到这个解决方案, 行动序列, 要么你找不到
好吧,那么当你在解决问题时,你需要保持
依附计划轨迹的轨迹可以确定 您需要决定 如何扩展所有这些
树。

[07:35] 1:例如,如果你看一看这里,如果你从棍子开始,那么
你可以去这个镇, 你可以去这个城市 和ZZ城市,然后你需要
你们究竟要选择谁,怎么计算一切。现在,你们在什么秘密中呢?
好吧,这就是我们所谓的探索战略 基本上,是哪一次访问?

[07:56] = = = 1: 好的,所以所有这些不同的元素 。只是
在不同的策略中,你如何传播,如何期待。
因此,让我们以下面的例子为例。

[08:11] =1: 好, 要确切了解之前的这个实际适合什么
重新回到这个非常小的搜索例子

[08:22] = = = 1: 所以你现在记起一棵搜索树了。这就是空间
现在的图表。 我们要搜索, 我们要从 S 到 G 。

[08:31] =
从搜索树上记起, 我们总是从开始, 开始你的 S. R对,然后
右转。

==
就当是桥吧

[08:57] =
到 D。或者你可以去B,或者你可以去P。所以这三个是目前的情况。
考虑一下。

[09: 21] \
当前关于考虑的计划, 接下来你需要选择的是 您需要
制定策略,运用策略来选择其中之一。
下次我们给你们看三个不同的元素
战略有不同的战略。 但现在,让我们假设我们有一些战略,我们是
选择其中之一。

==
插入我们扩展后达到的任何节点。

[10:04] =
看着你就可以去D,E,或P,对吗?现在你想去P,或选择P
来制定一些战略。

[10: 17] / 1/ 1: 好了 这就是你的原因 你要做的就是保持队列
您已经学习过数据结构, 基本上, 队列是您先在
最后出来。

[10: 31] 1/ 1: 好了, 现在你把这个S., 在你写完之后把便条放进去
继续挑战他 所以我们在选择b后插入

[10:48] 1:这个孩子知道真相。好吧,然后你看着
速度,你可以看到 B, 你可以去B, C和E。 从这里。

[11:00] 1:这些BC和E是用于你考虑的计划。
好了,所以所有这些BC和E。 你运用一些策略,然后选择一个节点
访问。

[11:13] 1:让我们说,为了某种策略,你选择帮助你选择E
想要访问。 一旦您访问 E, 您就会将其父节点放入队列 。 所以
最初你只有S,现在你转到E, 所以它的E的父节点在队列中。

[11:32] 1:好吧,现在让我们假设你从E转到E,你可以要么去
H或R,H和R是目前正在审议的两者,以及

上一个你访问过,你还没有完全填满。
从E到E, 你可以或者去亚洲或者去R,
假设你,让我们假设,现在的战略指示你继续R. So,如果你看看
队列, 您已经询问过 。

[12:00] = = 1: 然后当你去你的地方之后去b 你把这个家长的手放在这里,你在这里
你把这个家长D放在这里 你访问r你把艺术家长E放进
队列, 所以这是您的队列。 好了, 从 R 开始, 您只能去 F, so
毫无疑问, 你只能搬到R, 所以在你搬到R, 你放这个
后父 E 进入队列,所以在队列中,您有 SD E 。

[12:33] 1:和R. 好了,现在你要么去C和G,right?
您可前往 C 或 G 。

[12:44] 1:让我们说,从某种策略来看,他请你尽快前往G,然后
当你去G,你把G的人物在这里, 所以你有S,你有D,你
有E,你有R,你有F。这就是你目前排队的原因,对吗?

[13:06] =
好吧,如果这是目标状态,那么你还这个
目标状态。

[13:22] =
这就是你的目标。那就是G,然后你...
首先,你注意到 这是你的太空图
这就是我们一直在计算的手术 我们试图从SG。

[13:50] 1:你注意到的第一件事就是, 我们只探索了树的一部分,
我们没有访问过这些部分,尽管它们存在,而且其中很多实际上我们没有访问过。
也没有访问过。

[14:07] 1:好的,谢谢大家。好吧,我们从来没有去过。对不起,还有一件事是
记得我们有一个电视队列。

[14:20] / 1: 算法要求我们保持队列, 对吗? 它只是。 @ {R and
G,为什么我们要排队?

[14:34] 1:当整个算法停止时,我们可以很容易地弹出条目
从队的队列, 而不管我们从队列上弹出什么 基本上就是解决方案,我们
。让我们假设我们现在有了这个队列,我们有的链接, 队列,
我们从这里出来的元素是安全的。 G R F E D.

[15:00] 1: 是的,这基本上是我们找到的解决方案, 行动序列
好,保持这个Q数据结构会帮助我们
这基本上就是我们谈论的边缘。

[15:19] 1:目前正在审议的所有计划。
希望这已经足够清楚了。 考虑到这一点,
具体搜索算法。 好吧,我说过,他们只是去
他们的选择方式各有不同。

[15:40] 1:例如,如果你有DDP,我该选哪一个?
CDE,我该选哪个?这是所有搜索的唯一区别。

算法基于此。 好了,所以现在,在我们 研究具体细节
让我们来看看这些算法中的每一个。

[16:00] / 1/ 1: 树的属性是什么? 树的属性是什么?
我们想调查的第一件财产是
假设搜索问题存在, 解决问题, 所以有一个解决方案存在,
这个问题在某种意义上是可以解决的。
战斗呢?

[16:28] 1:一般而言,你知道,搜索算法是完整的。
算法是否完成? 意指如果你想解决问题的问题
解决方案,一个解决方案是你的算法 会保证找到它。

[16:44] 1:这叫做搜索算法的完整性。
有时你听到的更多 被称为最佳旋律 或最佳是你的
寻找最佳解决方案的搜索算法,
这个问题可能想要解决,但有一个解决办法,或许是多重解决办法。

[17:06] 1:就像在罗马尼亚旅行一样, 就像这个小搜索问题,我们
显示您, 有多重解决方案, 有多个动作序列
可以将你从一开始带到 S 到 G。 什么是你的算法担保 来为您提供
用最短的路径?

[17:31] 1:好吧,让我们说说这种最佳关注是什么。
如果解决方案存在, 你会找到它。 成为最佳的告诉你。

[17:43] 1:你返回的解决方案即将关闭。好吧,基本上这些是
好吧,你有算法

[17:59] 1:首先你关心的是结果的质量,
您的算法所找到的解决方案。 所以除了质量的解决方案,
在现实中 我们同样关心算法本身的复杂性
这意味着你的算法到底有多复杂 花了多长时间
解决。所以基本上有两个复杂问题, 我们可能感兴趣, 其中一个被称作
时间复杂性。

[18:31] \
\ \
物理时间如一小时30分钟,因为取决于硬件
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 基本上,你可以想象到这个时间是不需要时间 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
这里的时间复杂程度 远比这些 最终复杂程度的复杂程度
您的算法需要多少时间来计算
来实际解答它。这叫做空间复杂性。

==
==
你需要维持多少网球计划?

[19:18] =1: 所以有些算法只需要一小部分记忆,你
有些算法要求很多,所以这两个人更关心
你的算法本身如何有效 找到一个解决方案。

[19:32] / 1:前两个问题更多关注解决方案本身。好吧,现在
如果我们试着去理解,这些是时间的复杂性和空间的复杂性。

[19:43] 1:我们在这个班上做的是 我们用这个小卡通。好吧,所以
想象这个卡通基本上是搜索树。 你总是从一个节点开始,
开始节点, 你开始流行。

[19:59] 1:对,所以。在这个节点的每一个部分,让我们假设我们决定一个
假设数字称为分支系数。所以它的意思是
任何特定国家。

[[20:13] 第1节:您可以探访的儿童最多人数是多少?
空间是呼吸空间吗? 好吧,让我们在前一种情况下说,如果我们把它当作一个
以公司为例。但本航天器上的任何注注注
对任何官员的挑战次数。

[20:35] 1:我想如果我的眼睛保龄球是对的,数字是3。
最大儿童人数,知道您可以在此国家中的任何特定州访问您。
问题3是问题3。例如,你还能去到什么?他能去到什么?
好吧,我想这个数字是正确的,好吧,所以...
空间图中的任何节点,最多您可以工作。

[21:04] \ i \
想象一下这是最好的,好吗?
M是电路的最大深度,可以吗?
空间的不同路线, 整个最大深度, 最大深度,最大
重复次数,你可以采取。 好吧,这意味着。

[21: 28] \ % 1: 搜索问题有结束。 您在搜索中没有循环 。
在树上你可以绕圈,而不是武器。它不会发生任何问题,
但让我们假设这个问题在最后会有所发现。

[21:41] =
这些通行证中,他就是棵树,好吗?

[21:54] \
是的,是的,它可能发生在这里,它会发生
到这里。

===
目标表示G在这里 可以在深度一,二,三,四,五
等于 5, 也可以在深度等于 4 的深度发生。

[22: 27] =
取决于正数。 好的, 所以这基本上对应 这卡通卡通。
深度不同 最佳的解决方案不同 最佳的解决方案不同
深度 。

[22:42] = = = = = = 好,所以如果你现在想看这个复杂的问题
基本上你可以试着总结一下 搜索树上所有的笔记
好吧,这是给你一个最坏的假设情况,好吧,让我们假设,如果你
女友恰好是这个。

[23:02] \
好吧,所以如果你在第一级别上的总和, 你有一个节点, 第二级别, 你有
B 指出,因为节点可以达到最大分支, 你只有一个分支,

然后在第三层,你有B笔记, 每一个节点 最多可以分支。所以。
在最后一层中,您有 B 到 B 平方。

[23:29] \
所以按照B对B的顺序 升到权力。好吧,所以如果你说一些
数字。如果您的分支因数是3, 和上一个情况一样, 现在如果您去
现在到10级到10级, 最多到5,甚至6, 这个数字已经是
相当大。

[23:57] \\可以用来描述不同的属性\\\\\\
元素。所以我们从脑中看到这个, 我们实际上可以看到三个元素。我们称之为“什么?”\\\\\\\\\\\\\\\\\\
唯一不同的方式 他们如何选择
算法 。

[24: 16] = = = 好了,让我们先看第一个搜索。 = =
最深处的节点先。

[24: 30] 1: 好了,所以这基本上是 输入战略 对上一个方案,
我们的研究算法的假代码。好了,现在让我送你一程
通过此算法来帮助您理解。 我认为它直截了当
但让我们先过一遍这个, 这样就容易了。

[24:50] □ 1: 所以记住目标是从开始。 从s开始, 我们希望
所以,你可以要么去D,去E,要么去P
你可以去D,去E,去P,好吗?
将总是先探索最深步骤的节点。

[25:19] \\\
发生什么了?
现在,修正公约。

[25:33] = = 1:如果你在深度有领带,你想去参观哪个?
就我们的情况而言,如果我们在解决儿童问题的办法之间找到联系,我们将永远
探索最左边的或字母缩小的。让我们说D,
E,和P,他们都有 深度等于一个。

[25:53] 1:我将选择左边那个。这只是一些惯例。
我们必须修复。

==
先前从S到S,我们可以到E和T,所以目前我们有五个关于
所以在这五个音符中 战略让我找到一个
与最深的。

[26:26] 1:那么B、C和D的深度等于2。E和P甚至做了
其中我绝对会从B、C和E中选择一个
他们被捆绑,所以按照我的惯例 我将首先选择最左边的

==
我从B可以去A和C和E 仍然可以去B,我已经去过了。
从我访问的S, 如果我可以去E和P了。

[27:05] 1:所以这两个人的深度等于一个, 这两个人的深度等于一个
深至二,深至三。现在,按照我的策略,事情变成
简单。我挑一个深度深的,所以我到那里去。

[27:20] \
如果A是我的目标,那就是我所追求的目标,答案是否定的,所以我需要
再看一遍,现在,如果我看看我的冰箱, 目前的注注,在
考虑考虑,我只有C E E E E PP 权利, 所以在这四个人中,
首先,这两个是两个。所以我们打平了,所以我总是去参加我的大会,
左手边的总是

[27:54]
这四份审议中, 这部分我已经访问过。 所以我有A, 我可以
从中到英,我可以从中到中 由S已经访问过的德, 我可以去E和P。

[28:12] = = = = = : 所以我必须知道,那就是一个人知道, 两个一个人知道,
根据这个策略,三三, 我将永远采取一个 最大,所以我去了A。
所以我接着说A,我做一个测试 因为没有A,我不能去别的地方。这不是我的
目标。

\\\
因此,我审视我的边缘, E3, E, E, E, 和E,
P级。

[28:43] = = 1: 所以这个电子邮件特别有2个深度的深度 所以我会去这个。 So so.
我到E区后,我考虑的都对了 我可以去H区,我可以去
到R,我可以去E或P。

[28:59] 1: 所以H和R有等于3的,这两人有等于
所以我肯定要么是H 要么是R 所以根据我们的惯例 总是选择
左边一个

[29:10] =
从S到E,从S到P,从S到E,所以这就是1,3,4。

[29:23] =1:这两个是...
选择这些。 所以我根据我的连接选择左边那个。

[29:31] 1:我从P到P,我可以到Q。这个Q是无法考虑的。
这超出了审议范围。

===
好吧,所以我挑了一个 是最深的,我去

[29:51] =1:我检查它是否去不去,所以我在这里停下来。所以这部分不好,这个
请注意,在我的法文中,我正在考虑
法语为Q、R、E和P。

[30:07] 1:在这四个人中,有四个人。Q的答案是这样的,所以我去了
队列,我做一个目标测试。

[30:16] 1:这不是我的目的,所以我到此为止。所以所有这些都不再有效。
目前考虑的节点是R、E和P。

==

F,去E,或者去P。

[30:36] 1:在D3中,与最深处一样。我去F,也许我可以去C或G。
我仍然可以去D或P。

[30:44] 1:在这四个人中,这两个人有最深的深度。按照约定,我要去
左对左对左先。 好吧, 我需要选择它们。 此时此刻, 我不知道我是否可以选择
他们。

[30:57] 1:根据惯例,我到C, 从C中,我可以去A,我仍然可以去
G,我可以去E,我可以去D。 所以在这四个中,A有最深的深度,所以我
我做了一个金质测试,

[31:13] 1:关于审议情况的说明是G E和D。
金G有最大的黄金 G有最大的黄金, 所以我在G上移动, 我做一个黄金测试 这个圆圈,
所以我发现一个
第一个搜索算法会给我这个特别的
路线,我已经访问过任何地方 从这里。

[31:39] =
工作吗?

[31:49] 1:例如,在期中,我可能请你一步一步地写
音乐会上所有的音符和音符
很简单,只要记得参观这辆熟悉的公交车的深度

[32:07] 1:好吧,在今天的辅导课上,你会看到任何好东西
此信息的信息, 或者您想要自己尝试执行它 。 好的, 所以任何
好吧,那么,如果现在我们可以看看 我们的属性
正常、复杂的空间复杂程度的完整。

[32: 28] : 好吧,那我们死者的这四种财产是什么?
所以现在,如果你看看右上方的数字 那么第三次了

[32:41] = = = = = = = = =
我们总是先看最左边的便条,
然后搜索模式 看起来像类似的东西 右对,您总是搜索
最左侧。 三角形,你一直这样走,直到你撞到。 他们不知道,
好吗?

[33:09] =1:所以我们基本上有 搜索模式 总是访问一些实验室
您总是先访问左边的节点 。 您通常先访问左边的节点 。
如果您愿意,可以选择先访问右上节点。

[33:22] / 1: 然后搜索模式将从右向左向左移动。 好的, 所以在
如果你的目标恰好是右下角
情况,你可能会最后 参观整棵树。

[33:41] 1:好吧,如果总深度是有限的,这意味着,如果你没有
在您的状态航天器中循环, 那么时间的复杂程度 基本上被提升到
N的力量,因为最坏的情况 你可能会最终去拜访他们中的一个。
因此,时间的复杂性应被提升到
N. 的功率

[34:12]
\\\\\\\\\\\cH\\
答案是肯定的,只要你没有输,因为\\\
记得最糟糕的情景, 她会去参观整个搜索树, 所以如果有
在你的整棵搜索树的溶液中, 它会给你,只要m是
限量,因为你总是会先到最左边的, 所以如果这个m不是限定的, 那么
你们将被困住,你们可以这样认为。

[34:48] 1:不前往行程的其余时间,否则你将永远发现
空间, 空间的复杂程度是多少?
指出您需要跟踪吗? 基本上,它大约是3倍
因为无论如何你只看孩子 一个特定的音符 和这些许许多多的
保留在框架内的笔记基本上是数字的三倍。

==
好吧,从时间的复杂性来看
观点,这是相当大, 相当糟糕, 因为你可能会最终 充斥所有
但从空间的角度来说,这还是可以的。对,这个算法会给人什么好处呢?
最理想的解决方案吗?通过看这卡通,我认为答案显而易见。
你,对吧?

[36:03] =1:解决方案将是最低成本的解决方案
舞中,为了达到它,采取了数步骤。但是,因为你固定了指挥程序
在左边,那么你永远找不到。它会和在右边一样,如果
解决方案像这样存在, 那么你找不到它 。

[36:22] =
= =
最佳解决方案。 因为你总是会看左或右 =
树的前缀。你会想象,在你看到一切之前。

[36:39] :好吧,这个部分有什么问题吗? 好的,我希望这是直觉
那么,让我们休息一下10分钟,我们回去吧
大约10: 30,然后我们谈早餐搜索和制服

[38:27] 发言人 1: 我们当时讲那个啥设计线的时候, 说你从右边开走走走走走到走到头走这么回, 回到下一个你能走的点儿, 走走这回。

[40:21] 发言人 1: 所这看刚刚课前提了一句这周下周还会讲一下关于项目的就是关于目作业的但但但应该不是。不是这个什么或者这种。

[41:05] 发言人 1: 这次。

[41:16] 发言人 1: 这个角度还是对这个角度。

[41:26] 发言人 1: 还得在我把两个证据都放一块儿了然后中间删一些就是没有用的东西六十六他现在只讲了十几刚好三年三乘二十二。

[41:59] 发言人 1: 你说。

[42:31] 发言人 1: 他会。

[42:53] 发言人 1: 这个。

[44:06] 发言人 1: 四。

===
首先,第一次搜索,我们走得很慢 一步一步地展示给你们看,但是...
剩余部分。

\\\
唯一不同的是 我们选择哪个好 所以现在我们选择下一个
研究,好吧,基本上,你想探索
先深呼吸,然后你一直往下 深到深,好吗?
在手术中,现在,而不是先播下最深的节点, 你将永远
最浅的节点 最小的节点

[47:36] 1:深度, 所以在开始的时候它变得非常简单,对不对?
和你的D,E和P基本一样, 它们都有同样的深度
所以,你只是... 他们都有同样的深度, 所以你只是挑一个出来
假设我们保留向右走的相同公约。

==BCEEEEEEE或PPP
这两样设置,你拥有这个等于两个, 这个等于一个。这个让我们知道
选择最浅的节点, 这意味着我可以选择 E 或 P 。

[48:13] \
选择E,对不对?所以当我去E后,我有B,C,E,E,F,H,R和P
因此,从这些角度来说, 最浅节点的就是P。

[48: 34] = 1: 于是我参观了P, 所以当我参观P之后, 我基本上有所有这些开放,所以
我用最左左最左的那个电话打电话,我到P,所以我有这些
我的连接会帮助我到这里,对吧?等等等等。

[48:53] / 1: 好吧,所以基本上你有一个图片,对吗?
搜索,我们可以区分你。 采取叶阶或淋浴,好吗?

===
你注意到的是,为了搜索网络,我们说我们会
左边最左边第一个,对吗?现在,如果你看宽度搜索,
因为非常不同。

[49: 27] / 1: 他实际上访问过所有节点。 先在一个特定的办公桌。 在您之前
继续深入到任何更深的深度。 因此卡通像这样增长。

[49:40] 1:不管手术有多大大, 你会在手术室进行更多探索
在你探索更深的深度之前 在一个特定的深度的节点上。 所以它会像这样生长。
好吧,所以它长成这样。

[49: 57] =
在最浅的溶液之上。 好吧,让我们说浅的溶液的深度
是一个变量 s. 和最大深度为 m.

[50:16] 1:好吧,让我们假设浅浅的解决方案发生在S,好吧,所以他们是
等量,那么搜索时间等于 基本上提高到S的数量,
那是对他们而言浅的,因为那面的光滑,将贯穿在他们的上面。
因此,在S. S. 上方的任何地方, 你总是会参观所有的树木, 所有笔记,
开始讨论。 好吧,那边缘要捕捉多少?
再说一遍,这是通往动力轨道的竞赛, 因为你实际上会把所有东西都放进去。

就像在深度的第一次搜索中，你只捕捉到 B 时间，而它不是在
好吧,因为你只保留最左边的,你总是去参观
无法解决问题，你不必再把这页放上页了,
第二次移动。 当你听到,你实际上 捕捉到一切,好吗?

[51:32] 1:你解决方案最浅的深度是有限的， 这个解决方案是肯定的,
保证你们得享受给养,而你们得享受给养,
如果最佳成本最高,且您拥有最佳解决办法的最佳解决方案解决方案的最佳解决方案解决方案的最佳解决方案解决方案的最佳解决方案
一个移到另一个。让我们现在说,如果你在任何节点之间移动时有一个
常数成本,那么是的，答案是。 这个算法会给你
如果您有可变成本，则最佳解决方案 。

[52:06] = = = : 假设你去另一个节点的任何节点都有一个变量,有一个
好,就像在罗马尼亚旅行的情况一样,从一个城市到另一个城市。
另一个城市 实际距离可能不同

[52: 21] =1: 那么这个算法可能不会给你最佳的解决方案。 但是,
否则的话,如果你假设你采取了任何动作， 费用是有限的， 在同样的情况下， 那么它就是
保证给您提供解决方案。 因为他实际上处理了所有解决方案
在阴影溶解之前,

[52:42]
搜索在最佳性能方面是好的，因为它会总是给您最优的
假设你拥有有限的深度,假设每一个都有。
另一个是恒常的， 因为， 但是如果搜索算法在
储存条件,它不必把所有的东西都放在边缘。所以接下来
能否同时进行最佳的草地搜索?
从办公桌,我们如何将它们结合起来?
两者兼而有之?

热层的深层。这首先没关系,所以他们想要像我描述的那样去做的是获得
第一次搜索带来的空间复杂性惠益,同样
与浅薄的解决方案 最佳解决方案的优势 断裂搜索。
好吧,所以他所做的就是他错了。
和可变深度限制。
如果解决不了的话,我就把台阶限制从一升为二 再再试一次
然后我从二跑到三,如果找不到解决办法,直到我把步骤增加到足够
我进入。

[54:27] =1:我找到了一个解决办法。好吧,如果你考虑一下
更深的,你实际上做的是信息。 这就是手术。

[54: 44]
限制。好吧,在您添加此限制后,您的外勤部将一直探索此部分， 因此
没有解决方案， 您无法继续到另一个 。 所以这个红色的线 绝对无法阻止您
一路跑到极限， 限制在这里。

[55:07] = = 1: 你总是去你先坐的红色限制处。 然后你像
这样你就可以想象这个工作原理了

===
因为他实际上探索了所有解决方案 在你开始任何新的解决方案之前
深度。

[55:31] 1:但每次,他总是探索其中最左边的首饰,除非
好吧,有一件事,如果你没有
溶液,你失去了台阶, 将台阶提升到另一个深度, 然后又回到你。

[55:56] 1: 好吧,如果没有解决方案,再增加这个,你做这个。
立刻你就会注意到,事情会发生。
在这里,我找到了解决办法,但是你受伤了,哦!

[56:19]
访问整个部分,等于两次,我再次访问整个部分,等于三次
我再次参观了所有这些部分。
我从那个人那里节省了钱?

[56:45] 1: 这个问题试图回答。 好吧,如果你真的考虑一下,
记得分支因素很大。让我们假设最浅的深度是 S 。

===
旧的复杂程度。 或者这个案例的空间复杂程度。 它实际上是按顺序排列的。

[57:18] 1:是匹配的 与房子?所以如果你把这个 在计算,
第一步,给分数为三的分因数为三,您体重为三。如果等于
第二,他体重,比方说四,他体重六十。

[57:38] =
大部分这些计算都在最后一层发生。所以
仅与它最后部分相连的计算 比每件事都多得多
之前合并。

[57:59] 1: OK。所以这个问题的答案是是是的,一般来说,
一些废物,但这种废物不是主要因数,因为大部分计算
无论如何,支出是最多步骤。因为那是你大部分笔记所在的地方。

[58:18] = = = = = 好的, 所以记住当你计算音符时, 你有这个
加上B+B+B方+B方块 加上BB,对吧?
在最后一级之前的最后一个水平比VS要小得多。 所以顺序在
V S.
维罗尼
亚州.
[58:37] %1:如果您可以输入数字,或者您可以多写
这很简单。好吧,所以这个部分有点... 我们重复工作,
但幸运的是,大部分工作都发生在这里, 所以这其实还好,至少
好吧 这边有什么问题吗?

[59:03] =好,好吧,所以,现在,到目前为止, 我们一直在谈论搜索
假设从一个节点到另一个节点的成本保持不变
但实际上,就像在罗马尼亚旅行, 或任何真实世界的情况,

现在,从现在开始,我们再看另一个
为成本敏感搜索创建了一套算法。

[59:31] = = = = = = 意思是 基本上因为你从一个
状态将不再常态。例如,从 S 到 B, 您有一个
S到B的3美元费用,S到B的9美元费用,S到B的9美元费用。 好吧,那么前两个,
包括迭代的分区 前三个算法会给你
就行动数量而言,最短路径。
必然意味着费用最少。

[60:08] 1:如果你想到在罗马尼亚旅行, 这意味着你会去
巴林到布加勒斯特,但城市数量最少
不代表最低旅行距离 。 好吧,让我们假设如果你从这里走出去
假设你一路飞到英国 连接到北京

[60:36] =
例如《北京》。 =

[60:44] 1:你只访问一个城市,但间歇,但很多,很多
比你从这里到长沙、武汉、上海
北京,对吗?

[61: 00] / 1: 城市,但总旅行距离要小得多。 他们正在绕行
例如英国周围的英国。这就是我们在这里谈论的。好吧,如果你知道
成本,也许在任何两个州之间, 然后我们有一个新的算法来解决它。
好,我们第一个展示给你们看的是 统一呼叫搜索

[61:24] :好吧,那么他做什么,很简单, 你将永远继续
下一个节点,离你最短距离的节点。
例如,如果我以S开头,我可以去D,E或P,权利,如果我去D,
旅行费用是三, 如果我去E, 旅行费用是九, 如果我去T, 旅行费用是九,
成本为一。

[61:56] 1: 所以这种统一的成本搜索算法总是会显示。 选择
以最便宜、最便宜的方式。所以在这种情况下,我将会是。

[62:08] 1:右,因为这是P最便宜的,我可以去Q,也可以去Q
E或者我也可以去D。对,所以如果你看一下这个技能,我们展示的号码
在这里
。
[62:28] □ 1: 记住, 您搜索树上的任何节点都是路径, 一直追踪着
返回到 Q 。 因此,我们在这里显示的数字不是您从 P 到 Q 的费用。
实际上是从你从Q一直到X。

[62:48] 1:如果从S到P是一个,从P到Q为15,那么总费用
我的Q是60,因为你手术的每一个节点都是一条路径。
好了,现在考虑最多的三个是Q,E,
B. 成本将告诉我B是最便宜的, 因此我的观点是 统一成本
搜索将移到 D 。

[63: 17] 1: 从D区,我可以再去B、C和E区。记住这个号码
这里显示的是从这个节点到根的累积成本 不仅仅是
所以B从B到D只看到一个 但D到S是三个

[63:36] / 1: B 的总数其实是 4, 4 可以吗? 所以一个答案
当我们的边缘是B、C、E、E、Q 需要411美元
所以其中B显然是选择的

[63:57] = = 1:所以我打算继续到 B。有了 B,我可以去。 C D E Q 仍然在
考虑中比较所有这些最廉价的原因都是E造成的。

[64:11] = = 1: 所以我要继续前进了。好吧,从E,我可以去H或R,
C E Q 仍在考虑中。
我认为最便宜的成本是8。所以算法会要求我们去。

[64:36] □ 1:现在,这一进程的目标可以放在正在审议的C H目标之上。
R E和Q出于这些 R 似乎是最便宜成本的R, 所以我需要继续前进
R到R到R,我可以去F,我还有H C E和Q还在考虑中。
这些让我看看。

[65:06] = =1:可能是这个应用程序。但是它之所以成功,是因为有八个。所以我
转到此应用程序 。

==
所以最低成本现在变成E。所以这个搜索算法 将要求我
在E上移动。

[65:29] =1:我正在审议H、R、Q、C、G、H和C。
如果我的地图正确的话 我认为G有最低的成本

[65:46] =
好吧,这是我的解决方案

[66:00] / 1: 所以有些东西值得记住 应用的统一成本搜索
从一个国家转移到另一个国家引起不同费用的问题,以及
它总是会选择一个最靠近我的状态。所以你总是会扩大
目前为止有什么问题吗?
战略的改变。 。 。 。

[66:33] =1:好吧,没什么变化。所以现在,如果你再想想这个
从卡通角度看, 那么这个UCS为什么 真正探索这棵树呢?
以不统一的方式探索这棵树 对吧?

[66:51] 1:以这种不平衡的多边形形状探索这棵树,这种形状
是的,如果你还记得 当我们经过
街上,就是这里

[67:11] 1:我们访问的地貌 确实不平衡,因为所有这一切
这种精确形状取决于
实际成本,所以你实际上 探索了治疗, 所以在汇总 它做什么
也就是它会用比最便宜的解决方案更低的成本处理所有节点
从起点开始。 在您继续任何解决方案之前, 此更高的成本
这就是我的定义。 好吧,现在让我们做一些假设吧。
说实际的解决方案 产生C星。 和每一个成本,我们的成本, 所以平均成本
从一个节点到另一个节点至少是一个节点。

[68: 00] / 1: 绝对, 那么有效深度, 这是平均
或某种意义上的 平均深度,你可以粗略计算
C暴风雨除以F,好吧,所以这就是解决方案发生的地方。
界定这一因素的时间基本上是确定成功步骤,这基本上是有用的。
来计算时间的复杂程度 和空间的复杂程度

[68:33] □ 1: 好了,那么时间的复杂性基本上和呼吸相似
第一个或第一个深度的第一次搜索, 唯一不同的是深度, 深处的深度
第一次搜索是最大和最大深度 在呼吸中,第一次搜索是
浅水溶液深度,在统一成本搜索中 有效深度。
法国人和Brax的研究相似,

[69:05] =1:我们实际上首先以最廉价的成本考虑所有解决方案。如果
这个成本芯片决定了预期的深度 然后我们实际上考虑
之前的点。所以你实际上需要把所有的东西都放进框中。

[69:20] = = 1: 成本低于成本。 目前我们考虑最低成本。 好的, 那么, 如果
你按照我们这种推论 回到这棵树上 你可以看到它实际上
在某种深度之前,几乎所有注都覆盖了。

[69:39] □ 1:所以这非常类似于呼吸节的畅通, 当然,这是
因为他实际上覆盖了一切。
如果你考虑他的话

[69:58]===
有关这次搜查的事 是他用搜索器搜索了
以自己为中心, 起点, 就是实际目的地所在的地方。

[70:23] / / 1:他实际上无处可去。开始一个,好吗?如果你是
思考这个呼唤生命的呼唤 思考你如何传播 从火花开始到
停止在你的脑海里, 如果你知道搜索 是要去喜欢这个。

[70:45] = = = 1: 在一个理想的情况下, 你想要的是 我可以直接从
开始停下来。这是找到它的捷径,对吗?但是在单位。

[71: 00]
\\\
将所有解决方案的处理过程以最廉价的成本进行到起点,然后再进入 发生是最记住最记住它最记住
增加单位成本。

[71:19]
然后,你将访问所有这些,然后再延长圆圈。然后,我
在我再扩大圈子之前 将访问所有这一切

[71:36] / 1: 好吧,即使最有效的方向 到我的目的地是
沿着这条路走,但你总是喜欢这样走, 找到这个。
我浪费了这些零件, 因为它只完成了另外一部分。
在你的胃的侧面。

[72:05] = = 1: 我们能改进这个吗? 好了,这就是我们
好吧,如果你考虑这个图示,这基本上只是
小卡通 让你看到如果你在汇合室搜索中 运行这个,你会的
在向下一个方向移动之前, 展开所有方向 。

[72:27] =
= =
希望提出这个问题,我们几乎每次都提出这个问题。
包括前一次演讲中两次, 我们从未讨论过这个问题。
直接搜索实际问题。 我们总是得出问题的模型。

[72:51] \
\ \
阅读器。 重叠是实际的模型,让我们说b可能是一个特定城市,因为这是一个城市。
正如你可以说的,这个目标可以是北京。

[73:13] :好吧,我们有准确的权利 在所有这些,但我们从来没有解决
我们要做的就是把它赶出去。 让我们在现实世界里说,
广东,也许是广州

[73: 26] / 1: 活 性
性 性
性 性 性 性 性 性 性 性 性 性 性
汽车, 但制造问题 简单的问题,我们说 这只是3个。
从广州到长沙有八百公里。
也许人三人会更好些, 所以我只能在这里说, 成本是相对的
与实际情况成正比。

[74:01] ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 1: 但我们从不使用实际的此处。 因为后世的世界
事物可以随距离而变化 与, 仅, 仅 100 之间的距离。
但取决于交通流量 你可能会把车撞坏
好,距离相同,实际上
旅行时间也有很大差异。

[74: 25] : 好吧,所以所有这些事情,实际上, 所有真实世界的复杂情况
但当你实际上在思考和试图解决时,
将所有这些现实世界的实际情况 考虑进设计要素中,你假设所有
从某种意义上说,这些是在完美的世界中, 你用它们来做。
最终,你需要非常小心,因为你将如何做真正取决于
现今相当不错。

[74:56] =
= =
= =
10年或20年,10年至少15年前 在谷歌地图上
如果你有坏模特儿,你就会像
这个

[75:14] = = = = 好的,所以你的搜索算法 i 是用来显示你的搜索
算法将有效 只要你有足够的模型 来估计什么
好吧,那么,在我们开始讨论更多之前, 任何问题都得先问
略微更好的算法,这种美丽的成本搜索算法。
问题?

[75:48] =
= =
当我们谈论告知搜索事项时,我们将在其中提出这个概念
现在,这其实非常重要,而且非常有用,即使是在今天,
大型语言模型时代也存在。

[76:06] = = = = 1: 因此,除此以外, 我们将讨论两个特定的算法
以这个概念为基础,这个概念被称为贪婪的搜索,你必须拥有
和开始算法。 好吧,我们最后谈谈你如何可以

获得现有答案。 好了,所以在今天演讲的第一部分,我们
几乎在这边。

[76:32] □ 1: 所有人都从解决问题的角度告知搜索工作。
基本上,他们想象这是闭着眼睛搜索。
查找中的问题信息。

[76:45] =
现见,就像我总是首先下最深的雪。最浅的雪先。它从来没有,它没有
真正关心的是实际问题是什么。

[76:59] =1: 好。 哪里有知情的搜索阅读器
从信息中将信息融入搜索本身, 以及这个问题
信息正在被这个关于 超理论的概念所捕捉。 我们可以设计
要么是收音机 要么是更花哨的算法 来利用所有这些

[77:19] =
从这本教科书中,我们想要的是: 想象一下,这是我们的鬼日。
煎饼要从最小到最大排列

[77:43]
\\\
像这样的顺序, 最小到最大的。 对, 所以现在你的搜索算法
将它们放进食物中 进入特定的道路状态

[78:05] =
和我们这样做的方式,也许是通过一个叫 超理论的概念。好吧,让我们
我将首先介绍疲劳论, 然后我将给你们展示它是如何做的。

[78:23] 1:好的,数学上如此。或者从概念上说,什么是超值意味着什么?
(a) 函数。那问我为什么说这样的话?

[78:37] =
状态。

\\
所以如果状态变成地形的话

\\
\没有球,没有球,没有球,我们中的任何一个。 所以现在你想问我 \\\\
基本上这个特定状态 与这个鬼魂状态是同一状态吗?
远在你的背包人 站到车站

[79:18] =
也许欧几里德的距离,可能是这个问题的 一种超自然功能。
所以我想告诉你的是, 一种超理论是估算函数,它告诉你
特定国家离你的目标有多近

[79: 46] =
想要解决。没有。而且经济经济的疲劳,这意味着你做不到这一点。
希望你们能为大家工作

[80:01] {%1:否:因为问题不同,问题不同。在此特定情况下
情况,如果你想估计 州离Pacman州结束的州有多远
可以使用曼哈顿距离 基本上,x+y是

曼哈顿距离,或者你可以使用 欧clidean距离,这基本上是x
平方+y平方正方英亩。

[80:28] = = = = 好的,所以那两个可以做你的旅游活动
好吧,所以现在这样。 嗯,在罗马尼亚旅行,我们其实可以
给您一些观光客, 所以记住这个原始问题, 我们的目标是开始
从伊朗到伊朗,我们想写作布加勒斯特。
数字。

[81: 00] / 1/ 1: 箭头旁边, 弧基本上是实际的
从伊拉克到这个最高城市的距离。现在在这里,我们把这个给你。
Hhuristic, I 使用函数 H 变异, 输入为 C. 好的, 所以, 如果您输入乘
这儿,我要这个号码366 告诉你,这个城市周围估计有366
距离我的布加勒斯特很远 距离我366英里,这是一条直线距离

[81:47] \
例中,我们可以用最大的指数来作为超常指数。

===
最最小的顶部,底部最大的顶部。这个函数告诉我
这是目前最大的蛋糕。所以如果你看看这个。

[82:18] 1:首先,如果你看看这个, 假设我给它索引:最小的
第一,第二,第二,第二,第三,第三,最后
指数4煎饼的顺序是正确的,在其他三项中,无
其中三个是指数号,最大的是三个是指数号。
三。所以我可以在这里使用街道,这是它的三号。

===
这里是六四,等等,等等,这里还有四号指数,它就在船上。好吧。

[83: 00]
==
工程师可以告诉我特定国家 离我的目标有多近或多远=========================人设计成人===
实际上准确,这只是一个估计。如果你设计这个井,它就会有效
完美,否则你就不能工作了

[83:23]
\\\
人的发展被称作3D搜索, 它非常简单。它和
前一统一的搜索算法, 唯一的改变是
首先,最廉价的节点, 它将伴随着 超值功能, 谁说话,谁说话,
不管谁有最近的节点,THIS是凉爽的。

[83:54] = = 1: 要成为金子, 我想到达, 那么我会到达。例如,从伊拉克
我要么去德黑兰,要么去这个团队城市,要么去伊朗。
伊拉克,我可以去,让我看看。

我可以去塞维利亚 就在这 我可以去这个团队城市
或者我可以去伊朗城市,这个号码就是我的
疲劳主义。

[84:32] \
最小的安保号码 因为这告诉我 这就是为什么我要求我成为 最酷的
我的目标是实现我的目标,所以在这种情况下,我会去这种观点。好吧,我上学后,我可以

要么回伊拉克,要么我可以去保加利亚, 我可以去R城,或者这个阿拉伯,好吧,
所以,不管怎样,我有178个

[85:03] 1:我去伊拉克,366. 如果我去刚果民盟,193. 如果我去伊拉克,那就是380。

[85:15]
算法会帮我去布达佩斯 布达佩斯,我可以去
所以如果我比较一下这两个布加勒斯特 估计是零
而二人估计有三百五十三 我的算法告诉我
最小选择。 年龄函数, 所以我去谷歌。

[85:47]
函数已从您需要旅行的实际距离更改到
紧挨着一个超自然主义城市。 功能估计它离这个城市有多远, 距离有多近 。
因此,我们从实际旅行距离 从我到
距离目标的预期旅行距离,即估计数。

[86:19] / 1: 有任何问题吗?
好吧,我想,我希望你更清楚这一点。
这种算法的唯一地点或实际主要关注点是这个。

[86:49] / 1: 多么准确 。 @ if your usuristic is completely
正确的,那么不用担心, 你会只给你好。

[87:00] =1:解决办法,如果你的风险实际是错误的,因为最终SE
只是一些Asc。你问我 国家走多远。你实际上没有。
已尝试过
。
\\\\\\\\\\\\\
想想贪婪的外科手术, 它实际上正在扩大一个你认为的音符。

[87:21]
通常情况下,只要你的工作功能是
知情和正确。

[87:41]
移动距离是实际距离。
简单地将你带到一个完全不同的,完全错误的代码。好的,但最后。

你会听所有的音符,即使 通勤功能 让你错,但是在
好了,所以屏幕研究的效率是
实际由这个超能力函数决定。

[88:20]
从屏幕到红色的距离, 而不是走这条路 作为统一的搜索,如果我
从屏幕到这个红色的距离 成为我的功劳主义。 你会做什么?

发生的事情是你没有时间
函数与实际距离对齐。 好的,再次,如果你的功率
正确,然后视频算法 会给你。

[89: 00] / 1/ 1: 正确回答, 但如果它不正确, 如果你有, 如果你有, 如果你可以期待一些
这是恒星L的全部动机,因为

您可能并不总是能够设计出准确和良好的功能。
最后,恒星在统一呼叫搜索 和真正的好与好之间 取得平衡
确实搜索 。

[89:27] =1:好的,那么整个想法, 如果你在考虑一个统一的呼叫
重新搜索。 它基本上是非常保守的。 您总是访问 。

[89:41] 1:最接近第一个节点的节点,因为这是最小值
我需要做投资 在某种意义上。 "对,即使我选择了错误的。
但是那张纸条已经是你们所尊重的最低成本了。

[90:01] = = = 1: 因此,如果它们必须通过统一的呼号搜索来进行,那么
我的损失是最小的 因为这是我所需要花费的
正确的正确吗? 即使这是错的,代价还是更好。 这就是背后的心态。
统一呼叫搜索。

[90:20] = = = = = 好,所以如果你考虑一下这个特定。 这个特定搜索
问题非常简单 统一的搜索算法 将基本上探索搜索
目标就在这里 如果你采用统一的成本搜索
您只需看一看最便宜的交通费用。

[90:46] =
你去了B,总成本是2;如果你去了D,总成本是9;如果你去了B,总成本是2;如果你去了D,总成本是9;如果你去了
D,总成本是四,所以你一定要先去B

[91:02] 1:B从B到C,总成本为3。如果从D到D,
费用总额是四,如果去E,总费用是九。

[91:11]
==
从这里到这里的总成本是四。 这是九。 所以你会去D, 然后去G,不,你
实际上会去E, 因为去E,不, 方向不会去那个地方,所以你
将去G。

[91:29]
\\
贪婪,这个贪婪的人告诉你 你需要用这个数字
这不是非常可见的, 但如果您看到每个节点旁边的 H 函数是
疲劳主义!

[91:51] = = 1: 从此你只能去A,对吗?从A,你可以去E,B
和A。所以现在,如果你从B。

==
==Y=============================
所以从B,D和E,你会去E,因为
==
从E,你可以到D,B还在下方
审议情况。

[92:22]
==
你会去B,然后你会去C, 好,现在什么是制服,我的意思是什么
恒星算法试图做的是。 与其直接按成本计算, 不如按成本计算, 所以这个数字
这里是地球,好吗?

[92:50] / 1: 而不是直接走在实际旅行距离或
完成这一估计 国家离这个目标有多远 我能不能合并一下

我也考虑我需要旅行多远 以及我需要的实际投资
如果我旅行到那里, 未来我需要花费多少成本,
以达到目标。

[93:20] □ □ □ □ □ □ □ □ □ 1: 这就是未来的期望,这就是你的实际投资
所以这些算法 平衡了这两组的平衡
好,数学上非常简单,你只是把
你要去旅行的距离 一个美丽的全球搜索 加上疲劳症
用于估算的函数,其未来离目标不远。

[93:45] =
今天,这周,你会看到更多。 但有一件事,
我想在课堂上指指
指指
指指
指指着你的
我的意思是, 直觉是非常好的, 对吧?

[94:12] □ □ 1: 您在您急需的东西之间保持一个良好的平衡
调查与你将来需要调查的预期相比。所以
听起来不错,但是如果你看的话

[94: 25] / 1: 恒星的实际表现, 你会注意到
因此,就本案的例子来说,让我们说非常简单,
目标是让你从S到G,好,所以现在,如果我穿制服。

[94:46] 1:他让我做的是A或G, 我应该去A,因为
然后从A到G,已经G,I
可以选择我走这条路,所以我骑G。 现在,如果你应用A*算法解决这个问题,
记住的是 n 等于 g 等于 n + h 等于 n 等于 n 等于 n 等于 n 等于 n 等于 n
等于 。
==
节点是2,再加上他要成功会更难

[95:42] 1:如果你现在计算机器,它就是
5, 但你把它写为零。 所以它很好。 好吧, 那么, 你的星算法正在如何运行 。
告诉你做就是与。

[96:02] / / 1: 直接到G, 所以我走这边。 但如果你仔细看一看, 如果你走
a 周围, 实际旅行距离. 低于从 SG 直接移动的距离 。

[96:20] = = 1:所以这八星算法 无法保证还给你
最佳的解决方案。即使在这个非常简单的情况下,但你可能会怀疑。
算法设计看起来很好看 但最后为什么在股票中回报光学
解决办法。

[96:43] 1:再说一遍,这发生在这个时代。 你提供的超自然功能,
相反,这不是乐观的估计。

==
无法保证给您最佳的解决方案。
您的成本,路径 最少的成本,最低的成本。

[97:18] 1: 好的,再次,如果你的H函数,你的ASMA函数不乐观
或者在某种意义上说,以后你会看到这是不可能的。所以如果你的通勤功能。

估计不低于实际成本,因此不能保证这一基数
优化的算法,你在这里看到。

[97:41]
但是他让我六岁,所以你的外部算法是问
这个轮比
等于四岁。

工作需要的算法,你只需要设计一个 乐观的保值函数,好吗?,你,称,你会看到所有这些
更正式的说,这种饮食功能 被定义为一次性或一次性的
所谓可受理的概念。

[98:35] = = 好吧,但一个不可接受的超脂主义 源自于一种心态
悲观的,真正的批判性思维, 你总是想在安全一边,
你总是想着想着想高估事情。
最坏的假设情况。好吧,所以在一种意义上,你总是从最坏的假设情况来思考。
乐观意味着
你是个快乐的人 你很乐观

[99:14] =1:你总是认为事情会以好的方式发生,所以你永远不会
想要为最坏的情况做好准备。 您想要乐观, 意味着您是
非常乐观。 。 。 。

[99: 33]
而不是那么糟糕。所以恒星算法实际上需要你有一个
不可否认的洞察力

[99:47]
而不是乐观,什么?
数学是假的。

[100:05]
是一个估计值 H星为H。
H 星是

所以,您想要在零和实际成本之间设计一个 H 在零与实际成本之间。所以,再次,这是
乐观估计。

[100: 37]
之前我们讨论过,如果我们想估计,如果我们想设计一个 的逻辑,
这样的情况,我们可以使用曼哈顿距离

距离。让我们把它称为h 2,也就是说。所以如果你,如果我们用H 1或H 2,
你想想看 在那里或者那里可以分辨 或不能分辨 你在想什么。

[101:22] 1:他们乐观吗?他们乐观吗?
函数返回实际值小于
估计值低于实际值。

[101:40] =1:你认为这两个案件可以受理还是不可以受理?
看看它。现在,如果我在州里,我到这里的实际成本是多少?
派克曼人也许需要这样旅行

[102: 00] / 1: 沿着这条路走, 沿着这条路走, 沿着这条路走, 沿着这条路走, 沿着这条路走,
所以绿曲线是这个 标签员实现这个目标的实际成本 与
蓝色是比绿色小还是比绿色多?
所以这其实是隐形的

[102:23] = = 1: 这个特性函数意味着什么 就像你的背包
这都是我的坏事,这又有什么用。欧洲的距离意味着欧洲的距离。
意思是,如果你的搭档有飞机, 你可以像超人一样飞翔。
欧几里德距离

[102:49] 1:所以这两种情况都是可以接受的,因为实际距离返回
与这两个函数相比,这两个函数实际上低于您需要去的实际费用。
周围障碍物周围的障碍物。 好吧,同样的事情 将适用于包包箱。 所以我
留此作为你们的一种锻炼,然后你们可以想一想,你们是否看到最大的锻炼,
作为一种可接受的超常指数。

[103:18] = = = 好,再次,如果现在有这些,如果你在想
关于专家算法的最佳性 你可以用我们
这其实很简单, 所以如果你感兴趣,
如果你有不完全的公司,
直截了当,它基本上显示你,如果,你有一个胖子,你有一个像样的
HM,然后你可以最终证明 你的算法其实是最佳的。
好了,现在在课堂上, 我想给你们一个更全面的观点, 还有
怎样才能发展出一种超自然论

[104:02] =
恒星搜索,你会看到什么。让我们假设你的目标在这里。统一呼叫
搜索将总是去最靠近我的第一个节点, 所以我们探索所有
此制服中的源空间 。

[104: 28] 1: 一种有。对,那么贪婪的搜索将随之进行
无论你在哪里,你所想要的,你所想要的,你所希望的,你所选择的,你所希望的,你所选择的,你所希望的,你所希望的。如果你所希望的,你所希望的。如果你所希望的,你所希望的。如果你所希望的。==
==
圆向一个小土壤中,希望长轴指向目标。
好吧,这样
。
[10: 00] =
= =
范围,您将基本上掌握这个完美的圆圈, 接近目标。= = = = = = = = = =
正确无误,且至少再次可受理,然后你就会上台。
基本上有两种不同的搜索思维和搜索结果
内容会发生什么。

[105:29] 1:好吧,现在如果你考虑动动画的角度,
你没有探险,在你到达之前,你所见的,也都是这样。
您不是在像绿色车辆那样搜索 直接因为您假设
经济价值可能是错误的。

[105:52] =1:你们都拥有这种技能。为了这个开放式议题,所以,如果
或你认为什么是好人,好吗?
相信这一点,因为你认为这也许是错的。

[106:10] =
实际上完美。所以你的精英土壤 实际上是直接接近形状的技巧。但是,如果
想想,如果你在现实中思考这个, 可能发生的事情是,你可能有一个坏
年龄
。
[106:37] ==
你正在运行的八星, 你仍然可以保持这个。 但如果你有一个错误的超能力
并且你正在彻底的 贪婪的搜索, 然后你走 一路这样。

==
与此同时,我们不想过于自信地相信,只要我们想结束
好吧,所以我们有了这个组合 好吧,所以这就是为什么我想要
总结恒星算法

[107:25] =1:你可以想象这是实际成本与实际成本之间的平衡。
未来成本估算。 好吧,所以这里我们称之为后向成本
他们实际上需要花费 相对于前进的东西 他们估计从你的
好吧,而一个星级算法 确实保证是最佳的,如果你
和恒星算法
在许多不同领域实际使用过。

[107:58] =
好吧, 我想最后一点
让今天的演讲成为现实。

[108:11] =1:让我看看。所以,与其再休息一次,也许我的计划是
尽快看完这个,给你看看辅导课。也许你可以去吃个午饭。
今天早些时候

[108:25] =1:好吧,我跳过休息时间,继续前进。我们能走吗?放你走
早些时候
。
[108:29] = = = = 好的,希望这没关系。所以,正如你目前所看到的,星算法
一个条件是你有办法 设计一个好的
听力系统。

[108:43] =
学习。许多这样的许多努力实际上正在深入到如何定义
所有这些英雄,比如,在深深的加固中。学习他们有一个
是一个超自然功能。

[109:06] 1:对,如果你在想阿尔法戈的话。
稍后的幻灯片中,我们将实际向您更详细地解释这一点。
它们使用的函数是一种新方法,用来估计它有多好。

[109:21] =
设计一个好的外科功能 然后人们开始思考 我能使用人工智能吗?
功率函数的设计。

[109: 36] =
Google DeepMind 三年前 Google DeepMind 经营了一个AI, 一个大型语言模型 设计
经济性功能自动自动 。 我给一个问题, 你能设计一个经济性功能吗?
好吧,所以什么问题 他们第一次尝试 被叫做在线。

[110:01] = = 1: 好了, 那么在线视频包装过程是什么, 你可以看到
想象这需要一些容器,
后勤公司有很多货物可以存放东西
好吧,问题在于 你有些东西要进入
以放入其中的一个文件夹。

[110:30] ==
换句话说,你需要把这个项目放进一个新的项目。
线线可以在这里操作, 所以您可以在这里或这里或这里, 所以在这里您可以在这里操作
网络上的意思是, 你不知道什么是大小和大小。
究竟实际的一揽子计划会是什么,
这个红色的 红色的 : 下一个是什么? 下一个的大小是多少? 就像那个红色的一样
符合实际的后勤条件 符合接收情况

[111:08] 1: 你不知道顾客会给您什么作为下一个
软件包。所以这个搜索问题想要找到 a. 包装策略,这样我就可以
使用最小基数将所有项目包起来 。

[111:26] = = = = 好了,这基本上是现在定义的问题。 它的作用是什么? = = = = =
来表达超自然主义。 正如Python 代码所想象的, 这可能是某种功能 。
或者在Python实施某种算法控制。

[111:45] = 1: 好吧,那么他问了一个大语言模型,然后他们用
恒星代码,好吧,他们开发的东西, 他们要求这个语言模型。
看看这个好奇的功能, 你能帮我设计一个坏功能吗?
模型给了3或4个或4个, 我认为在他们的案例中,他们尝试了5或8个不同的
变量。

[112:17] 1:对于其中的每一项工作,你都可以将它投入到一个
实际模拟环境, 并检查是否好或坏。 for
例如,他们所做的是,他们可以将它插入 A* 算法中,作为您的 H 函数,
然后他们在网上处理这个大问题。最后,你有一些得分。

[112:42] 1:如果得分是好的,我将这个功率输入数据库。如果
得分不好,我把游客扔了 然后我进入了一个循环

[112:55] 1:在每个循环中,在每个循环中,每个迭代,我抽样。
之前发现我的数据库很好。
语言模型来做出一些变换。 我尝试了它, 回到了
数据库 数据库, 否则我会在循环中运行。 最终, 希望我能找到有用的东西
不错。

[113:22] = 好,所以在这里,他们比较,他们发现
人类被利用的奢侈品。 因此,这个是人或后勤的。
像Sun Feng这样的公司 一直在使用。所以什么是功能 基本上说,我
将放置包件。

[113:44] =1: 进入其中。 剩余容量最小, 但仅此而已
我不想把包装成一个完全开放的东西

\\[113:59]\\去去去去去去
好吧，然后右边，你可以看到什么大语言模式的能力的 能力的能力的 能力 能力 剩下的能力,但只是只是只是
已找到 。

[114:16] 1:我不知道它会做什么,但会做一些计算。最后,
效果更好,让我给你们展示一下 人类拥有的很多东西的实际表现
设计它们如何拥有完全相同的包件。

[114:32] =
大型语言模型,它们实际上使用一个小光束。

第二次戏法发生于 第二次戏法发生于 第二次戏法发生于
第二次戏法发生于 第二次戏法发生于 第二次戏法发生于
{\cHFFFFFF}{\3cH2F2F2F}{\4cH000000}This tricks happens
in the second happens in the second

[114:52] 1:如果根据以下战略
人类有设计设计,您想要将盒子放入其中。最小的
剩余能力,但足以保持它。所以如果你比较 B 数第一和
B号二号

[115:13] 1:一个人的能力比B2小,但也足以实现我的梦想
于是他们把梦想放在公共汽车上。但是在右边,他们没有先把梦想放在公共汽车上。
在第二排放入第二排,不知道会有一个新的红色盒子。但是在您之后
这样做。

[115:34] ==
较大的大小。 实际可以放入帐簿中。 所以最后, 他们能够保存
还有一件事
。

[115:48] =
自然一点,但最后他们找到的是...
我想给你看的是

[116: 00] =1: 该类中解释的 超量函数必须是
以具体案例设计,例如,在 pacman 中, 曼哈顿距离是 manhattan 距离。
这是最大的指数, 在这个包装箱中,这是最大的指数,在网上
影响,这是富人 你应该把你的盒子。

[116:26] = 1:好吧,所以所有这些问题都是个问题,所以很不幸
人类工程师和人类从业者必须针对每一个问题作出这些选择。
他们想要应用恒星。 所以,你成为了 真正手动拥有的东西
您想要应用一个开始, 您想要开发此 h 函数的任意输出
否则无法保证你的启动算法 将进入
在这个阶段,大家庭模式可以自己写代码。
设计算法、计算机科学算法、搜索
算法,或任何算法

[117:12] =
允许 AI 自动搜索的另一个搜索问题。 所以它是什么 。 它们
将问题描述给大赦国际,让大赦国际对许多候选人进行抽样调查。
算法,然后他们提供评估 让它尝试出来。

[117:40] =1:如果它好的话,我就留着它。如果它不好,我就扔掉它。
做这个很多次了

[117:45] = =1:所以他们以前算法的设计基本上基本上
人造工程师,人类,人类智能,现在变成
就像一个代理系统,这是另一个
方式
。
[118:04] =
= =
在线包装只是一个例子。在本文中 =
它们实际上显示 这条管道的线索 通过数学发现。

[118:20] 1:这就是为什么你看到标题其实是数学发现的原因。所以
这个管道实际上帮助了他们 开发出某种东西。在这个数学中
问题, 先前认为这其实没问题。

[118:34] =
现在,它变成主流,而不是主流,但至少是一种流行的方式。
你一定听说了现在新闻上 某人发现
新的数学问题。

[118:50] = 1: 有些人用它来设计新药; 有些人用它来
开发新东西。 根管道正是您想要的。 转换
设计我们班级的设计问题, 设计一个通勤功能, 进入另一个搜索
搜索问题主要驱动搜索的问题。

[119:12] =1 好,所以从2023年开始的前几年
正在提供使用AI设计 AI 算法的项目。 好的,这将会是惊人的
这个学期的这个学期, 所以你也可以尝试使用 AI 来写一个 AI 算法,或者
在大语言模型之上写一个搜索,以开发 AI 算法
好,所以我所有想报道的演讲 都到此结束
说说辅导课,有什么问题吗?

[120:01] =
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
[120:40] = = = = 好的, 如果你打开你的。 让我看看画布页面。
本周的辅导用两种格式提供。 1个在谷歌云中, 如果您是的话
您可以设法去谷歌。 如果不是, 这是本地副本, 也就是说。 您可以在 Google 上
你要先安装笔记本 否则你可以
转到链接。

[121:06] =
今天的班级,在本周的班级中, 我们有一个 Python 执行, 好吗?
有东西可以展示你如何执行 问题,节点,寻找我们
并接受我们。在Python河中,我们也进行深度的第一次搜索。
breadth first search 算法, 精密深度, 统一成本搜索
以及贪婪的搜索和A*搜索算法

[121:40] =1:好吧,我们还执行在罗马尼亚的旅行个案
在那里你可以运行你的算法 看它的结果。 好,所以我们想要你什么
好吧,我们不把这个作为任务, 但我们真的希望你看看
你自己来

[121:58] =1: 是的。 ==
这是为您提供 实际实施算法的
很多细节, 比如如何维持框架, 如何执行
立方体等

[122:18] / 1: 这些是我们在班级中省略的细节, 但是。 我们提供辅导
我们希望你可以在你自己的时间去研究这个

[122:32] 1:尝试看看实际执行是否与实际执行相同
然后我们希望你想要不同的算法 A
恒星, 迭接深度, 双向, 统一成本搜索
关于在罗马尼亚旅行的问题 我们已经为你进入了

[12:53] 1:你要做的就是运行它。你可以自己比较结果。
看看它是否是。一些你期待的东西,因为在课堂上,我们告诉你什么是
这些算法的利弊,例如
时间的复杂性,空间的复杂性是什么。

[123:13] = 1: 运行此操作后, 您可以在连接到您的服务器后检查 。
实际显示 CPU 使用、 内存使用、 以及所有这些 。 好的, 您可以
比较你自己。 当你在算法中运行时, 看看它是否遵循逻辑, 如果它
这些算法都遵循其中每一种算法的概念结论。

[123: 34] =
一定要这么做,但我们这样做是为了我们的善良的心 希望你能运行它。因为。
你不必执行所有的办公室, 你管理它,你自己也能看到它。
我们在课上给你看的 是否真的发生在代码中

[123:55] = = 好的,如果你能在谷歌云上运行, 没有什么是很容易的。
必须这样做。 放置这个错误的角度, 但你不能作为一个谷歌, 那么你提供一个。

===
需要在你的电脑上运行它,就像谷歌笔记本一样的谷歌。
我们只是希望你用你自己的时间 试着得到一些。

[124:25] :好吧,今天这个星期有什么问题吗?好吧,如果不是,
你可以走了。本周的演讲到此为止,我在这里是为了
你也许有疑问 好吧

===

{\fn黑体\fs22\bord1\shad0\3aHBE\4aH00\fscx67\fscy66\2cHFFFFFF\3cH808080}"AAPP"
{\fn黑体\fs22\bord1\shad0\3aHBE\4aH00\fscx67\fscy66\2cHFFFFFF\3cH808080}"AAPP"
{\fn黑体\fs22\bord1\shad0\3aHBE\4aH00\fscx67\fscy66\2cHFFFFFF\3cH808080}"AAPP"
{\fn黑体\fs22\bord1\shad0\3aHBE\4aH00\fscx67\fscy66\2cHFFFFFF\3cH808080}"AAPP"