07 — Wood & Metal

Yog‘och va metall · Classic · Premium · «MAXSUSELEKTRTARMOQQURILISH» AJ · Kabinet tablichkasi 200 × 100 mm





MATERIAL VA ISHLAB CHIQARISH

O‘lcham	200 × 100 mm (aniq kesish o‘lchami, bleed yo‘q)
Material	Yong‘oq (walnut) massivi 12 mm yoki MDF 12 mm + tabiiy yong‘oq shponi, mat lak. Harflar va chiziqlar — cho‘tkalangan zanglamaydigan po‘lat 1–1.5 mm (muqobil: kumush cho‘tkalangan akril 2 mm).
Ishlab chiqarish	CNC frezer bilan kesish, qirra fazka 0.8 mm; po‘lat harflar — fiber lazer, orqasiga 1 mm ko‘tarib yopishtirish.
O‘rnatish	Yashirin: orqa tomonda freza qilingan kalit-teshik (keyhole) 2 dona yoki VHB lenta.
Logotip	Logotip cho‘tkalangan po‘lat nishonda (UV-bosma). Fayldagi logotip rastr (402×249 px, tablichkada ≈ 400 dpi). Lazer gravyura yoki plyonka kesish uchun logotipning vektor asl nusxasini (AI/CDR/SVG/PDF) korxonadan so‘rang.
Shrift	Cinzel Bold / Medium — fayllarda matn vektor konturga aylantirilgan (shrift o‘rnatish shart emas).
O‘rnatish balandligi	Tablichka markazi poldan 1550–1650 mm, eshik tutqichi tomonidan yoki eshik markazida.
Fayllar	BOSH_DIREKTOR / QABULXONA: .svg (vektor matn + logotip), .pdf (200×100 mm, vektor), .png (3840×1920), MOCKUP_*.jpg, TEXNIK_CHIZMA.svg

RANGLAR PALITRASI

#4A2E1C Yong‘oq · **#3A2416** To‘q yong‘oq · **#E9ECEE** Po‘lat (yorqin) · **#8D949A** Po‘lat

Rang kodlari ekran uchun (HEX). Bosmadan oldin ishlab chiqaruvchidan rang namunasini (proof) so‘rang.

MUHIM ESLATMALAR

- Fayldagi yog‘och teksturasi — vizual ko‘rinish; ishlab chiqarishda haqiqiy shpon ishlatiladi.
- Kichik yozuv (2.8 mm) po‘latdan kesish uchun juda mayda — uni gravyura yoki kumush plyonka bilan bajaring.

TEXNIK CHIZMA (BOSH DIREKTOR MISOLIDA, QABULXONA KONTUR VA TESHIKLARI BIR XIL)

07 — WOOD & METAL · TEXNIK CHIZMA · M 1:1 · O'LCHAMLAR MM DA



Kesish konturi (CUT) Teshiklar va o'lchamlar