09 — High-Tech LED

Yuqori texnologik LED · High-Tech · «MAXSUSELEKTRTARMOQQURILISH» AJ · Kabinet tablichkasi 200 × 100 mm



MATERIAL VA ISHLAB CHIQARISH

O‘lcham	200 × 100 mm (aniq kesish o‘lchami, bleed yo‘q)
Material	Old panel: qora yaltiroq akril 5 mm (orqa tomoni bo‘yalgan). Yorug‘lik qatlami: opal (sut-oq) akril 5 mm. Yozuv va LED chiziq — old paneldagi bo‘yoqni lazer bilan olib tashlash (yorug‘lik o‘tadi). Orqada — alyuminiy profil ramka 15 mm.
Ishlab chiqarish	Lazer kesish (qarama-qarshi burchaklar 10 mm qiyalab), bo‘yoqni lazerda olib tashlash (yozuv, kontur chiziq, sxema chiziqlari), yashil LED moduli, kabel chiqishi.
O‘rnatish	Alyuminiy ramka eshik/devorga 4 ta yashirin vint bilan; kabel eshik ichidan yoki devor bo‘ylab kabel-kanal orqali.
Shrift	Orbitron Bold + Exo 2 Medium — fayllarda matn vektor konturga aylantirilgan (shrift o‘rnatish shart emas).
O‘rnatish balandligi	Tablichka markazi poldan 1550–1650 mm, eshik tutqichi tomonidan yoki eshik markazida.
Fayllar	BOSH_DIREKTOR / QABULXONA: .svg (vektor), .pdf (200×100 mm, vektor), .png (3840×1920), MOCKUP_*.jpg, TEXNIK_CHIZMA.svg

RANGLAR PALITRASI

#050807 Qora akril **#2BFF88** LED yashil **#D9FFE9** Yorug‘ matn **#1F9C5C** Chizma chiziqlar **#9DB5A9** Kulrang matn

Rang kodlari ekran uchun (HEX). Bosmadan oldin ishlab chiqaruvchidan rang namunasini (proof) so‘rang.

MUHIM ESLATMALAR

- LED: 12 V yashil SMD tasma (IP20), ramka ichida perimetr bo‘yicha ~0.55 m; quvvat ≈ 3 W.
- Ta’minot: 12 V 1 A adapter (devorga yaqin rozetka) yoki eshik uchun 5 V USB-C akkumulyator moduli + taymer.
- Eshik ochilib-yopilishi kabelni shikastlamasligi uchun tablichkani eshik yonidagi devorga o‘rnatish tavsiya etiladi.

TEXNIK CHIZMA (BOSH DIREKTOR MISOLIDA, QABULXONA KONTUR VA TESHIKLARI BIR XIL)

09 — HIGH-TECH LED · TEXNIK CHIZMA · M 1:1 · O‘LCHAMLAR MM DA



Kesish konturi (CUT) — Teshiklar va o‘lchamlar — LED va kabel (ichki)