

```

/* Ejemplo 10.26 p. 380 */
/* ordenar alfabeticamente una lista de cadenas de caracteres,
   utilizando una formacion de punteros */

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

void reordenar(int n, char *x[]);

main() {
    int i, n = 0;
    char *x[0];

    printf("Introducir debajo cada cadena en una linea\n\n");
    printf("Escribir \'FIN\' para terminar\n\n");

    /* leer la lista de cadenas de caracteres */
    do {
        /* reservar memoria */
        x[n] = (char *) malloc(12 * sizeof(char));

        printf("cadena %d: ", n + 1);
        scanf("%s", x[n]);
    }
    while (strcmp(x[n++], "FIN"));

    /* escribir la lista reordenada de cadenas de caracteres */
    printf("\n\nLista reordenada de cadenas:\n\n");
    for (i = 0; i < n; ++i)
        printf("\ncadena %d: %s", i + 1, x[i]);
}

void reordenar(int n, char *x[]) /* reordenar la lista de cadenas
{
    char *temp;
    int i, elem;

    for (elem = 0; elem < n - 1; ++elem)
        /* encontrar la menor de las cadenas restantes */
        for (i = elem + 1; i < n; ++i)

```

```
        if (strcmp(x[elem], x[i] > 0)) {  
            /* intercambiar las dos cadenas */  
            temp = x[elem];  
            x[elem] = x[i];  
            x[i] = temp;  
        }  
    return;  
}
```