HUSSMANN®

MANUAL DE INSTALACIÓN

SXA-RTX Analytics

Plataforma de reportes, trazabilidad y análisis de producción

Windows Server · IIS

Versión 1.4.2 · octubre 2026

Documento para el cliente · Instalación y puesta en marcha

00 Antes de empezar

Este manual describe la instalación de SXA-RTX Analytics en un servidor Windows con IIS. El instalador realiza la mayor parte del trabajo de forma automática; solo debe verificar los requisitos, ejecutarlo como administrador y guardar las credenciales iniciales.

Resumen en 5 pasos
1) Verificar requisitos. 2) Ejecutar el instalador como Administrador. 3) Guardar las credenciales del mensaje final. 4) Entrar y cambiar la contraseña. 5) Verificar la conexión SQL y crear los usuarios.

Contenido

1. Requisitos del servidor
2. Datos que debe tener a mano
3. Instalación con el instalador
4. Primer ingreso y usuarios
5. Conexión a SQL Server
6. Publicación en la red y HTTPS
7. Operación diaria
8. Actualizaciones
9. Respaldos
10. Solución de problemas
11. Desinstalación
12. Lista de verificación
Anexo A. Instalación manual (soporte)
Anexo B. Comandos útiles

01 Requisitos del servidor

Confirme lo siguiente antes de ejecutar el instalador:

Aspecto	Requisito
Sistema operativo	Windows Server 2019, 2022 o 2025 (64 bits). Windows 10/11 solo para pruebas.
IIS	Servidor web IIS con el módulo WebSocket habilitado. El instalador agrega estas características si faltan.
Runtime	ASP.NET Core Hosting Bundle 10. Si el servidor tiene internet, el instalador lo descarga e instala automáticamente.
SQL Server	Acceso a la instancia y base operativa (por defecto hussmann_Insight) con un usuario de SOLO LECTURA.
Permisos	Cuenta de administrador local en el servidor para ejecutar el instalador.
Red	Puerto 5000 libre (o 80/443 si publica con HTTPS). Salida a internet para actualizaciones.
Disco	Aproximadamente 500 MB para la aplicación, más el crecimiento de registros y respaldos.
Navegador	Microsoft Edge, Google Chrome o equivalente actualizado.

Importante
La aplicación NO crea, modifica ni borra tablas en la base de datos de producción. Solo ejecuta consultas de lectura. La configuración de la plataforma se guarda localmente en el servidor.

02 Datos que debe tener a mano

Reúna esta información antes de comenzar. Si algo falta, la instalación puede completarse, pero la plataforma no mostrará datos hasta configurarlo.

- ☐ Nombre o IP del servidor SQL y nombre de la base de datos.

- ☐ Usuario y contraseña de SQL (cuenta de solo lectura).
- ☐ Puerto por el que se publicará la aplicación (5000 por defecto).
- ☐ Certificado HTTPS, si se publicará fuera de la red interna.
- ☐ Datos del administrador que usará la plataforma.
- ☐ Ventana de mantenimiento acordada con el área de TI.

03 Instalación con el instalador

El instalador detecta automáticamente si el servidor tiene IIS. Si lo tiene, publica la aplicación como sitio web; si no, la registra como servicio de Windows.

1. Descargue el archivo Setup_SXA_RTX_Analytics_v1.4.2.exe desde la sección Releases del repositorio.
2. Copie el archivo al servidor y ejecútelo con clic derecho → “Ejecutar como administrador”.
3. Siga el asistente (Siguiente → Instalar). No es necesario cambiar la carpeta de instalación.
4. Espere a que termine. El instalador configura IIS o el servicio, permisos, firewall, la configuración inicial y verifica la salud de la aplicación.
5. Al finalizar aparece un mensaje con la URL, el usuario y la contraseña iniciales. Guárdelos en un lugar seguro.

Qué hace el instalador automáticamente

- Instala las características de IIS y el Hosting Bundle 10 si faltan (requiere internet).
- Crea el App Pool y el sitio SXA-RTX-Analytics en http://localhost:5000.
- Crea las carpetas data y logs y ajusta los permisos del App Pool.
- Abre el puerto en el firewall de Windows.
- Precarga la conexión a SQL Server y crea la configuración local.
- Registra la tarea de actualización automática cada hora.
- Verifica /health/live y deja una copia de las credenciales en PRIMER-INGRESO.txt.

Si el servidor no tiene internet
El instalador no podrá descargar el Hosting Bundle. En ese caso, instálelo antes desde el sitio oficial de .NET (versión 10) o ejecute el script con -SkipPrereqs después de instalarlo manualmente.

04 Primer ingreso y usuarios

1. Abra el navegador en http://localhost:5000 (o la URL del servidor).
2. Ingrese con el usuario ECCSA y la contraseña Qwe123456 (credenciales iniciales).
3. Cambie la contraseña de inmediato.
4. Cree los usuarios necesarios en el menú Usuarios. Roles disponibles: Administrador y Usuario.
5. Elimine el archivo PRIMER-INGRESO.txt de la carpeta de instalación cuando ya haya guardado los datos.

Seguridad
No comparta la contraseña inicial. Cada persona debe tener su propio usuario. Los usuarios con rol Administrador pueden cambiar la configuración y gestionar usuarios.

05 Conexión a SQL Server

La conexión se entrega precargada desde la configuración de la aplicación. Para verificarla:

1. Entre como Administrador y abra Configuración → SQL Server.
2. Revise servidor, base de datos y autenticación. Use una cuenta de solo lectura.
3. Pulse “Probar conexión”. Debe indicar que la conexión fue exitosa.
4. Pulse “Guardar conexión”. La cadena queda cifrada en la configuración local del servidor.

Solo lectura
La plataforma nunca escribe en la base de producción. La configuración (usuarios, fuentes, títulos y conexiones) se guarda en data\sxa-config.db.

Si necesita cambiar la conexión más adelante, repita estos pasos. También puede usar la pestaña Import/Export para respaldar o mover la configuración.

06 Publicación en la red y HTTPS

El instalador publica la aplicación en el puerto 5000. Para acceder desde otras computadoras:

- Verifique que el firewall permita el puerto (el instalador crea la regla).
- Abra http://IP-DEL-SERVIDOR:5000 desde una PC de la red.

Configurar HTTPS (recomendado)

1. Abra el Administrador de IIS → Sitios → SXA-RTX-Analytics → Enlaces (Bindings).
2. Agregue un enlace HTTPS en el puerto 443 y seleccione el certificado del servidor.
3. Acceda con https://nombre-del-servidor. Mantenga el enlace del puerto 5000 para la verificación interna.

Recomendación
Use HTTPS siempre que la aplicación salga de la red interna. El certificado debe ser válido para el nombre con el que accederán los usuarios.

07 Operación diaria

- Panel: actividad reciente, última actividad por tabla y registros más recientes.
- Consulta: filtros por fuente, tabla, área, equipo y fechas; exportación a CSV, Excel y PDF.
- Trazabilidad: busque un número de serie y vea su línea de tiempo y resultados de pruebas.
- Reportes: relaciones entre tablas (VTI, Packout, Cabeceras, Cajas, Alarmas) con exportación CSV/PDF.
- Configuración: tablas y fuentes, títulos, nicknames, equipos y conexiones.
- Usuarios: alta, edición, desactivación y roles.

08 Actualizaciones

El instalador registra una tarea de Windows llamada SXA-RTX-Analytics-Updater que revisa GitHub cada hora. Si hay una versión nueva, descarga el paquete, hace un respaldo, reemplaza la aplicación, conserva la configuración local y reinicia el sitio o servicio.

Para forzar una actualización manual, abra PowerShell como Administrador y ejecute:

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File "C:\Program Files\SXA-RTX Analytics\tools\update-analytics.ps1" `
  -InstallPath "C:\Program Files\SXA-RTX Analytics" -Mode IIS
```

Sin internet
Si el servidor no tiene salida a internet, desactive la tarea programada y actualice copiando manualmente el contenido del paquete publish del release.

09 Respaldos

Respalde periódicamente la carpeta de configuración local:

```
C:\Program Files\SXA-RTX Analytics\data\sxa-config.db
```

- Contiene usuarios, fuentes, títulos, nicknames y las conexiones cifradas.
- Se conserva automáticamente durante las actualizaciones.

- También puede descargar un respaldo JSON desde Configuración → Import/Export.
- La base de datos de producción la respalda el área de TI según su política habitual.

Los registros de la aplicación se guardan en la carpeta logs.

10 Solución de problemas

Síntoma	Qué revisar
Error 500.30 al abrir el sitio	Falta el Hosting Bundle o la versión no coincide. Instale ASP.NET Core Hosting Bundle 10 y ejecute iisreset.
Error 500.31	Falta el runtime de .NET. Instale el Hosting Bundle 10.
Error 500.19	Problema de configuración o permisos de IIS. Revise los permisos de la carpeta y el App Pool.
Pantalla en blanco o "Reconectando"	El App Pool está detenido o el WebSocket no está habilitado. Inicie el App Pool y habilite Web-WebSockets.
/health/live no responde Healthy	Revise logs, el estado del App Pool y el puerto. Si la conexión SQL es incorrecta, la app sigue en línea pero sin datos.
No se puede guardar la configuración	El App Pool necesita permiso Modify en data y logs.
No aparecen datos	Verifique la conexión SQL en Configuración → SQL Server y pulse Probar conexión.
No hay usuarios o contraseña	Use la recuperación de superadmin o revise PRIMER-INGRESO.txt.
La actualización falla	Verifique la salida a internet, la tarea programada y el espacio en disco.

Dónde revisar

- Logs de la aplicación: C:\Program Files\SXA-RTX Analytics\logs\
- Visor de eventos de Windows → Registros de aplicaciones.
- IIS → Registro de eventos / %SystemDrive%\inetpub\logs\LogFiles\.
- Estado de la tarea: Programador de tareas → SXA-RTX-Analytics-Updater.

11 Desinstalación

1. Panel de control → Programas y características → SXA-RTX Analytics → Desinstalar.
2. El desinstalador elimina el sitio o servicio, la tarea programada y la regla de firewall.
3. La carpeta data se conserva para no perder la configuración. Elimínela solo si ya no la necesita.

Antes de desinstalar
Haga una copia de data\sxa-config.db si piensa reinstalar o mover la plataforma.

12 Lista de verificación

- ☐ ASP.NET Core Hosting Bundle 10 instalado (o instalado por el instalador).
- ☐ Sitio o servicio creado y en ejecución.
- ☐ http://localhost:5000/health/live responde Healthy.
- ☐ Ingreso con ECCSA y contraseña cambiada.
- ☐ Usuarios del cliente creados.
- ☐ Conexión SQL probada y guardada (solo lectura).
- ☐ HTTPS configurado (si aplica).
- ☐ Tarea SXA-RTX-Analytics-Updater presente.
- ☐ Respaldo de data\sxa-config.db realizado.
- ☐ PRIMER-INGRESO.txt eliminado o resguardado.

A Anexo A. Instalación manual (soporte)

Solo para soporte técnico o servidores sin winget. Requiere administrador local.

1. Instale IIS con WebSocket y el Hosting Bundle 10; ejecute iisreset.
2. Descomprima el paquete SXA-RTX-Analytics-v1.4.2-publish.zip en una carpeta, por ejemplo C:\inetpub\sxa-rtx.
3. Cree un App Pool “No Managed Code”, con Load User Profile = True e identidad ApplicationPoolIdentity.
4. Cree el sitio apuntando a esa carpeta con el App Pool anterior.
5. Otorgue lectura/ejecución al App Pool y Modify solo en data y logs.
6. Abra el puerto en el firewall y abra el sitio para verificar /health/live.

B Anexo B. Comandos útiles

Verificar salud

```
Invoke-WebRequest http://localhost:5000/health/live -UseBasicParsing | Select-Object -Expand Content
```

Reiniciar el sitio (IIS)

```
Import-Module WebAdministration
Restart-WebAppPool -Name "SXA-RTX-Analytics"
```

Forzar actualización

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File "C:\Program Files\SXA-RTX Analytics\tools\update-analytics.ps1" `
  -InstallPath "C:\Program Files\SXA-RTX Analytics" -Mode IIS
```

Desinstalar por script

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File "C:\Program Files\SXA-RTX Analytics\install.ps1" `
  -InstallPath "C:\Program Files\SXA-RTX Analytics" -Mode uninstall
```

Fin del documento · SXA-RTX Analytics · ECCSA Automation