

# index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Document</title>
</head>
<style>
.contenedor{
  display: flex;
  flex-direction: column;
  width: 40%;
  margin: auto;
  margin-top: 50px;
}
.contenedor label{
  font-size: 18px;
  color: red;
}
.contenedor select {
  font-size: 18px;
}
#valor{
  font-size: 25px;
  margin-top: 25px;
}
input{
  font-size: 20px;
}
</style>
<body>
  <div class="contenedor">
<div class="contenedor">
  <label for="floatingInput">Nombre</label>
  <input type="text" class="form-control ">
  <label for="floatingInput">Apellido</label>
  <input type="text" class="form-control ">
  <label for="floatingInput">DNI</label>
  <input type="number" class="form-control ">
  <label for="floatingInput">Email</label>
  <input type="email" class="form-control ">
  <label for="floatingInput">Telefono</label>
  <input type="number" class="form-control ">
  <label for="floatingInput">seguro</label>
  <select id="tipodeseguro" >
    <option id="costo1" value="500">Básico</option>
    <option id="costo2" value="1000">Intermedio</option>
    <option id="costo3" value="1500">Premium</option>
  </select>
  <p>Costo de Seguro</p>
  <p id="valor">Costo: $ 0</p>
</div>
<script>
  var seleccion = document.getElementById('tipodeseguro');
  const valorSeguro = document.getElementById('valor');
```

```
seleccion.addEventListener('change', function() {  
    valorSeguro.textContent = "Costo: $" + seleccion.value;  
});  
</script>
```

```
</body>  
</html>
```