

Memoria Práctica 3

Conceptos y Mecanismos Básicos

Sistemas Distribuidos

Héctor Lacueva Sacristán NIP: 869637 Adrián Nasarre Sánchez NIP: 869561

GRUPO TARDES 3-3

Fecha: 02/06/2025

Índice

Introducción	2
Descripción de la Práctica	2
Diseño e Implementación	2
Estructuras de Datos	2
Funciones Principales	2
Diagramas de Estados y Secuencia	3
Diagrama de Estados	3
Diagramas de Secuencia	4
Pruebas Realizadas	4
T1: soloArranqueYparada	4
T2: ElegirPrimerLider	4
T3: FalloAnteriorElegirNuevoLider	4
T4: tresOperacionesComprometidasEstable	4
Resultados y Conclusiones	4

Introducción

En esta memoria se describe el desarrollo de la Práctica 3 de Sistemas Distribuidos, centrada en la implementación del algoritmo de consenso Raft. El objetivo principal ha sido garantizar la consistencia de los datos replicados en un sistema distribuido tolerante a fallos, mediante la elección dinámica de líderes, la replicación de logs y la gestión de términos. El trabajo se ha realizado siguiendo las especificaciones de la asignatura y tomando como referencia la documentación oficial de Raft y los materiales proporcionados.

Descripción de la Práctica

La práctica consiste en implementar una versión funcional del protocolo Raft, permitiendo la replicación de logs entre varios nodos y la tolerancia a fallos mediante la elección de líderes y la gestión de términos. Se han desarrollado los mecanismos de elección de líder, replicación de logs, persistencia de estado y gestión de fallos, así como una batería de pruebas de integración para validar el correcto funcionamiento del sistema.

Diseño e Implementación

Estructuras de Datos

La estructura principal es **NodoRaft**, que representa cada réplica del sistema. Sus campos principales son:

- **Nodos**: lista de direcciones de todos los nodos del clúster.
- **Yo**: identificador del nodo actual.
- **IdLider**: índice del nodo que actúa como líder.
- **MandatoActual**: término actual del nodo.
- **MiVoto**: nodo al que se ha votado en el mandato actual.
- **Log**: array de entradas de registro (**EntradaRegistro**), cada una con índice, mandato y operación (**TipoOperacion**).
- **Estado**: estado actual del nodo (**Seguidor**, **Candidato**, **Lider**).
- **VotacionRecibida**: canal para recibir votos.
- **Latido**: canal para recibir heartbeats.
- **Parado**: indica si el nodo está parado.
- **IndiceCommit**: última entrada comprometida.
- **SiguienteIndice** y **IndiceEntradaReplicada**: arrays para gestionar la replicación y sincronización de logs en los seguidores.

Otras estructuras relevantes:

- **TipoOperacion**: describe la operación a replicar (leer/escribir, clave, valor).
- **AplicaOperacion**: mensaje para aplicar una operación comprometida.
- **ArgsPetitionVoto** y **RespuestaPetitionVoto**: argumentos y respuesta para la petición de voto.
- **ArgAppendEntries** y **Results**: argumentos y respuesta para la replicación de logs y heartbeats.

Funciones Principales

A continuación se describen en detalle las funciones implementadas en el algoritmo, razonando su lógica y su papel en el consenso Raft:

- **NuevoNodo**: Es el constructor del nodo Raft. Inicializa todos los campos de la estructura, crea los canales de comunicación, establece el estado inicial como seguidor y lanza la goroutine principal (**tratarNodo**) que implementa el autómata de estados. Además, configura el logger para depuración. Esta función es clave para garantizar que cada nodo arranca correctamente y de forma concurrente.
- **para**: Marca el nodo como parado y termina su ejecución tras un breve retardo. Es útil para simular la parada de un nodo en las pruebas y para liberar recursos. Se utiliza tanto en la API como en las pruebas de integración.
- **obtenerEstado**: Devuelve el identificador del nodo, el mandato actual, si el nodo cree ser el líder y el identificador del líder. Es fundamental para que los clientes y otros nodos puedan consultar el estado de cualquier réplica y para la lógica de redirección de operaciones.
- **someterOperacion**: Permite a un cliente enviar una operación (lectura o escritura). Si el nodo es líder, añade la operación al log y lanza la replicación a los seguidores, esperando a que la mayoría la confirme antes de responder. Si no es líder, informa al cliente del líder actual. Esta función implementa la lógica de consenso y compromiso de operaciones, asegurando la consistencia.

- **ParaNodo / DesconectarNodo:** Son RPCs que permiten parar o desconectar un nodo de forma remota. **ParaNodo** detiene el proceso, mientras que **DesconectarNodo** marca el nodo como parado lógicamente, útil para simular fallos en las pruebas.
- **ObtenerEstadoNodo / SometerOperacionRaft:** RPCs para consultar el estado de un nodo o someter una operación remotamente. Son la interfaz entre los clientes y el clúster Raft, y permiten la integración con las pruebas automatizadas.
- **PedirVoto / concederVoto:** Gestionan las peticiones de voto durante una elección. **PedirVoto** comprueba el mandato y el historial de votos, y si corresponde, llama a **concederVoto** para otorgar el voto al candidato. Se asegura que cada nodo solo vote una vez por mandato y que los votos se concedan de forma segura.
- **AppendEntries:** RPC utilizada por el líder para enviar heartbeats y replicar entradas de log. Valida el mandato, actualiza el líder y el log si es necesario, y responde con éxito o fracaso según la consistencia del log. Es esencial para mantener la autoridad del líder y la coherencia entre réplicas.
- **enviarPeticionVoto / enviarAppendEntries:** Métodos cliente para enviar peticiones de voto o **AppendEntries** a otros nodos mediante RPC. Gestionan los timeouts y errores de red, devolviendo si la comunicación fue exitosa. Permiten la comunicación distribuida y la tolerancia a fallos.
- **tratarVotoValido:** Procesa la respuesta a una petición de voto. Si se recibe un voto, incrementa el contador y, si se alcanza la mayoría, notifica la victoria. Si se detecta un mandato superior, el nodo vuelve a ser seguidor. Esta función es clave para la transición de candidato a líder.
- **tratarLatidoValido:** Procesa la respuesta a un heartbeat enviado por el líder. Si el seguidor tiene un mandato superior, el líder se convierte en seguidor. Permite la detección de líderes obsoletos y la actualización del mandato.
- **tratarAppendEntriesValido:** Procesa la respuesta a la replicación de una entrada de log. Si la replicación es exitosa, actualiza los índices de seguimiento y, si se alcanza la mayoría, avanza el commit. Si hay errores o mandatos superiores, ajusta el estado o los índices. Es fundamental para el compromiso seguro de operaciones.
- **enviarLatidos:** El líder envía heartbeats periódicos a todos los seguidores para mantener su autoridad y detectar fallos. Utiliza goroutines para enviar los mensajes en paralelo y procesar las respuestas.
- **enviarPeticonesVoto:** El candidato envía peticiones de voto a todos los nodos, gestionando las respuestas y la lógica de mayoría. Permite iniciar y coordinar el proceso de elección de líder.
- **comprometerOperacion / enviarOperacionNodo:** Gestionan la replicación y el compromiso de operaciones en el log. **comprometerOperacion** coordina la replicación en paralelo y espera a la mayoría antes de confirmar la operación al cliente. **enviarOperacionNodo** reintenta la replicación hasta el éxito o hasta que el nodo deje de ser líder.
- **actualizarLog / logPrevioCorrecto:** Métodos auxiliares para mantener la coherencia del log. **logPrevioCorrecto** valida la consistencia del log previo antes de aceptar nuevas entradas. **actualizarLog** resuelve conflictos y actualiza el log local según las entradas recibidas.
- **iniciarEleccion / hacerseSeguidor:** **iniciarEleccion** incrementa el mandato, se vota a sí mismo y lanza las peticiones de voto. **hacerseSeguidor** actualiza el estado y el mandato cuando se detecta un líder o mandato superior. Son esenciales para la gestión de los ciclos de elección y la recuperación ante fallos.
- **argumentosPeticionVoto / argumentosAppendEntries / argumentosLatido:** Preparan los argumentos necesarios para las distintas RPCs, extrayendo la información relevante del estado local. Facilitan la comunicación eficiente y segura entre nodos.
- **tratarNodo / tratarSeguidor / tratarCandidato / tratarLider:** Implementan el autómata principal del nodo. **tratarNodo** selecciona el comportamiento según el estado. **tratarSeguidor** espera heartbeats o peticiones de voto, **tratarCandidato** inicia elecciones y espera resultados, y **tratarLider** envía heartbeats y gestiona la replicación. Este autómata es el núcleo de la tolerancia a fallos y la coordinación distribuida en Raft.

Diagramas de Estados y Secuencia

Diagrama de Estados

A continuación se debe incluir un diagrama de estados que muestre las transiciones entre los estados de Follower, Candidate y Leader: - Follower → Candidate: - Candidate → Leader: al obtener mayoría de votos. -

Candidate/Follower → Follower: - Leader → Follower:

Diagramas de Secuencia

- Nodo Follower:
- Nodo Candidate:
- Nodo Leader:

Pruebas Realizadas

A continuación se describen en detalle las pruebas de integración implementadas para validar el correcto funcionamiento del sistema Raft:

T1: soloArranqueYparada

Objetivo: Verificar que tras el arranque del clúster, ningún nodo se proclama líder si no hay actividad ni heartbeats.

Secuencia: - Se inician los tres nodos del clúster. - Se consulta el estado de cada nodo para comprobar que todos están en el mandato 0, no se consideran líderes y no hay líder asignado. - Se detienen todos los nodos.

Validación: - Ningún nodo debe autoproclamarse líder sin haber recibido heartbeats ni haber iniciado un proceso de elección. - El sistema permanece estable y sin liderazgo hasta que se produzca actividad.

T2: ElegirPrimerLider

Objetivo: Comprobar que el sistema es capaz de elegir correctamente un primer líder en un entorno estable.

Secuencia: - Se arrancan los tres nodos del clúster. - Se espera a que se produzca una elección de líder. - Se consulta el estado de todos los nodos para verificar que solo uno se considera líder y el resto son seguidores. - Se detienen todos los nodos.

Validación: - Solo debe haber un líder en el clúster. - El resto de nodos deben reconocer al líder y actuar como seguidores. - El mandato debe incrementarse respecto al arranque inicial.

T3: FalloAnteriorElegirNuevoLider

Objetivo: Validar la tolerancia a fallos y la capacidad de reelección automática de un nuevo líder tras la caída del anterior.

Secuencia: - Se inicia el clúster y se espera a que se elija un líder. - Se desconecta el nodo líder simulado un fallo. - Se espera un tiempo suficiente para que se detecte la caída y se inicie una nueva elección. - Se consulta el estado de los nodos restantes para comprobar que se ha elegido un nuevo líder. - Se detienen todos los nodos.

Validación: - Tras la desconexión del líder, debe elegirse automáticamente un nuevo líder entre los nodos activos. - El sistema debe seguir funcionando y manteniendo el consenso.

T4: tresOperacionesComprometidasEstable

Objetivo: Comprobar la replicación y compromiso de operaciones en un entorno estable, y la correcta redirección de peticiones a través del líder.

Secuencia: - Se arranca el clúster y se espera a que se elija un líder. - Se identifica un nodo que no es líder y se le envía una operación; el sistema debe redirigir la petición al líder. - Se envían tres operaciones consecutivas al líder. - Se comprueba que las operaciones se replican y comprometen correctamente en la mayoría de nodos. - Se detienen todos los nodos.

Validación: - Las operaciones enviadas a un nodo no líder deben ser redirigidas correctamente al líder. - Todas las operaciones deben quedar comprometidas y replicadas en la mayoría de nodos, garantizando la consistencia. - El sistema responde correctamente a las peticiones de los clientes y mantiene la integridad del log.

Resultados y Conclusiones

Las pruebas realizadas demuestran que la implementación cumple con los requisitos del algoritmo Raft: se elige un único líder, se detectan y recuperan fallos de nodos, y las operaciones se replican y comprometen

correctamente en la mayoría de nodos. El sistema es robusto ante fallos y garantiza la consistencia de los datos replicados. La gestión de concurrencia mediante goroutines y canales, junto con el uso de RPCs, permite una coordinación eficiente y tolerante a fallos en el clúster distribuido.

La práctica ha permitido profundizar en los conceptos de consenso distribuido, tolerancia a fallos y replicación de estado, y la solución desarrollada es fiable y extensible para futuras mejoras.